

Dováží:
ALCAR BOHEMIA, s.r.o.
Nupaky 233
251 01 Říčany u Prahy

TYPOVÝ LIST

Pro disk kola č. : ATAS0AP48
Značka : AEZ
Design : TACANA
Rozměr : 8 X 17 ET 48
Schválený rozměr pneumatik : 205/45R17 88; 205/50R17 89; 215/45R17 87; 225/45R17 91
Tento disk kola a jeho příslušenství jsou určeny pro zástavbu do vozidla : KIA od 2006-12 - CEE´D, typ ED, 90kW 5/114.3 - 1.6

Tento typový list slouží pro účely zápisu rozměrů disků kol příslušným pověřeným orgánem do dokladů vozidla v případě, že tento rozměr není v dokladech k vozidlu uveden, a to za podmínky potvrzení kontroly montáže na vozidlo kontrolním technikem typu "K" Zkušební stanice v souladu s vydaným KBA SRN č. 47073, které je nedílnou přílohou tohoto Typového listu.

Potvrzení o prodeji:

Prodejce (datum, podpis, razítko):

.....

Dovozce (razítko, podpis):

Ilbada

ALCAR
ALCAR BOHEMIA, s.r.o.
Nupaky 233, 251 01, Říčany u Prahy
IČO: 25633074, DIČ: CZ25633074
Tel.: +420 281 094 100. Fax: +420 281 094 200

Potvrzení o montáži:

Kontrolní technik typu "K" (datum, podpis, razítko):

Kontrola souladu s KBA SRN č. 47073:
* nehodící se škrtněte

VYHOVUJE - NEVYHOVUJE *

ATEST 8 SD 2073/I	Výrobek je shodný s typem schváleným MD ČR, číslo osvědčení : 2073/I, Č.j. : 982/2006-150-SCH2
--	---

Datum: 2008-03-05

Čas: 15:10

Vytvořil: 9000320

ALCAR BOHEMIA, s.r.o.

Nupaky 233, 251 01 Říčany u Prahy, tel.: +420 281 094 100, fax: +420 281 094 200, IČO: 25 63 30 74, DIČ: CZ25633074

e-mail: info@alcar.cz, internet: www.alcar.cz, společnost je zaregistrována u Městského soudu v Praze, oddíl C/možka 56545

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Olbrachtova 9/2006, 140 21 Praha 4

Číslo účtu CZK: 1001072852/5500, IBAN: CZ89 5500 0000 0010 0107 2852, Číslo účtu EURO: 1001076853/5500, IBAN: CZ23 5500 0000 0010 0107 6853

**PODMÍNKY POUŽITÍ KOLA ATAS0AP48 NA VOZIDLE:
KIA OD 2006-12 - CEE'D, TYP ED, 90KW 5/114.3 - 1.6**

Podmínky použití a omezení vztahující se k pneumatikám:

205/45R17 88

51J Použití této velikosti pneumatik je přípustné jen tehdy, jestliže jmenovitá šířka pneumatik není menší než minimální velikost pneumatik zapsaná v dokladech od vozidla jako sériová.

65L Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: PIRELLI P Zero Reinforced. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

205/50R17 89

11A Stav vozidla odpovídající předpisům je nutné nechat ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a IDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

22M Dodatečnou úpravou upevnění zadních zástěrek je nutné docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

24J Na předních podběžích je nutné docílit namontováním vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. Podle stavu vybavení vozidla (např. nižší výška vozidla, rozšíření zakrytí kol atd.) může být umožněno dostatečné zakrytí kol.

24M Na zadních podběžích je nutné docílit namontováním vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. Podle stavu vybavení vozidla (např. nižší výška vozidla, rozšíření zakrytí kol atd.) může být umožněno dostatečné zakrytí kol.

51J Použití této velikosti pneumatik je přípustné jen tehdy, jestliže jmenovitá šířka pneumatik není menší než minimální velikost pneumatik zapsaná v dokladech od vozidla jako sériová.

65H Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-01 N1, DUNLOP SP Sport 8000 N0, SP Sport 9000, MICHELIN MXX 3, Pilot Sport, PIRELLI PZERO, P7000, CONTINENTAL CZ 91 N0, ContiSportContact N1, TOYO Proxes-F1 S N0, Proxes-T1 plus, YOKOHAMA A008P N1. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

215/45R17 87

11A Stav vozidla odpovídající předpisům je nutné nechat ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a IDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

24M Na zadních podběžích je nutné docílit namontováním vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. Podle stavu vybavení vozidla (např. nižší výška vozidla, rozšíření zakrytí kol atd.) může být umožněno dostatečné zakrytí kol.

225/45R17 91

11A Stav vozidla odpovídající předpisům je nutné nechat ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a IDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

22M Dodatečnou úpravou upevnění zadních zástěrek je nutné docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

24J Na předních podběžích je nutné docílit namontováním vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. Podle stavu vybavení vozidla (např. nižší výška vozidla, rozšíření zakrytí kol atd.) může být umožněno dostatečné zakrytí kol.

24M Na zadních podběžích je nutné docílit namontováním vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. Podle stavu vybavení vozidla (např. nižší výška vozidla, rozšíření zakrytí kol atd.) může být umožněno dostatečné zakrytí kol.

Podmínky použití a omezení vztahující se k vozidlu:

10B Údaje o minimálních požadovaných intervalech rychlosti použitých pneumatik kromě vzorků M+S jsou uvedeny v dokladech od vozidla, pokud v rozsahu použití nejsou stanoveny žádné odchylky.

11B Použije-li se velikost pneumatiky uvedená v tomto osvědčení, která zrovna není uvedena v dokladech

od vozidla, musí schvalovací orgán doplnit údaje o velikosti pneumatik do dokladů vozidla při nejbližší příležitosti za předložení Všeobecného povolení provozní způsobilosti, popř. potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

Tato oprava není potřebná tehdy, jestliže Všeobecné povolení provozní způsobilosti speciálního diskového kola obsahuje osvobození od povinnosti opravy dokladů vozidla.

- 11G Díly brzdového systému, řízení a podvozku s výjimkou speciálních pružin podvozku musí, pokud nejsou uvedeny mezi žádnými dalšími omezeními, odpovídat sériovému provedení. Pro speciální pružiny podvozku musí být k dispozici Všeobecné povolení provozní způsobilosti nebo osvědčení pro jednotlivé díly ; o použití kombinace kolo/pneumatika nesmějí být žádné technické nejasnosti. Provede-li se současně se zástavbou speciálních kol změna podvozku, musí být změna a její vliv na použití speciálních kol zvlášť posouzeny.
- 11H Použije-li se sériové náhradní kolo, má jezdit omezenou rychlostí a ne déle než je nutné. Přitom se musí použít sériové upevňovací díly. U provedení vozidel s pohonem všech kol se musí při použití náhradního kola dbát na to, že jsou přípustné jen pneumatiky se stejně velkým rozsahem jízdního obvodu.
- 12A Používání sněhových řetězů není možné, ledaže by byla pro zde uvedený typ vozidla v osvědčení další možnost přezutí. Pro toto přezutí s omezením v odstavci Omezení Pneumatiky se sněhovými řetězy je nutné dbát na omezení a pokyny zde uvedené.
- 51A Je nutné dbát na tlak huštění pneumatik předepsaný výrobcem vozidla (viz návod k obsluze nebo odkaz na tlak huštění pneumatik na vozidle), popř. výrobce pneumatik. Použití pneumatik pro nouzový provoz je přípustné podle výrobce jen se systémem kontroly tlaku huštění pneumatik.
- 71K K vyvážení speciálních diskových kol smí být na vnější stranu ráfku umístěna jen nalepovací závaží pod prohloubení ráfku.
- 721 Je přípustné jen použití pryžových ventilů nebo kovových závitových ventilů s přesuvnou maticí zvnějšku, které zcela odpovídají normám (DIN, E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilu 11,3 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku.
- 73C Je přípustné jen použití bezdušových pneumatik
- 74A Smí se použít jen upevňovací díly kola dodané společně s kolem výrobcem, přitom je nutno dbát na velikost závitů sériových upevňovacích dílů. Při použití šroubů kola je nutné dbát na délku těla šroubu přiřazenou vozidlu v příloze k osvědčení.
- 74P Provedení kol se středovým centrováním jsou přípustná jen tehdy, jestliže jsou použity středící kroužky popsané v osvědčení.
- Frontantrieb pro pohon na přední kola

Překlady německých výrazů vyskytujících se v TÜV homologaci

Gutachten xxx-xxxx-xx-MURD/Nx zur Erteilung eines Nachtrages zur ABE yyyyy	Posudek xxx-xxxx-xx-MURD/Nx k udělení dodatku k schválení (ABE) yyyyy
Teilegutachten	Posudek k dílu
ANLAGE	PŘÍLOHA
Radtyp	Typ kola
Hersteller	Výrobce
Stand	Stav
Seite	Stránka
Fahrzeughersteller	Výrobce vozidla
Raddaten	Údaje o kole
Radgröße nach Norm	Velikost kola dle normy
Einpresstiefe	Zális (ET)
Lochkreis	Rozteč
Lochzahl	Počet děr
Zentrierart	Způsob centrování
Mittenzentrierung	Středové centrování
Technische Daten	Technické údaje
Kurzfassung	zkrácená verze
Ausführung	Provedení
Ausführungsbezeichnung	Označení provedení
Kennzeichnung Rad	Označení kola
Kennzeichnung Zentrierring	Označení středicího kroužku
Mittenloch	Středová díra
Zentrierringwerkstoff	Materiál středicího kroužku
Kunststoff	Umělá hmota
zul. Radlast	Max. zatížení kola
zul. Abrollumf.	Max. jízdní obvod
gültig ab Fertig datum	Platné od data výroby
Verwendungsbereich	Určeno pro
Fz-Hersteller	Výrobce vozidla
Befestigungsteile	Upevňovací díly
Kegelbundschauben	Matice s kuželovou dosedací plochou
Schaftl.	Délka dřívku
Kegelw.	Úhel kuželu
Zubehör	Příslušenství
Artikel Nr.	Číslo dílu
Anzugsmoment der Befestigungsteile	Utahovací moment upevňovacích dílů
für Typ	pro typ
Verkaufsbezeichnung	Obchodní název vozidla:
Fahrzeugtyp	Typ vozidla
Betriebserlaubnis	Číslo schválení
Reifen	Pneumatiky
Auflagen zu Reifen	Podmínky použití k pneu
Auflagen	Podmínky použití
Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95 von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.	Akreditováno pod registračním číslem Německé akreditační rady KBA-P 00001-95 Akreditační pobočkou Spolkového dopravního úřadu, Spolková republika Německo.