

Datum : 17 december 1993

Typegoedkeuringsnummer : SKOD-9019
Aanvulling nr. : SKOD-9020

VOERTUIG

RIJKSDIENST VOOR HET WEGVERKEER

De Directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, verleent bij deze voor de hieronder omschreven personenauto een typegoedkeuring.

Omschrijving

Merk : Skoda

Vanaf modeljaar : 1994

Type handelsaanduiding / fabriekscode

Motor

aantal cil. : 4 , cil. inhoud : 1289 cm³ ✓

Favorit Forman LXi E2 / CFF200

Favorit Forman GLXi E2 / CFF300

Versnellingsbak

soort : handgeschakeld (5)

BPM-Code :

Koetswerk : 4 deurs combinatiewagen met klep in de achterwand

Gegevens welke op de kentekenbewijzen worden vermeld :

Gegevens voor het aanvragen van kentekenbewijzen :

4 wielige personenauto

Code voertuigsoort : 01

Merk : Skoda

Merkcode : SKOD

Chassisnummer :

Type :

Specificatienummer :

Favorit Forman LXi E2

9019

Favorit Forman GLXi E2

9020

Koetswerk : 4 deurs

Chassisnummer :

Wielbasis : 245 cm

Kleur :

Massa ledig voertuig : 940 kg ?

Brandstof : B

Aantal cilinders : 4

Plaats waar het chassisnummer is ingeslagen :

Code plaats chassisnummer : *

op steun rechter schroefveerkoker onder de motorkap

0-Ø8R28 - - - - F24

Code : ØØSKOD-

Kleurcode :

(Aansluitend nummer van de typegoedkeuring alsmede de laatste 4 cijfers van het chassisnummer)

(Een der kleurcodes 00 t/m 13 of een combinatie van twee hiervan)

Bijzonderheden : géén

Code voor bijzonderheden :

Importeurscode : PM

* opgeven hetgeen van toepassing is.

Plaats Typeplaatje :
r. op slotplaat onder motorkap

Code plaats typeplaatje :

R025F24 - - - - -

Identificatie motorvoertuig : embleem tegen voor- en achterzijde
"SKODA" tegen achterzijde
"Forman LXi" tegen achterzijde of
"Forman GLXi" tegen achterzijde

RDW/R-5805/1X

Datum: 7 december 1992

SKODT- 7
(RDWMT-07)

TRANSMISSIE

Versnellingsbak

Visuele controle

Soort : handgeschakeld
Aantal versnellingen vooruit : 5

Algemeen

Overbrengingsverhoudingen

Vooruit : 3,308-1,913-1,267-0,927-0,717 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Achteruit : 2,923 ✓

Overdrive : -

Aangedreven as(sen) : 4,167 ✓

Aangedreven wielen : voorwielen

Bijzonderheden: -

RDW/R-5808

MOTOR**Visuele controle**

Merk : Skoda
 Identificatie motor : 781.136B ✓ Plaats : r. tegen motorblok
 Brandstof : B
 Aantal en plaatsing cil. : 4 in lijn
 Turbo : nee

Algemeen

Type : 781.136B ✓
 Boring x slag : 75.5 mm x 72 mm ✓
 Cilinderinhoud : 1289 cm³ ✓
 Compressieverhouding : 9.7 : 1 ✓
 Maximum vermogen : 50 kW (EEG) bij 5500 omw/min. ✓

Carburateur

Merk : -
 Type :
 Aantal venturies :
 Aantal :
 Plaats identificatie :

Brandstofinspuitsysteem

Soort inspuiting : single point Bosch Mono-Motronic
 Luchthoeveelheidsmeter merk :
 Type :
 Plaats identificatie :
 Gasklephuis merk :
 Type : 46062
 Plaats identificatie : tegen voorzijde huis
 Electr. regelunit merk : Bosch
 Type : 0261 200790
 Plaats regelunit : tegen l. schroefverkoeker
 Dieselpomp merk :
 Type :
 Plaats identificatie :

Ontstekingsysteem

Merk : Magneton
 Type : 443 213 204 740
 Plaats identificatie : tegen voet verdeler

Luchtfilter

Merk : Man
 Type : 14 46 052 855 944
 Plaats identificatie : tegen onderzijde luchtfilterhuis

Uitlaatsysteem

Afmetingen (cm) : rond(lxd) : 36x12 cm, Lambda sonde : ja
 Katalysator identificatie: Walker | Leistritz | HJS
 51115 of 51116.A | 502.7399 of 502.7399.A | K 60/7
 Plaats katalysator : vóór 1^e demper

Afmetingen (cm) : ovaal(lxbxh) : 38x16x10 cm
 1e demper identificatie : 441.0.7590-645.6
 Afmetingen (cm) : ovaal(lxbxh) : 45x21.5x13 cm
 2e demper identificatie : 441.0.7590-647.6 of -653.6 of -654.6
 Afmetingen (cm) :
 3e demper identificatie :

Bijzonderheden

:

Datum: 7 december 1992

REMMEN

SKODR-5
(RDWMR-24)

Visuele controle

Bedrijfsreminrichting : bekrachtigd, diagonaal gescheiden systeem
Parkeerrem : mechanisch op achterwielen
Vooras : ~~trommels~~/schijven*
Achteras : trommels/~~schijven~~*
Remdrukregelaar : ja/~~nee~~*
werkzaam op: ~~vooras~~/achteras/~~beide~~*
lastafhankelijk/vertragingafhankelijk: ja/~~nee~~*
Anti Blokkeer Systeem : nee
Controlesysteem
Remvloeistofniveau : doorzichtig reservoir en controlelampje te
controleren d.m.v. contactslot en parkeerrem
Storing in circuit :
Bijzonderheden : -

Algemeen:

Stelsysteem:	Voor 1 zuiger	Achter 2SR (glijdende schoenen)
--------------	------------------	------------------------------------

Afmetingen:

Diam. trommel of schijf :	236 mm	200 mm
Remvoering, max. lengte :	111 mm	178 mm
max. breedte:	38 mm	39 mm
Remcil. diam. inwendig :	54,00 mm	19,05 mm

Hoofdremcilinder diam. inw.: 22,2 mm ✓

Remservo: ~~Hydraulisch~~/vacuum*

Diam. uitwendig :	220 mm
Diam. effectief :	200 mm

Hulpreminrichting : Deel van de bedrijfsreminrichting

Bijzonderheden: -

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

RDW/R-5727

