UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
0004	PIKRÁT AMONNÝ suchý nebo vlhčený s méně než 10 % hm. vody	1.1D				0	E0	P112 (a), (b) nebo (c)	PP26						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1	SGG2 SG27 SG31	Látka.	0004
0005	NÁBOJE PRO ZBRANĚ s trhací náplní	1.1F				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0005
0006	NÁBOJE PRO ZBRANĚ s trhací náplní	1.1E				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0006
0007	NÁBOJE PRO ZBRANĚ s trhací náplní	1.2F				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0007
0009	MUNICE, ZÁPALNÁ s nebo bez trhavé náložky, výmetné nebo hnací náplně	1.2G				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0009
0010	MUNICE, ZÁPALNÁ s nebo bez trhavé náložky, výmetné nebo hnací náplně	1.3G				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0010
0012	NÁBOJE PRO ZBRANĚ S INERTNÍ STŘELOU nebo NÁBOJE, MALORÁŽOVÉ	1.4S			364	5kg	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0012
0014	NÁBOJE PRO ZBRANĚ, CVIČNÉ nebo NÁBOJE, MALORÁŽOVÉ, CVIČNÉ neboNÁBOJE PRO NÁSTROJE, CVIČNÉ	1.4S			364	5KG	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0014
0015	MUNICE, DÝMOVÁ s nebo bez trhavé náložky, výmetné nebo hnací náplně	1.2G	viz ZU204		204	0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0015
0016	MUNICE, DÝMOVÁ s nebo bez trhavé náložky, výmetné nebo hnací náplně	1.3G	viz ZU204		204	0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0016
0018	MUNICE, SLZOTVORNÁ s trhavou náložkou, výmetnou nebo hnací náplní	1.2G	6.1/8			0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-Z	Kategorie 03 SW1	SG2	Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0018

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
0019	MUNICE, SLZOTVORNÁ s trhavou náložkou, výmetnou nebo hnací náplní	1.3G	6.1/8			0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-Z	Kategorie 03 SW1	SG3	Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0019
0020	MUNICE, TOXICKÁ s trhavou náložkou, výmetnou nebo hnací náplní	1.2K	6.1		274	0	E0	P101							F-B, S-Z	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0020
0021	MUNICE, TOXICKÁ s trhavou náložkou, výmetnou nebo hnací náplní	1.3K	6.1		274	0	E0	P101							F-B, S-Z	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0021
0027	PRACH ČERNÝ zrnitý nebo moučkový	1.1D				0	E0	P113	PP50						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0027
0028	PRACH ČERNÝ, LISOVANÝ nebo PRACH ČERNÝ, V PELETÁCH	1.1D				0	E0	P113	PP51						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0028
0029	ROZBUŠKY, NEELEKTRICKÉ pro trhací práce	1.1B				0	E0	P131	PP68						F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0029
0030	ROZBUŠKY, ELEKTRICKÉ pro trhací práce	1.1B				0	E0	P131							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0030
0033	PUMY s trhací náplní	1.1F				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0033
0034	PUMY s trhací náplní	1.1D				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0034
0035	PUMY s trhací náplní	1.2D				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0035
0037	PUMY, ZÁBLESKOVÉ	1.1F				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0037
0038	PUMY, ZÁBLESKOVÉ	1.1D				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0038
0039	PUMY, ZÁBLESKOVÉ	1.2G				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0039
0042	NÁLOŽE, POČINOVÉ bez rozbušky	1.1D				0	E0	P132 (a) nebo (b)							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0042
0043	TRHAVÉ NÁLOŽKY výbušné	1.1D				0	E0	P133	PP69						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0043
0044	ZÁPALKY, KALÍŠKOVÉ	1.4S				0	E0	P133							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0044
0048	NÁLOŽE, DESTRUKČNÍ	1.1D				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0048
0049	NÁBOJE, ZÁBLESKOVÉ	1.1G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0049
0050	NÁBOJE, ZÁBLESKOVÉ	1.3G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0050
0054	NÁBOJE, SIGNÁLNÍ	1.3G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0054

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
0055	NÁBOJNICE, PRÁZDNÉ, SE ZÁPALKOU	1.4S			364	5kg	E0	P136							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0055
0056	NÁLOŽE, HLUBINNÉ	1.1D				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0056
0059	NÁLOŽE, KUMULATIVNÍ, bez rozbušky	1.1D				0	E0	P137	PP70						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0059
0060	NÁLOŽE, PŘÍDAVNÉ, VÝBUŠNÉ	1.1D				0	E0	P132 (a) nebo (b)							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0060
0065	BLESKOVICE ohebná	1.1D				0	E0	P139	PP71 PP72						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0065
0066	ZÁPALNICE	1.4G				0	E0	P140							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0066
0070	ŘEZAČKY KABELŮ, VÝBUŠNÉ	1.4S				0	E0	P134 LP102							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0070
0072	CYKLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN (CYKLONIT; HEXOGEN; RDX), VLHČENÝ s nejméně 15 % hm. vody	1.1D			266	0	E0	P112 (a)	PP45						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka nebezpečná hromadným výbuchem, která se stává reaktivnější, pokud se ztratí smáčedlo. Obsahuje-li látka méně alkoholu, vody nebo flegmatizátoru než je uvedeno, nesmí být přepravována, pokud to není výslovně schváleno příslušným orgánem.	0072
0073	ROZBUŠKY PRO MUNICI	1.1B				0	E0	P133							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0073
0074	DIAZONITROFENOL, VLHČENÝ s nejméně 40 % hm. vody nebo směsí alkoholu s vodou	1.1A			266	0	E0	P110 (a) nebo (b)	PP42						F-B, S-Y	Kategorie 05 SW1		Citlivá látka používaná v rozbuškách, která se stává vysoce reaktivní, pokud se ztratí smáčedlo. Obsahuje-li látka méně alkoholu, vody nebo flegmatizátoru než je uvedeno, neměla být přepravována, pokud to není výslovně schváleno příslušným orgánem.	0074
0075	DIETHYLENGLYKOLDINITRÁT, ZNECITLIVĚNÝ s nejméně 25 % hm. netěkavého, ve vodě nerozpustného flegmatizačního prostředku	1.1D			266	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Obsahuje-li látka méně alkoholu, vody nebo flegmatizátoru než je uvedeno, neměla být přepravována, pokud to není výslovně schváleno příslušným orgánem.	0075
0076	DINITROFENOL, suchý nebo vlhčený s méně než 15 % hm. vody	1.1D	6.1 P			0	E0	P112 (a), (b) nebo (c)	PP26						F-B, S-Z	Kategorie 04 SW1	SG31	Látka.	0076
0077	DINITROFENOLÁTY alkalických kovů, suché nebo vlhčené s méně než 15 % hm. vody	1.3C	6.1 P			0	E0	P114 (a) nebo (b)	PP26						F-B, S-Z	Kategorie 04 SW1	SG31	Látka.	0077
0078	DINITRORESORCINOL, suchý nebo vlhčený s méně než 15 % hm.	1.1D				0	E0	P112 (a), (b) nebo (c)	PP26						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1	SG31	Látka.	0078
0079	HEXANITRODIFENYLAMIN (DIPIKRYLAMIN), (HEXYL)	1.1D				0	E0	P112 (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0079

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
0081	TRHAVINA, TYP A	1.1D				0	E0	P116	PP63 PP66						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1	SG34	Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0081
0082	TRHAVINA, TYP B	1.1D				0	E0	P116	PP61 PP62	IBC100	B9				F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1	SG34	Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0082
0083	TRHAVINA, TYP C	1.1D			267	0	E0	P116							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1	SG28	Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0083
0084	TRHAVINA, TYP D	1.1D				0	E0	P116							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0084
0092	SVĚTLICE, POZEMNÍ	1.3G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0092
0093	SVĚTLICE, LETECKÉ	1.3G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0093
0094	SLOŽ PYROTECHNICKÁ, ZÁBLESKOVÁ	1.1G				0	E0	P113	PP49						F-B, S-Y	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0094
0099	ROZRUŠOVACÍ ZAŘÍZENÍ, VÝBUŠNÁ pro ropné vrty, bez rozbušky	1.1D				0	E0	P134 LP102							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0099
0101	STOPINA	1.3G				0	E0	P140	PP74 PP75						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0101
0102	BLESKOVICE s kovovým pláštěm	1.2D				0	E0	P139	PP71						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0102
0103	ZÁPALNICE trubičková, s kovovým pláštěm	1.4G				0	E0	P140							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0103
0104	BLESKOVICE, S MALÝM ÚČINKEM s kovovým pláštěm	1.4D				0	E0	P139	PP71						F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0104
0105	ZÁPALNICE, BEZPEČNOSTNÍ	1.4S				0	E0	P140	PP73						F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0105
0106	ZAPALOVAČE, DETONAČNÍ	1.1B				0	E0	P141							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0106
0107	ZAPALOVAČE, DETONAČNÍ	1.2B				0	E0	P141							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0107
0110	GRANÁTY, CVIČNÉ ruční nebo puškové	1.4S				0	E0	P141							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0110
0113	GUANYLNITROSOAMINOGUANYLID-HYDRAZIN, VLHČENÝ s nejméně 30 % hm. vody	1.1A			266	0	E0	P110 (a) nebo (b)	PP42						F-B, S-Y	Kategorie 05 SW1		Citlivá látka používaná v rozbuškách, která se stává vysoce reaktivní, pokud se ztratí smáčedlo. Obsahuje-li látka méně alkoholu, vody nebo flegmatizátoru než je uvedeno, nesmí být přepravována, pokud to není výslovně schváleno příslušným orgánem.	0113
0114	GUANYL-4-NITROSO-AMINOGUANYL (TETRAZEN), VLHČENÝ s nejméně 30 % hm. vody nebo směsí alkoholu a vody	1.1A			266	0	E0	P110 (a) nebo (b)	PP42						F-B, S-Y	Kategorie 05 SW1		Citlivá látka používaná v rozbuškách, která se stává vysoce reaktivní, pokud se ztratí smáčedlo. Obsahuje-li látka méně alkoholu, vody nebo flegmatizátoru než je uvedeno, nesmí být přepravována, pokud to není výslovně schváleno příslušným orgánem.	0114
0118	HEXOLIT (HEXOTOL), suchý nebo vlhčený s méně než 15 % hm.	1.1D				0	E0	P112 (a), (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka. Směsi látek nebezpečných hromadným výbuchem.	0118
0121	ZAŽEHOVAČE	1.1G				0	E0	P142							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0121

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
0124	NÁLOŽE, KUMULATIVNÍ, PERFORAČNÍ pro ropné vrty, bez rozbušky	1.1D				0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1 SW30		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0124
0129	AZID OLOVNATÝ, VLHČENÝ s nejméně 20 % hm. vody, nebo směsí alkoholu s vodou	1.1A			266	0	E0	P110 (a) nebo (b)	PP42						F-B, S-Y	Kategorie 05 SW1	SGG7 SGG9 SGG17	Citlivá látka používaná v rozbuškách se stává vysoce reaktivní, pokud se ztratí smáčedlo. Obsahuje-li látka méně alkoholu, vody nebo flegmatizátoru než je uvedeno, nesmí být přepravována, pokud to není výslovně schváleno příslušným orgánem.	0129
0130	TRINITRORESORCINÁT OLOVNATÝ, VLHČENÝ s nejméně 20 % hm. vody nebo směsí alkoholu a vody	1.1A			266	0	E0	P110 (a) nebo (b)	PP42						F-B, S-Y	Kategorie 05 SW1	SGG7 SGG9	Citlivá látka používaná v rozbuškách, která se stává vysoce reaktivní, pokud se ztratí smáčedlo. Obsahuje-li látka méně alkoholu, vody nebo flegmatizátoru než je uvedeno, nesmí být přepravována, pokud to není výslovně schváleno příslušným orgánem.	0130
0131	ZAŽEHOVAČE ZÁPALNIC	1.4S				0	E0	P142							F-B, S-X	Kategorie 04 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0131
0132	DEFLAGRUJÍCÍ KOVOVÉ SOLI AROMATICKÝCH NITROSLOUČENIN,	1.3C				0	E0	P114 (b)	PP26						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1	SG31	Látka.	0132
0133	MANNITHEXANITRÁT (NITROMANNIT), VLHČENÝ s nejméně 40 % hm. vody nebo směsí alkoholu a vody	1.1D			266	0	E0	P112 (a)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Obsahuje-li látka méně alkoholu, vody nebo flegmatizátoru než je uvedeno, nesmí být přepravována, pokud to není výslovně schváleno příslušným orgánem.	0133
0135	FULMINÁT RTUŤNATÝ, VLHČENÝ nejméně 20 % hm. vody, nebo směsí alkoholu a vody	1.1A			266	0	E0	P110 (a) nebo (b)	PP42						F-B, S-Y	Kategorie 05 SW1	SGG7 SGG11	Citlivá látka používaná v rozbuškách, která se stává vysoce reaktivní, pokud se ztratí smáčedlo. Obsahuje-li látka méně alkoholu, vody nebo flegmatizátoru než je uvedeno, neměla být přepravována, pokud to není výslovně schváleno příslušným orgánem.	0135
0136	MINY s trhací náplní	1.1F				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0136
0137	MINY s trhací náplní	1.1D				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0137
0138	MINY s trhací náplní	1.2D				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0138
0143	NITROGLYCERIN, ZNECITLIVĚNÝ s nejméně 40 % hm. netěkavého, ve vodě nerozpustného flegmatizačního prostředku	1.1D	viz ZU271		266 271 272	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58						F-B, S-Z	Kategorie 04 SW1		Látka. Obsahuje-li látka méně alkoholu, vody nebo flegmatizátoru než je uvedeno, nesmí být přepravována, pokud to není výslovně schváleno příslušným orgánem.	0143
0144	NITROGLYCERIN, ROZTOK V ALKOHOLU s více než 1 %, ale nejvíce 10 % nitroglycerinu	1.1D			358	0	E0	P115	PP45 PP55 PP56 PP59 PP60						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0144
0146	NITROŠKROB suchý nebo vlhčený s méně než 20 % hm. vody	1.1D				0	E0	P112 (a), (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0146

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
0147	NITROMOČOVINA	1.1D				0	E0	P112 (b)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0147
0150	PENTAERYTHRITTETRANITRÁT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRÁT; PETN), VLHČENÝ s nejméně 25 % hm. vody, nebo ZNECITLIVĚNÝ s nejméně 15 % hm. flegmatizačního prostředku	1.1D			266	0	E0	P112 (a) nebo (b)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka. Látka nebezpečná hromadným výbuchem, která se stává reaktivnější, pokud se ztratí smáčedlo nebo flegmatizátor. Obsahuje-li látka méně alkoholu, vody nebo flegmatizátoru než je uvedeno, nesmí být přepravována, pokud to není výslovně schváleno příslušným orgánem.	0150
0151	PENTOLIT suchý nebo vlhčený s méně než 15 % hm. vody	1.1D				0	E0	P112 (a), (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka. Směsi látek nebezpečných hromadným výbuchem.	0151
0153	TRINITROANILIN (PIKRAMID)	1.1D				0	E0	P112 (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0153
0154	TRINITROFENOL (KYSELINA PIKROVÁ) suchý nebo vlhčený s méně než 30 % hm.	1.1D				0	E0	P112 (a), (b) nebo (c)	PP26						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1	SG31	Látka.	0154
0155	TRINITROCHLORBENZEN (PIKRYLCHLORID)	1.1D				0	E0	P112 (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0155
0159	PRACHOVINA SUROVÁ, VLHČENÁ s nejméně 25 % hm. vody	1.3C			266	0	E0	P111	PP43						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka je tvořena nitrocelulózou impregnovanou s ne více než 60% nitroglycerinem nebo jiným kapalným organickým dusičnanem nebo jejich směsí. Obsahuje-li látka méně alkoholu, vody nebo flegmatizátoru než je uvedeno, nesmí být přepravována, pokud to není výslovně schváleno příslušným orgánem.	0159
0160	PRACH BEZDÝMNÝ	1.1C				0	E0	P114 (b)	PP50 PP52						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látky založené na nitrocelulóze použité jako pohonná hmota. Látka je citlivá na jiskry, tření, tlak a elektrostatické výboje.	0160
0161	PRACH BEZDÝMNÝ	1.3C				0	E0	P114 (b)	PP50 PP52						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látky založené na nitrocelulóze použité jako pohonná hmota. Látka je citlivá na na jiskry, tření, tlak a elektrostatické výboje.	0161
0167	STŘELY s trhací náplní	1.1F				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0167
0168	STŘELY s trhací náplní	1.1D				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0168
0169	STŘELY s trhací náplní	1.2D				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0169
0171	MUNICE, OSVĚTLOVACÍ s nebo bez trhavé náložky, výmetné nebo hnací náplně	1.2G				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0171
0173	ZAŘÍZENÍ UVOLŇOVACÍ, VÝBUŠNÁ	1.4S				0	E0	P134 LP102							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0173
0174	NÝTY, VÝBUŠNÉ	1.4S				0	E0	P134 LP102							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0174
0180	RAKETY s trhací náplní	1.1F				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0180
0181	RAKETY s trhací náplní	1.1E				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0181

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
0182	RAKETY s trhací náplní	1.2E				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0182
0183	RAKETY s inertní hlavicí	1.3C				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0183
0186	RAKETOVÉ MOTORY	1.3C				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0186
0190	VZORKY, VÝBUŠNÉ kromě třaskavin	1			16 274	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0190
0191	PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ, RUČNÍ	1.4G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0191
0192	TŘASKAVKY, ŽELEZNIČNÍ	1.1G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0192
0193	TŘASKAVKY, ŽELEZNIČNÍ	1.4S				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0193
0194	PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ, TÍSŇOVÉ, lodní	1.1G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0194
0195	PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ, TÍSŇOVÉ, lodní	1.3G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0195
0196	PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ, DÝMOVÉ	1.1G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0196
0197	PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ, DÝMOVÉ	1.4G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0197
0204	HLOUBKOVÉ SONDY, VÝBUŠNÉ	1.2F				0	E0	P134 LP102							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0204
0207	TETRANITROANILIN	1.1D				0	E0	P112 (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0207
0208	TRINITROFENYLMETHYLNITRAMIN (TETRYL)	1.1D				0	E0	P112 (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka. Látka nebezpečná hromadným výbuchem.	0208
0209	TRINITROTOLUEN (TNT), suchý nebo vlhčený s méně než 30 % hm. vody	1.1D				0	E0	P112 (a), (b) nebo (c)	PP46						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka. Tritonal je látka obsahující trinitrotoluen (TNT) ve směsi s hliníkem.	0209
0212	STOPOVKY PRO MUNICI	1.3G				0	E0	P133	PP69						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0212
0213	TRINITROANISOL	1.1D				0	E0	P112 (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0213
0214	TRINITROBENZEN suchý nebo vlhčený s méně než 30 % hm.	1.1D				0	E0	P112 (a), (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0214
0215	KYSELINA TRINITROBENZOOVÁ suchá nebo vlhčená s méně než 30 % hm.	1.1D				0	E0	P112 (a), (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látky.	0215
0216	TRINITRO-m-KRESOL	1.1D				0	E0	P112 (b) nebo (c)	PP26						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1	SG31	Látka.	0216
0217	TRINITRONAFTALEN	1.1D				0	E0	P112 (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0217
0218	TRINITROFENETOL	1.1D				0	E0	P112 (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0218
0219	TRINITRORESORCIN (KYSELINA STYFNOVÁ) suchý nebo vlhčený s méně než 20 % hm. vody nebo směsí alkoholu s vodou	1.1D				0	E0	P112 (a), (b) nebo (c)	PP26						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1	SG31	Látka.	0219
0220	NITROMOČOVINA suchá nebo vlhčená s méně než 20 % hm.	1.1D				0	E0	P112 (a), (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0220

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
0221	BOJOVÉ HLAVICE, TORPÉDO s trhací náplní	1.1D				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0221
0222	DUSIČNAN AMONNÝ	1.1D			370	0	E0	P112 (b) nebo (c)	PP47	IBC100	B2, B3, B17				F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1	SGG2 SG27	Látka.	0222
0224	AZID BARNATÝ suchý nebo vlhčený s méně než 50 % hm. vody	1.1A	6.1			0	E0	P110 (a) nebo (b)	PP42						F-B, S-Z	Kategorie 05 SW1	SGG17	Citlivá látka používaná v rozbuškách, která se stává vysoce reaktivní, pokud se ztratí smáčedlo. Obsahuje-li látka méně alkoholu, vody nebo flegmatizátoru než je uvedeno, nesmí být přepravována, pokud to není výslovně schváleno příslušným orgánem.	0224
0225	NÁLOŽE, POČINOVÉ, S ROZBUŠKOU	1.1B				0	E0	P133	PP69						F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0225
0226	CYKLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN (HMX; OKTOGEN), VLHČENÝ s nejméně 15 % hm. vody	1.1D			266	0	E0	P112 (a)	PP45						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka. Látka nebezpečná hromadným výbuchem, která se stává reaktivnější, pokud se ztratí smáčedlo nebo flegmatizátor. Obsahuje-li látka méně alkoholu, vody nebo flegmatizátoru než je uvedeno, nesmí být přepravována, pokud to není výslovně schváleno příslušným orgánem.	0226
0234	DINITRO-o-KRESOLÁT SODNÝ suchý nebo vlhčený s méně než 15 % hm. vody	1.3C	6.1 P			0	E0	P114 (a) nebo (b)	PP26						F-B, S-Z	Kategorie 04 SW1	SG31	Látka.	0234
0235	PIKRAMÁT SODNÝ suchý nebo vlhčený s méně než 20 % hm.	1.3C				0	E0	P114 (a) nebo (b)	PP26						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1	SG31	Látka.	0235
0236	PIKRAMÁT ZIRKONIČITÝ suchý nebo vlhčený méně než 20 % hm. vody	1.3C				0	E0	P114 (a) nebo (b)	PP26						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1	SG31	Látka.	0236
0237	NÁLOŽE, KUMULATIVNÍ, OHEBNÉ, LINEÁRNÍ	1.4D				0	E0	P138							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0237
0238	RAKETY, TAHAČE LAN	1.2G				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0238
0240	RAKETY, TAHAČE LAN	1.3G				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0240
0241	TRHAVINA, TYP E	1.1D				0	E0	P116	PP61 PP62	IBC100	B10				F-B, S-X	Kategorie 04 SW1	SG34	Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0241
0242	NÁPLNĚ HNACÍ, PRO DĚLA	1.3C				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0242
0243	MUNICE, ZÁPALNÁ, S BÍLÝM FOSFOREM s trhavou náložkou, výmetnou nebo hnací náplní	1.2H				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0243
0244	MUNICE, ZÁPALNÁ, S BÍLÝM FOSFOREM s trhavou náložkou, výmetnou nebo hnací náplní	1.3H				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0244

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
0245	MUNICE, DÝMOVÁ, S BÍLÝM FOSFOREM s trhavou náložkou, výmetnou nebo hnací náplní	1.2H				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0245
0246	MUNICE, DÝMOVÁ, S BÍLÝM FOSFOREM s trhavou náložkou, výmetnou nebo hnací náplní	1.3H				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0246
0247	MUNICE, ZÁPALNÁ s kapalinou nebo gelem, s trhavou náložkou, výmetnou nebo hnací náplní	1.3J				0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0247
0248	ZAŘÍZENÍ, AKTIVOVATELNÁ VODOU s trhavou náložkou, výmetnou nebo hnací náplní	1.2L	4.3		274	0	E0	P144	PP77						F-B, S-Y	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0248
0249	ZAŘÍZENÍ, AKTIVOVATELNÁ VODOU s trhavou náložkou, výmetnou nebo hnací náplní	1.3L	4.3		274	0	E0	P144	PP77						F-B, S-Y	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0249
0250	RAKETOVÉ MOTORY S HYPERGOLY s nebo bez výmetné nálože	1.3L				0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0250
0254	MUNICE, OSVĚTLOVACÍ s nebo bez trhavé náložky, výmetné nebo hnací náplně	1.3G				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0254
0255	ROZBUŠKY, ELEKTRICKÉ pro trhací práce	1.4B				0	E0	P131							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0255
0257	ZAPALOVAČE, DETONAČNÍ	1.4B				0	E0	P141							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0257
0266	OKTOLIT (OKTOL) suchý nebo vlhčený méně než 15 % hm.	1.1D				0	E0	P112 (a), (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka. Směs látek nebezpečných hromadným výbuchem.	0266
0267	ROZBUŠKY, NEELEKTRICKÉ pro trhací práce	1.4B				0	E0	P131	PP68						F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0267
0268	NÁLOŽE, POČINOVÉ, S ROZBUŠKOU	1.2B				0	E0	P133	PP69						F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0268
0271	NÁPLNĚ HNACÍ	1.1C				0	E0	P143	PP76						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0271
0272	NÁPLNĚ HNACÍ	1.3C				0	E0	P143	PP76						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0272
0275	NÁBOJKY PRO TECHNICKÉ ÚČELY	1.3C				0	E0	P134 LP102							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0275

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
0276	NÁBOJKY PRO TECHNICKÉ ÚČELY	1.4C				0	E0	P134 LP102							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0276
0277	NÁBOJKY PRO ROPNÉ VRTY	1.3C				0	E0	P134 LP102							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0277
0278	NÁBOJKY PRO ROPNÉ VRTY	1.4C				0	E0	P134 LP102							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0278
0279	NÁPLNĚ HNACÍ, PRO DĚLA	1.1C				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0279
0280	RAKETOVÉ MOTORY	1.1C				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0280
0281	RAKETOVÉ MOTORY	1.2C				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 04 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0281
0282	NITROGUANIDIN (PIKRIT) suchý nebo vlhčený s méně než 20 % hm. vody	1.1D				0	E0	P112 (a), (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0282
0283	NÁLOŽE, POČINOVÉ bez rozbušky	1.2D				0	E0	P132 (a) nebo (b)							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0283
0284	GRANÁTY ruční nebo puškové, s trhací náplní	1.1D				0	E0	P141							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0284
0285	GRANÁTY ruční nebo puškové, s trhací náplní	1.2D				0	E0	P141							F-B, S-Y	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0285
0286	BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhací náplní	1.1D				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0286
0287	BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhací náplní	1.2D				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0287
0288	NÁLOŽE, KUMULATIVNÍ, OHEBNÉ, LINEÁRNÍ	1.1D				0	E0	P138							F-B, S-X	Kategorie 04 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0288
0289	BLESKOVICE ohebná	1.4D				0	E0	P139	PP71 PP72						F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0289
0290	BLESKOVICE s kovovým pláštěm	1.1D				0	E0	P139	PP71						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0290
0291	PUMY s trhací náplní	1.2F				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0291
0292	GRANÁTY ruční nebo puškové, s trhací náplní	1.1F				0	E0	P141							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0292
0293	GRANÁTY ruční nebo puškové, s trhací náplní	1.2F				0	E0	P141							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0293
0294	MINY s trhací náplní	1.2F				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0294
0295	RAKETY s trhací náplní	1.2F				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0295
0296	HLOUBKOVÉ SONDY, VÝBUŠNÉ	1.1F				0	E0	P134 LP102							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0296
0297	MUNICE, OSVĚTLOVACÍ s nebo bez trhavé náložky, výmetné nebo hnací náplně	1.4G				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0297
0299	PUMY, ZÁBLESKOVÉ	1.3G				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0299
0300	MUNICE, ZÁPALNÁ s nebo bez trhavé náložky, výmetné nebo hnací náplně	1.4G				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0300

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
0301	MUNICE, SLZOTVORNÁ s trhavou náložkou, výmetnou nebo hnací náplní	1.4G	6.1/8			0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-Z	Kategorie 02 SW1	SG74	Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0301
0303	MUNICE, DÝMOVÁ s nebo bez trhavé náložky, výmetné nebo hnací náplně	1.4G	viz ZU204		204	0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0303
0305	SLOŽ PYROTECHNICKÁ, ZÁBLESKOVÁ	1.3G				0	E0	P113	PP49						F-B, S-Y	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0305
0306	STOPOVKY PRO MUNICI	1.4G				0	E0	P133	PP69						F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0306
0312	NÁBOJE, SIGNÁLNÍ	1.4G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0312
0313	PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ, DÝMOVÉ	1.2G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0313
0314	ZAŽEHOVAČE	1.2G				0	E0	P142							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0314
0315	ZAŽEHOVAČE	1.3G				0	E0	P142							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0315
0316	ZAPALOVAČE, ZÁŽEHOVÉ	1.3G				0	E0	P141							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0316
0317	ZAPALOVAČE, ZÁŽEHOVÉ	1.4G				0	E0	P141							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0317
0318	GRANÁTY, CVIČNÉ ruční nebo puškové	1.3G				0	E0	P141							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0318
0319	ZÁPALKOVÉ ŠROUBY	1.3G				0	E0	P133							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0319
0320	ZÁPALKOVÉ ŠROUBY	1.4G				0	E0	P133							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0320
0321	NÁBOJE PRO ZBRANĚ s trhací náplní	1.2E				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0321
0322	RAKETOVÉ MOTORY, S HYPERGOLEM, s nebo bez výmetné náplně	1.2L				0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0322
0323	NÁBOJKY PRO TECHNICKÉ ÚČELY	1.4S			347	0	E0	P134 LP102							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0323
0324	STŘELY s trhací náplní	1.2F				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0324
0325	ZAŽEHOVAČE	1.4G				0	E0	P142							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0325
0326	NÁBOJE PRO ZBRANĚ, CVIČNÉ	1.1C				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0326
0327	NÁBOJE PRO ZBRANĚ, CVIČNÉ nebo NÁBOJE, MALORÁŽOVÉ, CVIČNÉ	1.3C				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0327
0328	NÁBOJE PRO ZBRANĚ, S INERTNÍ STŘELOU	1.2C				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0328
0329	TORPÉDA s trhací náplní	1.1E				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0329

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
0330	TORPÉDA s trhací náplní	1.1F				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0330
0331	TRHAVINA, TYP B	1.5D				0	E0	P116	PP61 PP62 PP64	IBC100			T1	TP1 TP17 TP32	F-B, S-Y	Kategorie 03 SW1	SG34	Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0331
0332	TRHAVINA, TYP E	1.5D				0	E0	P116	PP61 PP62	IBC100			T1	TP1 TP17 TP32	F-B, S-Y	Kategorie 03 SW1	SG34	Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0332
0333	VÝROBKY ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY	1.1G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0333
0334	VÝROBKY ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY	1.2G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0334
0335	VÝROBKY ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY	1.3G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0335
0336	VÝROBKY ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY	1.4G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0336
0337	VÝROBKY ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY	1.4S				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0337
0338	NÁBOJE PRO ZBRANĚ, CVIČNÉ nebo NÁBOJE, MALORÁŽOVÉ, CVIČNÉ	1.4C				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0338
0339	NÁBOJE PRO ZBRANĚ, S INERTNÍ STŘELOU nebo NÁBOJE, MALORÁŽOVÉ	1.4C				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0339
0340	NITROCELULOSA suchá nebo vlhčená s méně než 25 % hm. vody (nebo alkoholu)	1.1D				0	E0	P112 (a) nebo (b)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0340
0341	NITROCELULOSA neupravená nebo plastifikovaná s méně než 18 % hm. plastifikátoru	1.1D				0	E0	P112 (b)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0341
0342	NITROCELULOSA, VLHČENÁ s nejméně 25 % hm. alkoholu	1.3C			105	0	E0	P114 (a)	PP43						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0342
0343	NITROCELULOSA, PLASTIFIKOVANÁ s nejméně 18 % hm. plastifikátoru	1.3C			105	0	E0	P111							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0343
0344	STŘELY s trhací náplní	1.4D				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0344
0345	STŘELY inertní, se stopovkou	1.4S				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0345
0346	STŘELY s trhavou náložkou nebo výmetnou náplní	1.2D				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0346
0347	STŘELY s trhavou náložkou nebo výmetnou náplní	1.4D				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0347
0348	NÁBOJE PRO ZBRANĚ s trhací náplní	1.4F				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0348

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
0349	PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.4S			178 274 347	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		-	0349
0350	PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.4B			178 274	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		-	0350
0351	PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.4C			178 274	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		-	0351
0352	PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.4D			178 274	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		-	0352
0353	PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.4G			178 274	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		-	0353
0354	PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.1L	viz ZU943		178 274	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		-	0354
0355	PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.2L	viz ZU943		178 274	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		-	0355
0356	PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.3L	viz ZU943		178 274	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		-	0356
0357	LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.	1.1L			178 274	0	E0	P101							F-B, S-Y	Kategorie 05 SW1		-	0357
0358	LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.	1.2L			178 274	0	E0	P101							F-B, S-Y	Kategorie 05 SW1		-	0358
0359	LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.	1.3L			178 274	0	E0	P101							F-B, S-Y	Kategorie 05 SW1		-	0359
0360	ROZBUŠKOVÉ SESTAVY, NEELEKTRICKÉ pro trhací práce	1.1B				0	E0	P131							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0360
0361	ROZBUŠKOVÉ SESTAVY, NEELEKTRICKÉ pro trhací práce	1.4B				0	E0	P131							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0361
0362	MUNICE, CVIČNÁ	1.4G				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0362
0363	MUNICE, ZKUŠEBNÍ	1.4G				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0363
0364	ROZBUŠKY PRO MUNICI	1.2B				0	E0	P133							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0364
0365	ROZBUŠKY PRO MUNICI	1.4B				0	E0	P133							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0365
0366	ROZBUŠKY PRO MUNICI	1.4S			347	0	E0	P133							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0366
0367	ZAPALOVAČE, DETONAČNÍ	1.4S			347	0	E0	P141							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0367
0368	ZAPALOVAČE, ZÁŽEHOVÉ	1.4S				0	E0	P141							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0368
0369	BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhací náplní	1.1F				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0369

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
0370	BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhací náložkou nebo výmetnou náplní	1.4D				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0370
0371	BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhací náložkou nebo výmetnou náplní	1.4F				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0371
0372	GRANÁTY, CVIČNÉ ruční nebo puškové	1.2G				0	E0	P141							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0372
0373	PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ, RUČNÍ	1.4S				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0373
0374	HLOUBKOVÉ SONDY, VÝBUŠNÉ	1.1D				0	E0	P134 LP102							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0374
0375	HLOUBKOVÉ SONDY, VÝBUŠNÉ	1.2D				0	E0	P134 LP102							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0375
0376	ZÁPALKOVÉ ŠROUBY	1.4S				0	E0	P133							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0376
0377	ZÁPALKY, KALÍŠKOVÉ	1.1B				0	E0	P133							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0377
0378	ZÁPALKY, KALÍŠKOVÉ	1.4B				0	E0	P133							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0378
0379	NÁBOJNICE, PRÁZDNÉ, SE ZÁPALKOU	1.4C				0	E0	P136							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0379
0380	PŘEDMĚTY, PYROFORICKÉ	1.2L				0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0380
0381	NÁBOJKY PRO TECHNICKÉ ÚČELY	1.2C				0	E0	P134 LP102							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0381
0382	SOUČÁSTI ROZNĚTNÝCH ŘETĚZCŮ, J.N.	1.2B			178 274	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0382
0383	SOUČÁSTI ROZNĚTNÝCH ŘETĚZCŮ, J.N.	1.4B			178 274	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0383
0384	SOUČÁSTI ROZNĚTNÝCH ŘETĚZCŮ, J.N.	1.4S			178 274 347	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0384
0385	5-NITROBENZOTRIAZOL	1.1D				0	E0	P112 (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0385
0386	KYSELINA TRINITROBENZENSULFONOVÁ	1.1D				0	E0	P112 (b) nebo (c)	PP26						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1	SG31	Látka.	0386
0387	TRINITROFLUORENON	1.1D				0	E0	P112 (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0387
0388	TRINITROTOLUEN (TNT) A TRINITROBENZEN SMĚS nebo TRINITROTOLUEN (TNT) A HEXANITROSTILBEN SMĚS	1.1D				0	E0	P112 (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0388

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
0389	TRINITROTOLUEN (TNT) VE SMĚSI S TRINITROBENZENEM A HEXANITROSTILBENEM	1.1D				0	E0	P112 (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0389
0390	TRITONAL	1.1D				0	E0	P112 (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Tritonal je látka obsahující trinitrotoluen (TNT) ve směsi s hliníkem.	0390
0391	CYKLOTRIMETHYLEN-TRINITRAMIN (CYKLONIT; HEXOGEN; RDX) A CYKLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN (HMX; OKTOGEN) SMĚS, VLHČENÁ s nejméně 15 % hm. vody nebo ZNECITLIVĚNÁ s nejméně 10 % hm. flegmatizačního prostředku	1.1D			266	0	E0	P112 (a) nebo (b)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka. Látka nebezpečná hromadným výbuchem, která se stává reaktivnější, pokud se ztratí smáčedlo nebo flegmatizátor. Obsahuje-li látka méně alkoholu, vody nebo flegmatizátoru než je uvedeno, nesmí být přepravována, pokud to není výslovně schváleno příslušným orgánem.	0391
0392	HEXANITROSTILBEN	1.1D				0	E0	P112 (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka. Látka nebezpečná hromadným výbuchem.	0392
0393	HEXOTONAL	1.1D				0	E0	P112 (b)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka. Látka nebezpečná hromadným výbuchem.	0393
0394	TRINITRORESORCINOL (KYSELINA STYFNOVÁ), VLHČENÝ(-Á) s nejméně 20 % hm. vody (nebo směsí alkoholu s vodou)	1.1D				0	E0	P112 (a)	PP26						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1	SG31	Látka. Látka nebezpečná hromadným výbuchem.	0394
0395	RAKETOVÉ MOTORY, S KAPALNÝM PALIVEM	1.2J				0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1	SG67	Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0395
0396	RAKETOVÉ MOTORY, S KAPALNÝM PALIVEM	1.3J				0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1	SG67	Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0396
0397	RAKETY, S KAPALNÝM PALIVEM, s trhací náplní	1.1J				0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1	SG67	Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0397
0398	RAKETY, S KAPALNÝM PALIVEM s trhací náplní	1.2J				0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1	SG67	Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0398

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
0399	PUMY S HOŘLAVOU KAPALINOU s trhací náplní	1.1J				0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1	SG67	Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0399
0400	PUMY S HOŘLAVOU KAPALINOU s trhací náplní	1.2J				0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1	SG67	Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0400
0401	SULFID DIPIKRYLU suchý nebo vlhčený s méně než 10 % hm.	1.1D				0	E0	P112 (a), (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0401
0402	CHLORISTAN AMONNÝ	1.1D			152	0	E0	P112 (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1	SGG2 SG27	Látka.	0402
0403	SVĚTLICE, LETECKÉ	1.4G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0403
0404	SVĚTLICE, LETECKÉ	1.4S				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0404
0405	NÁBOJE, SIGNÁLNÍ	1.4S				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0405
0406	DINITROBENZEN	1.3C				0	E0	P114 (b)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0406
0407	KYSELINA TETRAZOL-1-OCTOVÁ	1.4C				0	E0	P114 (b)							F-B, S-Y	Kategorie 02 SW1		Látka.	0407
0408	ZAPALOVAČE, DETONAČNÍ s pojistným zařízením	1.1D				0	E0	P141							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0408
0409	ZAPALOVAČE, DETONAČNÍ s pojistným zařízením	1.2D				0	E0	P141							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0409
0410	ZAPALOVAČE, DETONAČNÍ s pojistným zařízením	1.4D				0	E0	P141							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0410
0411	PENTAERYTHRITTETRANITRÁT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRÁT; PETN) s nejméně 7 % hm. vosku	1.1D			131	0	E0	P112 (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0411
0412	NÁBOJE PRO ZBRANĚ s trhací náplní	1.4E				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0412
0413	NÁBOJE PRO ZBRANĚ, CVIČNÉ	1.2C				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0413
0414	NÁPLNĚ, HNACÍ, PRO DĚLA	1.2C				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0414
0415	NÁPLNĚ, HNACÍ	1.2C				0	E0	P143	PP76						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0415
0417	NÁBOJE PRO ZBRANĚ, S INERTNÍ STŘELOU nebo NÁBOJE, MALORÁŽOVÉ	1.3C				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0417
0418	SVĚTLICE, POZEMNÍ	1.1G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0418
0419	SVĚTLICE, POZEMNÍ	1.2G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0419
0420	SVĚTLICE, LETECKÉ	1.1G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0420

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
0421	SVĚTLICE, LETECKÉ	1.2G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0421
0424	STŘELY inertní, se stopovkou	1.3G				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0424
0425	STŘELY inertní, se stopovkou	1.4G				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0425
0426	STŘELY s trhavou náložkou nebo výmetnou náplní	1.2F				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0426
0427	STŘELY s trhavou náložkou nebo výmetnou náplní	1.4F				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0427
0428	PŘEDMĚTY, PYROTECHNICKÉ pro technické účely	1.1G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0428
0429	PŘEDMĚTY, PYROTECHNICKÉ pro technické účely	1.2G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0429
0430	PŘEDMĚTY, PYROTECHNICKÉ pro technické účely	1.3G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0430
0431	PŘEDMĚTY, PYROTECHNICKÉ pro technické účely	1.4G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0431
0432	PŘEDMĚTY, PYROTECHNICKÉ pro technické účely	1.4S				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0432
0433	PRACHOVINA SUROVÁ, VLHČENÁ s nejméně 17 % hm. alkoholu	1.1C			266	0	E0	P111							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0433
0434	STŘELY s trhavou náložkou nebo výmetnou náplní	1.2G				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0434
0435	STŘELY s trhavou náložkou nebo výmetnou náplní	1.4G				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0435
0436	RAKETY s výmetnou náplní	1.2C				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0436
0437	RAKETY s výmetnou náplní	1.3C				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0437
0438	RAKETY s výmetnou náplní	1.4C				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0438
0439	NÁLOŽE, KUMULATIVNÍ bez rozbušky	1.2D				0	E0	P137	PP70						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0439
0440	NÁLOŽE, KUMULATIVNÍ bez rozbušky	1.4D				0	E0	P137	PP70						F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0440
0441	NÁLOŽE, KUMULATIVNÍ bez rozbušky	1.4S			347	0	E0	P137	PP70						F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0441
0442	NÁLOŽE, VÝBUŠNÉ, PRŮMYSLOVÉ bez rozbušky	1.1D				0	E0	P137							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0442
0443	NÁLOŽE, VÝBUŠNÉ, PRŮMYSLOVÉ bez rozbušky	1.2D				0	E0	P137							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0443

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
0444	NÁLOŽE, VÝBUŠNÉ, PRŮMYSLOVÉ bez rozbušky	1.4D				0	E0	P137							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0444
0445	NÁLOŽE, VÝBUŠNÉ, PRŮMYSLOVÉ bez rozbušky	1.4S			347	0	E0	P137							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0445
0446	NÁBOJNICE, SPALITELNÉ, PRÁZDNÉ, BEZ ZÁPALKY	1.4C				0	E0	P136							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0446
0447	NÁBOJNICE, SPALITELNÉ, PRÁZDNÉ, BEZ ZÁPALKY	1.3C				0	E0	P136							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0447
0448	KYSELINA 5-MERKAPTOTETRAZOL-1-OCTOVÁ	1.4C				0	E0	P114 (b)							F-B, S-Y	Kategorie 02 SW1		Látka.	0448
0449	TORPÉDA, S KAPALNÝM PALIVEM s nebo bez trhací náplně	1.1J				0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1	SG67	Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0449
0450	TORPÉDA, S KAPALNÝM PALIVEM s inertní hlavicí	1.3J				0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1	SG67	Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0450
0451	TORPÉDA s trhací náplní	1.1D				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0451
0452	GRANÁTY, CVIČNÉ ruční nebo puškové	1.4G				0	E0	P141							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0452
0453	RAKETY, TAHAČE LAN	1.4G				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0453
0454	ZAŽEHOVAČE	1.4S				0	E0	P142							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0454
0455	ROZBUŠKY, NEELEKTRICKÉ pro trhací práce	1.4S			347	0	E0	P131	PP68						F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0455
0456	ROZBUŠKY, ELEKTRICKÉ pro trhací práce	1.4S			347	0	E0	P131							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0456
0457	NÁLOŽE, TRHACÍ, S PLASTICKÝM POJIVEM	1.1D				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0457
0458	NÁLOŽE, TRHACÍ, S PLASTICKÝM POJIVEM	1.2D				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0458
0459	NÁLOŽE, TRHACÍ, S PLASTICKÝM POJIVEM	1.4D				0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0459
0460	NÁLOŽE, TRHACÍ, S PLASTICKÝM POJIVEM	1.4S			347	0	E0	P130							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0460
0461	SOUČÁSTI ROZNĚTNÝCH ŘETĚZCŮ, J.N.	1.1B			178 274	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 05 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0461
0462	PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.1C			178 274	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		-	0462
0463	PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.1D			178 274	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		-	0463
0464	PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.1E			178 274	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		-	0464

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
0465	PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.1F			178 274	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		-	0465
0466	PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.2C			178 274	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		-	0466
0467	PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.2D			178 274	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		-	0467
0468	PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.2E			178 274	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		-	0468
0469	PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.2F			178 274	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		-	0469
0470	PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.3C			178 274	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		-	0470
0471	PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.4E			178 274	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		-	0471
0472	PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.4F			178 274	0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		-	0472
0473	LÁTKY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.1A			178 274	0	E0	P101							F-B, S-Y	Kategorie 05 SW1		-	0473
0474	LÁTKY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.1C			178 274	0	E0	P101							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		-	0474
0475	LÁTKY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.1D			178 274	0	E0	P101							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		-	0475
0476	LÁTKY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.1G			178 274	0	E0	P101							F-B, S-Y	Kategorie 03 SW1		-	0476
0477	LÁTKY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.3C			178 274	0	E0	P101							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		-	0477
0478	LÁTKY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.3G			178 274	0	E0	P101							F-B, S-Y	Kategorie 03 SW1		-	0478
0479	LÁTKY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.4C			178 274	0	E0	P101							F-B, S-Y	Kategorie 02 SW1		-	0479
0480	LÁTKY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.4D			178 274	0	E0	P101							F-B, S-Y	Kategorie 02 SW1		-	0480
0481	LÁTKY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.4S			178 274 347	0	E0	P101							F-B, S-Y	Kategorie 01 SW1		-	0481
0482	LÁTKY, VÝBUŠNÉ, VELMI NECITLIVÉ (EVI), J.N.	1.5D			178 274	0	E0	P101							F-B, S-Y	Kategorie 03 SW1		-	0482
0483	CYKLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN (CYKLONIT; HEXOGEN; RDX), ZNECITLIVĚNÝ	1.1D				0	E0	P112 (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka. Látka nebezpečná hromadným výbuchem, která se stává reaktivnější, pokud se ztratí smáčedlo nebo flegmatizátor.	0483
0484	CYKLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN (OKTOGEN; HMX), ZNECITLIVĚNÝ	1.1D				0	E0	P112 (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka. Látka nebezpečná hromadným výbuchem, která se stává reaktivnější, pokud se ztratí smáčedlo nebo flegmatizátor.	0484
0485	LÁTKY, VÝBUŠNÉ, J.N.	1.4G			178 274	0	E0	P101							F-B, S-Y	Kategorie 02 SW1		-	0485
0486	PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, VELMI NECITLIVÉ (PŘEDMĚTY, EEI)	1.6N				0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0486
0487	PROSTŘEDKY, SIGNÁLNÍ, DÝMOVÉ	1.3G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0487
0488	MUNICE, CVIČNÁ	1.3G				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0488
0489	DINITROGLYKOLURIL (DINGU)	1.1D				0	E0	P112 (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0489
0490	OXYNITROTRIAZOL (ONTA)	1.1D				0	E0	P112 (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0490

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
0491	SLOŽE, HNACÍ	1.4C				0	E0	P143	PP76						F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0491
0492	TŘASKAVKY, ŽELEZNIČNÍ	1.3G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0492
0493	TŘASKAVKY, ŽELEZNIČNÍ	1.4G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0493
0494	NÁLOŽE, KUMULATIVNÍ, PERFORAČNÍ pro ropné vrty, bez rozbušky	1.4D				0	E0	P101							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1 SW30		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0494
0495	POHONNÁ HMOTA, KAPALNÁ	1.3C			224	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0495
0496	OKTONAL	1.1D				0	E0	P112 (b) nebo (c)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka. Směs látek nebezpečných hromadným výbuchem.	0496
0497	POHONNÁ HMOTA, KAPALNÁ	1.1C			224	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0497
0498	POHONNÁ HMOTA, TUHÁ	1.1C				0	E0	P114 (b)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0498
0499	POHONNÁ HMOTA, TUHÁ	1.3C				0	E0	P114 (b)							F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0499
0500	ROZBUŠKOVÉ SESTAVY, NEELEKTRICKÉ pro trhací práce	1.4S			347	0	E0	P131							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0500
0501	POHONNÁ HMOTA, TUHÁ	1.4C				0	E0	P114 (b)							F-B, S-Y	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0501
0502	RAKETY s inertní hlavicí	1.2C				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 03 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0502
0503	PROSTŘEDKY ZÁCHRANNÉ, PYROTECHNICKÉ	1.4G			235 289	0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0503
0504	1H-TETRAZOL	1.1D				0	E0	P112 (c)	PP48						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0504
0505	PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ, TÍSŇOVÉ, lodní	1.4G				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0505
0506	PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ, TÍSŇOVÉ, lodní	1.4S				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0506
0507	PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ, DÝMOVÉ	1.4S				0	E0	P135							F-B, S-X	Kategorie 01 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0507
0508	1-HYDROXYBENZOTRIAZOL, BEZVODÝ, suchý nebo vlhčený s méně než 20 % hm. vody	1.3C				0	E0	P114 (b)	PP48 PP50						F-B, S-Y	Kategorie 04 SW1		Látka.	0508
0509	PRACH, BEZDÝMNÝ	1.4C				0	E0	P114 (b)	PP48						F-B, S-Y	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0509
0510	RAKETOVÉ MOTORY	1.4C				0	E0	P130 LP101	PP67 L1						F-B, S-X	Kategorie 02 SW1		Viz glosář pojmenování v doplňku B.	0510

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1001	ACETYLÉN, ROZPUŠTĚNÝ	2.1				0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW1 SW2	SG46	Hořlavý plyn se slabým zápachem. Meze výbušnosti: 2,1 % až 80 %. Lehčí než vzduch (0,907). Mělo by se zabránit hrubému zacházení a vystavení teplu, protože tyto podmínky mohou vyvolat opožděný výbuch. S prázdnými bombami se musí zacházet stejně jako s plnými.	1001
1002	VZDUCH, STLAČENÝ	2.2				120 ml	E1	P200							F-C, S-V	Kategorie A		Nehořlavý plyn.	1002
1003	VZDUCH, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	2.2	5.1			0	E0	P203					T75	TP22 TP5	F-C, S-W	Kategorie D		Zkapalněný, nehořlavý plyn. Silné oxidační činidlo. Směs kapalného vzduchu s výbušnými materiály nebo oleji může vybuchnout. Může zapálit organické materiály.	1003
1005	AMONIAK (ČPAVEK), BEZVODÝ	2.3	8 P		23 379	0	E0	P200					T50		F-C, S-U	Kategorie D SW2	SGG18 SG35 SG46	Zkapalněný nehořlavý toxický a žíravý plyn se štiplavým zápachem. Lehčí než vzduch (0,6). Dusivý při nízkých koncentracích. Přestože má látka vysoké nebezpečí hořlavosti, projevuje se toto nebezpečí pouze za extrémních požárních podmínek ve stísněných prostorách. Prudce reaguje s kyselinami. Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	1005
1006	ARGON, STLAČENÝ	2.2			378	120 ml	E1	P200							F-C, S-V	Kategorie A		Inertní plyn. Těžší než vzduch (1,4).	1006
1008	FLUORID BORITÝ	2.3	8		373	0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie D SW2		Nehořlavý, toxický a žíravý plyn. Tvoří husté bílé žíravé páry na vlhkém vzduchu. Prudce reaguje s vodou, vyvíjí fluorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravý pro sklo a většinu kovů. Mnohem těžší než vzduch (2,35). Silně dráždí kůži, oči a	1008
1009	BROMTRIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 13B1)	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn se slabým zápachem. Mnohem těžší než vzduch (5,2).	1009
1010	BUTADIENY, STABILIZOVANÉ nebo BUTADIENY, SMĚS S UHLOVODÍKEM, STABILIZOVANÁ, obsahující více něž 40% butadienů	2.1			386	0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie B SW1 SW2		Zkapalněný, hořlavý plyn s nepříjemným zápachem. Meze výbušnosti: 2 % až 12 %. Těžší než vzduch (1,84).	1010
1011	BUTAN	2.1			392	0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie E SW2		Hořlavý plynný uhlovodík. Meze výbušnosti: 1,8 % až 8,4 %. Těžší než vzduch (2,11).	1011
1012	BUTEN	2.1				0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie E SW2		Hořlavý plynný uhlovodík. Meze výbušnosti: 1,6 až 10 %. Těžší než vzduch (2,0).	1012
1013	OXID UHLIČITÝ	2.2			378	120 ml	E1	P200							F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn. Těžší než vzduch (1,5). Přestává být kapalinou nad 31 °C.	1013
1016	OXID UHELNATÝ, STLAČENÝ	2.3	2.1		974	0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW2		Hořlavý, toxický plyn bez zápachu. Meze výbušnosti: 12 % až 75 %. Mírně lehčí než vzduch (0,97).	1016
1017	CHLÓR	2.3	5.1/8 P			0	E0	P200					T50	TP19	F-C, S-U	Kategorie D SW2	SG6 SG19	Nehořlavý, toxický a žíravý žlutý plyn se štiplavým zápachem. Žíravý pro sklo a většinu kovů. Mnohem těžší než vzduch (2,4). Silně dráždí kůži, oči a sliznice. Silný oxidant, který může způsobit požár.	1017
1018	CHLORDIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 22)	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn se zápachem připomínajícím chloroform. Mnohem těžší než vzduch (3,0).	1018

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1020	CHLORPENTAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 115)	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn. Mnohem těžší než vzduch (5,4).	1020
1021	1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 124)	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn. Mnohem těžší než vzduch (4,7).	1021
1022	CHLORTRIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 13)	2.2				120 ml	E1	P200							F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn. Mnohem těžší než vzduch (3,6). Přestává být kapalinou nad 29 °C.	1022
1023	SVÍTIPLYN, STLAČENÝ	2.3	2.1			0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW2		Hořlavý, toxický plyn. Mezi výbušnosti: 4,5 % až 40 %. Mnohem lehčí než vzduch (0,4 až 0,6).	1023
1026	DIKYAN	2.3	2.1			0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW2		Zkapalněný, hořlavý, toxický plyn se štiplavým zápachem. Meze výbušnosti: 6,6 % až 43 %. Těžší než vzduch (1,9).	1026
1027	CYKLOPROPAN	2.1				0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie E SW2		Hořlavý plynný uhlovodík. Těžší než vzduch.	1027
1028	DICHLORDIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 12)	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn. Mnohem těžší než vzduch (4,2).	1028
1029	DICHLORFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 21)	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn se zápachem připomínajícím chloroform. Mnohem těžší než vzduch (3,6). Bod varu: 9 °C.	1029
1030	1,1-DIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 152a)	2.1				0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie B SW2		Hořlavý plyn. Meze výbušnosti: 5 % až 17 %. Mnohem těžší než vzduch (2,3).	1030
1032	DIMETHYLAMIN, BEZVODÝ	2.1				0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie D SW2	SG35	Zkapalněný, hořlavý plyn s amoniakálním zápachem. Těžší než vzduch (1,6). Bod varu: 7 °C. Dusivý při nízkých koncentracích.	1032
1033	DIMETHYLETHER	2.1				0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie B SW2		Hořlavý plyn se zápachem připomínajícím chloroform. Těžší než vzduch (1,6).	1033
1035	ETHAN	2.1				0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie E SW2		Hořlavý plyn. Meze výbušnosti: 3 % až 16 %. Mírně těžší než vzduch (1,05).	1035
1036	ETHYLAMIN	2.1			912	0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie D SW2	SG35	Zkapalněný, hořlavý plyn s amoniakálním zápachem. Meze výbušnosti: 3,5 % až 14 %. Těžší než vzduch (1,6). Bod varu: 17 °C.	1036
1037	CHLORETHAN (ETHYLCHLORID)	2.1				0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie B SW2		Zkapalněný, hořlavý plyn. Meze výbušnosti: 3,5 % až 15 %. Mnohem těžší než vzduch (2,2). Bod varu: 13 °C.	1037
1038	ETHYLEN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	2.1				0	E0	P203					T75	TP5	F-D, S-U	Kategorie D SW2		Zkapalněný, hořlavý plyn. Meze výbušnosti: 3 % až 34 %. Lehčí než vzduch (0,98).	1038
1039	ETHYLMETHYLETHER	2.1				0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie B SW2		Zkapalněný, hořlavý plyn. Meze výbušnosti: 2 % až 10 %. Mnohem těžší než vzduch (2,1). Bod varu: 11 °C.	1039

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1040	ETHYLENOXID nebo ETHYLENOXID S DUSÍKEM až do nejvýše přípustného celkového tlaku 1 MPa (10 bar) při 50 °C	2.3	2.1		342	0	E0	P200					T50	TP20 TP90	F-D, S-U	Kategorie D SW2		Zkapalněný, hořlavý, toxický plyn s éterickým zápachem. Těžší než vzduch (1,5). Bod varu: 11 °C.	1040
1041	ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS, s více než 9 %, ale nejvýše 87 % ethylenoxidu	2.1				0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie B SW2		Zkapalněný, hořlavý plyn se zápachem podobnému etheru. Těžší než vzduch (1,5).	1041
1043	HNOJIVO V ROZTOKU s volným čpavkem	2.2				120 ml	E1	P200							F-C, S-V	Kategorie E SW2		Nehořlavý vodný roztok dusičnanu amonného, dusičnanu vápenatého, močoviny a jejich směsí obsahujících plynný amoniak. Vyvíjí toxické páry amoniaku.	1043
1044	PŘÍSTROJE HASICÍ se stlačeným nebo zkapalněným plynem	2.2			225	120 ml	E0	P003	PP91						F-C, S-V	Kategorie A		Hasicí přístroj, obsahující stlačené nebo zkapalněné plyny pod tlakem nad 175 kPa potřebným k vytlačení hasícího obsahu.	1044
1045	FLUOR, STLAČENÝ	2.3	5.1/8			0	E0	P200							F-C, S-W	Kategorie D SW2	SG6 SG19	Nehořlavý, toxický a žíravý bledě žlutý plyn se štiplavým zápachem. Silný oxidant, který může způsobit požár. Při reakci s vodou nebo vlhkým vzduchem tvoří toxické a žíravé páry. Žíravý pro sklo a většinu kovů. Vybuchuje po smíchání s vodíkem. Těžší než vzduch (1,3). Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	1045
1046	HELIUM, STLAČENÉ	2.2			378 974	120 ml	E1	P200							F-C, S-V	Kategorie A		Inertní plyn. Mnohem lehčí než vzduch (0,14).	1046
1048	BROMOVODÍK, BEZVODÝ	2.3	8			0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie D SW2		Nehořlavý, toxický a žíravý plyn se štiplavým zápachem. V přítomnosti vody vysoce žíravý. Mnohem těžší než vzduch (3,6). Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	1048
1049	VODÍK, STLAČENÝ	2.1			392 974	0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie E SW2	SG46	Hořlavý plyn bez zápachu. Meze výbušnosti: 4 % až 75 %. Mnohem lehčí než vzduch (0,07).	1049
1050	CHLOROVODÍK, BEZVODÝ	2.3	8			0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie D SW2		Nehořlavý, toxický a žíravý bezbarvý plyn se štiplavým zápachem. V přítomnosti vody vysoce žíravý. Těžší než vzduch (1,3). Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	1050
1051	KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ s méně než 3 % vody	6.1	3 P	I	386	0	E5	P200							F-E, S-D	Kategorie D SW1 SW2		Velmi těkavá, bezbarvá hořlavá kapalina, vyvíjející vysoce toxické hořlavé páry. Bod varu: 26 °C. Bod vzplanutí: -18 °C (cc). Mísitelná s vodou. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1051
1052	FLUOROVODÍK, BEZVODÝ	8	6.1	I		0	E0	P200					T10	TP2	F-C, S-U	Kategorie D SW2	SGG1a SG36 SG49	Bezbarvá, dýmavá a vysoce těkavá kapalina s dráždivým a štiplavým zápachem. V přítomnosti vody je vysoce žíravá pro sklo a kovy. Bod varu: 20 °C. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	1052
1053	SIROVODÍK	2.3	2.1			0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW2		Zkapalněný, hořlavý, toxický plyn s krajně nepříjemným zápachem. Těžší než vzduch (1,2).	1053
1055	ISOBUTEN	2.1				0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie E SW2		Hořlavý plynný uhlovodík. Meze výbušnosti: 1,8 % až 8,8 %. Může obsahovat propan, cyklopropan, propen, butan, buten aj. v různých poměrech. Těžší než vzduch (1,94).	1055
1056	KRYPTON, STLAČENÝ	2.2			378	120 ml	E1	P200							F-C, S-V	Kategorie A SW1		Inertní plyn. Mnohem těžší než vzduch (2,9).	1056
1057	ZAPALOVAČE nebo NÁDOBKY S NÁPLNÍ DO ZAPALOVAČŮ s hořlavým plynem	2.1			201	0	E0	P002	PP84						F-D, S-U	Kategorie B SW2		Zapalovače nebo náplně do zapalovačů obsahující butan nebo jiný hořlavý plyn.	1057
1058	PLYNY ZKAPALNĚNÉ nehořlavé, překryté dusíkem, oxidem uhličitým nebo vzduchem	2.2				120 ml	E1	P200							F-C, S-V	Kategorie A		Nehořlavé plyny nebo směsi takových plynů, používané k vytěsňování obsahu nádob. Páry mohou být těžší než vzduch.	1058

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1060	METHYLACETYLEN A PROPADIEN SMĚS, STABILIZOVANÁ	2.1			386	0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie B SW1 SW2		Hořlavý plyn. Meze výbušnosti: 3 % až 11 %. Těžší než vzduch (1,4).	1060
1061	METHYLAMIN, BEZVODÝ	2.1				0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie B SW2	SG35	Zkapalněný, hořlavý plyn se zápachem jako amoniak. Těžší než vzduch (1,09).	1061
1062	BROMMETHAN (METHYLBROMID) s nejvýše 2 % chlorpikrinu	2.3			23	0	E0	P200					T50		F-C, S-U	Kategorie D SW2		Zkapalněný, toxický plyn se zápachem připomínajícím chloroform. Mnohem těžší než vzduch (3,3). Bod varu: 4,5 °C. Přestože má látka vysoké nebezpečí hořlavosti, projevuje se toto nebezpečí pouze za extrémních požárních podmínek ve stísněných prostorách.	1062
1063	CHLORMETHAN (METHYLCHLORID) (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 40)	2.1				0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie D SW2		Zkapalněný, hořlavý plyn. Meze výbušnosti: 8 % až 20 %. Těžší než vzduch (1,8).	1063
1064	METHANTHIOL (METHYLMERKAPTAN)	2.3	2.1 P			0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie D SW2		Zkapalněný, hořlavý, toxický plyn s krajně nepříjemným zápachem. Těžší než vzduch (1,7). Bod varu: 6 °C.	1064
1065	NEON, STLAČENÝ	2.2			378	120 ml	E1	P200							F-C, S-V	Kategorie A		Inertní plyn. Lehčí než vzduch (0,7).	1065
1066	DUSÍK, STLAČENÝ	2.2			378	120 ml	E1	P200							F-C, S-V	Kategorie A		Nehořlavý plyn bez zápachu. Lehčí než vzduch (0,97).	1066
1067	OXID DUSIČITÝ	2.3	5.1/8			0	E0	P200					T50	TP21	F-C, S-W	Kategorie D SW2	SG6 SG19	Zkapalněný, nehořlavý, toxický a žíravý plyn, který vylučuje hnědé páry se štiplavým zápachem. Silné oxidační činidlo. V přítomnosti vody žíravý. Těžší než vzduch (1,6). Bod varu: 21 °C. Silně dráždí kůži, oči a sliznice. Toxický při vdechnutí se zpožděným účinkem, působí podobně jako fosgen.	1067
1069	CHLORID NITROSYLU (NITROSYLCHLORID)	2.3	8			0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie D SW2		Nehořlavý, toxický žlutý plyn s dráždivým zápachem. Žíravý pro ocel. Mnohem těžší než vzduch (2,3). Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	1069
1070	OXID DUSNÝ	2.2	5.1			0	E0	P200							F-C, S-W	Kategorie A SW2		Nehořlavý plyn. Silné oxidační činidlo. Těžší než vzduch (1,5).	1070
1071	PLYN ROPNÝ, STLAČENÝ	2.3	2.1			0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW2		Hořlavý toxický plyn. Je tvořen směsí uhlovodíků a oxidu uhelnatého.	1071
1072	KYSLÍK, STLAČENÝ	2.2	5.1		355	0	E0	P200							F-C, S-W	Kategorie A		Nehořlavý plyn bez zápachu. Silné oxidační činidlo. Těžší než vzduch (1,1).	1072
1073	KYSLÍK, HLUBOCE ZCHLAZENÝ KAPALNÝ	2.2	5.1			0	E0	P203					T75	TP5 TP22	F-C, S-W	Kategorie D		Zkapalněný, nehořlavý plyn. Silné oxidační činidlo. Směs kapalného kyslíku s acetylenem nebo oleji může vybuchnout.	1073
1075	PLYNY ROPNÉ, ZKAPALNĚNÉ	2.1			392	0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie E SW2		Hořlavé plynné uhlovodíky nebo směsi získané ze zemního plynu nebo při destilaci minerálních olejů nebo uhlí apod. Mohou obsahovat propan, cyklopropan, propen, butan, buten aj. v různých poměrech. Těžší než vzduch.	1075
1076	FOSGEN	2.3	8			0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie D SW2		Zkapalněný, nehořlavý, toxický a žíravý plyn s krajně nepříjemným zápachem. V přítomnosti vody žíravý. Mnohem těžší než vzduch (3,5). Bod varu: 8 °C. Silně dráždí kůži, oči a sliznice. Tento plyn je zvlášť nebezpečný tím, že po vdechnutí nemá bezprostřední účinek, ale může způsobit těžké poškození a smrt po několika hodinách.	1076
1077	PROPEN	2.1				0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie E SW2		Hořlavý plynný uhlovodík. Meze výbušnosti: 2 % až 11,1 %. Těžší než vzduch (1,5).	1077
1078	PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK, J.N.	2.2			274	120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Různé chlorfluorované uhlovodíky nebo jiné nehořlavé a netoxické plyny považované za chladicí prostředky.	1078

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1079	OXID SIŘIČITÝ	2.3	8			0	E0	P200					T50	TP19	F-C, S-U	Kategorie D SW2		Nehořlavý, toxický a žíravý plyn se štiplavým zápachem. Mnohem těžší než vzduch (2,3). Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	1079
1080	FLUORID SÍROVÝ	2.2				120 ml	E1	P200							F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn bez zápachu. Mnohem těžší než vzduch (5,1).	1080
1081	TETRAFLUORETHYLEN, STABILIZOVANÝ	2.1			386	0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie E SW1 SW2		Zkapalněný, hořlavý plyn. Meze výbušnosti: 11 % až 60 %. Mnohem těžší než vzduch (3,5). Dráždí kůži, oči a sliznice.	1081
1082	CHLORTRIFLUORETHYLEN, STABILIZOVANÝ	2.3	2.1		386	0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie D SW1 SW2		Hořlavý, toxický plyn bez zápachu. Meze výbušnosti: 8,4 % až 38,7 %. Mnohem těžší než vzduch (4,0).	1082
1083	TRIMETHYLAMIN, BEZVODÝ	2.1				0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie B SW2	SG35	Zkapalněný, hořlavý plyn se zápachem připomínajícím rybinu. Meze výbušnosti: 2 % až 12 %. Mnohem těžší než vzduch (2,1). Bod varu: 3 °C.	1083
1085	VINYLBROMID, STABILIZOVANÝ	2.1			386	0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie B SW1 SW2		Zkapalněný, hořlavý plyn. Mnohem těžší než vzduch (3,7). Bod varu: 16 °C.	1085
1086	VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ	2.1			386	0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie B SW1 SW2		Zkapalněný, hořlavý plyn. Meze výbušnosti: 4 % až 31 %. Mnohem těžší než vzduch (2,2).	1086
1087	VINYLMETHYLETHER, STABILIZOVANÝ	2.1			386	0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie B SW1 SW2		Zkapalněný, hořlavý plyn. Meze výbušnosti: 2,6 % až 39 %. Těžší než vzduch (2,0). Bod varu: 6 °C.	1087
1088	ACETAL	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá, těkavá kapalina s příjemnou vůní. Bod vzplanutí:pod -18 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,6 % až 10,4 %. Mísitelná s vodou.	1088
1089	ACETALDEHYD	3		I		0	E0	P001					T11	TP2 TP7	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem připomínajícím ovoce. Bod vzplanutí: -27 °C (cc). Meze výbušnosti: 4 % až 57 %. Bod varu: 21 °C. Mísitelná s vodou. Škodlivá při požití a při vdechnutí.	1089
1090	ACETON	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá, čirá kapalina s charakteristickým zápachem, připomínajícím mátu peprnou. Bod vzplanutí: -20 °C až -18 °C (cc). Meze výbušnosti: 2,5 až 13 %. Mísitelná s vodou.	1090
1091	ACETONOVÉ OLEJE	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1 TP8	F-E, S-D	Kategorie B		Světle žluté až nahnědlé, olejovité kapaliny. Bod vzplanutí: -4 °C až 8 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	1091
1092	AKROLEIN, STABILIZOVANÝ	6.1	3 P	I	354 386	0	E0	P601					T22	TP2 TP7 TP13 TP35	F-E, S-D	Kategorie D SW1 SW2		Bezbarvá nebo žlutá kapalina se silně dráždivým zápachem. Bod vzplanutí: -26 °C (cc). Meze výbušnosti: 2,8 % až 31 %. Bod varu: 52 °C. Mísitelná s vodou. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1092
1093	AKRYLONITRIL, STABILIZOVANÝ	3	6.1	I	386	0	E0	P001					T14	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie D SW1 SW2		Bezbarvá, pohyblivá kapalina s mírně štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: -5 °C (cc). Meze výbušnosti: 3 % až 17 %. Částečně mísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Praxe ukazuje, že tato látka může unikat z obalu, který je obvykle nepropustný pro jiné chemické látky.	1093
1098	ALLYLALKOHOL	6.1	3 P	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP35	F-E, S-D	Kategorie D SW2		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem připomínajícím hořčici. Bod vzplanutí: 21 °C (cc). Meze výbušnosti: 2,5 % až 18 %. Mísitelná s vodou. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1098
1099	ALLYLBROMID	3	6.1 P	I		0	E0	P001					T14	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie B SW2	SGG10	Bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina s dráždivým zápachem. Bod vzplanutí: -1 °C (cc). Meze výbušnosti: 4,4 % až 7,3 %. Nemísitelná s vodou. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1099
1100	ALLYLCHLORID	3	6.1	I		0	E0	P001					T14	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie E SW2	SGG10	Bezbarvá kapalina s nepříjemným štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: -29 °C (cc). Meze výbušnosti: 3,3 % až 11,1 %. Bod varu: 44 °C. Nemísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1100

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1104	AMYLACETÁTY	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina se zápachem připomínajícím hrušku nebo banán. n-AMYLACETÁT: bod vzplanutí 25 °C (cc). sek-AMYLACETÁT: bod vzplanutí 32 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	1104
1105	PENTANOLY	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1 TP29	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina se silným zápachem. Nemísitelná s vodou. terc-AMYLALKOHOL: bod vzplanutí 19 °C až 21 °C (cc).	1105
1105	PENTANOLY	3		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše. Meze výbušnosti: 1,2 % až 10,5 %.	1105
1106	AMYLAMIN	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-C	Kategorie B	SG35	Bezbarvá, čirá kapalina. Meze výbušnosti: 2,2 % až 22 %. n-AMYLAMIN (1-PENTYLAMIN): bod vzplanutí 4 °C (cc). terc-AMYLAMIN (3-PENTYLAMIN): bod vzplanutí 2 °C (cc). Mísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1106
1106	AMYLAMIN	3	8	III	223	5 l	E1	P001		IBC03			T4	TP1	F-E, S-C	Kategorie A	SG35	Viz výše. Avšak dráždí kůži, oči a sliznice.	1106
1107	AMYLCHLORID	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B	SGG10	Bezbarvá nebo světle hnědá kapalina s aromatickým zápachem. Bod vzplanutí: n-AMYLCHLORID 11 °C (cc). Meze výbušnosti: n-AMYLCHLORID 1,4 % až 8,6 %. Nemísitelná s vodou.	1107
1108	1-PENTEN (n-AMYLEN)	3		I		0	E3	P001					T11	TP2	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá, těkavá kapalina s nepříjemným zápachem. Bod vzplanutí: -20 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,4 % až 8,7 %. Bod varu: 30 °C. Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice. Při vyšších koncentracích má narkotické účinky.	1108
1109	AMYLFORMIÁTY	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina s příjemnou vůní. n-AMYLFORMIÁT: bod vzplanutí 27 °C (cc). ISOAMYLFORMIÁT: bod vzplanutí 26 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,7 % až 10 %. Nemísitelná s	1109
1110	n-AMYLMETHYLKETON	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 49 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	1110
1111	AMYLMERKAPTAN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B	SG50 SG57	Bezbarvé až žluté kapaliny s vysoce nepříjemným zápachem připomínajícím česnek. terc-AMYLMERKAPTAN: bod vzplanutí -7 °C (cc). n-AMYLMERKAPTAN: bod vzplanutí 19 °C (cc). ISOAMYLMERKAPTAN: bod vzplanutí 18 °C (cc). Nemísitelné s vodou. Tyto kapaliny můžou unikat z obalů, které jsou obvykle nepropustné pro jiné chemické látky.	1111
1112	AMYLNITRÁT	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A SW2		Bezbarvé kapaliny s éterickým zápachem. n-AMYLNITRÁT: bod vzplanutí 48 °C (cc). ISOAMYLNITRÁT: bod vzplanutí 52 °C (cc). Nemísitelné s vodou. Škodlivé při vdechnutí.	1112
1113	AMYLNITRIT	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie E SW2		Nažloutlá, průhledná, těkavá kapalina s vůní ovoce. Čistý ISOAMYLNITRIT: bod vzplanutí -20 °C (cc), čistý n-AMYLNITRIT: bod vzplanutí 10 °C (cc). Při vystavení vzduchu, světlu nebo vodě se rozkládá a vyvíjí toxické nitrózní páry, které mají oranžovou barvu. Nemísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí.	1113
1114	BENZEN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Bezbarvá kapalina s charakteristickým zápachem. Bod vzplanutí: -11 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,4 % až 8 %. Bod tuhnutí 5 °C; vznítí se pod tímto bodem tuhnutí. Nemísitelná s vodou. Narkotické účinky. Vystavování se této látce může mít vážné chronické účinky toxické povahy.	1114
1120	BUTANOLY	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1 TP29	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina s nepříjemným zápachem. Meze výbušnosti: n-BUTANOL 1,4 % až 11,2 %. sek-BUTANOL 1,7 % až 9,8 %. terc-BUTANOL 2,4 % až 8 %. terc-BUTANOL tuhne okolo 25 °C. n-BUTANOL je nemísitelný s vodou. sek-BUTANOL je nemísitelný s vodou. terc-BUTANOL je mísitelný s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	1120
1120	BUTANOLY	3		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	1120

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1123	BUTYLACETÁTY	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina se zápachem připomínajícím ananas. Nemísitelná s vodou. n-BUTYLACETÁT: bod vzplanutí 27 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,5 % až 15 %.	1123
1123	BUTYLACETÁTY	3		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	1123
1125	n-BUTYLAMIN	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-C	Kategorie B SW2	SG35	Bod vzplanutí: -9 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,7 % až 10 %. Bezbarvá, těkavá kapalina se zápachem jako amoniak. Mísitelná s vodou. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1125
1126	1-BROMBUTAN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B SW2	SGG10	Bezbarvá až slámově zbarvená, čirá kapalina. Bod vzplanutí: 13 °C (cc). Meze výbušnosti: 2,6 % až 6,6 %. Nemísitelná s vodou. Narkotické účinky.	1126
1127	CHLORBUTANY	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B	SGG10	Bezbarvá kapalina. terc-BUTYLCHLORID: bod vzplanutí -30 °C (cc), bod varu 51 °C. Nemísitelná s vodou.	1127
1128	n-BUTYLFORMIÁT	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 18 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,6 % až 8,3 %. Nemísitelná s vodou.	1128
1129	BUTYRALDEHYD	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina s charakteristickým štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: -7 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,4 % až 12,5 %. Nemísitelná s vodou.	1129
1130	OLEJ KAFROVÝ	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-E	Kategorie A		Bezbarvý olej s charakteristickou vůní. Bod vzplanutí: 47 °C (cc). Nemísitelný s vodou.	1130
1131	SIROUHLÍK	3	6.1	I		0	E0	P001	PP31				T14	TP2 TP7 TP13	F-E, S-D	Kategorie D SW2	SG63	Bezbarvá nebo slabě žlutá, čirá kapalina, v čistém stavu skoro bez zápachu, komerční látka má silný nepříjemný zápach. Bod vzplanutí: -30 °C (cc). Meze výbušnosti: 1 % až 60 %. Bod varu: 46 °C. Teplota vznícení: 100 °C. Nemísitelná s vodou. Páry jsou těžší než vzduch, mohou urazit značnou vzdálenost ke zdroji zapálení a mohou se zpětně vznítit. Páry se mohou vznítit po kontaktu s běžnou žárovkou nebo teplou parní trubkou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1131
1133	LEPIDLA s hořlavou kapalnou látkou	3		I		500 ml	E3	P001					T11	TP1 TP8 TP27	F-E, S-D	Kategorie E		Lepidla jsou roztoky gumy, pryskyřic, apod. obvykle těkavé díky rozpouštědlu. Mísitelnost s vodou závisí na složení.	1133
1133	LEPIDLA s hořlavou kapalnou látkou	3		II		5 l	E2	P001	PP1	IBC02			T4	TP1 TP8	F-E, S-D	Kategorie B		Viz výše.	1133
1133	LEPIDLA s hořlavou kapalnou látkou	3		III	223 955	5 l	E1	P001 LP01	PP1	IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	1133
1134	CHLORBENZEN	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A	SGG10	Bezbarvá kapalina se zápachem připomínajícím mandle. Bod vzplanutí: 29 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,3 % až 11 %. Nemísitelná s vodou.	1134
1135	ETHYLENCHLORHYDRIN	6.1	3	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-E, S-D	Kategorie D SW2		Bezbarvá hořlavá kapalina se slabě éterickým zápachem. Bod vzplanutí: 60 °C (cc). Meze výbušnosti: 4,9 % až 15,9 %. Mísitelná s vodou. Působením ohně uvolňuje vysoce toxické (fosgen) a žíravé (chlorovodík) páry. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1135
1136	OLEJE DEHTOVÉ, HOŘLAVÉ	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-E	Kategorie B		Nemísitelné s vodou. S těžkými kovy nebo jejich solemi mohou tvořit vysoce reaktivní sloučeniny.	1136
1136	OLEJE DEHTOVÉ, HOŘLAVÉ	3		III	223 955	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1 TP29	F-E, S-E	Kategorie A		Viz výše.	1136
1139	OCHRANNÝ NÁTĚR, ROZTOK (včetně povrchových úprav nebo nátěrů používaných k průmyslovým nebo jiným účelům, jako jsou základní nátěry karoserií vozidel nebo vnitřní nátěry sudů) (tenze par při 50 °C je vyšší než 175 kPa)	3		I		500 ml	E3	P001					T11	TP1 TP8 TP27	F-E, S-E	Kategorie E		Mísitelnost s vodou závisí na složení.	1139

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1139	OCHRANNÝ NÁTĚR, ROZTOK (včetně povrchových úprav nebo nátěrů používaných k průmyslovým nebo jiným účelům, jako jsou základní nátěry karoserií vozidel nebo vnitřní nátěry sudů) (tenze par při 50 °C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	3		II		5 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1 TP8	F-E, S-E	Kategorie B		Viz výše.	1139
1139	OCHRANNÝ NÁTĚR, ROZTOK (včetně povrchových úprav nebo nátěrů používaných k průmyslovým nebo jiným účelům, jako jsou základní nátěry karoserií vozidel nebo vnitřní nátěry sudů) (tenze par při 50 °C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	3		III	955	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-E	Kategorie A		Viz výše.	1139
1143	KROTONALDEHYD nebo KROTONALDEHYD, STABILIZOVANÝ	6.1	3 P	I	324 354 386	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP35	F-E, S-D	Kategorie D SW1 SW2		Bezbarvá, pohyblivá kapalina se štiplavým zápachem. Na světle a při styku se vzduchem se stává světle žlutou. Mísitelná s vodou. Bod vzplanutí: 13 °C (cc). Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Může způsobit poškození plic.	1143
1144	KROTONYLEN	3		I		0	E3	P001					T11	TP2	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: -53 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,4 % až … Bod varu: 27 °C. Nemísitelná s vodou.	1144
1145	CYKLOHEXAN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá, pohyblivá kapalina se sladkou aromatickou vůní. Bod vzplanutí: -18 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,2 % až 8,4 %. Nemísitelná s vodou. Slabě dráždí kůži, oči a sliznice. Ve vysokých koncentracích má narkotické účinky.	1145
1146	CYKLOPENTAN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: pod -18 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,4 % až 8 %. Bod varu: 49 °C. Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice. Ve vysokých koncentracích má narkotické účinky.	1146
1147	DEKAHYDRONAFTALEN	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina s aromatickým zápachem. Bod vzplanutí: 52 °C až 57 °C (cc). Meze výbušnosti: 0,7 % až 4,9 %. Nemísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí.	1147
1148	DIACETONALKOHOL	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Meze výbušnosti: 1,4 % až 8 %. Mísitelná s vodou.	1148
1148	DIACETONALKOHOL	3		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	1148
1149	DIBUTYLETHERY	3		III		5 l	E1	P001		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina se slabým zápachem po éteru. Meze výbušnosti: 0,9 % až 8,5 %. Nemísitelná s vodou. n-DIBUTYLETHER: bod vzplanutí 25 °C (cc).	1149
1150	1,2-DICHLORETHYLEN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-D	Kategorie B	SGG10	Bezbarvá kapalina se zápachem připomínajícím chloroform. Bod vzplanutí: 6 °C (cc). Meze výbušnosti: 5,6 % až 16 %. Nemísitelná s vodou. Bod varu: 48 °C až 61 °C.	1150
1152	DICHLORPENTANY	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A	SGG10	Světle žlutá kapalina. 1,5-DICHLORPENTAN: bod vzplanutí 26 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	1152
1153	ETHYLENGLYKOLDIETHYLETHER	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina se zápachem jako éther. Bod vzplanutí: 35 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	1153
1153	ETHYLENGLYKOLDIETHYLETHER	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	1153

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1154	DIETHYLAMIN	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-C	Kategorie E SW2	SG35	Bezbarvá kapalina s amoniakálním zápachem. Bod vzplanutí: -39 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,7 % až 10,1 %. Bod varu: 55 °C. Mísitelná s vodou. Škodlivá při požití. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Ve vysokých koncentracích způsobuje nebezpečné podráždění plic.	1154
1155	DIETHYLETHER (ETHYLETHER)	3		I		0	E3	P001					T11	TP2	F-E, S-D	Kategorie E SW2		Bezbarvá, těkavá a pohyblivá kapalina s příjemnou aromatickou vůní. Bod vzplanutí: -40 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,7 % až 48 %. Bod varu: 34 °C. Nemísitelná s vodou. V přítomnosti kyslíku nebo při dlouhém stání nebo vystavení slunečnímu světlu, se tvoří někdy nestabilní peroxidy; ty mohou samovolně nebo po zahřátí vybuchnout. Má silné narkotické účinky. Snadné vznícení statickou elektřinou.	1155
1156	DIETHYLKETON	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá, pohyblivá kapalina. Bod vzplanutí: 13 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,6 % až …. Nemísitelná s vodou.	1156
1157	DIISOBUTYLKETON	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 49 °C (cc). Meze výbušnosti: 0,8 % až 7,1 %. Nemísitelná s vodou.	1157
1158	DIISOPROPYLAMIN	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-C	Kategorie B	SG35	Bezbarvá, těkavá kapalina se zápachem připomínajícím rybinu. Bod vzplanutí: -7 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,1 % až 7,1 %. Částečně mísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1158
1159	DIISOPROPYLETHER	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie E SW2		Bezbarvá kapalina se zápachem jako éther. Bod vzplanutí: -29 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,1 % až 21 %. Nemísitelná s vodou. V přítomnosti kyslíku nebo při dlouhém stání nebo vystavení slunečnímu světlu, se tvoří někdy nestabilní peroxidy; ty mohou samovolně nebo po zahřátí vybuchnout. Má silné narkotické účinky. Snadné vznícení statickou elektřinou.	1159
1160	DIMETHYLAMIN, VODNÝ ROZTOK	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-C	Kategorie B	SGG18 SG35	Vodný roztok hořlavého plynu s amoniakálním zápachem. Bod vzplanutí 60 % vodného roztoku: -32 °C (cc). Meze výbušnosti: 2,8 % až 14,4 %. Bod varu 60 % vodného roztoku: 36 °C. Bod vzplanutí 25 % vodného roztoku: 0 °C (cc). Mísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Prudce reaguje s kyselinami.	1160
1161	DIMETHYLKARBONÁT	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Nemísitelná s vodou. Bod vzplanutí: 18 °C (cc).	1161
1162	DIMETHYLDICHLORSILAN	3	8	II		0	E2	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-E, S-C	Kategorie B SW2		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: -9 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,4 % až 9,5 %. Nemísitelná s vodou. Reaguje s vodou a tvoří komplexní směs dimethylsiloxanů a vyvíjí chlorovodík, toxický a žíravý plyn. Škodlivá při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1162
1163	DIMETHYLHYDRAZIN, ASYMETRICKÝ	6.1	3/8 P	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP35	F-E, S-C	Kategorie D SW2	SG5 SG8 SG13 SGG18 SG35	Bezbarvá kapalina s amoniakálním zápachem. Bod vzplanutí: -18 °C (cc). Meze výbušnosti: 2 % až 95 %. Mísitelná s vodou, za tvorby tepla. Prudce reaguje s kyselinami. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Může reagovat nebezpečně s oxidačními činidly.	1163
1164	DIMETHYLSULFID	3		II		1 l	E2	P001		IBC02	B8		T7	TP2	F-E, S-D	Kategorie E SW2		Bezbarvá kapalina s nepříjemným zápachem. Bod vzplanutí: -37 °C (cc). Meze výbušnosti: 2,2 % až 19,7 %. Bod varu: 37 °C. Nemísitelná s vodou. Působením ohně uvolňuje toxické plyny. Ve vysokých koncentracích má narkotické účinky.	1164
1165	DIOXAN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina se zápachem jako ether. Bod vzplanutí: 12 °C (cc). Meze výbušnosti: 2 % až 22 %. Mísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí.	1165
1166	DIOXOLAN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 2 °C (cc). Mísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí.	1166

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1167	DIVINYLETHER, STABILIZOVANÝ	3		I	386	0	E3	P001					T11	TP2	F-E, S-D	Kategorie E SW1 SW2		Bezbarvá, čirá kapalina s charakteristickým zápachem. Bod vzplanutí: -30 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,7 % až 27 %. Bod varu: 30 °C. Nemísitelná s vodou. V přítomnosti kyslíku nebo při dlouhém stání nebo vystavení slunečnímu světlu, se tvoří nestabilní peroxidy; ty mohou samovolně nebo po zahřátí vybuchnout. Má silné narkotické účinky. Snadné vznícení statickou elektřinou.	1167
1169	EXTRAKTY AROMATICKÉ, KAPALNÉ	3		II		5 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1 TP8	F-E, S-D	Kategorie B		Obvykle jsou tvořeny alkoholovými roztoky. Mísitelnost s vodou závisí na složení.	1169
1169	EXTRAKTY AROMATICKÉ, KAPALNÉ	3		III	223 955	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	1169
1170	ETHANOL (ETHYLALKOHOL) nebo ETHANOL, ROZTOK (ETHYLALKOHOL, ROZTOK)	3		II	144	1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá, těkavá kapalina. Čistý ETHANOL: bod vzplanutí: 13 °C (cc). Meze výbušnosti: 3,3 % až 19 %. Mísitelná s vodou.	1170
1170	ETHANOL, ROZTOK (ETHYLALKOHOL, ROZTOK)	3		III	144 223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá, těkavá kapalina. Čistý ETHANOL: bod vzplanutí: 13 °C (cc). Meze výbušnosti: 3,3 % až 19 %. Mísitelná s vodou.	1170
1171	ETHYLENGLYKOLMONOETHYLETHER	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 40 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,7 % až 15,6 %. Mísitelná s vodou.	1171
1172	ETHYLENGLYKOLMONOETHYLETHERACETÁT	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 51 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,7 % až 10,1 %. Částečně mísitelná s vodou.	1172
1173	ETHYLACETÁT	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá vonná kapalina. Bod vzplanutí: -4 °C (cc). Meze výbušnosti: 2,18 % až 11,5 %. Nemísitelná s vodou.	1173
1175	ETHYLBENZEN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina s aromatickým zápachem. Bod vzplanutí: 22 °C (cc). Meze výbušnosti: 1 % až 6,7 %. Nemísitelná s vodou.	1175
1176	TRIETHYLBORÁT	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 11 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	1176
1177	2-ETHYLBUTYLACETÁT	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 54 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	1177
1178	2-ETHYLBUTYRALDEHYD	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 11 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,2 % až 7,7 %. Nemísitelná s vodou.	1178
1179	ETHYLBUTYLETHER	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: -1 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	1179
1180	ETHYLBUTYRÁT	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá, těkavá kapalina se zápachem připomínajícím ananas. Bod vzplanutí: 26 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	1180
1181	ETHYLCHLORACETÁT	6.1	3	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá, hořlavá kapalina s pronikavou ovocnou vůní. Bod vzplanutí: 54 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Při zahřátí vyvíjí toxické a žíravé páry. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1181
1182	ETHYLCHLORFORMIÁT	6.1	3/8	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-E, S-C	Kategorie D SW2	SGG1 SG5 SG8 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 16 °C (cc). Reaguje s vodou a ve vodě nebo při zahřátí se rozkládá a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravý pro většinu kovů. Vysoce toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1182

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1183	ETHYLDICHLORSILAN	4.3	3/8	I		0	E0	P401	PP31				T14	TP2 TP7 TP13	F-G, S-O	Kategorie D SW2 H1	SGG1 SG5 SG8 SG13 SG25 SG26 SG36 SG49	Bezbarvá, velmi těkavá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: -1 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Prudce reaguje s vodou nebo párou a vyvíjí teplo, které může vést k samovolnému vznícení; a uvolňování toxických a žíravých par. Může prudce reagovat s oxidačními činidly. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1183
1184	ETHYLENDICHLORID	3	6.1	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-D	Kategorie B SW2	SGG10	Bezbarvá kapalina se zápachem připomínajícím chloroform. Bod vzplanutí: 13 °C (cc). Meze výbušnosti: 6,2 % až 15,9 %. Nemísitelná s vodou. Toxická při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	1184
1185	ETHYLENIMIN, STABILIZOVANÝ	6.1	3	I	354 386	0	E0	P601					T22	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie D SW1 SW2		Bezbarvá olejovitá hořlavá kapalina se štiplavým amoniakálním zápachem. Bod vzplanutí: -13 °C (cc). Bod varu: 55 °C. Meze výbušnosti: 3,6 % až 6,0 %. Mísitelná s vodou. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1185
1188	ETHYLENGLYKOLMONOMETHYLETHER	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 38 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,8 % až 20 %. Mísitelná s vodou.	1188
1189	ETHYLENGLYKOLMONOMETHYLETHERACETÁT	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina s charakteristickým zápachem. Bod vzplanutí: 44 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,7 % až 8,2 %. Mísitelná s vodou.	1189
1190	ETHYLFORMIÁT	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá kapalina s příjemnou aromatickou vůní. Bod vzplanutí: -20 °C (cc). Meze výbušnosti: 3,5 % až 16,5 %. Bod varu: 54 °C. Nemísitelná s vodou.	1190
1191	OKTYLALDEHYDY	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina s charakteristickým zápachem. Bod vzplanutí: 44 °C až 52 °C (cc). Meze výbušnosti: 0,9 % až 7,2 %. Nemísitelná s vodou.	1191
1192	ETHYLLAKTÁT	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 46 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,5 % až 11,4 %. Mísitelná s vodou.	1192
1193	ETHYLMETHYLKETON (METHYLETHYLKETON)	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: -1 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,8 % až 11,5 %. Mísitelná s vodou.	1193
1194	ETHYLNITRIT ROZTOK	3	6.1	I	900	0	E0	P001							F-E, S-D	Kategorie D SW2		Roztok ethylnitritu v alkoholu. Extrémně těkavý, s aromatickým éterickým zápachem. Meze výbušnosti čistého produktu 3 % až 50 %. Bod varu čistého produktu: 17 °C. Částečně mísitelný s vodou. Rozkládá se při styku se vzduchem, vodou, při osvětlení nebo zahřátí a uvolňuje toxické nitrózní páry. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Vdechování ethylnitritových par, i v malých množstvích, rychle zasahuje srdce a může být nebezpečné. Přeprava čistého ehylnitritu je zakázána.	1194
1195	ETHYLPROPIONÁT	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina se zápachem připomínajícím ananas. Bod vzplanutí: 12 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,8 % až 11 %. Nemísitelná s vodou.	1195
1196	ETHYLTRICHLORSILAN	3	8	II		0	E2	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-E, S-C	Kategorie B SW2		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 14 °C (cc). Snadno hydrolyzuje působením vlhkosti a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1196
1197	EXTRAKTY OCHUCOVACÍ, KAPALNÉ	3		II		5 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1 TP8	F-E, S-D	Kategorie B		Obvykle je tvořen alkoholickými roztoky. Mísitelnost s vodou závisí na složení.	1197
1197	EXTRAKTY OCHUCOVACÍ, KAPALNÉ	3		III	223 955	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	1197

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1198	FORMALDEHYD, ROZTOK, HOŘLAVÝ	3	8	III		5 l	E0	P001		IBC03			T4	TP1	F-E, S-C	Kategorie A SW2		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 32-60 °C (cc). Mísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	1198
1199	FURALDEHYDY	6.1	3	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá nebo červenavě-hnědá, pohyblivá kapalina se štiplavým zápachem. Mísitelná s vodou. 2-FURALDEHYD: meze výbušnosti 2,1 % až 19,3 %. 2-FURALDEHYD: bod vzplanutí 60 °C (cc), 3-FURALDEHYD: bod vzplanutí 48 °C (cc). Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1199
1201	PŘIBOUDLINA	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá, olejovitá kapalina s nepříjemným zápachem. Směs je tvořena z amylalkoholů. Nemísitelná s vodou.	1201
1201	PŘIBOUDLINA	3		III	223 955	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	1201
1202	PALIVO PRO VZNĚTOVÉ MOTORY nebo OLEJ PLYNOVÝ nebo OLEJ TOPNÝ (LEHKÝ)	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-E	Kategorie A		Nemísitelná s vodou.	1202
1203	BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY	3		II	243	1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-E	Kategorie E		Nemísitelná s vodou.	1203
1204	NITROGLYCERIN, ROZTOK V ALKOHOLU, s nejvýše 1 % nitroglycerinu	3		II		1 l	E0	P001	PP5	IBC02					F-E, S-D	Kategorie B		Nemísitelná s vodou. Snadno se vznítí. Působením ohně uvolňuje toxické nitrózní plyny. V tomto stavu není výbušný, ale je nebezpečí, že při poškození nádoby nebo úniku z ní se může roztok vypařovat a tím unikat nitroglycerin, který je výbušný.	1204
1206	HEPTANY	3	- P	II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP2	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvé, těkavé kapaliny. Meze výbušnosti: 1,1 % až 6,7 %. n-HEPTAN bod vzplanutí: -4 °C (cc). Nemísitelné s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	1206
1207	HEXALDEHYD	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 32 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	1207
1208	HEXANY	3	- P	II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP2	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvé, těkavé kapaliny se slabým zápachem. Meze výbušnosti: 1,1 % až 7,5 %. n-HEXAN: bod vzplanutí -22 °C (cc). Bod varu: 69 °C. NEOHEXAN: bod vzplanutí -48 °C (cc). Bod varu: 50 °C. Nemísitelné s vodou. Slabě dráždí kůži, oči a sliznice.	1208
1210	BARVA TISKAŘSKÁ, hořlavá nebo LÁTKY POMOCNÉ K VÝROBĚ TISKAŘSKÝCH BAREV (včetně ředidel nebo rozpouštědel tiskařských barev), hořlavé	3		I	163 367	500 ml	E3	P001					T11	TP1 TP8	F-E, S-D	Kategorie E		Tekutá nebo viskózní kapalina obsahující barvící látky v roztoku nebo v suspenzi. Mísitelnost s vodou závisí na rozpouštědle.	1210
1210	BARVA TISKAŘSKÁ, hořlavá nebo LÁTKY POMOCNÉ K VÝROBĚ TISKAŘSKÝCH BAREV (včetně ředidel nebo rozpouštědel tiskařských barev), hořlavé	3		II	163 367	5 l	E2	P001	PP1	IBC02			T4	TP1 TP8	F-E, S-D	Kategorie B		Viz výše.	1210
1210	BARVA TISKAŘSKÁ, hořlavá nebo LÁTKY POMOCNÉ K VÝROBĚ TISKAŘSKÝCH BAREV (včetně ředidel nebo rozpouštědel tiskařských barev), hořlavé	3		III	163 223 955 367	5 l	E1	P001 LP01	PP1	IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	1210
1212	ISOBUTANOL (ISOBUTYLALKOHOL)	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina s nasládlým zápachem. Bod vzplanutí: 28 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,2 % až 10,9 %. Částečně mísitelná s vodou.	1212

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1213	ISOBUTYLACETÁT	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina se zápachem připomínajícím ananas. Bod vzplanutí: 18 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,3 % až 10,5 %. Nemísitelná s vodou.	1213
1214	ISOBUTYLAMIN	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-C	Kategorie B SW2	SG35	Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: -9 °C (cc). Meze výbušnosti: 3,4 % až 9 %. Mísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže a očí. Dráždí sliznice.	1214
1216	ISOOKTENY	3		II		1 l	E3	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Nemísitelná s vodou.	1216
1218	ISOPREN, STABILIZOVANÝ	3	- P	I	386	0	E3	P001					T11	TP2	F-E, S-D	Kategorie D SW1		Bezbarvá, těkavá kapalina. Bod vzplanutí: -48 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,5 % až 9,7 %. Bod varu: 34 °C. Nemísitelná s vodou.	1218
1219	ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá, pohyblivá kapalina. Bod vzplanutí: 12 °C (cc). Meze výbušnosti: 2 % až 12 %. Mísitelná s vodou.	1219
1220	ISOPROPYLACETÁT	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina s aromatickým zápachem. Bod vzplanutí: 11 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,8 % až 7,8 %. Nemísitelná s vodou.	1220
1221	ISOPROPYLAMIN	3	8	I		0	E0	P001					T11	TP2	F-E, S-C	Kategorie E SW2	SG35	Bezbarvá, těkavá kapalina s amoniakálním zápachem. Bod vzplanutí: -37 °C (cc). Meze výbušnosti: 2,3 % až 10,4 %. Bod varu: 32 °C. Mísitelná s vodou. Škodlivá při požití. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1221
1222	ISOPROPYLNITRÁT	3		II	26	1 l	E2	P001							F-E, S-D	Kategorie D		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 12 °C (cc). Meze výbušnosti: až do 100 %. Nemísitelná s vodou. Při zahřátí může vybuchnout. Škodlivá při vdechnutí.	1222
1223	PETROLEJ	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP2	F-E, S-E	Kategorie A		Nemísitelný s vodou.	1223
1224	KETONY, KAPALNÉ, J.N.	3		II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1 TP8 TP28	F-E, S-D	Kategorie B		-	1224
1224	KETONY, KAPALNÉ, J.N.	3		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1 TP29	F-E, S-D	Kategorie A		-	1224
1228	THIOLY (merkaptany), KAPALNÉ, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N. nebo SMĚSI THIOLŮ (směsi merkaptanů), KAPALNÉ, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N.	3	6.1	II	274	1 l	E0	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2	SG50 SG57	Bezbarvá až žlutá kapalina se zápachem připomínajícím česnek. Nemísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1228
1228	THIOLY (merkaptany), KAPALNÉ, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N. nebo SMĚSI THIOLŮ (směsi merkaptanů), KAPALNÉ, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N.	3	6.1	III	223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP1 TP28	F-E, S-D	Kategorie B SW2	SG50 SG57	Viz výše.	1228
1229	MESITYLOXID	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá, olejovitá kapalina s nasládlým zápachem. Bod vzplanutí: 32 °C (cc). Mísitelná s vodou.	1229
1230	METHANOL	3	6.1	II	279	1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Bezbarvá, těkavá kapalina. Bod vzplanutí: 12 °C (cc). Meze výbušnosti: 6 % až 36,5 %. Mísitelná s vodou. Toxická při požití; může způsobit oslepnutí. Zabránit styku s kůží.	1230
1231	METHYLACETÁT	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá, těkavá voňavá kapalina. Bod vzplanutí: -10 °C (cc). Meze výbušnosti: 3 % až 16 %. Mísitelná s vodou.	1231
1233	METHYLAMYLACETÁT	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 43 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	1233
1234	METHYLAL	3		II		1 l	E2	P001		IBC02	B8		T7	TP2	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá, těkavá kapalina se zápachem připomínajícím chloroform. Bod vzplanutí: -28 °C (cc). Meze výbušnosti: 3,6 % až 12,6 %. Bod varu: 42 °C. Mísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	1234

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1235	METHYLAMIN, VODNÝ ROZTOK	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-C	Kategorie E	SGG18 SG35 SG54	Vodný roztok hořlavého plynu s amoniakálním zápachem. Meze výbušnosti: 5 % až 20,7 % (čistý produkt). Bod varu: -7 °C (čistý produkt). Komerční produkt, který je 40% roztokem: bod varu: 48 °C, bod vzplanutí -13 °C (cc). Mísitelný s vodou. Se rtutí může reagovat výbušně. Škodlivý při vdechnutí. Prudce reaguje s kyselinami. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1235
1237	METHYLBUTYRÁT	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 14 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	1237
1238	METHYLCHLORFORMIÁT	6.1	3/8	I	354	0	E0	P602					T22	TP2 TP13 TP35	F-E, S-C	Kategorie D SW2	SGG1 SG5 SG8 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 5 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1238
1239	METHYLCHLORMETHYLETHER	6.1	3	I	354	0	E0	P602					T22	TP2 TP13 TP35	F-E, S-D	Kategorie D SW2		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: -18 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1239
1242	METHYLDICHLORSILAN	4.3	3/8	I		0	E0	P401	PP31				T14	TP2 TP7 TP13	F-G, S-O	Kategorie D SW2 H1	SGG1 SG5 SG8 SG13 SG25 SG26 SG36 SG49	Bezbarvá, velmi těkavá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: -26 °C (cc). Meze výbušnosti: 4,5 % až 70 %. Bod varu: 41 °C. Nemísitelná s vodou. Prudce reaguje s vodou nebo párou a vyvíjí se teplo, které může vést k samovolnému vznícení; uvolňují se při tom toxické a žíravé páry. Může prudce reagovat s oxidačními činidly. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1242
1243	METHYLFORMIÁT	3		I		0	E3	P001					T11	TP2	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá kapalina s příjemnou vůní. Bod vzplanutí: -32 °C (cc). Meze výbušnosti: 5 % až 22,7 %. Bod varu: 32 °C. Mísitelná s vodou.	1243
1244	METHYLHYDRAZIN	6.1	3/8	I	354	0	E0	P602					T22	TP2 TP13 TP35	F-E, S-C	Kategorie D SW2	SG5 SG8 SG13 SGG18 SG35	Bezbarvá kapalina s amoniakálním zápachem. Bod vzplanutí: 20 °C (cc). Meze výbušnosti: 2,5 % až 98 %. Mísitelná s vodou. Prudce reaguje s kyselinami. Může reagovat nebezpečně s oxidačními činidly. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1244
1245	METHYLISOBUTYLKETON	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina s příjemnou vůní. Bod vzplanutí: 14 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,4 % až 7,5 %. Nemísitelná s vodou.	1245
1246	METHYLISOPROPENYLKETON, STABILIZOVANÝ	3		II	386	1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie C SW1		Bezbarvá kapalina s příjemnou vůní. Meze výbušnosti: 1,8 % až 9 %. Nemísitelná s vodou.	1246
1247	METHYLMETHAKRYLÁT, MONOMERNÍ, STABILIZOVANÝ	3		II	386	1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie C SW1 SW2		Bezbarvá, těkavá kapalina. Bod vzplanutí: 8 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,5 % až 11,6 %. Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	1247
1248	METHYLPROPIONÁT	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: -2 °C (cc). Meze výbušnosti: 2,4 % až 13 %. Nemísitelná s vodou.	1248
1249	METHYLPROPYLKETON	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 7 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,5 % až 8,2 %. Nemísitelná s vodou.	1249
1250	METHYLTRICHLORSILAN	3	8	II		0	E2	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-E, S-C	Kategorie B SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 8 °C (cc). Meze výbušnosti: 5,1 % až 20 %. Nemísitelná s vodou. Snadno hydrolyzuje působením vlhkosti a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je žíravý pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže a očí. Dráždí sliznice.	1250
1251	METHYLVINYLKETON, STABILIZOVANÝ	6.1	3/8	I	354 386	0	E0	P601					T22	TP2 TP13 TP37	F-E, S-C	Kategorie D SW1 SW2	SG5 SG8	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Mísitelná s vodou. Meze výbušnosti: 2,1 % až 15,6 %. Bod vzplanutí: -7 °C (cc). Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1251

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1259	TETRAKARBONYL NIKLU	6.1	3 P	I		0	E0	P601							F-E, S-D	Kategorie D SW2	SG63	Bezbarvá nebo žlutá, těkavá, hořlavá kapalina. Bod vzplanutí: -20 °C (cc). Na vzduchu oxiduje a vybuchuje při teplotě vyšší než 60 °C. Spodní mez výbušnosti: 2,0 %. Nemísitelná s vodou. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1259
1261	NITROMETHAN	3		II	26	1 l	E0	P001							F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 35 °C (cc). Meze výbušnosti: 7,1 % až 63 %. Mísitelná s vodou. Nebezpečí požáru a výbuchu, jestliže je obal prasklý.	1261
1262	OKTANY	3	- P	II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP2	F-E, S-E	Kategorie B		Bezbarvé kapaliny. Meze výbušnosti: 1 % až 6,5 %. ISOOKTAN: bod vzplanutí -12 °C (cc). n-OKTAN: bod vzplanutí 13 °C (cc). Nemísitelné s vodou.	1262
1263	BARVA (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakových roztoků, fermeží, leštících prostředků, kapalných plnidel a kapalných základových barev) nebo LÁTKA POMOCNÁ K VÝROBĚ BAREV (včetně ředidla a rozpouštědla)	3		I	163 367	500 ml	E3	P001					T11	TP1 TP8 TP27	F-E, S-E	Kategorie E		Mísitelnost s vodou závisí na složení.	1263
1263	BARVA (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakových roztoků, fermeží, leštících prostředků, kapalných plnidel a kapalných základových barev) nebo LÁTKA POMOCNÁ K VÝROBĚ BAREV (včetně ředidla a rozpouštědla)	3		II	163 367	5 l	E2	P001	PP1	IBC02			T4	TP1 TP8 TP28	F-E, S-E	Kategorie B		Viz výše.	1263
1263	BARVA (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakových roztoků, fermeží, leštících prostředků, kapalných plnidel a kapalných základových barev) nebo LÁTKA POMOCNÁ K VÝROBĚ BAREV (včetně ředidla a rozpouštědla)	3		III	163 223 955 367	5 l	E1	P001 LP01	PP1	IBC03			T2	TP1 TP29	F-E, S-E	Kategorie A		Viz výše.	1263
1264	PARALDEHYD	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 27 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,3 % až … Mísitelná s vodou.	1264
1265	PENTANY, kapalné	3		I		0	E3	P001					T11	TP2	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvé kapaliny se zápachem připomínajícím parafin. Meze výbušnosti: 1,4 % až 8 %. ISOPENTAN (2-METHYLBUTAN): bod varu 28 °C. Nemísitelné s vodou. Slabě dráždí kůži, oči a sliznice. Při vyšších koncentracích má narkotické účinky.	1265
1265	PENTANY, kapalné	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie E		Viz výše. n-PENTAN: bod varu: 36 °C.	1265
1266	VÝROBKY KOSMETICKÉ s hořlavými rozpouštědly	3		II	163	5 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1 TP8	F-E, S-D	Kategorie B		Mísitelnost s vodou závisí na složení.	1266

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1266	VÝROBKY KOSMETICKÉ s hořlavými rozpouštědly	3		III	163 223 904 955	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	1266
1267	ROPA SUROVÁ	3		I	357	500 ml	E3	P001					T11	TP1 TP8	F-E, S-E	Kategorie E		Nemísitelná s vodou.	1267
1267	ROPA SUROVÁ	3		II	357	1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1 TP8	F-E, S-E	Kategorie B		Viz výše.	1267
1267	ROPA SUROVÁ	3		III	223 357	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-E	Kategorie A		Viz výše.	1267
1268	DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N.	3		I		500 ml	E3	P001					T11	TP1 TP8	F-E, S-E	Kategorie E		Nemísitelná s vodou.	1268
1268	DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N.	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1 TP8 TP28	F-E, S-E	Kategorie B		Viz výše.	1268
1268	DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N.	3		III	223 955	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1 TP29	F-E, S-E	Kategorie A		Viz výše.	1268
1272	OLEJ BOROVÝ	3	- P	III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP2	F-E, S-E	Kategorie A		Těkavé oleje s charakteristickým zápachem. Bod vzplanutí: 57 °C až 60 °C (cc). Nemísitelné s vodou.	1272
1274	n-PROPANOL (n-PROPYLALKOHOL)	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Meze výbušnosti: 2 % až 12 %. Bod vzplanutí: 15 °C až 23 °C (cc). Mísitelná s vodou.	1274
1274	n-PROPANOL (n-PROPYLALKOHOL, NORMÁLNÍ)	3		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše. Bod vzplanutí: 23 °C až 26 °C (cc).	1274
1275	PROPIONALDEHYD	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: -18 °C (cc). Meze výbušnosti: 2,3 % až 21 %. Bod varu: 49 °C. Mísitelné s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	1275
1276	n-PROPYLACETÁT	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá čirá kapalina s příjemnou vůní. Bod vzplanutí: 10 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,8 % až 8 %. Nemísitelná s vodou.	1276
1277	PROPYLAMIN	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-C	Kategorie E SW2	SG35	Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: -18 °C (cc). Meze výbušnosti: 2 % až 10,4 %. Bod varu: 48 °C. Mísitelná s vodou. Škodlivá při požití. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1277
1278	1-CHLORPROPAN (PROPYLCHLORID)	3		II		1 l	E0	P001		IBC02	B8		T7	TP2	F-E, S-D	Kategorie E	SGG10	Bezbarvá kapalina se zápachem připomínajícím chloroform. Bod vzplanutí: -18 °C (cc). Meze výbušnosti: 2,6 % až 10,5 %. Bod varu: 47 °C. Nemísitelná s vodou.	1278
1279	1,2-DICHLORPROPAN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B	SGG10	Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 15 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Dráždí kůži a oči.	1279
1280	PROPYLENOXID	3		I		0	E3	P001					T11	TP2 TP7	F-E, S-D	Kategorie E SW2		Bezbarvá, těkavá kapalina s éterickým zápachem. Bod vzplanutí: méně než -18 °C (cc). Meze výbušnosti: 2 % až 22 %. Bod varu: 34 °C. Částečně mísitelná s vodou.	1280
1281	PROPYLFORMIÁTY	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvé kapaliny s příjemnou vůní. Meze výbušnosti: 2,4 % až 7,8 %. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Dráždí kůži, oči a sliznice.	1281
1282	PYRIDIN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP2	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Bezbarvá nebo světle žlutá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 17 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,8 % až 12,4 %. Mísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí.	1282
1286	OLEJ PRYSKYŘIČNÝ	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-E	Kategorie B		Bezbarvá až hnědá viskózní kapalina. Nemísitelná s vodou.	1286
1286	OLEJ PRYSKYŘIČNÝ	3		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-E	Kategorie A		Viz výše.	1286
1287	KAUČUK, ROZTOK	3		II		5 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1 TP8	F-E, S-D	Kategorie B		Mísitelnost s vodou závisí na složení.	1287
1287	KAUČUK, ROZTOK	3		III	223 955	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	1287
1288	OLEJ BŘIDLIČNÝ	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1 TP8	F-E, S-E	Kategorie B		Nemísitelný s vodou.	1288

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1288	OLEJ BŘIDLIČNÝ	3		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-E	Kategorie A		Viz výše.	1288
1289	METHYLÁT SODNÝ, ROZTOK v alkoholu	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1 TP8	F-E, S-C	Kategorie B		Prudce reaguje s vodou. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1289
1289	METHYLÁT SODNÝ, ROZTOK v alkoholu	3	8	III	223	5 l	E1	P001		IBC03			T4	TP1	F-E, S-C	Kategorie A		Viz výše. Dráždí kůži, oči a sliznice.	1289
1292	TETRAETHYLSILIKÁT	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 37 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,3 % až 23 %. Nemísitelná s vodou.	1292
1293	TINKTURY, LÉKAŘSKÉ	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1 TP8	F-E, S-D	Kategorie B		Mísitelnost s vodou závisí na složení.	1293
1293	TINKTURY, LÉKAŘSKÉ	3		III	904 955	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	1293
1294	TOLUEN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina se zápachem připomínajícím benzen. Bod vzplanutí: 7 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,27 % až 7 %. Nemísitelná s vodou.	1294
1295	TRICHLORSILAN	4.3	8/3	I		0	E0	P401	PP31				T14	TP2 TP7 TP13	F-G, S-O	Kategorie D SW2 H1	SGG1 SG5 SG8 SG13 SG25 SG26 SG36 SG49 SG72	Bezbarvá, velmi těkavá, hořlavá a žíravá kapalina. Bod vzplanutí: méně než -50 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,2 % až 90,5 %. Bod varu: 32 °C. Reaguje s vodou nebo párou a uvolňuje teplo, což může vést k samovolnému vznícení; uvolňují se toxické a žíravé páry. Může prudce reagovat s oxidačními činidly. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1295
1296	TRIETHYLAMIN	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-C	Kategorie B SW2	SG35	Bezbarvá kapalina se silným amoniakálním zápachem. Bod vzplanutí: -11 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,2 % až 8 %. Mísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže a očí. Dráždí sliznice.	1296
1297	TRIMETHYLAMIN, VODNÝ ROZTOK, s nejvýše 50 % hm. trimethylaminu	3	8	I		0	E0	P001					T11	TP1	F-E, S-C	Kategorie D SW2	SG35 SG54	Vodný roztok hořlavého plynu s amoniakálním zápachem. Bod vzplanutí závisí na koncentraci rozpuštěného plynu. Se rtutí může reagovat výbušně. Mísitelný s vodou. Vodný roztok 45 % hm. TRIMETHYLAMINU má bod vzplanutí -45 °C (cc) a bod varu 30 °C (použitelné pouze pro obal. sk. I). Škodlivý při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1297
1297	TRIMETHYLAMIN, VODNÝ ROZTOK, s nejvýše 50 % hm. trimethylaminu	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-C	Kategorie B SW2	SG35 SG54	Viz výše.	1297
1297	TRIMETHYLAMIN, VODNÝ ROZTOK, s nejvýše 50 % hm. trimethylaminu	3	8	III	223	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP1	F-E, S-C	Kategorie A SW2	SG35 SG54	Viz výše. Dráždí kůži, oči a sliznice.	1297
1298	TRIMETHYLCHLORSILAN	3	8	II		0	E0	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-E, S-C	Kategorie E SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: -18 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,8 % až 6 %. Bod varu: 57 °C. Nemísitelná s vodou. Při styku s vlhkostí snadno hydrolyzuje, uvolňuje chlorovodík, toxický a žíravý plyn. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1298
1299	TERPENTÝN	3	- P	III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP2	F-E, S-E	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 35 °C (cc). Směs pryskyřic a těkavých olejů. Nemísitelná s vodou.	1299
1300	BENZÍN LAKOVÝ	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-E	Kategorie B		Nemísitelný s vodou.	1300
1300	BENZÍN LAKOVÝ	3		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-E	Kategorie A		Viz výše.	1300
1301	VINYLACETÁT, STABILIZOVANÝ	3		II	386	1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie C SW1		Bezbarvá až světle žlutá kapalina. Bod vzplanutí: -8 °C (cc). Meze výbušnosti: 2,6 % až 14 %. Nemísitelná s vodou.	1301
1302	VINYLETHYLETHER, STABILIZOVANÝ	3		I	386	0	E3	P001					T11	TP2	F-E, S-D	Kategorie D SW1		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: -18 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,7 % až 28 %. Bod varu: 33 °C. Nemísitelná s vodou. Vysoce reaktivní; může polymerovat.	1302
1303	VINYLIDENCHLORID, STABILIZOVANÝ	3	- P	I	386	0	E3	P001					T12	TP2 TP7	F-E, S-D	Kategorie D SW1 SW2	SGG10	Bezbarvá až slámově zbarvená, těkavá kapalina s nasládlou vůní. Bod vzplanutí: -28 °C (cc). Meze výbušnosti: 6,5 % až 15,5 %. Bod varu: 32 °C. Nemísitelná s vodou.	1303

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1304	ISOBUTYLVINYLETHER, STABILIZOVANÝ	3		II	386	1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie C SW1		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: -9 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	1304
1305	VINYLTRICHLORSILAN	3	8	II		0	E2	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-E, S-C	Kategorie B SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá, bledě žlutá nebo růžová kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 11 °C (cc). Meze výbušnosti: 3 % až … S vlhkostí snadno hydrolyzuje a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Nemísitelná s vodou. V přítomnosti vlhkosti je žíravý pro většinu kovů.	1305
1306	PROSTŘEDKY OCHRANNÉ NA DŘEVO, KAPALNÉ	3		II		5 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1 TP8	F-E, S-D	Kategorie B		Mísitelnost s vodou závisí na složení. Škodlivé při vdechnutí.	1306
1306	PROSTŘEDKY OCHRANNÉ NA DŘEVO, KAPALNÉ	3		III	223 955	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	1306
1307	XYLENY	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 17 °C až 23 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,1 % až 7 %. Nemísitelná s vodou.	1307
1307	XYLENY	3		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše. Bod vzplanutí: 23 °C až 30 °C (cc).	1307
1308	ZIRKONIUM, SUSPENDOVANÉ V HOŘLAVÉ KAPALNÉ LÁTCE	3		I		0	E0	P001	PP33						F-E, S-D	Kategorie D		Jemně dispergované kovové zirkonium v hořlavé kapalině. Nemísitelný s vodou. Rozlitý je náchylný k samovolnému vznícení.	1308
1308	ZIRKONIUM, SUSPENDOVANÉ V HOŘLAVÉ KAPALNÉ LÁTCE	3		II		1 l	E2	P001	PP33						F-E, S-D	Kategorie B		Viz výše.	1308
1308	ZIRKONIUM, SUSPENDOVANÉ V HOŘLAVÉ KAPALNÉ LÁTCE	3		III	223	5 l	E1	P001							F-E, S-D	Kategorie B		Viz výše.	1308
1309	HLINÍK, PRÁŠEK, POTAŽENÝ	4.1		II		1 kg	E2	P002	PP38 PP100	IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-G, S-G	Kategorie A H1	SGG15 SG17 SG25 SG26 SG32 SG35 SG36 SG52	Nepotažený je schopen při styku s vodou, zvláště mořskou, uvolňovat vodík; pokrytý olejem nebo voskem toho není za normální teploty schopen. Snadno reaguje s kyselinami a žíravými zásadami a vyvíjí vodík, hořlavý plyn. Reaguje snadno s oxidem železitým a tvoří termit efekt. S oxidačními činidly může tvořit výbušné směsi. V případě prasknutí nádoby se rozptýlený prášek snadno vznítí jiskrou nebo otevřeným ohněm a může vzniknout výbušná atmosféra.	1309
1309	HLINÍK, PRÁŠEK, POTAŽENÝ	4.1		III	223	5 kg	E1	P002 LP02	PP11 PP38 PP100 L3	IBC08	B4		T1	TP33	F-G, S-G	Kategorie A H1	SGG15 SG17 SG25 SG26 SG32 SG35 SG36 SG52	Viz výše.	1309
1310	PIKRÁT AMONNÝ, VLHČENÝ nejméně 10 % hm. vody	4.1		I	28	0	E0	P406	PP26 PP31						F-B, S-J	Kategorie D	SGG2 SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Látka je v čistém stavu ve formě žlutých krystalů. V suchém stavu je výbušná a citlivá na tření. S těžkými kovy nebo jejich solemi může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny. Škodlivá při požití a při styku s kůží.	1310
1312	BORNEOL	4.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-I	Kategorie A		Bílé, průsvitné hrudky. Vůně připomínající kafr. Nerozpustné ve vodě. Škodlivé při požití.	1312
1313	RESINÁT (abietát) VÁPENATÝ	4.1		III		5 kg	E1	P002		IBC06			T1	TP33	F-A, S-I	Kategorie A		Žlutobílý, amorfní prášek nebo hrudky. Nerozpustný ve vodě. Náchylný k samovolnému ohřevu. Dráždí kůži a sliznice.	1313
1314	RESINÁT (abietát) VÁPENATÝ, ROZTAVENÝ a ztuhlý	4.1		III		5 kg	E1	P002		IBC04			T1	TP33	F-A, S-I	Kategorie A		Žlutobílý, amorfní prášek nebo hrudky. Nerozpustný ve vodě. Náchylný k samovolnému ohřevu. Dráždí kůži a sliznice.	1314
1318	RESINÁT (abietát) KOBALTNATÝ, SRAŽENÝ	4.1		III		5 kg	E1	P002		IBC06			T1	TP33	F-A, S-I	Kategorie A		Tmavohnědá až černá pevná látka. Nerozpustná ve vodě. Snadno zápalná; může se samovolně vznítit, jestliže je kontaminovaná rostlinnými vlákny (jako je bavlna). Dráždí kůži a sliznice.	1318

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1320	DINITROFENOL, VLHČENÝ nejméně 15 % hm. vody	4.1	6.1 P	I	28	0	E0	P406	PP26 PP31						F-B, S-J	Kategorie E	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Látka je v čistém stavu ve formě žlutých krystalů. Slabě rozpustná ve vodě. S těžkými kovy nebo jejich solemi může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1320
1321	DINITROFENOLÁTY, VLHČENÉ nejméně 15 % hm. vody	4.1	6.1 P	I	28	0	E0	P406	PP26 PP31						F-B, S-J	Kategorie E	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. V suchém stavu výbušná a citlivá na tření. S těžkými kovy nebo jejich solemi může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1321
1322	DINITRORESORCINOL, VLHČENÝ nejméně 15 % hm. vody	4.1		I	28	0	E0	P406	PP26 PP31						F-B, S-J	Kategorie E	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Výbušná v suchém stavu. S těžkými kovy nebo jejich solemi může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny. Škodlivá při požití a při styku s kůží.	1322
1323	FERROCER	4.1		II	249	1 kg	E2	P002	PP100	IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-G, S-G	Kategorie A H1	SG25 SG26	Slitina odvozená z ceria nebo směsného kovu s přidáním 10 % až 65 % železa. Tvoří jiskry při nárazu.	1323
1324	FILMY NA BÁZI NITROCELULÓZY, želatinované, kromě odpadů	4.1		III		5 kg	E1	P002	PP15						F-A, S-I	Kategorie D	SG7	Snadno se vznítí. Jsou-li vystaveny ohni, vyvíjejí toxické páry, které v uzavřeném prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs.	1324
1325	LÁTKA HOŘLAVÁ, TUHÁ, ORGANICKÁ, J.N.	4.1		II	274	1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-G	Kategorie B	SG72	-	1325
1325	LÁTKA HOŘLAVÁ, TUHÁ, ORGANICKÁ, J.N.	4.1		III	223 274	5 kg	E1	P002		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-G	Kategorie B	SG72	-	1325
1326	HAFNIUM, PRÁŠEK, VLHČENÝ nejméně 25 % vody (musí být přítomný viditelný přebytek vody) (a) mechanicky vyrobené, velikost částic menší než 53 mikronů, (b) chemicky vyrobené, velikost částic menší než 840 mikronů	4.1		II	916	1 kg	E2	P410	PP31 PP40	IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie E	SGG15 SG17	Nerozpustný ve vodě. Suchý je náchylný k samovolnému hoření. S oxidačními činidly tvoří výbušnou směs.	1326
1327	Seno nebo sláma nebo plevy	4.1			29 281 954 973	3 kg	E0	P003	PP19	IBC08	B6				F-A, S-I	Kategorie A SW10	SG23	Snadno vznětlivé. Vlhké, mokré nebo znečištěné olejem jsou náchylné k samovolnému hoření. Jsou-li vlhké, mokré nebo znečištěné olejem, platí zákaz přepravy.	1327
1328	HEXAMETHYLENTETRAMIN	4.1		III		5 kg	E1	P002		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-G	Kategorie A		Bílý, krystalický prášek. Rozpustný ve vodě.	1328
1330	RESINÁT (abietát) MANGANATÝ	4.1		III		5 kg	E1	P002		IBC06			T1	TP33	F-A, S-I	Kategorie A		Velmi tmavě hnědá tuhá látka. Nerozpustná ve vodě. Náchylná k samovolnému ohřevu. Dráždí kůži, oči a sliznice.	1330
1331	ZÁPALKY, ZÁPALNÉ KDEKOLI	4.1		III	293	5 kg	E0	P407	PP27						F-A, S-I	Kategorie B		Vznětlivé při tření; upravená třecí plocha není potřebná.	1331
1332	METALDEHYD	4.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-G	Kategorie A		Bílé krystaly, prášek nebo tablety. Nerozpustné ve vodě. Škodlivé při požití a při vdechnutí prachu.	1332
1333	CER, desky, ingoty, tyče	4.1		II		1 kg	E2	P002	PP100	IBC08	B4 B21				F-G, S-P	Kategorie A H1	SG17 SG25 SG26	Obsahuje 94 % až 99 % kovů vzácných zemin. Při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem vyvíjí vodík, hořlavý plyn. Tvoří se jiskry při škrábání nebo při nárazu.	1333
1334	NAFTALEN, SUROVÝ nebo NAFTALEN, RAFINOVANÝ	4.1	- P	III	948 967	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1 BK2 BK3	TP33	F-A, S-G	Kategorie A SW23		Krystalické šupiny nebo prášek s trvalým zápachem. Uvolňuje hořlavé páry při, nebo pod svým bodem tání.	1334
1336	NITROGUANIDIN (PIKRIT), VLHČENÝ nejméně 20 % hm. vody	4.1		I	28	0	E0	P406	PP31						F-B, S-J	Kategorie E	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Bílá pevná látka. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické páry, které v uzavřeném prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. S těžkými kovy nebo jejich solemi může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny.	1336

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1337	NITROŠKROB, VLHČENÝ nejméně 20 % hm. vody	4.1		I	28	0	E0	P406	PP31						F-B, S-J	Kategorie D	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Oranžový prášek. V suchém stavu výbušná a citlivá na tření. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické páry, které v uzavřeném prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. S těžkými kovy nebo jejich solemi může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny.	1337
1338	FOSFOR, AMORFNÍ	4.1		III		5 kg	E1	P410		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-G	Kategorie A	SG17	Načervenale hnědý prášek. Nerozpustný ve vodě. Snadno se vznítí při tření. Je-li vystaven ohni uvolňuje dráždivé páry. S oxidačními činidly tvoří výbušnou směs. Škodlivý při požití a při vdechnutí prachu.	1338
1339	TETRAFOSFORHEPTASULFID, neobsahující žlutý ani bílý fosfor	4.1		II		1 kg	E2	P410	PP31	IBC04			T3	TP33	F-G, S-G	Kategorie B H1	SG17 SG25 SG26	Žlutá pevná látka. Snadno se vznítí při tření. Při styku s vlhkým vzduchem se zahřívá a uvolňuje toxické a hořlavé plyny. S oxidačními činidly tvoří výbušnou směs. Škodlivá při požití a při vdechnutí prachu.	1339
1340	SULFID FOSFOREČNÝ, neobsahující žlutý ani bílý fosfor	4.3	4.1	II		500 g	E2	P410	PP31 PP40	IBC04			T3	TP33	F-G, S-N	Kategorie D H1	SG26	Žlutá tuhá látka. Snadno se vznítí při tření. Při styku s vlhkým vzduchem se zahřívá a uvolňuje toxické a hořlavé plyny. S oxidačními činidly tvoří výbušnou směs. Škodlivá při požití a při vdechnutí prachu.	1340
1341	TETRAFOSFORTRISULFID (FOSFORSESKVISULFID), neobsahující žlutý ani bílý fosfor	4.1		II		1 kg	E2	P410	PP31	IBC04			T3	TP33	F-A, S-G	Kategorie B	SG17	Žlutá tuhá látka. Snadno se vznítí při tření. Při styku s vlhkým vzduchem se zahřívá a uvolňuje toxické a hořlavé plyny. S oxidačními činidly tvoří výbušnou směs. Škodlivá při požití a při vdechnutí prachu.	1341
1343	FOSFORTRISULFID, neobsahující žlutý ani bílý fosfor	4.1		II		1 kg	E2	P410	PP31	IBC04			T3	TP33	F-G, S-G	Kategorie B H1	SG17 SG25 SG26	Žlutá tuhá látka. Snadno se vznítí při tření. Při styku s vlhkým vzduchem se zahřívá a uvolňuje toxické a hořlavé plyny. S oxidačními činidly tvoří výbušnou směs. Škodlivá při požití a při vdechnutí prachu.	1343
1344	TRINITROFENOL (KYSELINA PIKROVÁ), VLHČENÝ nejméně 30 % hm. vody	4.1		I	28	0	E0	P406	PP26 PP31						F-B, S-J	Kategorie E	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Látka je v čistém stavu ve formě žlutých krystalů. Rozpustná ve vodě. V suchém stavu je výbušná a citlivá na tření. S těžkými kovy nebo jejich solemi může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny. Škodlivá při požití a při styku s kůží.	1344
1345	KAUČUK (guma), ODPAD, práškovitý nebo granulovaný, nepřesahující 840 mikronů a obsah kaučuku přesahuje 45% nebo KAUČUK (guma), ZBYTKY, práškovitý nebo granulovaný, nepřesahující 840 mikronů a obsah	4.1		II	223 917	1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-I	Kategorie A		Náchylný k samovolnému ohřevu.	1345
1346	KŘEMÍK, PRÁŠEK, AMORFNÍ	4.1		III	32	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-G	Kategorie A	SG17	Tmavohnědý, nekovový prášek. Hoří na vzduchu po zapálení; snadno hořlavý po smíchání s oxidačními činidly.	1346
1347	PIKRÁT STŘÍBRNÝ, VLHČENÝ nejméně 30 % hm. vody	4.1		I	28 900	0	E0	P406	PP25 PP26 PP31						F-B, S-J	Kategorie D	SG7 SGG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Žluté krystaly. Rozpustné ve vodě. V suchém stavu výbušné a citlivé na tření. Škodlivé při požití a při styku s kůží. S těžkými kovy nebo jejich solemi mohou tvořit vysoce reaktivní sloučeniny. Přeprava suchého nebo vlhčeného pikrátu stříbrného s méně než 30% vody je zakázána.	1347
1348	DINITRO-o-KRESOLÁT SODNÝ, VLHČENÝ nejméně 15 % hm. vody	4.1	6.1 P	I	28	0	E0	P406	PP26 PP31						F-B, S-J	Kategorie E	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Látka je v čistém stavu ve formě žlutého prášku. V suchém stavu výbušná a citlivá na tření. S těžkými kovy nebo jejich solemi může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické páry, které v uzavřeném prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1348

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1349	PIKRAMÁT SODNÝ, VLHČENÝ nejméně 20 % hm. vody	4.1		I	28	0	E0	P406	PP26 PP31						F-B, S-J	Kategorie E	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Látka je v čistém stavu ve formě žlutého prášku. V suchém stavu výbušná a citlivá na tření. S těžkými kovy nebo jejich solemi může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické páry, které v uzavřeném prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. Škodlivá při požití a při styku s kůží.	1349
1350	SÍRA	4.1		III	242 967	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1 BK2 BK3	TP33	F-A, S-G	Kategorie A SW1 SW23	SG17	Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxický, velmi dráždivý a dusivý plyn. Prach tvoří se vzduchem výbušnou směs, která může být vznícena statickou elektřinou. S oxidačními činidly tvoří výbušnou směs. Žíravý pro ocel, především v přítomnosti vlhkosti. Ustanovení tohoto předpisu není možné použít, jestliže síra tvoří specifickou formu (jako kuličky, granule, tablety, pastilky a šupiny).	1350
1352	TITAN, PRÁŠEK, VLHČENÝ nejméně 25 % vody (musí být přítomný viditelný přebytek vody) (a) mechanicky vyrobené, velikost částic menší než 53 mikronů, (b) chemicky vyrobené, velikost částic menší než 840 mikronů	4.1		II	28 916	1 kg	E2	P410	PP31 PP40	IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie E	SGG15 SG17	Šedý prášek. S oxidačními činidly tvoří výbušnou směs.	1352
1353	VLÁKNA nebo TKANINY, IMPREGNOVANÉ SLABĚ NITROVANOU CELULÓZOU, J.N.	4.1		III		5 kg	E1	P410		IBC08	B3				F-A, S-I	Kategorie D		Materiál používaný k výrobě bot. Jsou-li vystaveny ohni, vyvíjejí toxické páry, které v uzavřeném prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs.	1353
1354	TRINITROBENZEN, VLHČENÝ nejméně 30 % hm. vody	4.1		I	28	0	E0	P406	PP31						F-B, S-J	Kategorie E	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Látka je v čistém stavu ve formě žlutých krystalů. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické páry, které v uzavřeném prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. V suchém stavu výbušná a citlivá na tření. S těžkými kovy nebo jejich solemi může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny. Škodlivá při požití a při styku s kůží.	1354
1355	KYSELINA TRINITROBENZOOVÁ, VLHČENÁ nejméně 30 % hm. vody	4.1		I	28	0	E0	P406	PP31						F-B, S-J	Kategorie E	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Látka je v čistém stavu ve formě žlutých krystalů. Rozpustná ve vodě. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické páry, které v uzavřeném prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. V suchém stavu výbušná a citlivá na tření. Škodlivá při požití a při styku s kůží. S těžkými kovy nebo jejich solemi může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny.	1355
1356	TRINITROTOLUEN (TNT), VLHČENÝ nejméně 30 % hm. vody	4.1		I	28	0	E0	P406	PP31						F-B, S-J	Kategorie E	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Látka je v čistém stavu ve formě žlutých krystalů. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické páry, které v uzavřeném prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. V suchém stavu výbušná a citlivá na tření. S těžkými kovy nebo jejich solemi může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny. Škodlivá při požití a při styku s kůží.	1356
1357	DUSIČNAN MOČOVINY, VLHČENÝ nejméně 20 % hm. vody	4.1		I	28 227	0	E0	P406	PP31						F-B, S-J	Kategorie E	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Látka je v čistém stavu ve formě žlutých krystalů. Rozpustná ve vodě. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické páry, které v uzavřeném prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. V suchém stavu výbušná a citlivá na tření. Škodlivá při požití a při styku s kůží. S těžkými kovy nebo jejich solemi může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny.	1357

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1358	ZIRKONIUM, PRÁŠEK, VLHČENÝ nejméně 25 % vody (musí být přítomný viditelný přebytek vody) (a) mechanicky vyrobené, velikost částic menší než 53 mikronů, (b) chemicky vyrobené, velikost částic menší než 840 mikronů	4.1		II	916	1 kg	E2	P410	PP31 PP40	IBC06	B21		T3	TP33	F-G, S-J	Kategorie E H1	SGG15 SG17 SG25 SG26	Šedý prášek. Nerozpustný ve vodě. Suchý je náchylný k samovolnému hoření. S oxidačními činidly tvoří výbušnou směs.	1358
1360	FOSFID VÁPENATÝ	4.3	6.1	I		0	E0	P403	PP31						F-G, S-N	Kategorie E SW2 SW5 H1	SG26 SG35	Červené až hnědé krystaly. Při styku s vodou nebo s vlhkým vzduchem reaguje s kyselinami nebo se pomalu rozkládá a uvolňuje fosfin, samovolně vznítitelný a vysoce toxický plyn. Prudce reaguje s oxidačními činidly. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1360
1361	UHLÍ, živočišného nebo rostlinného původu	4.2		II	925	0	E0	P002	PP12	IBC06			T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie A SW1 H2		Černý prášek nebo granule. Náchylný k pomalému hoření nebo samovolnému vznícení na vzduchu. Materiál určený pro dopravu na lodi by měl být dostatečně tepelně opracován a měl by být před zabalením ochlazen na okolní teplotu.	1361
1361	UHLÍ, živočišného nebo rostlinného původu	4.2		III	223 925	0	E0	P002 LP02	PP12	IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-J	Kategorie A SW1		Viz výše.	1361
1362	UHLÍ, AKTIVOVANÉ	4.2		III	223 925	0	E1	P002	PP11 PP31	IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-J	Kategorie A SW1 H2		Černý prášek nebo granule. Náchylný k pomalému hoření nebo samovolnému vznícení na vzduchu. Materiál určený pro dopravu na lodi by měl být dostatečně tepelně opracován a měl by být před zabalením ochlazen na okolní teplotu.	1362
1363	KOPRA	4.2		III	29 926 973	0	E0	P003 LP02	PP20	IBC08	B3 B6		BK2		F-A, S-J	Kategorie A SW1 SW9		Suchá jádra kokosových ořechů se štiplavým žluklým zápachem, který může zamořit další náklady.	1363
1364	ODPADY BAVLNĚNÉ, OBSAHUJÍCÍ OLEJ	4.2		III	29 973	0	E0	P003 LP02	PP19	IBC08	B3 B6				F-A, S-J	Kategorie A	SG41	Vlákna rostlinného původu.	1364
1365	BAVLNA, VLHKÁ	4.2		III	29 973	0	E0	P003	PP19	IBC08	B3 B6				F-A, S-J	Kategorie A		Snadno hořlavá, náchylná k samovolnému vzplanutí podle obsahu vlhkosti.	1365
1369	p-NITROSODIMETHYLANILÍN	4.2		II	927	0	E2	P410		IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie D	SG29	Tmavozelená, krystalická látka, nerozpustná ve vodě. Suchá se samovolně vznítí. Škodlivá při požití.	1369
1372	VLÁKNA ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU nebo VLÁKNA ROSTLINNÉHO PŮVODU, spálená, mokrá nebo vlhká	4.2		III	117	0	E1	P410							F-A, S-J	Kategorie A		Náchylná k samovolnému vznícení podle obsahu vlhkosti.	1372
1373	VLÁKNA nebo TKANINY, ŽIVOČIŠNÉHO, ROSTLINÉHO NEBO SYNTETICKÉHO PŮVODU, J.N. impregnované olejem	4.2		III		0	E1	P410	PP31	IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-J	Kategorie A		Náchylná k samovolnému vznícení podle obsahu oleje.	1373

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1374	MOUČKA RYBÍ (ODPAD RYBÍ), NESTABILIZOVANÁ (Ý) Vysoké nebezpečí. Neomezené množsví vlhkosti. Neomezené množství tuku, více než 12%, neomezené množství tuku, více než 15%, v případě rybí moučky (rybího odpadu) ošetřené(ho) antioxidanty	4.2		II	300 928	0	E2	P410	PP31 PP40	IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie B SW1 SW24	SG65	Hnědý až zelenavo-hnědý produkt vyrobený z olejnatých ryb. Silný zápach, který může zasáhnout ostatní náklad. Náchylný k samovolnému ohřevu a vznícení.	1374
1374	MOUČKA RYBÍ (ODPAD RYBÍ), NESTABILIZOVANÁ (Ý) Neošetřeno antioxidanty. Obsah vlhkosti: více než 5% ale méně než 12%. Obsah tuku: ne více než 12%.	4.2		III	29 300 907 928	0	E1	P410	PP31	IBC08	B3 B21		T1	TP33	F-A, S-J	Kategorie A SW1 SW24		Viz výše.	1374
1376	OXID ŽELEZNATÝ, POUŽITÝ nebo OXID ŽELEZNATÝ, HOUBA, POUŽITÝ, z čištění koksárenského plynu	4.2		III	223	0	E0	P002 LP02	PP100 L3	IBC08	B4		T1 BK2	TP33	F-G, S-P	Kategorie E H1	SG26	Získáván při čištění svítiplynu. Silný zápach, který může zasáhnout ostatní náklad. Náchylný k samovolnému ohřevu a vznícení. Může vyvíjet sirovodík, oxid siřičitý a kyanovodík, toxické plyny. Tato látka by měla být před naložením nejméně osm měsíců ochlazována a vystavena vlivům počasí, není-li naplněna v kovových sudech.	1376
1378	KATALYZÁTOR, KOVOVÝ, VLHČENÝ, s viditelným přebytkem kapaliny	4.2		II	274	0	E2	P410	PP31 PP39 PP40	IBC01			T3	TP33	F-H, S-M	Kategorie C		Suchý je náchylný k samovolnému vznícení.	1378
1379	PAPÍR, OŠETŘENÝ NENASYCENÝMI OLEJI, neúplně vysušený (včetně uhlového papíru)	4.2		III		0	E0	P410	PP31	IBC08	B3				F-A, S-J	Kategorie A		Náchylný k samovolnému vznícení. Ustanovení tohoto předpisu není možné použít na vyrobené předměty dostatečně dlouho uložené.	1379
1380	PENTABORAN	4.2	6.1	I		0	E0	P601							F-G, S-L	Kategorie D H1	SG26	Bezbarvá kapalina. Bod varu: 48 °C až 63 °C. Samovolně se vznítí na vzduchu. Rozkládá se působením vody a uvolňuje se vodík, hořlavý plyn. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1380
1381	FOSFOR, BÍLÝ nebo ŽLUTÝ, SUCHÝ nebo POD VODOU nebo V ROZTOKU	4.2	6.1 P	I		0	E0	P405	PP31				T9	TP3 TP31	F-A, S-J	Kategorie E		Samovolně se vznítí na vzduchu. Bod tání: 44 °C. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Nádoby jsou obvykle naplněny látkou v kapalném stavu, která následně ztuhne. Může dojít k určitému úbytku.	1381
1382	SULFID DRASELNÝ, BEZVODÝ nebo SULFID DRASELNÝ, s méně než 30 % krystalové vody	4.2		II		0	E2	P410	PP31 PP40	IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie A	SGG18 SG35	Černá tuhá látka, absorbuje vlhkost a stává se krystalickou. Náchylná k samovolnému vznícení. Při styku s kyselinami vyvíjí sirovodík, toxický a hořlavý plyn. Prudce reaguje s kyselinami.	1382
1383	KOV PYROFORNÍ, J.N. nebo SLITINA PYROFORNÍ, J.N.	4.2		I	274	0	E0	P404	PP31				T21	TP7 TP33	F-G, S-M	Kategorie D H1	SGG15 SG26	Náchylný k samovolnému vzplanutí na vzduchu. Při třesení může tvořit jiskry. Při styku s vodou se uvolňuje vodík, hořlavý plyn.	1383
1384	DITHIONIČITAN SODNÝ	4.2		II		0	E2	P410	PP31	IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie E H1		Bílý nebo šedý krystalický prášek. Náchylný k samovolnému ohřevu a vznícení na vzduchu, uvolňuje se oxid siřičitý, dráždivý plyn.	1384

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1385	SULFID SODNÝ, BEZVODÝ nebo SULFID SODNÝ, s méně než 30 % krystalové vody	4.2		II		0	E2	P410	PP31	IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie A	SGG18 SG35	Černá tuhá látka, absorbuje vlhkost a stává se krystalickou. Náchylná k samovolnému vznícení. Při styku s kyselinami se uvolňuje sirovodík, toxický a hořlavý plyn. Prudce reaguje s kyselinami.	1385
1386	ZBYTKY PO LISOVÁNÍ OLEJOVÝCH SEMEN, (a) mechanicky vylisovaná semena, obsahují více než 10% oleje nebo více než 20% kombinace oleje a vlhkosti	4.2		III	29 929 973	0	E0	P003 LP02	PP20	IBC08	B3 B6		BK2		F-A, S-J	Kategorie E SW1 SW25 H1		Zbytek, který zůstane po mechanickém oddělení oleje z olejnatých semen. Užívá se hlavně jako krmivo pro zvířata nebo hnojivo. Nejběžnější semenné koláče obsahují ty získané z kokosu (kopra), bavlníkového semínka, podzemnice olejné (burských oříšků), lněného semínka, kukuřice (kukuřičný šrot), nigerového semínka, palmového zrna, řepného semínka, rýžových otrub, sójových fazolí a slunečnicového semínka a mohou být přepravovány v podobě koláče, šupin, peciček, moučky atd. Je-li mokrý nebo obsahuje-li určitý podíl nezoxidovaného oleje, může se pomalu samovolně zahřívat a samovolně vzplanout. Před přepravou by tento náklad měl patřičně dozrát. Délka zrání závisí na podílu oleje. Kouření a používání otevřeného ohně by nemělo být dovoleno při nakládání a vykládání, a ani při	1386
1386	ZBYTKY PO LISOVÁNÍ OLEJOVÝCH SEMEN, (b) extrakce rozpouštědlem a vylisovaním semen, obsahují ne více než 10% oleje a pokud je množství vlhkosti větší než 10% ne více než 20% kombinace oleje a vlhkosti	4.2		III	29 929 973	0	E0	P003 LP02	PP20	IBC08	B3 B6		BK2		F-A, S-J	Kategorie A SW1 SW25 H1		Zbytek po mechanickém nebo extrakčním oddělení oleje z olejnatých semen. Užívá se hlavně jako krmivo pro zvířata nebo hnojivo. Nejběžnější semenné koláče obsahují ty získané z kokosu (kopra), bavlníkového semínka, podzemnice olejné (burských oříšků), lněného semínka, kukuřice (kukuřičný šrot), nigerového semínka, palmového zrna, řepného semínka, rýžových otrub, sójových fazolí a slunečnicového semínka a mohou být přepravovány v podobě koláče, šupin, peciček, moučky atd. Je-li mokrý nebo obsahuje-li určitý podíl nezoxidovaného oleje, může se pomalu samovolně zahřívat a samovolně vzplanout. Před přepravou by tento náklad měl patřičně dozrát. Délka zrání závisí na podílu oleje. Kouření a používání otevřeného ohně by nemělo být dovoleno při nakládání a vykládání, a ani při	1386
1387	VLNA ODPADNÍ, VLHKÁ	4.2		III	117	0	E1	P410							F-A, S-J	Kategorie A		Náchylný k samovolnému vznícení, které je závislé na obsahu vlhkosti.	1387
1389	AMALGAM ALKALICKÝCH KOVŮ, KAPALNÝ	4.3		I	182	0	E0	P402	PP31						F-G, S-N	Kategorie D H1	SGG7 SGG11 SG26 SG35	Stříbřitá kapalina složená ze slitin kovů se rtutí. Reaguje s vlhkostí, vodou nebo kyselinami a uvolňuje se vodík, hořlavý plyn. Při zahřátí vyvíjí toxické páry.	1389
1390	AMIDY ALKALICKÝCH KOVŮ	4.3		II	182	500 g	E2	P410	PP31 PP40	IBC07	B4 B21		T3	TP33	F-G, S-O	Kategorie E SW2 H1	SG26 SG35	Malé krystaly. Při styku s vodou nebo kyselinami se rozkládají, uvolňují se páry amoniaku a vytváří vysoce žíravé zásadité roztoky.	1390
1391	DISPERZE ALKALICKÝCH KOVŮ nebo DISPERZE KOVŮ ALKALICKÝCH ZEMIN	4.3		I	182 183	0	E0	P402	PP31						F-G, S-N	Kategorie D H1	SG26 SG35	Jemně rozptýlený alkalický kov nebo kov alkalických zemin, suspendovaný v kapalině. Prudce reaguje s vlhkostí, vodou nebo kyselinami, uvolňuje se vodík, který se může vznítit reakčním teplem.	1391
1392	AMALGAM KOVŮ ALKALICKÝCH ZEMIN, KAPALNÝ	4.3		I	183	0	E0	P402	PP31						F-G, S-N	Kategorie D H1	SGG7 SGG11 SG26 SG35	Slitiny kovů se rtutí. Obsahuje 2 % až 10 % kovů alkalických zemin a může obsahovat až 98 % rtuti. Reaguje s vlhkostí, vodou nebo kyselinami, uvolňuje se vodík, hořlavý plyn. Při zahřátí vyvíjí toxické páry.	1392
1393	SLITINA KOVŮ ALKALICKÝCH ZEMIN, J.N.	4.3		II	183	500 g	E2	P410	PP31 PP40	IBC07	B4 B21		T3	TP33	F-G, S-N	Kategorie E H1	SG26 SG35	Jestliže obsahuje podstatnou část kovů alkalických zemin, snadno se rozkládá vodou a reaguje prudce s kyselinami, uvolňuje vodík, který se může vznítit teplem vznikajícím při reakci.	1393
1394	KARBID HLINITÝ	4.3		II		500 g	E2	P410	PP31 PP40	IBC07	B4 B21		T3	TP33	F-G, S-N	Kategorie A H1	SG26 SG35	Žluté krystaly nebo prášek. Při styku s vodou rychle uvolňuje methan, hořlavý plyn. Prudce reaguje s kyselinami.	1394

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1395	SLITINA PRÁŠKOVÁ KŘEMÍK / ŽELEZO / HLINÍK	4.3	6.1	II	932	500 g	E2	P410	PP31 PP40	IBC05	B21		T3 BK2	TP33	F-G, S-N	Kategorie A SW2 SW5 H1	SG26 SG32 SG35 SG36	Při styku s vodou, žíravými zásadami nebo kyselinami uvolňuje vodík, hořlavý plyn. Nečistoty mohou, při podobných podmínkách, produkovat fosfin a arsin, což jsou vysoce toxické plyny.	1395
1396	HLINÍK, PRÁŠEK, NEPOTAŽENÝ	4.3		II		500 g	E2	P410	PP31 PP40	IBC07	B4 B21		T3	TP33	F-G, S-O	Kategorie A H1	SGG15 SG26 SG32 SG35 SG36	Při styku s vodou, žíravými zásadami nebo kyselinami se uvolňuje vodík, hořlavý plyn. Když je velmi jemný hliníkový prášek rozptýlen, snadno se vznítí otevřeným ohněm, což způsobí výbuch. Může vybuchnout při styku s oxidačními činidly. Reaguje s kapalnými halogenovanými uhlovodíky.	1396
1396	HLINÍK, PRÁŠEK, NEPOTAŽENÝ	4.3		III	223	1 kg	E1	P410	PP31	IBC08	B4		T1	TP33	F-G, S-O	Kategorie A H1	SGG15 SG26 SG32 SG35 SG36	Viz výše.	1396
1397	FOSFID HLINITÝ	4.3	6.1	I		0	E0	P403	PP31						F-G, S-N	Kategorie E SW2 SW5 H1	SG26 SG35	Krystaly nebo prášek. Reagují s kyselinami nebo se pomalu rozkládají při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem, vyvíjí se fosfin, samovolně hořlavý a vysoce toxický plyn. Prudce reaguje s oxidačními činidly. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1397
1398	SILICID HLINÍKU PRÁŠKOVÝ, NEPOTAŽENÝ	4.3		III	37 223 932	1 kg	E1	P410	PP31	IBC08	B4		T1 BK2	TP33	F-G, S-N	Kategorie A SW2 SW5 H1	SGG15 SG26 SG32 SG35 SG36	Při styku s vodou, žíravými zásadami nebo kyselinami se vytváří teplo a uvolňuje se vodík, hořlavý plyn. Mohou se uvolňovat též silany, které jsou toxické a mohou se samovolně vznítit.	1398
1400	BARYUM	4.3		II		500 g	E2	P410	PP31 PP40	IBC07	B4 B21		T3	TP33	F-G, S-O	Kategorie E H1	SG26 SG35	Snadno se rozkládá ve vodě a reaguje prudce s kyselinami, uvolňuje se vodík, který se může vznítit reakčním teplem. Škodlivý při požití a při vdechnutí prachu.	1400
1401	VÁPNÍK	4.3		II		500 g	E2	P410	PP31 PP40	IBC07	B4 B21		T3	TP33	F-G, S-O	Kategorie E H1	SG26 SG35	Snadno se rozkládá ve vodě a reaguje prudce s kyselinami, uvolňuje se vodík, který se může vznítit reakčním teplem.	1401
1402	KARBID VÁPENATÝ	4.3		I	951	0	E0	P403	PP31	IBC04	B1				F-G, S-N	Kategorie B H1	SG26 SG35	Tuhá látka. Při styku s vodou se rychle uvolňuje acetylen, silně hořlavý plyn, který se může vznítit reakčním teplem. Acetylen tvoří silně výbušné sloučeniny se solemi některých těžkých kovů. Prudce reaguje s kyselinami.	1402
1402	KARBID VÁPENATÝ	4.3		II	951	500 g	E2	P410	PP31 PP40	IBC07	B4 B21		T3	TP33	F-G, S-N	Kategorie B H1	SG26 SG35	Viz výše.	1402
1403	KYANAMID VÁPENATÝ, s více než 0,1 % karbidu vápenatého	4.3		III	38 934	1 kg	E1	P410	PP31	IBC08	B4		T1	TP33	F-G, S-N	KategorieA H1	SG26 SG35	Prášek nebo granule. Obsahuje jako nečistotu karbid vápenatý. Při styku s vodou se uvolňuje amoniak a acetylen, silně hořlavý plyn. Prudce reaguje s kyselinami.	1403
1404	HYDRID VÁPENATÝ	4.3		I		0	E0	P403	PP31						F-G, S-O	Kategorie E H1	SG26 SG35	Tuhá látka. Při styku s vodou, kyselinami nebo vlhkostí uvolňuje vodík, který se může vznítit reakčním teplem.	1404
1405	SILICID VÁPNÍKU	4.3		II	932	500 g	E2	P410	PP31	IBC07	B4 B21		T3	TP33	F-G, S-N	Kategorie B SW5 H1	SG26 SG35	Při styku s vodou se uvolňuje vodík, hořlavý plyn. V přítomnosti karbidu vápenatého jako nečistoty se uvolňuje též acetylen. Při styku s vodou se uvolňuje silan, samovolně hořlavý plyn.	1405
1405	SILICID VÁPNÍKU	4.3		III	223 932	1 kg	E1	P410	PP31	IBC08	B4		T1	TP33	F-G, S-N	Kategorie B SW5 H1	SG26 SG35	Viz výše.	1405
1407	CESIUM	4.3		I		0	E0	P403	PP31	IBC04	B1				F-G, S-N	Kategorie D H1	SG26 SG35	Bílý, kujný, měkký kov. Prudce reaguje s vlhkostí, vodou nebo kyselinami, uvolňuje vodík, který se může vznítit reakčním teplem. Silně reaktivní, mnohdy s výbušným	1407

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1408	FERROSILICIUM, s nejméně 30 %, ale méně než 90 % křemíku	4.3	6.1	III	39 223 932	1 kg	E1	P003	PP20 PP100	IBC08	B4 B6		T1 BK2	TP33	F-G, S-N	Kategorie A SW2 SW5 H1	SG26 SG35 SG36	Při styku s vlhkostí, vodou, zásadami nebo kyselinami se může uvolňovat vodík, hořlavý plyn, který může tvořit výbušnou směs se vzduchem, a též arsin a fosfin, které jsou vysoce toxické. Tyto plyny jsou uvolňovány v množství, kdy při podmínkách mechanické ventilace převládá daleko více nebezpečí otravy nad nebezpečím výbuchu. Rychlost uvolňování plynu je největší na čerstvě narušeném povrchu, takže je náchylné k vzrůstu, tehdy když je náklad porušen třeba při nakládání. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí par.	1408
1409	HYDRIDY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	4.3		I	274	0	E0	P403	PP31						F-G, S-L	Kategorie D H1	SG26 SG35	Tuhá látka. Reaguje s vodou, vlhkostí nebo kyselinami, uvolňuje vodík, který se může vznítit reakčním teplem.	1409
1409	HYDRIDY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	4.3		II	274	500 g	E2	P410	PP31 PP40	IBC04			T3	TP33	F-G, S-L	Kategorie D H1	SG26 SG35	Viz výše.	1409
1410	TETRAHYDRIDOHLINITAN LITHNÝ	4.3		I		0	E0	P403	PP31						F-G, S-M	Kategorie E H1	SG26 SG35	Bílý prášek. Reaguje s vodou, vlhkostí nebo kyselinami uvolňuje vodík, který se může vznítit reakčním teplem.	1410
1411	TETRAHYDRIDOHLINITAN LITHNÝ, V ETHERU	4.3	3	I		0	E0	P402							F-G, S-M	Kategorie D SW2 H1	SG26	Čirý, bezbarvý roztok tetrahydridohlinitanu v éteru. Reaguje snadno s vodou, uvolňuje vodík, hořlavý plyn. Rychle se vypařuje a zanechává zbytek, který se snadno vznítí od jiskry nebo třením.	1411
1413	TETRAHYDRIDOBORITAN LITHNÝ	4.3		I		0	E0	P403	PP31						F-G, S-O	Kategorie E H1	SG26 SG35	Krystalická, hygroskopická tuhá látka. Reaguje s vodou, vlhkostí nebo kyselinami, uvolňuje vodík, který se může vznítit reakčním teplem.	1413
1414	HYDRID LITHNÝ	4.3		I		0	E0	P403	PP31						F-G, S-N	Kategorie E H1	SG26 SG35	Tuhá látka. Reaguje s vodou, vlhkostí nebo kyselinami, uvolňuje vodík, který se může vznítit reakčním teplem.	1414
1415	LITHIUM	4.3		I		0	E0	P403	PP31	IBC04	B1		T9	TP7 TP33	F-G, S-N	Kategorie E H1	SG26 SG35	Bílý, kujný, měkký kov. Plave na vodě. Snadno se rozkládá ve vodě a reaguje prudce s kyselinami, uvolňuje vodík, který se může vznítit reakčním teplem. Pro protipožární účely při přepravě této látky má být na palubě suchý prášek chloridu litného, suchý chlorid sodný nebo grafitový prášek.	1415
1417	SILICID LITHIA	4.3		II		500 g	E2	P410	PP31 PP40	IBC07	B4 B21		T3	TP33	F-G, S-N	Kategorie A SW5 H1	SG26	Lesklé kousky, krystaly nebo prášek s ostře dráždivým zápachem. Reaguje snadno s vodou, uvolňuje vodík a silan, hořlavé plyny. Vyvíjí se dostatečné množství tepla k tomu, aby se vznítila směs plynu se vzduchem.	1417
1418	HOŘČÍK, PRÁŠEK nebo SLITINY HOŘČÍKU, PRÁŠEK	4.3	4.2	I		0	E0	P403	PP31						F-G, S-O	Kategorie A H1	SGG15 SG26 SG32 SG35	Při styku s vlhkostí, vodou nebo kyselinami se uvolňuje vodík, hořlavý plyn. Magneziový prášek se snadno vznítí a způsobí výbuch. Může vybuchnout při styku s oxidačními činidly. Pro protipožární účely při přepravě této látky má být na palubě suchý prášek chloridu litného, suchý chlorid sodný nebo grafitový prášek. Reaguje s kapalnými halogenovanými uhlovodíky.	1418
1418	HOŘČÍK, PRÁŠEK nebo SLITINY HOŘČÍKU, PRÁŠEK	4.3	4.2	II		0	E2	P410	PP31 PP40	IBC05	B21		T3	TP33	F-G, S-O	Kategorie A H1	SGG15 SG26 SG32 SG35	Viz výše.	1418
1418	HOŘČÍK, PRÁŠEK nebo SLITINY HOŘČÍKU, PRÁŠEK	4.3	4.2	III	223	0	E1	P410	PP31	IBC08	B4		T1	TP33	F-G, S-O	Kategorie A H1	SGG15 SG26 SG32 SG35	Viz výše.	1418
1419	FOSFID HOŘEČNATO-HLINITÝ	4.3	6.1	I		0	E0	P403	PP31						F-G, S-N	Kategorie E SW2 SW5 H1	SG26 SG32	Tuhá látka. Reaguje s kyselinami nebo se rozkládá pomalu při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem, uvolňuje fosfin, samovolně hořlavý a vysoce toxický plyn. Prudce reaguje s oxidačními činidly. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1419
1420	SLITINY DRASLÍKU, KOVOVÉ, KAPALNÉ	4.3		I		0	E0	P402	PP31						F-G, S-L	Kategorie D H1	SG26 SG35	Vláčná, stříbřitá, kovová kapalina. Plave na vodě. Prudce reaguje s vlhkostí, vodou nebo kyselinami, uvolňuje vodík, který se může vznítit reakčním teplem. Silně reaktivní, někdy s výbušným efektem.	1420

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1421	SLITINA ALKALICKÝCH KOVŮ, KAPALNÁ, J.N.	4.3		I	182	0	E0	P402	PP31						F-G, S-L	Kategorie D H1	SG26 SG35	Při normálních teplotách tekutá jako rtuť. Není těkavá. Prudce reaguje s vlhkostí, vodou nebo kyselinami, uvolňuje vodík, hořlavý plyn a vzniká značné množství tepla, které může vznítit plyn.	1421
1422	SLITINY DRASLÍKU A SODÍKU, KAPALNÉ	4.3		I		0	E0	P402	PP31				T9	TP3 TP7 TP31	F-G, S-L	Kategorie D H1	SG26 SG35	Vláčná, stříbřitá, kovová kapalina. Plave na vodě. Prudce reaguje s vlhkostí, vodou nebo kyselinami, uvolňuje vodík, který se může vznítit reakčním teplem. Silně reaktivní, někdy s výbušným efektem.	1422
1423	RUBIDIUM	4.3		I		0	E0	P403	PP31	IBC04	B1				F-G, S-N	Kategorie D H1	SG26 SG35	Stříbřitobílý, kujný, měkký kov. Bod tání: 39 °C. Plave na vodě. Prudce reaguje s vodou, vlhkostí nebo kyselinami, uvolňuje vodík, který se může vznítit reakčním teplem. Silně reaktivní, někdy s výbušným efektem.	1423
1426	TETRAHYDRIDOBORITAN SODNÝ	4.3		I		0	E0	P403	PP31						F-G, S-O	Kategorie E H1	SG26 SG35	Krystalický prášek. Při styku s vodou, kyselinami nebo vlhkostí vyvíjí vodík, který se může vznítit reakčním teplem.	1426
1427	HYDRID SODNÝ	4.3		I		0	E0	P403	PP31						F-G, S-O	Kategorie E H1	SG26 SG35	Bílý prášek. Při styku s vodou, kyselinami nebo vlhkostí vyvíjí vodík, který se může vznítit reakčním teplem.	1427
1428	SODÍK	4.3		I		0	E0	P403	PP31	IBC04	B1		T9	TP7 TP33	F-G, S-N	Kategorie D H1	SG26 SG35	Bílý, kujný, měkký kov. Plave na vodě. Prudce reaguje s vodou, kyselinami nebo vlhkostí uvolňuje vodík, který se může vznítit reakčním teplem. Silně reaktivní, někdy s výbušným efektem.	1428
1431	METHYLÁT SODNÝ	4.2	8	II		0	E2	P410	PP31	IBC05	B21		T3	TP33	F-A, S-L	Kategorie B		Bílý, amorfní, volně tekoucí, hygroskopický prášek. Rozkládá se působením vody a tvoří methanol, hořlavou kapalinu, která se může vznítit reakčním teplem. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1431
1432	FOSFID SODNÝ	4.3	6.1	I		0	E0	P403	PP31						F-G, S-N	Kategorie E SW2 SW5 H1	SG26 SG35	Tuhá látka. Reaguje s kyselinami nebo se pomalu rozkládá při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem a vyvyjí fosfin, samovolně hořlavý a vysoce toxický plyn. Prudce reaguje s oxidačními činidly. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1432
1433	FOSFIDY CÍNU	4.3	6.1	I		0	E0	P403	PP31						F-G, S-N	Kategorie E SW2 SW5 H1	SG26 SG35	Stříbřitobílá tuhá látka. Reaguje s kyselinami nebo se pomalu rozkládá při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem a vyvyjí fosfin, samovolně hořlavý a vysoce toxický plyn. Prudce reaguje s oxidačními činidly. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1433
1435	POPEL ZINKOVÝ	4.3		III	223 935	1 kg	E1	P002	PP100	IBC08	B4		T1 BK2	TP33	F-G, S-O	Kategorie A H1	SGG7 SGG15 SG26	Při styku s vlhkostí nebo vodou je náchylný k uvolňování nebezpečného, hořlavého plynu, obsahujícího vodík.	1435
1436	ZINEK, PRÁŠEK nebo ZINEK, PRACH	4.3	4.2	I		0	E0	P403	PP31						F-G, S-O	Kategorie A H1	SGG7 SGG15 SG26 SG35 SG36	Při styku s vodou, zásadami nebo kyselinami se uvolňuje vodík, hořlavý plyn. Zinkový prášek je snadno vznítitelný, způsobuje výbuch. Může vybuchnout při styku s oxidačními činidly.	1436
1436	ZINEK, PRÁŠEK nebo ZINEK, PRACH	4.3	4.2	II		0	E2	P410	PP31 PP40	IBC07	B21		T3	TP33	F-G, S-O	Kategorie A H1	SGG7 SGG15 SG26 SG35 SG36	Viz výše.	1436
1436	ZINEK, PRÁŠEK nebo ZINEK, PRACH	4.3	4.2	III	223	0	E1	P410	PP31	IBC08	B4		T1	TP33	F-G, S-O	Kategorie A H1	SGG7 SGG15 SG26 SG35 SG36	Viz výše.	1436
1437	HYDRID ZIRKONIA	4.1		II		1 kg	E2	P410	PP31 PP40	IBC04			T3	TP33	F-A, S-G	Kategorie E		Černý prášek.	1437
1438	DUSIČNAN HLINITÝ	5.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1 BK2	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A		Bezbarvé nebo bílé krystaly. Navlhlé. Rozpustné ve vodě. Mírně žíravé. Směsi s hořlavými materiály jsou snadno vznětlivé a mohou prudce hořet. Škodlivý při požití.	1438

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1439	DICHROMAN AMONNÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG2 SG75	Oranžové jehličky. Rozpustné ve vodě. Směsi s hořlavými materiály jsou snadno vznětlivé a mohou prudce hořet. Při styku se silnými kyselinami se může samovolně vznítit. Škodlivý při požití.	1439
1442	CHLORISTAN AMONNÝ	5.1		II	152	1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategrie E	SGG2 SGG13 SG49 SG60	Bílé krystaly nebo prášek. Rozpustné ve vodě. Ohřátý se snadno rozkládá dokonce i vybuchuje, vyvíjí toxické páry. Tvoří silně výbušné směsi s hořlavými materiály nebo práškovými kovy. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení.	1442
1444	PERSÍRAN AMONNÝ	5.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A	SGG2	Bílé krystaly nebo prášek. Rozpustné ve vodě. Směsi s hořlavými materiály jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení.	1444
1445	CHLOREČNAN BARNATÝ, TUHÝ	5.1	6.1	II		1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG4 SG38 SG49	Bezbarvé krystaly nebo prášek. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reaguje prudce s kyanidy. Může tvořit výbušné směsi s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně mohou způsobit výbuch. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1445
1446	DUSIČNAN BARNATÝ	5.1	6.1	II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A		Bílé krystaly. Směsi s hořlavými materiály jsou snadno vznětlivé a mohou prudce hořet. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1446
1447	CHLORISTAN BARNATÝ, TUHÝ	5.1	6.1	II		1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG13 SG38 SG49	Bílé krystaly nebo prášek, rozpustné ve vodě. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reagují prudce s kyanidy. Může tvořit výbušné směsi s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně mohou způsobit výbuch. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1447
1448	MANGANISTAN BARNATÝ	5.1	6.1	II		1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie D	SGG14 SG38 SG49 SG60	Hnědavěfialové krystaly. Rozpustné ve vodě. Reagují prudce s kyselinou sírovou a s peroxidem vodíku. Při zahřátí nebo při tření reagují velmi prudce s kyanidy. Mohou tvořit výbušné směsi s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Jsou-li vystaveny ohni, mohou způsobit výbuch. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1448
1449	PEROXID BARYA	5.1	6.1	II		1 kg	E2	P002	PP100	IBC06	B21		T3	TP33	F-G, S-Q	Kategorie C H1	SG16 SGG16 SG26 SG35 SG59	Bílý prášek. Směs s hořlavým materiálem, zvláště je-li navlhčena malým množstvím vody, může po tření nebo nárazu vzplanout. Působením ohně nebo při styku s vodou nebo kyselinami se rozkládá a uvolňuje kyslík. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1449
1450	BROMIČNANY, ANORGANICKÉ, J.N.	5.1		II	274 350	1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG3 SG38 SG49	Tuhá látka. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy; může tvořit výbušnou směs s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně může způsobit výbuch. Přeprava bromičnanu amonného a směsi bromičnanu s solí amoniaku je zakázána.	1450
1451	DUSIČNAN CESNÝ	5.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A		Bílý prášek. Směsi s hořlavým materiálem jsou snadno vznětlivé a mohou velmi prudce hořet. Škodlivý při požití.	1451
1452	CHLOREČNAN VÁPENATÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG4 SG38 SG49	Bílé až žluté rozplývavé krystaly. Rozpustné ve vodě. Reagují prudce s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Mohou tvořit výbušné směsi s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně mohou způsobit výbuch.	1452

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1453	CHLORITAN VÁPENATÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG5 SG38 SG49	Bílé rozplývavé krystaly. Rozpustné ve vodě. Citlivé na teplo. Reagují prudce s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Mohou tvořit výbušné směsi s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně mohou způsobit výbuch.	1453
1454	DUSIČNAN VÁPENATÝ	5.1		III	208 967	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1 BK2 BK3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A SW23		Bílé rozplývavá tuhá látka, rozpustná ve vodě. Směsi s hořlavým materiálem se snadno vznítí a mohou velmi prudce hořet. Škodlivá při požití.	1454
1455	CHLORISTAN VÁPENATÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG13 SG38 SG49	Bílé krystaly nebo prášek. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit výbušné směsi s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně může způsobit výbuch.	1455
1456	MANGANISTAN VÁPENATÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie D	SGG14 SG38 SG49 SG60	Fialové rozplývavé krystaly. Rozpustné ve vodě. Vyskytují se v hydratované formě. Reagují prudce s kyselinou sírovou a peroxidem vodíku. Při zahřátí nebo při tření reagují prudce s kyanidy. Mohou tvořit výbušné směsi s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně mohou způsobit výbuch.	1456
1457	PEROXID VÁPENATÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002	PP100	IBC06	B21		T3	TP33	F-G, S-Q	Kategorie C H1	SG16 SGG16 SG26 SG35 SG59	Bílý nebo žlutý prášek. Směs s hořlavým materiálem, zvláště je-li navlhčena malým množstvím vody, může po tření nebo nárazu vzplanout. Působením ohně nebo při styku s vodou nebo kyselinami se rozkládá a uvolňuje kyslík.	1457
1458	CHLOREČNANY A BORITANY, SMĚS	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG4 SG38 SG49	Tuhá látka. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit výbušné směsi s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně může způsobit výbuch.	1458
1458	CHLOREČNANY A BORITANY, SMĚS	5.1		III	223	5kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG4 SG38 SG49	Viz výše.	1458
1459	CHLOREČNANY A CHLORID HOŘEČNATÝ, SMĚS, TUHÁ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG4 SG38 SG49	Rozplývavá tuhá látka. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit výbušné směsi s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně může způsobit výbuch.	1459
1459	CHLOREČNANY A CHLORID HOŘEČNATÝ, SMĚS, TUHÁ	5.1		III	223	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG4 SG38 SG49	Viz výše.	1459
1461	CHLOREČNANY, ANORGANICKÉ, J.N.	5.1		II	274 351	1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG4 SG38 SG49	Tuhá látka. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit výbušné směsi s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně může způsobit výbuch. Přeprava chlorečnanu amonného a směsi chlorečnanu s amonnou solí je zakázána.	1461
1462	CHLORITANY, ANORGANICKÉ, J.N.	5.1		II	274 352	1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG5 SG38 SG49	Tuhá látka. Prudce reagují s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit výbušné směsi s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně může způsobit výbuch. Přeprava chloritanu amonného a směsi chloritanu s amonnou solí je zakázána.	1462

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1463	OXID CHROMOVÝ, BEZVODÝ	5.1	6.1 8	II		1 kg	E2	P002	PP31	IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A	SG6 SG16 SG19	Tmavěpurpurové až červené rozplývavé krystaly. Rozpustné ve vodě. Směs s hořlavými materiály se může samovolně vznítit a může dokonce vybuchnout. V přítomnosti vlhkosti jsou žíravé pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1463
1465	DUSIČNAN DIDYMIA	5.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A		Hygroskopická tuhá látka. Směs dusičnanu neodymičitého a dusičnanu praseodymičitého. Ve směsi s hořlavým materiálem se snadno vznítí a může velmi prudce hořet. Škodlivý při požití.	1465
1466	DUSIČNAN ŽELEZITÝ	5.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A		Fialové rozplývavé krystaly. Rozpustné ve vodě. Bod tání: 47 °C. Ve směsi s hořlavým materiálem se snadno vznítí a může velmi prudce hořet. Vodný roztok je mírně žíravý pro většinu kovů. Škodlivý při požití.	1466
1467	DUSIČNAN GUANIDINU	5.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A	SG45	Bílé granule. Rozpustné ve vodě. Směs s hořlavým materiálem je citlivá na tření a je náchylná ke vznícení. NITROGUANIDIN je jiná látka.	1467
1469	DUSIČNAN OLOVNATÝ	5.1	6.1 P	II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A	SGG7 SGG9	Bílé krystaly. Rozpustné ve vodě. Ve směsi s hořlavým materiálem se snadno vznítí a mohou velmi prudce hořet. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1469
1470	CHLORISTAN OLOVNATÝ, TUHÝ	5.1	6.1 P	II		1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG7 SGG9 SGG13 SG38 SG49	Bílé krystaly nebo prášek. Rozpustný ve vodě. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit výbušné směsi s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně může způsobit výbuch. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1470
1471	CHLORNAN LITHNÝ, SUCHÝ nebo CHLORNAN LITHNÝ, SMĚS	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A SW1 SW8	SGG8 SG35 SG38 SG49 SG53 SG60	Bílý prášek se štiplavým zápachem. Rozpustný ve vodě. Kritická okolní teplota, při které se rozkládá, může být nižší než 60 °C. Může způsobit požár při styku s organickými materiály nebo amonnými sloučeninami. Reaguje s kyselinami a vyvíjí chlor, dráždivý, žíravý a toxický plyn. V přítomnosti vlhkosti je žíravý pro většinu kovů. Prach dráždí sliznice.	1471
1471	CHLORNAN LITHNÝ, SUCHÝ nebo CHLORNAN LITHNÝ, SMĚS	5.1		III	223	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A SW1 SW8	SGG8 SG35 SG38 SG49 SG53 SG60	Viz výše.	1471
1472	PEROXID LITHNÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002	PP100	IBC06	B21		T3	TP33	F-G, S-Q	Kategorie C H1	SG16 SGG16 SG26 SG35 SG59	Bílý prášek. Rozpustný ve vodě. Roztok ve vodě je zásaditá žíravá kapalina. Směs s hořlavým materiálem, zvláště je-li navlhčena malým množstvím vody, může po tření nebo nárazu vzplanout. Působením ohně nebo při styku s vodou nebo kyselinami se rozkládá a vyvíjí kyslík.	1472
1473	BROMIČNAN HOŘEČNATÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG3 SG38 SG49	Bílé rozplývavé krystaly nebo krystalický prášek. Rozpustný ve vodě. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit výbušné směsi s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně může způsobit výbuch.	1473
1474	DUSIČNAN HOŘEČNATÝ	5.1		III	332 967	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1 BK2 BK3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A SW23		Bílé rozplývavé krystaly, rozpustné ve vodě. Směsi s hořlavým materiálem jsou snadno vznětlivé a mohou velmi prudce hořet. Škodlivé při požití.	1474
1475	CHLORISTAN HOŘEČNATÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG13 SG38 SG49	Bílé krystaly nebo prášek. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit výbušné směsi s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně může způsobit výbuch.	1475

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1476	PEROXID HOŘEČNATÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002	PP100	IBC06	B21		T3	TP33	F-G, S-Q	Kategorie C H1	SG16 SGG16 SG26 SG35 SG59	Bílý prášek. Směs s hořlavým materiálem, zvláště je-li navlhčena malým množstvím vody, může po tření nebo nárazu vzplanout. Působením ohně nebo při styku s vodou nebo kyselinami se rozkládá a uvolňuje kyslík. Škodlivý při požití.	1476
1477	DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, J.N.	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A	SG38 SG49	Tuhá látka. Tuhá směs s hořlavou látkou je snadno vznětlivá a může velmi prudce hořet. Škodlivá při požití.	1477
1477	DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, J.N.	5.1		III	223	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A	SG38 SG49	Viz výše.	1477
1479	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, J.N.	5.1		I	274 900	0	E0	P503		IBC05	B1				F-A, S-Q	Kategorie D	SG38 SG49 SG60 SG61	-	1479
1479	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, J.N.	5.1		II	274 900	1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie B	SG38 SG49 SG60 SG61	-	1479
1479	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, J.N.	5.1		III	223 274 900	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-Q	Kategorie B	SG38 SG49 SG60 SG61	-	1479
1481	CHLORISTANY, ANORGANICKÉ, J.N.	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG13 SG38 SG49	Tuhá látka. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit výbušné směsi s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně může způsobit výbuch.	1481
1481	CHLORISTANY, ANORGANICKÉ, J.N.	5.1		III	223	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG13 SG38 SG49	Viz výše.	1481
1482	MANGANISTANY, ANORGANICKÉ, J.N.	5.1		II	274 353	1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie D	SGG14 SG38 SG49 SG60	Tuhá látka. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit výbušné směsi s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně může způsobit výbuch. Přeprava manganistanu amonného a směsi manganistanu a amonné soli je zakázána.	1482
1482	MANGANISTANY, ANORGANICKÉ, J.N.	5.1		III	223 274 353	5 kg	E1	P002		IBC08	B3		T1	TP33	F-H, S-Q	Kategorie D	SGG14 SG38 SG49 SG60	Viz výše.	1482
1483	PEROXIDY, ANORGANICKÉ, J.N.	5.1		II		1 kg	E2	P002	PP100	IBC06	B21		T3	TP33	F-G, S-Q	Kategorie C H1	SG16 SGG16 SG26 SG35 SG59	Směs s hořlavým materiálem, zvláště je-li navlhčena malým množstvím vody, může po tření nebo nárazu vzplanout. Působením ohně nebo při styku s vodou nebo kyselinami se rozkládá a uvolňuje kyslík.	1483
1483	PEROXIDY, ANORGANICKÉ, J.N.	5.1		III	223	5 kg	E1	P002 LP02	PP100 L3	IBC08	B4		T1	TP33	F-G, S-Q	Kategorie C H1	SG16 SGG16 SG26 SG35 SG59	Viz výše.	1483
1484	BROMIČNAN DRASELNÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG3 SG38 SG49	Bílé krystaly nebo prášek. Rozpustné ve vodě. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit výbušné směsi s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně mohou způsobit výbuch.	1484

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1485	CHLOREČNAN DRASELNÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG4 SG38 SG49	Bílé krystaly nebo prášek. Rozpustný ve vodě. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit výbušné směsi s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně mohou způsobit výbuch.	1485
1486	DUSIČNAN DRASELNÝ	5.1		III	964 967	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1 BK2 BK3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A SW23		Bílé krystaly nebo prášek. Rozpustné ve vodě. Směsi s hořlavými látkami jsou snadno vznětlivé a mohou velmi prudce hořet. Škodlivý při požití.	1486
1487	DUSIČNAN DRASELNÝ A DUSITAN SODNÝ, SMĚS	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A	SGG12 SG38 SG49	Rozplývavá tuhá látka. Rozpustná ve vodě. Při styku s organickými materiály, jako je dřevo, bavlna nebo sláma může způsobit požár. Směsi s amonnými sloučeninami nebo kyanidy mohou vybuchnout. Škodlivý při požití. Může být přepravována ve formě tavených tuhých bloků nebo kousků.	1487
1488	DUSITAN DRASELNÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A	SGG12 SG38 SG49	Bílé nebo slabě nažloutlé rozplývavé krystaly nebo tyčky. Rozpustné ve vodě. Směsi s hořlavou látkou jsou snadno vznětlivé a mohou velmi prudce hořet. Směs s amonnými sloučeninami nebo kyanidy mohou vybuchnout. Škodlivé při požití.	1488
1489	CHLORISTAN DRASELNÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG13 SG38 SG49	Bílé krystaly nebo prášek, rozpustné ve vodě. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit výbušné směsi s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně mohou způsobit výbuch.	1489
1490	MANGANISTAN DRASELNÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie D	SGG14 SG38 SG49 SG60	Tmavě purpurové krystaly nebo prášek. Rozpustné ve vodě. Prudce reaguje s kyselinou sírovou a peroxidem vodíku. Při zahřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit výbušné směsi s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně mohou způsobit výbuch.	1490
1491	PEROXID DRASELNÝ	5.1		I		0	E0	P503		IBC06	B1				F-G, S-Q	Kategorie C H1	SG16 SGG16 SG26 SG35 SG59	Žlutý prášek. Směs s hořlavým materiálem, zvláště je-li navlhčena malým množstvím vody, může po tření nebo nárazu vzplanout. Působením ohně nebo při styku s vodou nebo kyselinami se rozkládá a uvolňuje kyslík. Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	1491
1492	PERSÍRAN DRASELNÝ	5.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A	SG39 SG49	Bílé krystaly nebo prášek. Rozpustné ve vodě. Směsi s hořlavým materiálem jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Při ohřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit s práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami výbušnou směs.	1492
1493	DUSIČNAN STŘÍBRNÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A	SGG7	Bezbarvé krystaly. Rozpustné ve vodě. Směsi s hořlavou látkou jsou snadno vznětlivé a mohou velmi prudce hořet. Škodlivé při požití. Dráždí kůži a sliznice.	1493
1494	BROMIČNAN SODNÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG3 SG38 SG49	Bílé rozplývavé krystaly. Rozpustné ve vodě. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při ohřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami výbušnou směs. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně mohou způsobit výbuch.	1494
1495	CHLOREČNAN SODNÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3 BK2	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG4 SG38 SG49	Bílé rozplývavé krystaly. Rozpustné ve vodě. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při ohřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami výbušnou směs. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně mohou způsobit výbuch.	1495

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1496	CHLORITAN SODNÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG5 SG38 SG49	Bezbarvé rozplývavé krystaly. Rozpustné ve vodě. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při ohřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami výbušnou směs. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně způsobují výbuch.	1496
1498	DUSIČNAN SODNÝ	5.1		III	964 967	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1 BK2 BK3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A SW23		Bezbarvá rozplývavá tuhá látka. Rozpustná ve vodě. Směsi s hořlavým materiálem jsou snadno vznětlivé a mohou velmi prudce hořet. Škodlivá při požití. Tato látka v nečisté formě je známá pod názvem čilský ledek.	1498
1499	DUSIČNAN SODNÝ A DUSIČNAN DRASELNÝ, SMĚS	5.1		III	964 967	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1 BK2 BK3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A SW23		Bezbarvá, hygroskopická tuhá látka. Rozpustná ve vodě. Směsi s hořlavým materiálem jsou snadno vznětlivé a mohou velmi prudce hořet. Škodlivé při požití. Směs se připravuje jako hnojivo.	1499
1500	DUSITAN SODNÝ	5.1	6.1	III		5 kg	E1	P002		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A	SGG12 SG38 SG49	Bezbarvá rozplývavá tuhá látka. Rozpustná ve vodě. Směsi s hořlavým materiálem jsou snadno vznětlivé a mohou velmi prudce hořet. Směsi s amonnými sloučeninami nebo kyanidy mohou vybuchnout. Zahřátá se rozkládá, vznikají toxické nitrózní páry a plyny podporující hoření. Škodlivé při požití a při vdechnutí prachu.	1500
1502	CHLORISTAN SODNÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG13 SG38 SG49	Bezbarvé krystaly nebo prášek, rozpustné ve vodě. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit výbušné směsi s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně způsobují výbuch.	1502
1503	MANGANISTAN SODNÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie D	SGG14 SG38 SG49 SG60	Červené krystaly nebo prášek. Rozpustné ve vodě. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při ohřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Mohou tvořit s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami výbušnou směs. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně způsobují výbuch.	1503
1504	PEROXID SODNÝ	5.1		I		0	E0	P503		IBC05	B1				F-G, S-Q	Kategorie C H1	SG16 SGG16 SG26 SG35 SG59	Bledě žlutý hrubý prášek nebo granule. Směs s hořlavým materiálem, zvláště je-li navlhčena malým množstvím vody, může po tření nebo nárazu vzplanout. Působením ohně nebo při styku s vodou nebo kyselinami se rozkládá a uvolňuje kyslík. Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	1504
1505	PERSÍRAN SODNÝ	5.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A	SG39 SG49	Bezbarvé krystaly nebo prášek. Rozpustné ve vodě. Směsi s hořlavou látkou jsou citlivé na tření a náchylné ke vzplanutí. Při ohřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Mohou tvořit s práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami výbušné směsi.	1505
1506	CHLOREČNAN STRONTNATÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG4 SG38 SG49	Bezbarvá rozplývavá tuhá látka, rozpustná ve vodě. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při ohřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami výbušnou směs. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně způsobují výbuch.	1506
1507	DUSIČNAN STRONTNATÝ	5.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A		Bezbarvá tuhá látka. Rozpustná ve vodě. Směsi s hořlavým materiálem jsou snadno vznětlivé a mohou velmi prudce hořet. Škodlivá při požití.	1507
1508	CHLORISTAN STRONTNATÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG13 SG38 SG49	Bezbarvé krystaly nebo prášek, rozpustné ve vodě. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při ohřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami výbušnou směs. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně způsobují výbuch.	1508

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1509	PEROXID STRONTNATÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002	PP100	IBC06	B21		T3	TP33	F-G, S-Q	Kategorie C H1	SG16 SGG16 SG26 SG35 SG59	Bezbarvý prášek. Směs s hořlavým materiálem, zvláště je-li navlhčena malým množstvím vody, může po tření nebo nárazu vzplanout. Působením ohně nebo při styku s vodou nebo kyselinami se rozkládá a uvolňuje kyslík.	1509
1510	TETRANITROMETHAN	6.1	5.1	I	354	0	E0	P602							F-H, S-Q	Kategorie D SW2	SG16	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Bod tuhnutí 12,5 °C. Nerozpustná ve vodě. Směsi s hořlavým materiálem jsou snadno vznětlivé, hoří velmi prudce a mohou vybuchnout při tření nebo nárazu. Velmi toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí par.	1510
1511	SLOUČENINA MOČOVINY, S PEROXIDEM VODÍKU	5.1	8	III		5 kg	E1	P002		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A H1		Bílé krystaly nebo prášek. Rozpustný ve vodě. Směsi s hořlavým materiálem jsou citlivé na tření a náchylné na vznícení. Dráždí kůži, oči a sliznice.	1511
1512	DUSITAN ZINEČNATOAMONNÝ	5.1			900											Kategorie	SGG2 SGG7 SGG12	Přeprava zakázána.	1512
1513	CHLOREČNAN ZINEČNATÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG4 SGG7 SG38 SG49	Bezbarvé nebo nažloutlé krystaly. Rozpustné ve vodě. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při ohřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami výbušnou směs. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně způsobují výbuch.	1513
1514	DUSIČNAN ZINEČNATÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG7	Bezbarvá tuhá látka. Rozpustná ve vodě. Bod tání: 36 °C. Směsi s hořlavým materiálem jsou snadno vznětlivé a mohou velmi prudce hořet. Vodné roztoky jsou slabě žíravé. Škodlivá při požití.	1514
1515	MANGANISTAN ZINEČNATÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie D	SGG7 SGG14 SG38 SG49 SG60	Fialovo-hnědé nebo černé krystaly nebo prášek. Rozpustné ve vodě. Prudce reaguje s kyselinou sírovou a peroxidem vodíku. Při ohřátí nebo při tření reaguje velmi prudce s kyanidy. Může tvořit s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami výbušné směsi. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně způsobují výbuch.	1515
1516	PEROXID ZINEČNATÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002	PP100	IBC06	B21		T3	TP33	F-G, S-Q	Kategorie C H1	SGG7 SGG16 SG16 SG26 SG35 SG59	Bílý prášek. Směs s hořlavým materiálem, zvláště je-li navlhčena malým množstvím vody, může po tření nebo nárazu vzplanout. Působením ohně nebo při styku s vodou nebo kyselinami se rozkládá a uvolňuje kyslík.	1516
1517	PIKRAMAN ZIRKONIA, VLHČENÝ nejméně 20 % hm. vody	4.1		I	28	0	E0	P406	PP26 PP31						F-B, S-J	Kategorie D	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Silně výbušná v suchém stavu nebo když je nedostatečně vlhká. Může prudce reagovat při styku s těžkými kovy nebo jejich solemi.	1517
1541	ACETONKYANHYDRIN, STABILIZOVANÝ	6.1	P	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-A, S-A	Kategorie D SW1 SW2	SGG6 SG35 SG36	Bezbarvá až žlutá kapalina, která vyvíjí toxické páry. Mísitelná s vodou. Je nestabilní při styku s kyselinami a zásadami, uvolňuje kyanovodík, vysoce toxický a hořlavý plyn. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při	1541
1544	ALKALOIDY, TUHÉ, J.N. nebo SOLI ALKALOIDŮ, TUHÉ, J.N.	6.1		I	43 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Široká škála toxických tuhých látek, obecně rostlinného původu. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1544
1544	ALKALOIDY, TUHÉ, J.N. nebo SOLI ALKALOIDŮ, TUHÉ, J.N.	6.1		II	43 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	1544
1544	ALKALOIDY, TUHÉ, J.N. nebo SOLI ALKALOIDŮ, TUHÉ, J.N.	6.1		III	43 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	1544
1545	ALLYLISOTHIOKYANÁT, STABILIZOVANÝ	6.1	3	II	386	100 ml	E0	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-D	Kategorie D SW1 SW2		Bezbarvá kapalina, která vyvíjí toxické a dráždivé páry, které způsobují slzení. Bod vzplanutí: 46 °C (cc). Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1545

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1546	ARSENIČNAN AMONNÝ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG2 SG36	Bílý prášek nebo krystaly. Rozpustné ve vodě. Reaguje se zásadami a uvolňuje amoniak. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1546
1547	ANILÍN	6.1	- P	II	279	100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A SW2	SG35	Bezbarvá, olejovitá, těkavá kapalina. Reaguje s kyselinami. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1547
1548	HYDROCHLORID ANILÍNU	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílá, krystalická tuhá látka. Rozpustná ve vodě. Při styku se zásadami se rozkládá na anilín. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1548
1549	SLOUČENINA ANTIMONU, ANORGANICKÁ, TUHÁ, J.N.	6.1		III	45 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Široká škála toxických tuhých látek. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1549
1550	LAKTÁT ANTIMONIČNÝ	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílý prášek nebo krystaly. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1550
1551	VINAN ANTIMONYLODRASELNÝ	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvé krystaly nebo bílý prášek. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1551
1553	KYSELINA ARSENIČNÁ, KAPALNÁ	6.1		I		0	E5	P001	PP31				T20	TP2 TP7 TP13	F-A, S-A	Kategorie B	SG33	Bílé, rozplývavé krystaly, které se snadno stávají kapalnými. Bod tání: přibližně 35 °C. Mísitelné s vodou. Při styku s kovy se vyvíjí arsin, vysoce toxický plyn. Vysoce toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1553
1554	KYSELINA ARSENIČNÁ, TUHÁ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílé krystaly s relativně vysokým bodem tání. Rozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1554
1555	BROMID ARSENITÝ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW1 SW2 H2		Bílé, rozplývavé krystaly. Bod tání: přibližně 33 °C. Rozkládají se při styku s vodou a vyvíjejí bromovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1555
1556	SLOUČENINA ARSENU, KAPALNÁ, J.N., anorganická, zahrnující arseničnany, j.n., arsenitany, j.n. a sulfidy arsenu, j.n.	6.1		I	43 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	Kategorie B SW2	SG70	Široká škála toxických kapalin. Při styku s kyselinami, sulfidem arzenitým se uvolňuje sirovodík, toxický a hořlavý plyn. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1556
1556	SLOUČENINA ARSENU, KAPALNÁ, J.N., anorganická, zahrnující arseničnany, j.n., arsenitany, j.n. a sulfidy arsenu, j.n.	6.1		II	43 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	Kategorie B SW2	SG70	Viz výše.	1556
1556	SLOUČENINA ARSENU, KAPALNÁ, J.N., anorganická, zahrnující arseničnany, j.n., arsenitany, j.n. a sulfidy arsenu, j.n.	6.1		III	43 223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2 TP28	F-A, S-A	Kategorie B SW2	SG70	Viz výše.	1556
1557	SLOUČENINA ARSENU, TUHÁ, J.N., anorganická, zahrnující arseničnany, j.n., arsenitany, j.n. a sulfidy arsenu, j.n.	6.1		I	43 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SG70	Široká škála toxických tuhých látek. Při styku s kyselinami, sulfidem arzenitým se uvolňuje sirovodík, toxický a hořlavý plyn. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1557
1557	SLOUČENINA ARSENU, TUHÁ, J.N., anorganická, zahrnující arseničnany, j.n., arsenitany, j.n. a sulfidy arsenu, j.n.	6.1		II	43 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SG70	Viz výše.	1557

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1557	SLOUČENINA ARSENU, TUHÁ, J.N., anorganická, zahrnující arseničnany, j.n., arsenitany, j.n. a sulfidy arsenu, j.n.	6.1		III	43 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SG70	Viz výše.	1557
1558	ARSEN	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Stříbřitá, křehká, krystalická tuhá látka s kovovým vzhledem. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1558
1559	OXID ARSENIČNÝ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílý, rozplývavý prášek. Rozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1559
1560	CHLORID ARSENITÝ	6.1		I		0	E5	P002					T14	TP2 TP13	F-A, S-A	Kategorie B SW2		Bezbarvá, olejovitá kapalina. Tvoří dým na vlhkém vzduchu, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Reaguje s vodou. Vysoce toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1560
1561	OXID ARSENITÝ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílý prášek. Slabě rozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1561
1562	ARSEN, PRACH	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Jemný prášek. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1562
1564	SLOUČENINA BARYA, J.N.	6.1		II	177 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílý prášek, hrudky nebo krystaly. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1564
1564	SLOUČENINA BARYA, J.N.	6.1		III	177 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	1564
1565	KYANID BARNATÝ	6.1	P	I		0	E5	P002	PP31	IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2	SGG6 SG35	Bílé krystaly nebo prášek. Rozpustné ve vodě. Reaguje s kyselinami nebo párami kyselin, uvolňuje se kyanovodík, vysoce toxický a hořlavý plyn. Vysoce toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1565
1566	SLOUČENINA BERYLLIA, J.N.	6.1		II	274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Široká škála toxických tuhých látek. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1566
1566	SLOUČENINA BERYLLIA, J.N.	6.1		III	223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	1566
1567	BERYLLIUM, PRÁŠEK	6.1	4.1	II		500 g	E4	P002	PP100	IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-G, S-G	Kategorie A H1	SG25 SG26	Bílý, kovový prášek. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1567
1569	BROMACETON	6.1	3 P	II		0	E0	P602					T20	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie D SW2		V čistém stavu bezbarvá kapalina, která vyvíjí dráždivé páry ('Slzný plyn'). Bod vzplanutí: přibližně 45 °C (cc). Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1569
1570	BRUCIN	6.1		I	43	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílé krystaly nebo prášek. Vysoce toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1570
1571	AZID BARNATÝ, VLHČENÝ nejméně 50 % hm. vody	4.1	6.1	I	28	0	E0	P406	PP31						F-B, S-J	Kategorie D	SG7 SGG17 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Bílé krystaly nebo prášek. V suchém stavu výbušné a citlivé na tření. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu. S těžkými kovy nebo jejich solemi může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny.	1571
1572	KYSELINA KAKODYLOVÁ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie E	SGG1 SG35 SG36 SG49	Bezbarvé krystaly nebo bílý prášek s krajně nepříjemným zápachem. Rozpustné ve vodě. Může reagovat s kyselinami, uvolňuje se dimethylarsin, vysoce toxický plyn. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1572
1573	ARSENIČNAN VÁPENATÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílý prášek. Slabě rozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1573
1574	ARSENIČNAN VÁPENATÝ A ARSENITAN VÁPENATÝ, SMĚS, TUHÁ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílý prášek. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1574
1575	KYANID VÁPENATÝ	6.1	P	I		0	E5	P002	PP31	IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2	SGG6 SG35	Bílé krystaly nebo prášek. Rozkládá se pomalu ve vodě a tvoří slabý roztok kyanovodíku. Reaguje s kyselinami nebo dýmy kyselin, uvolňuje kyanovodík, vysoce toxický a hořlavý plyn. Vysoce toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1575
1577	CHLORDINITROBENZENY, KAPALNÉ	6.1	P	II	279	100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A	SG15	Bezbarvé kapaliny. Působením ohně způsobují výbuch. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1577

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1578	CHLORNITROBENZENY, TUHÉ	6.1		II	279	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Žluté krystaly. Bod tání: přibližně 30 °C až 80 °C. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1578
1579	HYDROCHLORID 4-CHLOR-o-TOLUIDINU, TUHÝ	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Suchá tuhá látka nebo pasta. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1579
1580	CHLORPIKRIN	6.1	P	I	354	0	E0	P601					T22	TP2 TP13 TP37	F-A, S-A	Kategorie D SW2		Bezbarvá, olejovitá kapalina. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1580
1581	CHLORPIKRIN A METHYLBROMID, SMĚS, s více než 2 % chlorpikrinu	2.3				0	E0	P200					T50		F-C, S-U	Kategorie D SW1 SW2		Vysoce těkavá kapalina, která vyvíjí vysoce toxické páry. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže a očí; páry dráždí sliznice.	1581
1582	CHLORPIKRIN A METHYLCHLORID, SMĚS	2.3				0	E0	P200					T50		F-C, S-U	Kategorie D SW1 SW2		Vysoce těkavá kapalina, která vyvíjí vysoce toxické páry. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže a očí; páry dráždí sliznice.	1582
1583	CHLORPIKRIN, SMĚS, J.N.	6.1		I	43 315 274	0	E0	P602							F-A, S-A	Kategorie C SW2		Široká škála kapalných směsí. Mohou uvolňovat vysoce toxické páry. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1583
1583	CHLORPIKRIN, SMĚS, J.N.	6.1		II	43 274	100 ml	E0	P001		IBC02					F-A, S-A	Kategorie C SW2		Viz výše.	1583
1583	CHLORPIKRIN, SMĚS, J.N.	6.1		III	43 223 274	5 l	E0	P001 LP01		IBC03					F-A, S-A	Kategorie C SW2		Viz výše.	1583
1585	ACETOARSENITAN MĚĎNATÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Zelený prášek. Nerozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1585
1586	ARSENITAN MĚĎNATÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Žlutavě-zelený prášek. Nerozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1586
1587	KYANID MĚĎNÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG6 SGG7 SG35	Zelený prášek. Slabě rozpustný ve vodě. Reaguje s kyselinami nebo dýmy kyselin, uvolňuje kyanovodík, vysoce toxický a hořlavý plyn. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1587
1588	KYANIDY, ANORGANICKÉ, TUHÉ, J.N.	6.1	P	I	47 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG6 SG35	Tuhé látky. Můžou se rozpouštět ve vodě. Při styku s vodou můžou tvořit slabý roztok kyanovodíku. Reagují s kyselinami nebo dýmy kyselin, uvolňuje se kyanovodík, vysoce toxický a hořlavý plyn. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu. Ustanovení tohoto předpisu se nepoužívá na komplex kyanidu železitého a kyanidu železnatého.	1588
1588	KYANIDY, ANORGANICKÉ, TUHÉ, J.N.	6.1	P	II	47 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG6 SG35	Viz výše.	1588
1588	KYANIDY, ANORGANICKÉ, TUHÉ, J.N.	6.1	P	III	47 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG6 SG35	Viz výše.	1588
1589	CHLORKYAN, STABILIZOVANÝ	2.3	8 P		386	0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie D SW1 SW2		Zkapalněný, nehořlavý, toxický a žíravý plyn s dráždivým zápachem. Způsobuje silné slzení. Při styku s vodou reaguje prudce a vytváří silně toxické a žíravé páry. Mnohem těžší než vzduch (2,1). Bod varu: 13 °C. Toxický při styku s kůží a při vdechnutí. Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	1589
1590	DICHLORANILÍNY, KAPALNÉ	6.1	P	II	279	100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Kapalné směsi různých izomerů dichloranilínů, z nichž některé mohou být v čistém stavu ve formě tuhé látky, s bodem tání mezi 24 °C a 72 °C. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1590
1591	o-DICHLORBENZEN (1,2-dichlorbenzen)	6.1		III	279	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A	SGG10	Těkavá kapalina. Bod tání: přibližně -17 °C. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1591
1593	DICHLORMETHAN	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03	B8		T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A	SGG10	Bezbarvá, těkavá kapalina s těžkými parami. Bod varu: 40 °C. Působením ohně uvolňuje vysoce toxické páry (fosgen). Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1593
1594	DIETHYLSULFÁT	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie C		Bezbarvá, olejovitá kapalina. Snadno hydrolyzuje působením vlhkosti na kyselinu sírovou, žíravou kapalinu. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1594

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1595	DIMETHYLSULFÁT	6.1	8	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP35	F-A, S-A	Kategorie D SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá, těkavá kapalina, která vyvíjí toxické páry. V přítomnosti vlhkosti je žíravá pro většinu kovů. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1595
1596	DINITROANILÍNY	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SG15	V čistém stavu ve formě žlutých krystalů. Nerozpustné ve vodě. Působením ohně může způsobit výbuch. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1596
1597	DINITROBENZENY, KAPALNÉ	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC03			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A	SG15	Žluté roztoky. Působením ohně mohou vybuchnout. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1597
1597	DINITROBENZENY, KAPALNÉ	6.1		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A	SG15	Viz výše.	1597
1598	DINITRO-o-KRESOL	6.1	P	II	43	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Žluté krystaly nebo krystalická hmota. Slabě rozpustná ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1598
1599	DINITROFENOL, ROZTOK	6.1	P	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A	SG30	Látka v čistém stavu je ve formě žlutých krystalů. Slabě rozpustné ve vodě. Může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny s těžkými kovy a jejich solemi. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1599
1599	DINITROFENOL, ROZTOK	6.1	P	III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A	SG30	Viz výše.	1599
1600	DINITROTOLUENY, ROZTAVENÉ	6.1	P	II		0	E0						T7	TP3	F-A, S-A	Kategorie C		Tavenina. Je tvořena 2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-, 3,4-, a 3,5-izomery s bodem tání mezi 52 °C a 93 °C. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1600
1601	PROSTŘEDEK DEZINFEKČNÍ, TUHÝ, TOXICKÝ, J.N.	6.1		I	274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Široká škála toxických tuhých látek. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1601
1601	PROSTŘEDEK DEZINFEKČNÍ, TUHÝ, TOXICKÝ, J.N.	6.1		II	274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	1601
1601	PROSTŘEDEK DEZINFEKČNÍ, TUHÝ, TOXICKÝ, J.N.	6.1		III	223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	1601
1602	BARVIVO, KAPALNÉ, TOXICKÉ, J.N. nebo MEZIPRODUKT PŘI VÝROBĚ BARVIV, KAPALNÝ, TOXICKÝ, J.N.	6.1		I	274	0	E5	P001							F-A, S-A	Kategorie A		Široká škála toxických kapalin. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1602
1602	BARVIVO, KAPALNÉ, TOXICKÉ, J.N. nebo MEZIPRODUKT PŘI VÝROBĚ BARVIV, KAPALNÝ, TOXICKÝ, J.N.	6.1		II	274	100 ml	E4	P001		IBC02					F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	1602
1602	BARVIVO, KAPALNÉ, TOXICKÉ, J.N. nebo MEZIPRODUKT PŘI VÝROBĚ BARVIV, KAPALNÝ, TOXICKÝ, J.N.	6.1		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03					F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	1602
1603	ETHYLBROMACETÁT	6.1	3	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-D	Kategorie D SW2		Bezbarvá, hořlavá kapalina, která vyvíjí dráždivé páry ('Slzný plyn'). Bod vzplanutí: 58 °C (cc). Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1603
1604	ETHYLENDIAMIN	8	3	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-C	Kategorie A SW2	SGG18 SG35	Těkavá, bezbarvá, hygroskopická hořlavá kapalina s amoniakálním zápachem. Bod vzplanutí: 34 °C (cc). Mísitelná s vodou. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Prudce reaguje s kyselinami.	1604
1605	ETHYLENDIBROMID	6.1		I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-A, S-A	Kategorie D SW2	SGG10	Bezbarvá, těkavá kapalina. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1605

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1606	ARSENIČNAN ŽELEZITÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Zelené krystaly nebo prášek. Nerozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1606
1607	ARSENITAN ŽELEZITÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Hnědý nebo žlutý prášek. Nerozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1607
1608	ARSENIČNAN ŽELEZNATÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Zelený prášek. Nerozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1608
1611	HEXAETHYLTETRAFOSFÁT	6.1	P	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie E SW2		Žlutá kapalina. Mísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1611
1612	HEXAETHYLTETRAFOSFÁT A STLAČENÝ PLYN, SMĚS	2.3				0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie D SW2		Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1612
1613	KYSELINA KYANOVODÍKOVÁ, VODNÝ ROZTOK (KYANOVODÍK, VODNÝ ROZTOK), obsahující nejvýše 20 % kyanovodíku	6.1	P	I	900	0	E0	P601					T14	TP2 TP13	F-A, S-A	Kategorie D SW2		Bezbarvá kapalina se zápachem připomínajícím hořké mandle, uvolňuje vysoce toxické páry. Mísitelná s vodou. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Přeprava KYSELINY KYANOVODÍKOVÉ, VODNÉHO ROZTOKU KYSELINY KYANOVODÍKOVÉ s více než 20% kyanovodíku a KYANOVODÍKU, VODNÉHO ROZTOKU KYANOVODÍKU s více než 20% kyanovodíku je zakázána.	1613
1614	KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ, obsahující méně než 3 % vody a nasáklý v porézní inertní hmotě	6.1	P	I	386	0	E5	P099							F-A, S-U	Kategorie D SW1 SW2		Velmi těkavá, bezbarvá kapalina, která vyvíjí vysoce toxické hořlavé páry, které jsou absorbovány porézním inertním materiálem. Mísitelná s vodou. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1614
1616	OCTAN OLOVNATÝ	6.1	P	III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG9	Bílé krystaly nebo hnědé anebo šedé hrudky. Rozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1616
1617	ARSENIČNANY OLOVA	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG9	Bílé krystaly nebo prášek. Nerozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1617
1618	ARSENITANY OLOVA	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG9	Bílý prášek. Nerozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1618
1620	KYANID OLOVNATÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG6 SGG7 SGG9 SG35	Bílý prášek. Slabě rozpustný ve vodě. Reaguje s kyselinami nebo parami kyselin, uvolňuje kyanovodík, vysoce toxický a hořlavý plyn. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1620
1621	LONDON PURPLE	6.1	P	II	43	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Směs oxidu arzenitého, vápna a oxidu železitého, používané jako insekticid. Nerozpustné ve vodě. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1621
1622	ARSENIČNAN HOŘEČNATÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílé krystaly nebo prášek. Nerozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1622
1623	ARSENIČNAN RTUŤNATÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Žluté krystaly nebo prášek. Nerozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1623
1624	CHLORID RTUŤNATÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Bílé krystaly nebo prášek. Rozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1624
1625	DUSIČNAN RTUŤNATÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Bílé, rozplývavé krystaly nebo prášek. Rozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1625
1626	KYANID DRASELNO-RTUŤNATÝ	6.1	P	I		0	E5	P002	PP31	IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG6 SGG7 SGG11 SG35	Bezbarvé krystaly. Rozpustné ve vodě. Reaguje s kyselinami a uvolňuje kyanovodík, vysoce toxický a hořlavý plyn. Vysoce toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1626
1627	DUSIČNAN RTUŤNÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Krystaly nebo prášek. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1627
1629	OCTAN RTUŤNATÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Bílé krystaly nebo prášek. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1629
1630	CHLORID RTUŤNATO-AMONNÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG2 SGG7 SGG11	Bílé krystaly nebo prášek. Nerozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1630
1631	BENZOÁT RTUŤNATÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Bílé krystaly. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1631
1634	BROMIDY RTUTI	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Bílé krystaly nebo prášek. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1634

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1636	KYANID RTUŤNATÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG6 SGG7 SGG11 SG35	Bílé krystaly nebo prášek. Rozpustné ve vodě. Reaguje s kyselinami nebo párami kyselin a uvolňuje kyanovodík, vysoce toxický a hořlavý plyn. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1636
1637	GLUKONÁT RTUŤNATÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Tuhá látka. Rozpustná ve vodě. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1637
1638	JODID RTUŤNATÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Červené krystaly nebo prášek. Nerozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1638
1639	NUKLEÁT RTUŤNATÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Hnědý prášek obsahující okolo 20 % rtuti. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1639
1640	OLEÁT RTUŤNATÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Žlutá olejovitá pasta. Nerozpustná ve vodě. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1640
1641	OXID RTUŤNATÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Oranžový prášek. Nerozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1641
1642	OXID-DIKYANID DIRTUŤNATÝ, FLEGMATIZOVANÝ	6.1	P	II	900	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG6 SGG7 SGG11 SG15 SG35	Bílé krystaly nebo prášek. Reaguje s kyselinami nebo párami kyselin, uvolňuje kyanovodík, vysoce toxický a hořlavý plyn. Působením ohně může vybuchnout. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu. Musí být dostatečně znecitlivěné (směs oxikyanidu měďnatého a kyanidu měďnatého obsahující nejméně než 65 % hm. kyanidu měďnatého může být považována za adekvátně znecitlivěnou). Přeprava látky v čistém stavu je zakázána.	1642
1643	JODID DRASELNO-RTUŤNATÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Žluté, rozplývavé krystaly nebo prášek. Rozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1643
1644	SALICYLÁT RTUŤNATÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Bílý prášek. Nerozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1644
1645	SÍRAN RTUŤNATÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Bílé krystaly nebo prášek. Rozkládá se ve vodě, tvoří kyselinu sírovou. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1645
1646	THIOKYANÁT RTUŤNATÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Bílý prášek. Nerozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1646
1647	METHYLBROMID A ETHYLENDIBROMID, SMĚS, KAPALNÁ	6.1	P	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13	F-A, S-A	Kategorie D SW2	SGG10	Roztoky plynného methylbromidu, uvolňují toxické páry. Methylbromid má bod varu přibližně 4 °C. Vysoce toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1647
1648	ACETONITRIL	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Bezbarvá, těkavá kapalina. Bod vzplanutí: 2 °C (cc). Meze výbušnosti: 3 % až 16 %. Mísitelná s vodou. Působením ohně vyvíjí toxické páry kyanidu. Škodlivý při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1648
1649	ANTIDETONAČNÍ SMĚS PRO MOTOROVÉ PALIVO	6.1	P	I		0	E5	P602					T14	TP2 TP13	F-A, S-A	Kategorie D SW1 SW2	SGG7 SGG9	Těkavé kapaliny, které vyvíjí toxické páry. Směs tetraethylolova nebo tetramethylolova s ethylendibromidem a ethyledichloridem. Nerozpustné ve vodě. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1649
1650	2-NAFTYLAMIN (beta-naftylamin), TUHÝ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílé krystaly. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1650
1651	NAFTYLTHIOMOČOVINA	6.1		II	43	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílé krystaly nebo prášek. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1651
1652	NAFTYLMOČOVINA	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Krystaly nebo prášek. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1652
1653	KYANID NIKELNATÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG6 SGG7 SG35	Zelené krystaly nebo prášek. Nerozpustné ve vodě. Reaguje s kyselinami nebo párami kyselin, uvolňuje kyanovodík, vysoce toxický a hořlavý plyn. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1653
1654	NIKOTIN	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02					F-A, S-A	Kategorie A		Hustý bezbarvý olej, na vzduchu hnědne. Mísitelný s vodou. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1654
1655	SLOUČENINA NIKOTINU, TUHÁ, J.N. nebo PŘÍPRAVKY NIKOTINOVÉ, TUHÉ, J.N.	6.1		I	43 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie B		Široká škála toxických tuhých látek. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1655

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1655	SLOUČENINA NIKOTINU, TUHÁ, J.N. nebo PŘÍPRAVKY NIKOTINOVÉ, TUHÉ, J.N.	6.1		II	43 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	1655
1655	SLOUČENINA NIKOTINU, TUHÁ, J.N. nebo PŘÍPRAVKY NIKOTINOVÉ, TUHÉ, J.N.	6.1		III	43 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	1655
1656	HYDROCHLORID NIKOTINU, KAPALNÝ nebo ROZTOK	6.1		II	43	100 ml	E4	P001		IBC02					F-A, S-A	Kategorie A		Mísitelný s vodou. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1656
1656	HYDROCHLORID NIKOTINU, KAPALNÝ nebo ROZTOK	6.1		III	43 223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03					F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	1656
1657	SALICYLÁT NIKOTINU	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílé krystaly. Rozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1657
1658	SÍRAN NIKOTINU, ROZTOK	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Mísitelný s vodou. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1658
1658	SÍRAN NIKOTINU, ROZTOK	6.1		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	1658
1659	VINAN NIKOTINU	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílé krystaly. Rozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1659
1660	OXID DUSNATÝ, STLAČENÝ	2.3	5.1/8			0	E0	P200							F-C, S-W	Kategorie D SW2	SG6 SG19	Nehořlavý, toxický a žíravý plyn. Silné oxidační činidlo. Při styku se vzduchem tvoří hnědé páry, toxický po vdechnuti, se zpožděným účinkem podobně jako fosgen. Těžší než vzduch (1,04). Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	1660
1661	NITROANILÍNY (o-, m-, p-)	6.1		II	279	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Žluté krystaly. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu. Ortho-NITROANILINY můžou být přepravovány v roztaveném stavu.	1661
1662	NITROBENZEN	6.1		II	279	100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Olejovitá kapalina, která vyvíjí toxické páry. Bod tání: přibližně 6 °C. Toxická při požití, při styku s kůží a při	1662
1663	NITROFENOLY (o-, m-, p-)	6.1		III	279	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Žluté krystaly. Některé izomery mají bod tání nižší než 44 °C. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu. Mohou být přepravovány v roztaveném stavu.	1663
1664	NITROTOLUENY, KAPALNÉ	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Žluté kapaliny. Bod tání: ortho-NITROTOLUEN: -4 °C, meta-NITROTOLUEN: 15 °C. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1664
1665	NITROXYLENY, KAPALNÉ	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Žluté kapaliny. Bod tání: 2-NITRO-3-XYLEN: 14 °C až 16 °C, 3-NITRO-2-XYLEN: 7 °C až 9 °C, 4-NITRO-3-XYLEN: 2 °C. Nemísitelné s vodou. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1665
1669	PENTACHLORETHAN	6.1	P	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A SW2	SGG10	Bezbarvá kapalina. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1669
1670	PERCHLORMETHYLMERKAPTAN	6.1	P	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-A, S-A	Kategorie D SW2		Žlutá, olejovitá, těkavá kapalina, která vyvíjí dráždivý plyn ('Slzný plyn'). Pomalu se rozkládá při styku s vodou, tvoří kyselinu chlorovodíkovou. Reaguje se železem nebo ocelí, uvolňuje chlorid uhličitý. Žíravá pro většinu kovů. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1670
1671	FENOL, TUHÝ	6.1		II	279	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvé nebo bílé krystaly nebo krystalická hmota. Bod tání: 43 °C (v čistém stavu). Rozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí par. Rychle se absorbuje kůží.	1671
1672	FENYLKARBYLAMINCHLORID	6.1		I		0	E0	P602					T14	TP2 TP13	F-A, S-A	Kategorie D SW2		Bledě žlutá, olejovitá kapalina s dráždivým nepříjemným zápachem. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1672
1673	FENYLENDIAMINY (o-, m-, p-)	6.1		III	279	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílé krystaly nebo prášek. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu. Mohou být přepravovány v roztaveném stavu.	1673

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1674	FENYLMERKURIACETÁT	6.1	P	II	43	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7	Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1674
1677	ARSENIČNAN DRASELNÝ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvé krystaly nebo bílý prášek. Rozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1677
1678	ARSENITAN DRASELNÝ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílý prášek. Rozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1678
1679	DIKYANOMĚĎNAN DRASELNÝ	6.1	P	II		500 g	E44	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG6 SG35	Bílé krystaly nebo prášek. Rozpustné ve vodě. Reaguje s kyselinami nebo parami kyselin, uvolňuje kyanovodík, vysoce toxický a hořlavý plyn. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1679
1680	KYANID DRASELNÝ, TUHÝ	6.1	P	I		0	E5	P002	PP31	IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie B	SGG6 SG35	Bílé, rozplývavé krystaly nebo hrudky. Rozpustné ve vodě. Reaguje s kyselinami nebo parami kyselin, uvolňuje kyanovodík, vysoce toxický a hořlavý plyn. Vysoce toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1680
1683	ARSENITAN STŘÍBRNÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7	Žlutý prášek. Nerozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1683
1684	KYANID STŘÍBRNÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2	SGG6 SGG7 SG35	Bílý prášek. Nerozpustný ve vodě. Reaguje s kyselinami nebo parami kyselin, uvolňuje kyanovodík, vysoce toxický a hořlavý plyn. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1684
1685	ARSENIČNAN SODNÝ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvé krystaly. Rozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1685
1686	ARSENITAN SODNÝ, VODNÝ ROZTOK	6.1		II	43	100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1686
1686	ARSENITAN SODNÝ, VODNÝ ROZTOK	6.1		III	43 223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	1686
1687	AZID SODNÝ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21				F-A, S-A	Kategorie A	SG15 SGG17 SG30 SG35	Bezbarvé krystaly. Mohou prudce reagovat s kyselinami a tvoří kyselinu azidovodíkovou, která je výbušná. S těžkými kovy nebo jejich solemi může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny. Působením ohně může vybuchnout. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1687
1688	KAKODYLÁT SODNÝ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SG35	Bílá, rozplývavá tuhá látka s krajně nepříjemným zápachem. Reaguje s kyselinami a vyvíjí dimethylarsin, vysoce toxický plyn. Rozpustná ve vodě. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1688
1689	KYANID SODNÝ, TUHÝ	6.1	P	I		0	E5	P002	PP31	IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie B	SGG6 SG35	Bílé, rozplývavé krystaly nebo hrudky. Rozpustné ve vodě. Reaguje s kyselinami nebo páry kyselin, uvolňuje kyanovodík, vysoce toxický a hořlavý plyn. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1689
1690	FLUORID SODNÝ, TUHÝ	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SG35	Bílé krystaly nebo prášek. Reaguje s kyselinami, uvolňuje fluorovodík, toxický, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1690
1691	ARSENITAN STRONTNATÝ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílý prášek. Rozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1691
1692	STRYCHNIN nebo SOLI STRYCHNINU	6.1	P	I	43	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílé krystaly nebo prášek. Strychnin je nepatrně rozpustný, soli jsou rozpustné ve vodě. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1692
1693	LÁTKA PRO PŘÍPRAVU SLZNÉHO PLYNU, KAPALNÁ, J.N.	6.1		I	274	0	E0	P001	PP31						F-A, S-A	Kategorie D SW2		Látka pro přípravu slzného plynu je obecný pojem pro látky, které v případě rozptýlení malého množství ve vzduchu silně dráždí očí a způsobují silné slzení. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1693
1693	LÁTKA PRO PŘÍPRAVU SLZNÉHO PLYNU, KAPALNÁ, J.N.	6.1		II	274	0	E4	P001	PP31	IBC02					F-A, S-A	Kategorie D SW2		Viz výše.	1693
1694	BROMBENZYLKYANID, KAPALNÝ	6.1		I	138	0	E0	P001	PP31				T14	TP2 TP13	F-A, S-A	Kategorie D SW1 SW2 H2	SGG6 SG35	Těkavé kapaliny uvolňující dráždivý plyn ('Slzný plyn'). Bod tání: ortho-BROMBENZYLKYANID 1 °C. Vysoce toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1694

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1695	CHLORACETON, STABILIZOVANÝ	6.1	3/8 P	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP35	F-E, S-C	Kategorie D SW2	SG5 SG8	Hořlavá, žíravá, bezbarvá kapalina, která vyvíjí dráždivé páry ('Slzný plyn'). Mísitelná s vodou. Bod vzplanutí: 25 °C (cc). Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1695
1697	CHLORACETOFENON, TUHÝ	6.1		II		0	E0	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie D SW1 SW2 H2		Bílé krystaly uvolňující dráždivé páry ('Slzný plyn'). Bod tání: může být jen 20 °C. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1697
1698	DIFENYLAMINOCHLORARSIN	6.1	P	I		0	E0	P002	PP31				T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie D SW2		Těkavé, žluté krystaly uvolňující dráždivé páry ('Slzný plyn'). Vysoce toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1698
1699	DIFENYLCHLORARSIN, KAPALNÝ	6.1	P	I		0	E5	P001	PP31						F-A, S-A	Kategorie D SW2		Bezbarvá kapalina v čistém stavu. Komerční produkt může být tmavě hnědá kapalina. Těkavá kapalina, která vyvíjí dráždivé páry ('Slzný plyn'). Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1699
1700	SVÍCE SLZOTVORNÉ	6.1	4.1			0	E0	P600							F-A, S-G	Kategorie D SW2		Předměty obsahující látky vyvolávající slzení, které v případě rozptýlení malého množství ve vzduchu silně dráždí oči a způsobují silné slzení.	1700
1701	XYLYLBROMID, KAPALNÝ	6.1		II		0	E0	P001	PP31	IBC02			T7	TP2 TP13	F-A, S-A	Kategorie D SW2	SGG10	Bezbarvá kapalina, která vyvíjí dráždivé páry ('Slzný plyn'). Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1701
1702	1,1,2,2-TETRACHLORETHAN	6.1	P	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A SW2	SGG10	Bezbarvá kapalina se zápachem připomínajícím chloroform. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1702
1704	TETRAETHYLPENTAOXODITHIODIFOSFÁT	6.1	P	II	43	100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie D SW2		Bezbarvá kapalina. V přítomnosti vlhkosti je žíravá pro většinu kovů. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1704
1707	SLOUČENINY THALLIA, J.N.	6.1	P	II	43 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílé krystaly nebo prášek. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1707
1708	TOLUIDINY, KAPALNÉ	6.1	P	II	279	100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1708
1709	2,4-TOLUYLENDIAMIN, TUHÝ	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílé krystaly nebo prášek. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1709
1710	TRICHLORETHYLEN	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A SW2	SGG10	Bezbarvá kapalina se zápachem připomínajícím chloroform. Působením ohně uvolňuje vysoce toxické páry (fosgen). Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1710
1711	XYLIDINY, KAPALNÉ	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1711
1712	ARSENIČNAN ZINEČNATÝ nebo ARSENITAN ZINEČNATÝ nebo ARSENIČNAN ZINEČNATÝ A ARSENITAN ZINEČNATÝ, SMĚS	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7	Krystalická tuhá látka. Nerozpustná ve vodě. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1712
1713	KYANID ZINEČNATÝ	6.1	P	I		0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG6 SGG7 SG35	Bílé krystaly nebo prášek. Nerozpustné ve vodě. Reaguje s kyselinami nebo párami kyselin, uvolňuje kyanovodík, vysoce toxický a hořlavý plyn. Vysoce toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1713
1714	FOSFID ZINEČNATÝ	4.3	6.1	I		0	E0	P403	PP31						F-G, S-N	Kategorie E SW2 SW5 H1	SGG7 SG26 SG35	Šedé krystaly nebo prášek. Reaguje s kyselinami nebo se rozkládá pomalu při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem, uvolňuje fosfin, samovolně hořlavý a vysoce toxický plyn. Prudce reaguje s oxidačními činidly.	1714
1715	ACETANHYDRID	8	3	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-C	Kategorie A SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá, hořlavá kapalina s dráždivým zápachem. Bod vzplanutí: 54 °C (cc). Nemísitelná s vodou. V přítomnosti vlhkosti je žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí sliznice.	1715
1716	ACETYLBROMID	8		II		1 l	E2	P001		IBC02	B20		T8	TP2	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje bromovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí sliznice.	1716

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1717	ACETYLCHLORID	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02	B20		T8	TP2	F-E, S-C	Kategorie B SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 5 °C (cc). Bod varu: 51 °C. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1717
1718	BUTYLFOSFÁT	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Žlutá kapalina. Nerozpustná ve vodě. Mírně žíravá pro většinu kovů.	1718
1719	LÁTKA ŽÍRAVÁ, ALKALICKÁ, KAPALNÁ, J.N.	8		II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG22 SG35	Žíravá pro hliník, zinek a cín. Prudce reaguje s kyselinami. Reaguje s amonnými solemi, uvolňuje plynný amoniak. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1719
1719	LÁTKA ŽÍRAVÁ, ALKALICKÁ, KAPALNÁ, J.N.	8		III	223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP1 TP28	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG22 SG35	Viz výše.	1719
1722	ALLYLCHLORFORMIÁT (allylchlorkarbonát)	6.1	3/8	I		0	E0	P001					T14	TP2 TP13	F-E, S-C	Kategorie D SW2	SGG1 SG5 SG8 SG36 SG49	Bezbarvá, hořlavá kapalina s vysoce dráždivým zápachem, způsobuje slzení. Bod vzplanutí: 31 °C (cc). Působením ohně uvolňuje toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1722
1723	ALLYLJODID	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2 TP13	F-E, S-C	Kategorie B SW2	SGG1 SGG10 SG36 SG49	Žlutá kapalina s dráždivým zápachem. Bod vzplanutí: 5 °C (cc). Nemísitelná s vodou. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1723
1724	ALLYLTRICHLORSILAN, STABILIZOVANÝ	8	3	II	386	0	E2	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-E, S-C	Kategorie C SW1 SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá, hořlavá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 35 °C (cc). Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Působením ohně uvolňuje toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1724
1725	BROMID HLINITÝ, BEZVODÝ	8		II	937	1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A SW2	SGG1 SG36 SG49	Bílé až nažloutlé hygroskopické krystaly. Na vlhkém vzduchu tvoří žíravé páry. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje teplo a bromovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Silně dráždí kůži, oči a sliznice. Tato látka pokud je v tuhém, hydratovaném stavu, není předmětem tohoto předpisu.	1725
1726	CHLORID HLINITÝ, BEZVODÝ	8		II	937	1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A SW2	SGG1 SG36 SG49	Bílé až nažloutlé hygroskopické krystaly. Na vlhkém vzduchu tvoří žíravé páry. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje se teplo a chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Silně dráždí kůži, oči a sliznice. Tato látka pokud je v tuhém, hydratovaném stavu, není předmětem tohoto předpisu.	1726
1727	HYDROGENFLUORID AMONNÝ, TUHÝ	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A SW1 SW2	SGG1 SGG2 SG35 SG36 SG49	Bílé rozplývavé krystaly. Rozkládá se působením tepla nebo kyselin, uvolňuje fluorovodík, toxický, vysoce dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravý pro sklo, další křemičité materiály a většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1727
1728	AMYLTRICHLORSILAN	8		II		0	E0	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Působením ohně uvolňuje toxický plyn. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí sliznice.	1728
1729	ANISOYLCHLORID	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Krystalický prášek. Bod tání: 22 °C. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí sliznice.	1729

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1730	CHLORID ANTIMONIČNÝ, KAPALNÝ	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Žlutá, olejovitá kapalina s krajně nepříjemným zápachem. Absorpce vlhkosti vede k jejímu ztuhnutí. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1730
1731	CHLORID ANTIMONIČNÝ, ROZTOK	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Žlutá kapalina s krajně nepříjemným zápachem. Žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1731
1731	CHLORID ANTIMONIČNÝ, ROZTOK	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Viz výše.	1731
1732	FLUORID ANTIMONIČNÝ	8	6.1	II		1 l	E0	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG1 SG6 SG8 SG10 SG12 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Jako anhydrid je slabě žíravý pro sklo, další křemičité materiály a většinu kovů. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje fluorovodík, dráždivý plyn, vysoce žíravý pro sklo, další křemičité materiály a většinu kovů. Silné oxidační činidlo, může způsobit požár při styku se snadno hořlavými organickými látkami. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1732
1733	CHLORID ANTIMONITÝ	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Reaguje pomalu s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn. V přítomnosti vlhkosti je žíravá pro většinu kovů.	1733
1736	BENZOYLCHLORID	8		II		1 l	E2	P001		IBC02	B20		T8	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina s velmi dráždivým zápachem, způsobuje slzení. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí sliznice.	1736
1737	BENZYLBROMID	6.1	8	II		0	E4	P001		IBC02	B20		T8	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie D SW2 H1	SGG1 SGG10 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem, způsobuje slzení. V přítomnosti vlhkosti je žíravá pro většinu kovů. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1737
1738	BENZYLCHLORID	6.1	8	II		0	E4	P001		IBC02	B20		T8	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie D SW2 H1	SGG1 SGG10 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Způsobuje slzení. Nemísitelná s vodou, ale při styku s ní pomalu hydrolyzuje. V přítomnosti vlhkosti je žíravá pro většinu kovů. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1738
1739	BENZYLCHLORFORMIÁT (benzylchlorkarbonát)	8	P	I		0	E0	P001					T10	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina s dráždivým zápachem. Reaguje s vodou. Působením ohně uvolňuje toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	1739
1740	HYDROGENFLUORIDY, PEVNÉ, J.N.	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A SW1 SW2	SGG1 SG35 SG36 SG49	Krystalická tuhá látka. Rozkládá se působením tepla nebo kyselin a vyvíjí fluorovodík, vysoce dráždivý a žíravý plyn. V přítomnosti vlhkosti je žíravý pro sklo, další křemičité materiály a většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1740
1740	HYDROGENFLUORIDY, J.N.	8		III	223	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A SW1 SW2	SGG1 SG35 SG36 SG49	Viz výše.	1740
1741	CHLORID BORITÝ	2.3	8			0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie D SW1 SW2		Nehořlavý, toxický a žíravý plyn. Na vlhkém vzduchu tvoří hustou žíravou mlhu. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti vysoce žíravý pro většinu kovů. Mnohem těžší než vzduch (2,35). Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	1741
1742	FLUORID BORITÝ / KYSELINA OCTOVÁ, KOMPLEX, KAPALNÝ	8		II		1 l	E2	P001		IBC02	B20		T8	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Vysoce žíravý pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1742

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1743	FLUORID BORITÝ / KYSELINA PROPIONOVÁ, KOMPLEX, KAPALNÝ	8		II		500 ml	E2	P001		IBC02	B20		T8	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Vysoce žíravý pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1743
1744	BROM nebo BROM, ROZTOK	8	6.1	I		0	E0	P804					T22	TP2 TP10 TP13	F-A, S-B	Kategorie D SW1 SW2 H2	SGG1 SG6 SG16 SG17 SG19 SG36 SG49	Velmi tmavě hnědá, těžká kapalina s vysoce dráždivým zápachem. Hustota: 3,1 (čistý produkt). Bod varu: 59 °C. Silné oxidační činidlo; při styku s organickými materiály, jako je dřevo, bavlna nebo sláma, může způsobit požár. Vysoce žíravá pro většinu kovů. Roztoky v závislosti na koncentraci mají tytéž vlastnosti, ale v menší míře. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1744
1745	FLUORID BROMIČNÝ	5.1	6.1/8	I		0	E0	P200					T22	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie D SW1 SW2	SGG1 SG6 SG16 SG19 SG36 SG49	Bezbarvá, těžká kapalina s vysoce dráždivým zápachem. Bod varu: 40 °C. Silné oxidační činidlo; při styku s organickými materiály, jako je dřevo, bavlna nebo sláma, může způsobit požár. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje fluorovodík, toxický, vysoce žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Při styku s kyselinami nebo párami kyselin uvolňuje vysoce toxické páry bromu, fluoru a jejich sloučenin. Vysoce žíravá pro většinu kovů. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1745
1746	FLUORID BROMITÝ	5.1	6.1/8	I		0	E0	P200					T22	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie D SW1 SW2	SGG1 SG6 SG16 SG19 SG36 SG49	Bezbarvá, těžká kapalina s vysoce dráždivým zápachem. Silné oxidační činidlo; při styku s organickými materiály, jako je dřevo, bavlna nebo sláma, může způsobit požár. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje fluorovodík, toxický, vysoce žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Při styku s kyselinami nebo párami kyselin uvolňuje silně žíravé páry bromu, fluoru a jejich sloučenin. Vysoce žíravá pro většinu kovů. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1746
1747	BUTYLTRICHLORSILAN	8	3	II		0	E0	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-E, S-C	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá, hořlavá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 52 °C (cc). Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Působením ohně uvolňuje toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí sliznice.	1747
1748	CHLORNAN VÁPENATÝ, SUCHÝ nebo CHLORNAN VÁPENATÝ, SMĚS, SUCHÁ, s více než 39 % aktivního chlóru (8,8 % aktivního kyslíku)	5.1	P	II	314	1 kg	E2	P002	PP85						F-H, S-Q	Kategorie D SW1 SW11	SGG8 SG35 SG38 SG49 SG53 SG60	Bílá nebo nažloutlá tuhá látka (prášek, granule nebo tablety) se zápachem připomínajícím chlor. Rozpustná ve vodě. Při styku s organickými materiály nebo amonnými sloučeninami může způsobit požár. Při zvýšené teplotě je látka náchylná k exotermickému rozkladu. Za těchto podmínek může vzniknout požár nebo výbuch. Rozklad může být iniciován ohřevem nebo nečistotami (např. práškovými kovy (železo, mangan, kobalt, hořčík) a jejich sloučeninami). Náchylná k pomalému zahřívání. Reaguje s kyselinami a vyvíjí chlor, dráždivý, žíravý a toxický plyn. V přítomnosti vlhkosti je žíravá pro většinu kovů. Prach dráždí sliznice.	1748
1748	CHLORNAN VÁPENATÝ, SUCHÝ nebo CHLORNAN VÁPENATÝ, SMĚS, SUCHÁ, s více než 39 % aktivního chlóru (8,8 % aktivního kyslíku)	5.1	P	III	316	5 kg	E1	P002	PP85						F-H, S-Q	Kategorie D SW1 SW11	SG35 SG38 SG49 SG53 SG60	Viz výše.	1748
1749	FLUORID CHLORITÝ (CHLORTRIFLUORID)	2.3	5.1/8			0	E0	P200							F-C, S-W	Kategorie D SW2	SG6 SG19	Nehořlavý, toxický a žíravý plyn. Na vzduchu tvoří hustou, bílou žíravou mlhu. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje fluorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Žíravý pro sklo a většinu kovů. Silné oxidační činidlo, které může při styku s hořlavými materiály způsobit požár. Mnohem těžší než vzduch. Vysoce dráždivý na kůži, oči	1749

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1750	KYSELINA CHLOROCTOVÁ, ROZTOK	6.1	8	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Žíravá pro většinu kovů. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1750
1751	KYSELINA CHLOROCTOVÁ, TUHÁ	6.1	8	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvé, značně rozplývavé krystaly. Bod tání může být jen 50 °C. V přítomnosti vlhkosti jsou žíravé pro většinu kovů. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1751
1752	CHLORACETYLCHLORID	6.1	8	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP35	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina s vysoce dráždivým zápachem, způsobuje slzení. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1752
1753	CHLORFENYLTRICHLORSILAN	8	P	II		0	E2	P010					T10	TP2 TP7	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Působením ohně uvolňuje toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Dráždí kůži, oči a sliznice.	1753
1754	KYSELINA CHLORSULFONOVÁ (s oxidem sírovým nebo bez)	8		I		0	E0	P001					T20	TP2	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1754
1755	KYSELINA CHROMOVÁ, ROZTOK	8		II		1 l	E2	P001		IBC02	B20		T8	TP2	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG6 SG8 SG10 SG12 SG36 SG49	Oranžová kapalina. Silné oxidační činidlo. Při styku s organickými materiály, jako je dřevo, bavlna nebo sláma, může způsobit požár. Vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1755
1755	KYSELINA CHROMOVÁ, ROZTOK	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP2	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG6 SG8 SG10 SG12 SG36 SG49	Viz výše.	1755
1756	FLUORID CHROMITÝ, TUHÝ	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG35 SG36 SG49	Zelené nebo fialové krystaly. Málo rozpustné ve vodě. Reaguje se silnými kyselinami, uvolňuje fluorovodík, vysoce dráždivý a žíravý plyn. Mírně žíravý pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1756
1757	FLUORID CHROMITÝ, ROZTOK	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Zelená kapalina. Reaguje se silnými kyselinami, uvolňuje fluorovodík, vysoce dráždivý a žíravý plyn. Mírně žíravý pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1757
1757	FLUORID CHROMITÝ, ROZTOK	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Viz výše.	1757
1758	CHLORID CHROMYLU (OXYCHLORID CHROMOVÝ)	8		I		0	E0	P001					T10	TP2	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG6 SG16 SG17 SG19 SG36 SG49	Tmavočervená kapalina. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík a chlor, oba silně dráždivé a žíravé plyny, jevící se jako bílé páry. Oxidační látka; při styku s organickými materiály, jako je dřevo, bavlna nebo sláma, může způsobit požár. Vysoce žíravá pro většinu kovů. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	1758
1759	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, J.N.	8		I	274	0	E0	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-B	Kategorie B		Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1759
1759	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, J.N.	8		II	274	1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A		Viz výše.	1759
1759	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, J.N.	8		III	223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A		Viz výše.	1759

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1760	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, J.N.	8		I	274	0	E0	P001					T14	TP2 TP27	F-A, S-B	Kategorie B SW2		Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1760
1760	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, J.N.	8		II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-A, S-B	Kategorie B SW2		Viz výše.	1760
1760	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, J.N.	8		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP1 TP28	F-A, S-B	Kategorie A SW2		Viz výše.	1760
1761	MĚĎ / ETHYLENDIAMIN, KOMPLEX, ROZTOK	8	6.1 P	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SG35	Tmavě purpurová kapalina s amoniakálním zápachem. Žíravá pro měď, hliník, zinek a cín. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a	1761
1761	MĚĎ / ETHYLENDIAMIN, KOMPLEX, ROZTOK	8	6.1 P	III	223	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP1 TP28	F-A, S-B	Kategorie A	SG35	Viz výše.	1761
1762	CYKLOHEXENYLTRICHLORSILAN	8		II		0	E2	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Působením ohně uvolňuje toxický plyn. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1762
1763	CYKLOHEXYLTRICHLORSILAN	8		II		0	E2	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Působením ohně uvolňuje toxický plyn. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí sliznice.	1763
1764	KYSELINA DICHLOROCTOVÁ	8		II		1 l		P001		IBC02	B20		T8	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Bod tání: -4 °C. Vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1764
1765	DICHLORACETYLCHLORID	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina s vysoce dráždivým zápachem, způsobuje slzení. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1765
1766	DICHLORFENYLTRICHLORSILAN	8	P	II		0	E2	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Působením ohně uvolňuje toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Dráždí kůži, oči a sliznice.	1766
1767	DIETHYLDICHLORSILAN	8	3	II		0	E2	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-E, S-C	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá, hořlavá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 25 °C (cc). Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Působením ohně uvolňuje toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí sliznice.	1767
1768	KYSELINA DIFLUORFOSFOREČNÁ, BEZVODÁ	8		II		1 l	E2	P001		IBC02	B20		T8	TP2	F-A, S-B	Kategorie A SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravý pro sklo, další křemičité materiály a většinu kovů. Škodlivý při požití.	1768
1769	DIFENYLDICHLORSILAN	8		II		0	E2	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Působením ohně uvolňuje toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí sliznice.	1769
1770	DIFENYLMETHYLBROMID	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG1 SG36 SG49	Tuhá látka s dráždivým zápachem. Způsobuje slzení. Bod tání: 45 °C. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí sliznice.	1770
1771	DODECYLTRICHLORSILAN	8		II		0	E2	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Působením ohně uvolňuje toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1771
1773	CHLORID ŽELEZITÝ, BEZVODÝ	8		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Hnědá tuhá látka. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Hydratovaná tuhá forma této látky není předmětem ustanovení tohoto předpisu.	1773

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1774	NÁPLNĚ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ, žíravá kapalná látka	8		II		1 l	E0	P001	PP4						F-A, S-B	Kategorie A		Obvykle zředěná kyselina sírová v malých skleněných nádobách.	1774
1775	KYSELINA FLUOROBORITÁ	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá, čirá kapalina. Žíravá pro většinu kovů. Pokud obsahuje volnou kyselinu fluorovodíkovou, může způsobit těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	1775
1776	KYSELINA FLUOROFOSFOREČNÁ, BEZVODÁ	8		II		1 l	E2	P001		IBC02	B20		T8	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravý pro sklo, další křemičité materiály a většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1776
1777	KYSELINA FLUOROSULFONOVÁ	8		I		0	E0	P001					T10	TP2	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG1a SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje fluorovodík, vysoce dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravý pro sklo, další křemičité materiály a většinu kovů. Způsobuje těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	1777
1778	KYSELINA FLUOROKŘEMIČITÁ	8		II		1 l	E2	P001		IBC02	B20		T8	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Vysoce žíravá pro většinu kovů. Pokud obsahuje volnou kyselinu fluorovodíkovou, může způsobit těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	1778
1779	KYSELINA MRAVENČÍ, s více než 85% hm. kyseliny	8	3	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-C	Kategorie D SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá hořlavá kapalina se štiplavým zápachem. Čistá KYSELINA MRAVENČÍ: bod vzplanutí 42 °C (cc). Žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1779
1780	FUMARYLCHLORID	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Žlutá kapalina. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1780
1781	HEXADECYLTRICHLORSILAN	8		II		0	E2	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Působením ohně uvolňuje toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí sliznice.	1781
1782	KYSELINA HEXAFLUOROFOSFOREČNÁ	8		II		1 l	E2	P001		IBC02	B20		T8	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravý pro sklo, další křemičité materiály a většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Škodlivá při požití.	1782
1783	HEXAMETHYLENDIAMIN, ROZTOK	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SG35	Bezbarvá kapalina. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1783
1783	HEXAMETHYLENDIAMIN, ROZTOK	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SG35	Viz výše.	1783
1784	HEXYLTRICHLORSILAN	8		II		0	E2	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Působením ohně uvolňuje toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravý pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1784
1786	KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ A KYSELINA SÍROVÁ, SMĚS	8	6.1	I		0	E0	P001					T10	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG1a SG36 SG49	Bezbarvá sirupovitá kapalina se štiplavým zápachem. Směs je tvořena ze 70 % až 80 % hm. kyseliny, přičemž obsahuje nejméně 25 % hm. kyseliny fluorovodíkové. Prudce reaguje s vodou a uvolňuje teplo. Vysoce žíravá pro sklo, další křemičité materiály a většinu kovů. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	1786
1787	KYSELINA JODOVODÍKOVÁ	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie C	SGG1a SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Vodný roztok jodovodíku. Vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1787
1787	KYSELINA JODOVODÍKOVÁ	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie C	SGG1a SG36 SG49	Viz výše.	1787
1788	KYSELINA BROMOVODÍKOVÁ	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie C	SGG1a SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Vodný roztok bromovodíku. Vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1788
1788	KYSELINA BROMOVODÍKOVÁ	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie C	SGG1a SG36 SG49	Viz výše.	1788

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1789	KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ (kyselina solná)	8		II		1 l	E2	P001		IBC02	B20		T8	TP2	F-A, S-B	Kategorie C	SGG1a SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Vodný roztok chlorovodíku. Vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1789
1789	KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ (kyselina solná)	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie C	SGG1a SG36 SG49	Viz výše.	1789
1790	KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ, roztok, obsahující více než 60 % fluorovodíku	8	6.1	I		0	E0	P802	PP79 PP81				T10	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie D SW1 SW2 H2	SGG1a SG36 SG49	Bezbarvá kapalina s dráždivým zápachem. Vysoce žíravý pro sklo, další křemičité materiály a většinu kovů. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Jak kapalina tak její páry způsobují těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	1790
1790	KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ, roztok, obsahující nejvýše 60 % fluorovodíku	8	6.1	II		1 l	E2	P001	PP81	IBC02	B20		T8	TP2	F-A, S-B	Kategorie D SW1 SW2 H2	SGG1a SG36 SG49	Viz výše.	1790
1791	CHLORNAN, ROZTOK	8	P	II	274 900	1 l	E2	P001	PP10	IBC02	B5		T7	TP2 TP24	F-A, S-B	Kategorie B	SGG8 SG20	Kapalina se zápachem připomínajícím chlor. Při styku s kyselinami uvolňuje velmi dráždivý a žíravé plyny. Mírně žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a	1791
1791	CHLORNAN, ROZTOK	8	P	III	223 274 900	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP2 TP24	F-A, S-B	Kategorie B	SGG8 SG20	Viz výše.	1791
1792	MONOCHLORID JÓDU	8		II		1 kg	E0	P002		IBC08	B4 B21		T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG1 SG6 SG16 SG17 SG19 SG36 SG49	Červené, hnědé nebo černé krystaly. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje dráždivé a žíravé plyny, jevící se jako bílé páry. Silné oxidační činidlo; při styku s organickými materiály, jako je dřevo, bavlna nebo sláma, může způsobit požár. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí sliznice.	1792
1793	ISOPROPYLFOSFÁT	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC02			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Olejovitá kapalina. Mírně žíravá pro většinu kovů.	1793
1794	SÍRAN OLOVNATÝ, obsahující více než 3 % volné kyseliny	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SGG7 SGG9 SG36 SG49	Může být jako tuhá látka nebo kaše. Žíravá pro většinu kovů. Škodlivá při požití.	1794
1796	SMĚS NITRAČNÍ, obsahující více než 50 % kyseliny dusičné	8	5.1	I		0	E0	P001					T10	TP2 TP13	F-A, S-Q	Kategorie D SW2	SGG1a SG16 SG36 SG49	Směs koncentrované kyseliny dusičné a sírové. Oxidační činidlo; při styku s organickými materiály, jako je dřevo, bavlna nebo sláma, může způsobit požár, při kterém se vyvíjí toxický plyn (hnědé páry). Vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	1796
1796	SMĚS NITRAČNÍ, obsahující nejvýše 50 % kyseliny dusičné	8		II		1 l	E0	P001		IBC02	B20		T8	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG1a SG36 SG49	Viz výše.	1796
1798	KYSELINA DUSIČNÁ A CHLOROVODÍKOVÁ (solná), SMĚS	8		I		0	E0	P802					T10	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG1a SG6 SG16 SG17 SG19 SG36 SG49	Žlutá kapalina; směs kyseliny dusičné a kyseliny chlorovodíkové, obvykle v poměru 1:3. Silné oxidační činidlo; při styku s organickými materiály, jako je dřevo, bavlna nebo sláma, může způsobit požár, vyvíjí dusivé a vysoce toxické plyny. Vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	1798
1799	NONYLTRICHLORSILAN	8		II		0	E0	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Působením ohně uvolňuje toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1799

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1800	OKTADECYLTRICHLORSILAN	8		II		0	E0	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Působením ohně uvolňuje toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí sliznice.	1800
1801	OKTYLTRICHLORSILAN	8		II		0	E0	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Působením ohně uvolňuje toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí sliznice.	1801
1802	KYSELINA CHLORISTÁ, s nejvýše 50 % hm. kyseliny	8	5.1	II		1 l	E0	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-Q	Kategorie C	SGG1a SG16 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Oxidační látka. Vysoce žíravá pro většinu kovů.	1802
1803	KYSELINA FENOLSULFONOVÁ, KAPALNÁ	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie C SW15	SGG1 SG36 SG49	Žlutá, olejovitá kapalina. Žíravá pro většinu kovů.	1803
1804	FENYLTRICHLORSILAN	8		II		0	E2	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Působením ohně uvolňuje toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí sliznice.	1804
1805	KYSELINA FOSFOREČNÁ, ROZTOK	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Mísitelná s vodou. Mírně žíravá pro většinu kovů.	1805
1806	CHLORID FOSFOREČNÝ	8		II		1 kg	E0	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG6 SG8 SG10 SG12 SG36 SG49	Bezbarvý, krystalický prášek. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Silné oxidační činidlo; při styku s organickými materiály, jako je dřevo, bavlna nebo sláma, může způsobit požár. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravý pro většinu kovů.	1806
1807	OXID FOSFOREČNÝ	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Krystalický prášek, velmi rozplývavé. Prudce reaguje s vodou a organickými materiály, jako je dřevo, bavlna a sláma, uvolňuje teplo. V přítomnosti vlhkosti mírně žíravá pro většinu kovů.	1807
1808	BROMID FOSFORITÝ	8		II		1 l	E0	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje bromovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1808
1809	CHLORID FOSFORITÝ	6.1	8	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP35	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1809
1810	CHLORID FOSFORYLU (OXYCHLORID FOSFOREČNÝ)	6.1	8	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1810
1811	HYDROGENFLUORID DRASELNÝ, TUHÝ	8	6.1	II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A SW1 SW2	SGG1 SG35 SG36 SG49	Bílá krystalická tuhá látka. Rozkládá se působením tepla nebo kyselin, vyvíjí fluorovodík, toxický, vysoce dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti silně žíravá pro sklo, další křemičité materiály a většinu kovů. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1811
1812	FLUORID DRASELNÝ, TUHÝ	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SG35	Bílé, rozplývavé krystaly nebo prášek. Rozkládá se působením kyselin, uvolňuje fluorovodík, dráždivý a žíravý plyn. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1812

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1813	HYDROXID DRASELNÝ, TUHÝ	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Bílé kuličky, šupiny, kousky nebo tuhé kostky, rozplývavé. Reagují s amonnými solemi, uvolňují plynný amoniak. V přítomnosti vlhkosti žíravé pro hliník, zinek a cín. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Prudce reaguje s kyselinami.	1813
1814	HYDROXID DRASELNÝ, ROZTOK	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Bezbarvá kapalina. Reaguje s amonnými solemi, uvolňuje plynný amoniak. Žíravá pro hliník, zinek a cín. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Prudce reaguje s kyselinami.	1814
1814	HYDROXID DRASELNÝ, ROZTOK	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Viz výše.	1814
1815	PROPIONYLCHLORID	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-C	Kategorie B SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 12 °C (cc). Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1815
1816	PROPYLTRICHLORSILAN	8	3	II		0	E0	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-E, S-C	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá, hořlavá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 38 °C (cc). Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Působením ohně uvolňuje toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí sliznice.	1816
1817	PYROSULFURYLCHLORID	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T8	TP2	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí sliznice.	1817
1818	TETRACHLORSILAN (chlorid křemičitý)	8		II		0	E0	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49 SG72	Bezbarvá, vysoce pohyblivá kapalina s dusivým zápachem. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí sliznice.	1818
1819	HLINITAN SODNÝ, ROZTOK	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Bezbarvá kapalina. Prudce reaguje s amonnými solemi a uvolňuje plynný amoniak. Žíravý pro hliník, zinek a cín. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Prudce reaguje s kyselinami.	1819
1819	HLINITAN SODNÝ, ROZTOK	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Viz výše.	1819
1823	HYDROXID SODNÝ, TUHÝ	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Bílé kuličky, šupiny, kousky nebo tuhé kostky, rozplývavé. Reagují s amonnými solemi, uvolňují plynný amoniak. V přítomnosti vlhkosti žíravé pro hliník, zinek a cín. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Prudce reaguje s kyselinami.	1823
1824	HYDROXID SODNÝ, ROZTOK	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Bezbarvá kapalina. Žíravá pro hliník, zinek a cín. Reaguje s amonnými solemi, uvolňuje plynný amoniak. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Prudce reaguje s kyselinami.	1824
1824	HYDROXID SODNÝ, ROZTOK	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Viz výše.	1824
1825	OXID SODNÝ	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Roztékající se krystalická tuhá látka. Prudce reaguje s vodou a kyselinami, uvolňuje teplo. Reaguje s amonnými solemi, uvolňuje plynný amoniak. V přítomnosti vlhkosti žíravá pro hliník, zinek a cín. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1825
1826	SMĚS NITRAČNÍ, ODPADNÍ, obsahující více než 50 % kyseliny dusičné	8	5.1	I	113	0	E0	P001					T10	TP2 TP13	F-A, S-Q	Kategorie D SW2	SGG1a SG16 SG36 SG49	Obvykle směs kyselin, která se používá k nitraci. Vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje těžké poleptání kůže, očí a sliznic. Přeprava je zakázána, pokud (1) není směs chemicky stabilní; a (2) není zaručeno, že neobsahuje žádné výbušné nečistoty.	1826
1826	SMĚS NITRAČNÍ, ODPADNÍ, obsahující nejvýše 50 % kyseliny dusičné	8		II	113	1 l	E0	P001		IBC02	B20		T8	TP2	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG1a SG36 SG49	Viz výše.	1826
1827	CHLORID CÍNIČITÝ, BEZVODÝ	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie C	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. V přítomnosti vody žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí sliznice.	1827

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1828	CHLORIDY SÍRY	8		I		0	E0	P602					T20	TP2	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Červené kapaliny s dusivým zápachem. Reagují prudce s vodou, uvolňují chlorovodík a oxid siřičitý, dráždivé a žíravé plyny. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobují těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	1828
1829	OXID SÍROVÝ, STABILIZOVANÝ	8		I	386	0	E0	P001					T20	TP4 TP13 TP25 TP26	F-A, S-B	Kategorie C SW1 SW2	SGG1 SG36 SG49	Velmi rozplývavá tuhá látka. Bod tání může být nižší než 17 °C. Prudce reaguje s vodou, vzniká teplo. Při styku s organickými materiály, jako je dřevo, bavlna nebo sláma, může způsobit požár. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	1829
1830	KYSELINA SÍROVÁ, obsahující více než 51 % kyseliny	8		II		1 l	E2	P001		IBC02	B20		T8	TP2	F-A, S-B	Kategorie C SW15	SGG1a SG36 SG49	Bezbarvá, olejovitá kapalina, směs s relativní hustotou 1,4 až 1,84. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1830
1831	KYSELINA SÍROVÁ, DÝMAVÁ	8	6.1	I		0	E0	P602					T20	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie C SW2 SW15	SGG1a SG36 SG49	Bezbarvá, olejovitá kapalina, může být částečně krystalická. Roztok s proměnlivým množstvím oxidu sírového v kyselině sírové. Prudce reaguje s vodou a organickými materiály a uvolňuje teplo. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	1831
1832	KYSELINA SÍROVÁ, POUŽITÁ	8		II	113	1 l	E0	P001		IBC02	B20		T8	TP2	F-A, S-B	Kategorie C SW15	SGG1a SG36 SG49	Kyselina sírová, obvykle o vysoké koncentraci, může se používat k chemickým procesům. Vysoce žíravá pro většinu kovů.	1832
1833	KYSELINA SIŘIČITÁ	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie B SW2	SGG1 SG36 SG49	Roztok oxidu siřičitého ve vodě, s dusivým zápachem. Žíravý pro většinu kovů. Páry dráždí sliznice.	1833
1834	CHLORID SULFURYLU	6.1	8	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Bod varu: 69 °C. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje těžké poleptání kůže, očí a sliznic.Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1834
1835	TETRAMETHYLAMONIUMHYDROXID, ROZTOK	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG2 SGG18 SG35	Mísitelný s vodou. Prudce reaguje s kyselinami.	1835
1835	TETRAMETHYLAMONIUMHYDROXID, ROZTOK	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG2 SGG18 SG35	Viz výše.	1835
1836	CHLORID THIONYLU	8		I		0	E0	P802					T10	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Žlutá nebo červená kapalina. Bod varu: 79 °C. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík a oxid siřičitý, dráždivé a žíravé plyny. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1836
1837	CHLORID THIOFOSFORYLU	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí sliznice.	1837
1838	CHLORID TITANIČITÝ	6.1	8	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG1 SGG7 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1838
1839	KYSELINA TRICHLOROCTOVÁ	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvé, rozplývavé krystaly. Bod tání čisté látky: 58 °C. V přítomnosti vlhkosti jsou žíravé pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1839
1840	CHLORID ZINEČNATÝ, ROZTOK	8	P	III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SGG7 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Mírně žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1840
1841	1-AMINOETHANOL (ACETALDEHYD AMONIAK)	9		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3 B6		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SG29	Bílá krystalická tuhá látka. Rozpustná ve vodě. Při zahřátí se rozkládá na amoniak a acetaldehyd.	1841

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1843	AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLÁT, TUHÝ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie B	SGG2 SG15 SG16 SG30 SG63	Může podporovat hoření a hořet bez kyslíku. Působením ohně vyvíjí toxické páry. S olovem, stříbrem a dalšími těžkými kovy a jejich sloučeninami tvoří vysoce reaktivní výbušné sloučeniny. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1843
1845	Oxid uhličitý, tuhý (suchý led)	9				0	E0	P003	PP18						F-C, S-V	Kategorie C SW2		Nehořlavý plyn jako bílá tuhá látka. Pomalu uvolňuje páry těžší než vzduch (1,5). Vdechování par může vést k bezvědomí. Může způsobit těžké poleptání kůže.	1845
1846	TETRACHLORMETHAN	6.1	P	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A SW2	SGG10	Bezbarvá, těkavá kapalina s těžkými parami s anestetickým účinkem. Nehořlavá; při působení ohně uvolňuje vysoce toxické páry (fosgen). Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1846
1847	SULFID DRASELNÝ, HYDRATOVANÝ, obsahující nejméně 30 % krystalové vody	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Krystalická tuhá látka. Bod tání: 60 °C. Prudce reaguje s kyselinami, uvolňuje sirovodík, toxický a hořlavý plyn. Mírně žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1847
1848	KYSELINA PROPIONOVÁ, s více než 10 % hm. a méně než 90 % hm. kyseliny	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Mísitelná s vodou. Žíravá pro olovo a většinu dalších kovů. Způsobuje poleptání kůže. Páry dráždí sliznice.	1848
1849	SULFID SODNÝ, HYDRATOVANÝ, obsahující nejméně 30 % vody	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Žlutě růžové nebo bílé rozplývavé krystaly, šupiny nebo hrudky. Bod tání: 50 °C. Rozpustné ve vodě. Prudce reaguje s kyselinami, uvolňuje sirovodík, toxický a hořlavý plyn. Mírně žíravé pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1849
1851	LÉČIVA, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N.	6.1		II	221	100 ml	E4	P001							F-A, S-A	Kategorie C SW2		Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1851
1851	LÉČIVA, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N.	6.1		III	221 223	5 l	E1	P001 LP01							F-A, S-A	Kategorie C SW2		Viz výše.	1851
1854	SLITINY BARYA, PYROFORNÍ	4.2		I		0	E0	P404	PP31				T21	TP7 TP33	F-G, S-M	Kategorie D H1	SGG15 SG26	Na vzduchu náchylné k samovolnému vznícení. Při třesení může tvořit jiskry. Při styku s vodou se uvolňuje vodík, hořlavý plyn.	1854
1855	VÁPNÍK, PYROFORNÍ NEBO SLITINY VÁPNÍKU, PYROFORNÍ	4.2		I		0	E0	P404	PP31						F-G, S-M	Kategorie D H1	SG26	Na vzduchu náchylné k samovolnému vznícení. Při třesení může tvořit jiskry. Při styku s vodou se uvolňuje vodík, hořlavý plyn.	1855
1856	HADRY ZNEČIŠTĚNÉ OLEJEM	4.2			29 117 973	0	E0	P003	PP19	IBC08	B3 B6				F-A, S-J	Kategorie A		Na vzduchu, v závislosti na obsahu olejů, náchylné k samovolnému vznícení.	1856
1857	ODPADY TEXTILNÍ, VLHKÉ	4.2		III	117	0	E1	P410							F-A, S-J	Kategorie A		Na vzduchu, v závislosti na obsahu vlhkosti, náchylné k samovolnému vznícení.	1857
1858	HEXAFLUORPROPYLEN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 1216)	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Nehořlavý plyn. Mnohem těžší než vzduch (5,2).	1858
1859	FLUORID KŘEMIČITÝ	2.3	8			0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie D SW2		Nehořlavý, toxický a žíravý plyn se štiplavým zápachem. Žíravá pro kovy. Na vlhkém vzduchu vzniká fluorovodík. Mnohem těžší než vzduch (3,6). Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	1859
1860	VINYLFLUORID, STABILIZOVANÝ	2.1			386	0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie E SW1 SW2		Hořlavý plyn. Meze výbušnosti: 2,9 % až 29 %. Těžší než vzduch (1,6).	1860
1862	ETHYLKROTONÁT	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP2	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 2 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	1862
1863	PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY (tenze par při 50 °C je vyšší než 175 kPa)	3		I		500 ml	E3	P001					T11	TP1 TP8 TP28	F-E, S-E	Kategorie E		Bod varu v rozsahu: -14 °C a výše. Nemísitelné s vodou.	1863

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1863	PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY (tenze par při 50 °C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1 TP8	F-E, S-E	Kategorie B		Nemísitelné s vodou.	1863
1863	PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY (tenze par při 50 °C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	3		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-E	Kategorie A		Viz výše.	1863
1865	n-PROPYLNITRÁT	3		II	26	1 l	E2	P001							F-E, S-D	Kategorie D	SG6 SG8 SG10 SG12	Bílá až slámově zabarvená kapalina s éterickým zápachem. Bod vzplanutí: 20 °C (cc). Meze výbušnosti: 2 % až 100 %. Nemísitelná s vodou. Oxidační materiál. Při zahřátí může vybuchnout. Škodlivá při požití nebo při vdechnutí.	1865
1866	PRYSKYŘICE, ROZTOK, hořlavý	3		I		500 ml	E3	P001					T11	TP1 TP8 TP28	F-E, S-E	Kategorie E		Mísitelnost s vodou závisí na složení.	1866
1866	PRYSKYŘICE, ROZTOK, hořlavý	3		II		5 l	E2	P001	PP1	IBC02			T4	TP1 TP8	F-E, S-E	Kategorie B		Viz výše.	1866
1866	PRYSKYŘICE, ROZTOK, hořlavý	3		III	223 955	5 l	E1	P001 LP01	PP1	IBC03			T2	TP1	F-E, S-E	Kategorie A		Viz výše.	1866
1868	DEKABORAN	4.1	6.1	II		1 kg	E0	P002	PP31	IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-G	Kategorie A	SG17	Bezbarvé krystaly. Slabě rozpustné ve vodě. Páry mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. S oxidačními činidly tvoří výbušné a vysoce reaktivní směsi. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1868
1869	HOŘČÍK nebo SLITINY HOŘČÍKU, s více než 50 % hořčíku jako hrudky, třísky nebo pásky	4.1		III	59 920	5 kg	E1	P002 LP02	PP100 L3	IBC08	B4		T1	TP33	F-G, S-G	Kategorie A H1	SG17 SG25 SG26 SG32 SG35 SG36 SG52	Stříbřitě bílý kov. Hoří intenzivně bílým plamenem a uvolňuje teplo. Při styku s vodou, zvláště mořskou, může uvolňovat vodík, hořlavý plyn. Reaguje snadno s kyselinami a žíravými zásadami, uvolňuje vodík. Reaguje snadno s oxidem železitým, tvoří termit efekt. S oxidačními činidly tvoří výbušnou směs.	1869
1870	TETRAHYDRIDOBORITAN DRASELNÝ	4.3		I		0	E0	P403	PP31						F-G, S-O	Kategorie E H1	SG26 SG35	Bílý, krystalický prášek. Při styku s vodou, kyselinami nebo vlhkostí vyvíjí vodík, který se může vznítit reakčním teplem.	1870
1871	DIHYDRID TITANU	4.1		II		1 kg	E2	P410	PP31 PP40	IBC04			T3	TP33	F-A, S-G	Kategorie E		Tmavošedý prášek nebo krystaly.	1871
1872	OXID OLOVIČITÝ	5.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A	SGG7 SGG9	Hnědý prášek nebo krystaly. Nerozpustný ve vodě. Škodlivý při požití.	1872
1873	KYSELINA CHLORISTÁ, s více než 50 % hm., ale nejvýše 72 % hm. kyseliny	5.1	8	I	900	0	E0	P502	PP28				T10	TP1	F-A, S-Q	Kategorie D	SGG1a SG16 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Ve směsích s hořlavým materiálem se může samovolně vznítit a při působení ohně, nárazem nebo třením může způsobit výbuch. Vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Přeprava kyseliny chloristé s více než 72% kyseliny je zakázána.	1873
1884	OXID BARNATÝ	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílá tuhá látka. Při styku s vodou uvolňuje teplo. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	1884
1885	BENZIDIN	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílá krystalická tuhá látka. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1885
1886	BENZYLIDENCHLORID	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie D SW2		Bezbarvá kapalina, vyvíjí páry, které dráždí oči a kůži ('Slzný plyn'). Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1886
1887	BROMCHLORMETHAN	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A	SGG10	Čirá, bezbarvá, těkavá kapalina se zápachem připomínajícím chloroform. Nemísitelná s vodou. Působením ohně uvolňuje vysoce toxické páry (fosgen). Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1887
1888	CHLOROFORM	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A SW2	SGG10	Bezbarvá, těkavá kapalina. Bod varu: 61 °C. Nehořlavá. Působením ohně uvolňuje vysoce toxické páry (fosgen). Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Má anestetické účinky.	1888

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1889	BROMKYAN	6.1	8 P	I		0	E0	P002	PP31				T6	TP33	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG6 SG35	Bezbarvé krystaly, které vyvíjí toxické, dráždivé páry způsobující slzení. Bod tání: přibližně 52 °C. Bod varu: přibližně 62 °C. Při styku s vodou uvolňuje bromovodík a kyanovodík, vysoce toxické, hořlavé a žíravý plyny. Vysoce toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1889
1891	ETHYLBROMID	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02	B8		T7	TP2 TP13	F-A, S-A	Kategorie B SW2 SW5	SGG10	Bezbarvá těkavá kapalina, která vyvíjí dráždivé páry s narkotickým účinkem. Bod varu: 38 °C. Páry se mohou vznítit elektrickou jiskrou nebo podobným zdrojem vznícení. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1891
1892	ETHYLDICHLORARSIN	6.1	P	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-A, S-A	Kategorie D SW2		Bezbarvá kapalina, která vyvíjí dráždivé páry ('Slzný plyn'). Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1892
1894	FENYLMERKURIHYDROXID	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Bílé krystaly nebo prášek. Rozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1894
1895	FENYLMERKURINITRÁT	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Bílé krystaly nebo prášek. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1895
1897	TETRACHLORETHYLEN	6.1	P	III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A SW2	SGG10	Bezbarvá kapalina s éterickým zápachem. Působením ohně uvolňuje vysoce toxické páry (fosgen). Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1897
1898	ACETYLJODID	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Prudce reaguje s vodou, uvolňuje jodovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí sliznice.	1898
1902	DIISOOKTYLFOSFÁT	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Olejovitá kapalina. Mírně žíravá pro většinu kovů.	1902
1903	PROSTŘEDEK DEZINFEKČNÍ, KAPALNÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	8		I	274	0	E0	P001							F-A, S-B	Kategorie B		Široká škála žíravých kapalin. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1903
1903	PROSTŘEDEK DEZINFEKČNÍ, KAPALNÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	8		II	274	1 l	E2	P001		IBC02					F-A, S-B	Kategorie B		Viz výše.	1903
1903	PROSTŘEDEK DEZINFEKČNÍ, KAPALNÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	8		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03					F-A, S-B	Kategorie A		Viz výše.	1903
1905	KYSELINA SELENOVÁ	8		I		0	E0	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bílá, velmi rozplývavá krystalická tuhá látka. Bod tání: 50 °C. Rozpustná ve vodě. Prudce reaguje s organickými materiály, jako je dřevo, bavlna nebo sláma. V přítomnosti vlhkosti je žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1905
1906	KYSELINA SÍROVÁ, ODPADNÍ	8		II		1 l	E0	P001		IBC02			T8	TP2 TP28	F-A, S-B	Kategorie C SW15	SGG1a SG36 SG49	Odpadní nebo použitá kyselina sírová, obvykle jako vedlejší produkt rafinace petroleje nebo surového benzenu. Vysoce žíravá pro většinu kovů.	1906
1907	VÁPNO NATRONOVÉ, s více než 4 % hydroxidu sodného	8		III	62	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Rozplývavá, granulovaná směs hydroxidu sodného a hydroxidu vápenatého. Prudce reaguje s kyselinami. Reaguje s amonnými solemi, uvolňuje plynný amoniak. V přítomnosti vlhkosti žíravá pro hliník, zinek a cín. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1907
1908	CHLORITAN, ROZTOK	8		II	274 352	1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2 TP24	F-A, S-B	Kategorie B	SGG5 SG6 SG8 SG10 SG12 SG20	Bezbarvá kapalina. Při styku s kyselinami uvolňuje velmi dráždivé a žíravé plyny. Oxidační roztok. Při styku s organickými materiály, jako dřevo, bavlna a sláma, může způsobit požár. Mírně žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1908

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1908	CHLORITAN, ROZTOK	8		III	223 274 352	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP2 TP24	F-A, S-B	Kategorie B	SGG5 SG6 SG8 SG10 SG12 SG20	Viz výše.	1908
1910	OXID VÁPENATÝ	8			960													Není předmětem ustanovení tohoto Řádu, ale může být předmětem ustanovení upravující přepravu nebezpečných věcí jinými druhy dopravy.	1910
1911	DIBORAN	2.3	2.1			0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW2	SG46	Zkapalněný, hořlavý, toxický, bezbarvý plyn s nepříjemným zápachem. Meze výbušnosti: 0,9 % až 98 %. Lehčí než vzduch (0,95). Může se rozkládat při teplotě nad -18 °C, tvoří vodík a hydridy boru. Teplota samovolného vznícení 90 °C. Toxický při vdechnutí; při hydrolýze v plících se tvoří kyselina boritá a voda.	1911
1912	CHLORMETHAN (METHYLCHLORID) A DICHLORMETHAN, SMĚS	2.1			228	0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie D SW2		Roztok hořlavého plynu methylchloridu, UN číslo 1063, v kapalném methylenchloridu.	1912
1913	NEON, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	2.2				120 ml	E1	P203					T75	TP5	F-C, S-V	Kategorie D		Zkapalněný, inertní plyn. Lehčí než vzduch (0,7).	1913
1914	BUTYLPROPIONÁTY	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 32 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	1914
1915	CYKLOHEXANON	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 38 °C až 44 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,1 % až 9,4 %. Nemísitelná s vodou.	1915
1916	2,2'-DICHLORDIETHYLETHER	6.1	3	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá hořlavá kapalina. Bod vzplanutí: 55 °C (cc). Nemísitelná s vodou, ale reaguje s ní a vyvíjí žíravé a toxické páry. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1916
1917	ETHYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	3		II	386	1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1 TP13	F-E, S-D	Kategorie C SW1 SW2		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 16 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,8 % až 14 %. Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	1917
1918	ISOPROPYLBENZEN	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-E	Kategorie A		Bezbarvá kapalina se zápachem připomínajícím chloroform. Bod vzplanutí: 31 °C (cc). Meze výbušnosti: 0,9 % až 6,5 %. Nemísitelná s vodou.	1918
1919	METHYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	3		II	386	1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1 TP13	F-E, S-D	Kategorie C SW1		Bezbarvá, těkavá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: -3 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,2 % až 25 %. Nemísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	1919
1920	NONANY	3	P	III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP2	F-E, S-E	Kategorie A		Bezbarvé kapaliny. Meze výbušnosti: 0,8 % až 2,9 %. n-NONAN: bod vzplanutí 31 °C (cc). Nemísitelné s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	1920
1921	PROPYLENIMIN, STABILIZOVANÝ	3	6.1	I	386	0	E0	P001					T14	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie D SW1 SW2		Bezbarvá kapalina s amoniakálním zápachem. Bod vzplanutí: -4 °C (oc). Mísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže a očí.	1921
1922	PYRROLIDIN	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-C	Kategorie B SW2	SGG18 SG35	Bezbarvá až bledě žlutá kapalina s amoniakálním zápachem. Prudce reaguje s kyselinami. Bod vzplanutí: 3 °C (cc). Mísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	1922
1923	DITHIONIČITAN VÁPENATÝ	4.2		II		0	E2	P410	PP31	IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie E H1		Na vzduchu náchylná k samovolnému ohřevu a vznícení, uvolňuje oxid siřičitý, dráždivý plyn.	1923
1928	METHYLMAGNESIUMBROMID V ETHYLETHERU	4.3	3	I		0	E0	P402							F-G, S-L	Kategorie D H1	SG26	Bezbarvá, nažloutlá kapalina. Při styku s vodou se prudce rozkládá. Při rozlití se samovolně vznítí.	1928
1929	DITHIONIČITAN DRASELNÝ	4.2		II		0	E2	P410	PP31	IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie E H1		Na vzduchu náchylná k samovolnému ohřevu a vznícení, uvolňuje oxid siřičitý, dráždivý plyn.	1929
1931	DITHIONIČITAN ZINEČNATÝ	9		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-J	Kategorie A H1	SGG7 SG11 SG20	Bílý, amorfní tuhá látka. Rozpustný ve vodě. Při styku s vlhkostí je náchylný k ohřevu a v důsledku toho uvolňuje oxid siřičitý, silně dráždivý plyn. Rovněž při styku s kyselinami uvolňuje oxid siřičitý.	1931

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1932	ZIRKONIUM, ODPAD	4.2		III	223	0	E0	P002 LP02	PP31 L4	IBC08	B4		T1	TP33	F-G, S-L	Kategorie D H1	SG26	Částice větší než 840 mikronů. Snadno hořlavé; na vzduchu se může samovolně vznítit. Při styku s vodou může uvolňovat vodík, hořlavý plyn.	1932
1935	KYANID, ROZTOK, J.N.	6.1	P	I	274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	Kategorie B SW2	SGG6 SG35	Kapalina, která vyvíjí toxické páry. Reaguje s kyselinami nebo párami kyselin a uvolňuje kyanovodík, vysoce toxický a hořlavý plyn. Toxická při požití, při styku s kůží a při	1935
1935	KYANID, ROZTOK, J.N.	6.1	P	II	274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	Kategorie A SW2	SGG6 SG35	Viz výše.	1935
1935	KYANID, ROZTOK, J.N.	6.1	P	III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2 TP13 TP28	F-A, S-A	Kategorie A SW2	SGG6 SG35	Viz výše.	1935
1938	KYSELINA BROMOCTOVÁ, ROZTOK	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A SW2	SGG1 SG36 SG49	Žíravá pro většinu kovů. Škodlivá při požití. Způsobuje poleptání očí a kůže.	1938
1938	KYSELINA BROMOCTOVÁ, ROZTOK	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A SW2	SGG1 SG36 SG49	Viz výše.	1938
1939	BROMID FOSFORYLU (OXYBROMID FOSFOREČNÝ)	8		II		1 kg	E0	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie C SW1 SW2 H2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvé krystaly. Bod tání: 56 °C. Prudce reagují s vodou, uvolňuje bromovodík, toxický a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Prudce reagují s organickými materiály (jako dřevo, bavlna, sláma) a způsobuje požár. Ohřáté se rozkládají a vyvíjí toxické a žíravé plyny. Působením ohně uvolňují toxické a žíravé plyny. V přítomnosti vlhkosti jsou vysoce žíravé pro většinu kovů. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	1939
1940	KYSELINA THIOGLYKOLOVÁ	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se silným, velmi nepříjemným zápachem. Žíravá pro většinu kovů. Škodlivá při požití.	1940
1941	DIBROMDIFLUORMETHAN	9		III		5 l	E1	P001 LP01					T11	TP2	F-A, S-A	Kategorie A SW1		Bezbarvá, těžká kapalina. Bod varu: 24 °C. Nemísitelná s vodou. Působením ohně může uvolňovat toxické páry. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	1941
1942	DUSIČNAN AMONNÝ s nejvýše 0,2 % množství hořlavých látek, včetně organických látek vztažené na atom uhlíku, s vyloučením jakékoliv jiné přidané látky	5.1		III	900 952 967	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1 BK2 BK3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie C SW1 SW14 SW23	SGG2 SG16 SG42 SG45 SG47 SG48 SG51 SG56 SG58 SG59 SG61	Krystaly, granule nebo pecičky. Rozpustné ve vodě. Podporují hoření. Při rozsáhlém požáru na palubě plavidla, přepravující tuto látku, může vzniknout nebezpečí výbuchu v případě kontaminace (např. topným olejem) nebo v těsně uzavřeném prostoru. Vedlejší detonace mohou zvýšit nebezpečí výbuchu. Intenzivně ohřátý se rozkládá, vytváří toxické plyny a plyny, které podporují hoření. Přeprava DUSIČNANU AMONNÉHO náchylného k samoohřevu, který může způsobit rozklad látky, je zakázána.	1942
1944	ZÁPALKY BEZPEČNOSTNÍ (knížečky, složky nebo krabičky)	4.1		III	293 294	5 kg	E1	P407							F-A, S-I	Kategorie A		Určeny k tomu, aby se na zvlášť upraveném povrchu vznítily.	1944
1945	ZÁPALKY VOSKOVÉ	4.1		III	293 294	5 kg	E1	P407							F-A, S-I	Kategorie B		Třením se vznítí; mohou potřebovat upravený povrch.	1945
1950	AEROSOLY	2	viz ZU63		63 190 277 327 344 381 959	viz ZU277	E0	P207 LP200	PP87 L2						F-D, S-U	SW1 SW22	SG69	-	1950
1951	ARGON, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	2.2				120 ml	E1	P203					T75	TP5	F-C, S-V	Kategorie D		Zkapalněný inertní plyn. Těžší než vzduch (1,4).	1951

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1952	ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS, obsahující nejvýše 9 % ethylenoxidu	2.2				120 ml	E1	P200							F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn s éterickým zápachem. Meze výbušnosti: 31 % až 52 %. Těžší než vzduch (1,5).	1952
1953	PLYN STLAČENÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	2.3	2.1		274	0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW2		-	1953
1954	PLYN STLAČENÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	2.1			274 392	0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW2		-	1954
1955	PLYN STLAČENÝ, TOXICKÝ, J.N.	2.3			274	0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW2		-	1955
1956	PLYN STLAČENÝ, J.N.	2.2			274 378	120 ml	E1	P200							F-C, S-V	Kategorie A		-	1956
1957	DEUTERIUM, STLAČENÉ	2.1				0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie E SW2		Hořlavý plyn bez zápachu. Mnohem lehčí než vzduch (0,14).	1957
1958	1,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 114)	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn se zápachem připomínajícím chloroform. Mnohem těžší než vzduch (5,9). Bod varu: 4 °C.	1958
1959	1,1-DIFLUORETHYLEN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 1132a)	2.1				0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie E SW2		Hořlavý plyn. Meze výbušnosti: 2,3 % až 25 %. Mnohem těžší než vzduch (2,2).	1959
1961	ETHAN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	2.1				0	E0	P203					T75	TP5	F-D, S-U	Kategorie D SW2		Zkapalněný, hořlavý plyn se slabým zápachem. Meze výbušnosti: 3 % až 16 %. Mírně těžší než vzduch (1,05).	1961
1962	ETHYLEN	2.1				0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie E SW2		Hořlavý plyn. Meze výbušnosti: 3 % až 34 %. Mírně lehčí než vzduch (0,98).	1962
1963	HELIUM, HLUBOCE ZCHLAZENÉ, KAPALNÉ	2.2				120 ml	E1	P203					T75	TP5 TP34	F-C, S-V	Kategorie D		Zkapalněný, inertní plyn. Mnohem lehčí než vzduch (0,14).	1963
1964	UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, STLAČENÁ, J.N.	2.1			274	0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie E SW2		Hořlavá směs plynných uhlovodíků získaná ze zemního plynu nebo destilací minerálních olejů nebo uhlí apod. Může obsahovat propan, cyklopropan, propen, butan, buten a pod. v různých se poměrech. Těžší než vzduch.	1964
1965	UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N.	2.1			274 392	0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie E SW2		Zkapalněné hořlavé směsi plynných uhlovodíků, získané ze zemního plynu nebo destilací minerálních olejů nebo uhlí apod. Může obsahovat propan, cyklopropan, propen, butan, buten a pod. v různých se poměrech. Těžší než vzduch.	1965
1966	VODÍK, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	2.1				0	E0	P203					T75	TP5 TP34	F-D, S-U	Kategorie D SW2	SG46	Zkapalněný hořlavý plyn bez zápachu. Meze výbušnosti: 4 % až 75 %. Mnohem lehčí než vzduch (0,07).	1966
1967	INSEKTICID, PLYNNÝ, TOXICKÝ, J.N.	2.3			274	0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie D SW2		Toxická směs insekticidů se zkapalněnými plyny. Tato směs může být hořlavá.	1967
1968	INSEKTICID, PLYNNÝ, J.N.	2.2			274	120 ml	E1	P200							F-C, S-V	Kategorie A		Nehořlavé a netoxické směsi insekticidů se zkapalněnými plyny.	1968
1969	ISOBUTAN	2.1			392	0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie E SW2		Hořlavý uhlovodík. Těžší než vzduch.	1969
1970	KRYPTON, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	2.2				120 ml	E1	P203					T75	TP5	F-C, S-V	Kategorie D		Zkapalněný, inertní plyn. Mnohem těžší než vzduch (2,9).	1970
1971	METHAN, STLAČENÝ nebo PLYN ZEMNÍ, STLAČENÝ, s vysokým obsahem methanu	2.1			392 974	0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie E SW2		Hořlavý plyn. Meze výbušnosti: 5 % až 16 %. Lehčí než vzduch (methan 0,55).	1971

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1972	METHAN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ nebo PLYN ZEMNÍ, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, s vysokým obsahem methanu	2.1				0	E0	P203					T75	TP5	F-D, S-U	Kategorie D SW2		Zkapalněný, hořlavý plyn. Meze výbušnosti: 5 % až 16 %. Lehčí než vzduch (methan 0,55).	1972
1973	CHLORDIFLUORMETHAN A CHLORPENTAFLUORETHAN, SMĚS s konstantním bodem varu s cca 49 % chlortrifluormethanu (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 502)	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn. Mnohem těžší než vzduch (4,2).	1973
1974	BROMCHLORDIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 12B1)	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn. Mnohem těžší než vzduch (5,7).	1974
1975	OXID DUSNATÝ A OXID DUSIČITÝ, SMĚS	2.3	5.1/8			0	E0	P200							F-C, S-W	Kategorie D SW2	SG6 SG19	Nehořlavé, toxické a žíravé, hnědé plynné směsi proměnlivého složení, se štiplavým zápachem. Silné oxidační činidlo. Těžší než vzduch. Silně dráždí kůži, oči a sliznice. Toxická při vdechnutí, se zpožděným účinkem podobně jako fosgen.	1975
1976	OKTAFLUORCYKLOBUTAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK RC 318)	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn. Mnohem těžší než vzduch (7,0).	1976
1977	DUSÍK, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	2.2			345 346	120 ml	E1	P203					T75	TP5	F-C, S-V	Kategorie D		Zkapalněný, nehořlavý plyn bez zápachu. Lehčí než vzduch (0,97). Opatření pro oddělení kapalného dusíku a používaných armatur musí odpovídat možnému nebezpečí pro kontejner nebo plavidlo vlivem nesprávného použití nebo náhodného úniku.	1977
1978	PROPAN	2.1			392	0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie E SW2		Hořlavý plynný uhlovodík. Meze výbušnosti: 2,3 % až 9,5 %. Těžší než vzduch (1,56).	1978
1982	TETRAFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 14)	2.2				120 ml	E1	P200							F-C, S-V	Kategorie A		Nehořlavý plyn. Mnohem těžší než vzduch (3,1).	1982
1983	1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 133a)	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn. Mnohem těžší než vzduch (4,1). Bod varu: 7 °C.	1983
1984	TRIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 23)	2.2				120 ml	E1	P200							F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn. Mnohem těžší než vzduch (2,4).	1984
1986	ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N.	3	6.1	I	274	0	E0	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie E SW2		Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1986
1986	ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N.	3	6.1	II	274	1 l	E1	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Viz výše.	1986
1986	ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N.	3	6.1	III	223 274	5 l	E2	P001		IBC03			T7	TP1 TP28	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	1986
1987	ALKOHOLY, J.N.	3		II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1 TP8 TP28	F-E, S-D	Kategorie B		-	1987

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
1987	ALKOHOLY, J.N.	3		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1 TP29	F-E, S-D	Kategorie A		-	1987
1988	ALDEHYDY, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N.	3	6.1	I	274	0	E0	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie E SW2		Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1988
1988	ALDEHYDY, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N.	3	6.1	II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Viz výše.	1988
1988	ALDEHYDY, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N.	3	6.1	III	223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP1 TP28	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	1988
1989	ALDEHYDY, J.N.	3		I	274	0	E3	P001					T11	TP1 TP27	F-E, S-D	Kategorie E		-	1989
1989	ALDEHYDY, J.N.	3		II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1 TP8 TP28	F-E, S-D	Kategorie B		-	1989
1989	ALDEHYDY, J.N.	3		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1 TP29	F-E, S-D	Kategorie A		-	1989
1990	BENZALDEHYD	9		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvý nebo nažloutlý těkavý olej se zápachem připomínajícím hořké mandle. Slabě rozpustný ve vodě. Dráždí kůži, oči a sliznice.	1990
1991	CHLOROPREN, STABILIZOVANÝ	3	6.1	I	386	0	E0	P001					T14	TP2 TP6 TP13	F-E, S-D	Kategorie D SW1 SW2	SGG10	Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: -20 °C (cc). Meze výbušnosti: 2,5 % až 12 %. Slabě rozpustná ve vodě. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1991
1992	LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N.	3	6.1	I	274	0	E0	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie E SW2		Hořlavá toxická kapalina, která není vyjmenována v této třídě nebo na základě její charakteristiky nespadá do některé jiné třídy. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1992
1992	LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N.	3	6.1	II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Viz výše.	1992
1992	LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N.	3	6.1	III	223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP1 TP28	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	1992
1993	LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N.	3		I	274	0	E3	P001					T11	TP1 TP27	F-E, S-E	Kategorie E		-	1993
1993	LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N.	3		II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1 TP8 TP28	F-E, S-E	Kategorie B		-	1993
1993	LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N.	3		III	223 274 955	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1 TP29	F-E, S-E	Kategorie A		-	1993
1994	PENTAKARBONYL ŽELEZA	6.1	3	I	354	0	E0	P601					T22	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie D SW2		Žlutá až tmavočervená, těkavá hořlavá kapalina. Bod vzplanutí: -15 °C (cc). Meze výbušnosti: 3,7 % až 12,5 %. Může reagovat s vodou nebo párou, uvolňuje oxid uhelnatý, toxický plyn. Vysoce toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	1994
1999	DEHTY, KAPALNÉ, včetně silničního asfaltu a olejů, živice a ředěné živice	3		II		5 l	E2	P001		IBC02			T3	TP3 TP29	F-E, S-E	Kategorie B		Proměnlivá kapalina připravená smícháním asfaltu a destilátu ropy. Pronikavý zápach. Nemísitelné s vodou.	1999
1999	DEHTY, KAPALNÉ, včetně silničního asfaltu a olejů, živice a ředěné živice	3		III	955	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T1	TP3	F-E, S-E	Kategorie A		Viz výše.	1999
2000	CELULOID, v blocích, tyčích, deskách, trubkách atd., vyjma	4.1		III	223 383	5 kg	E1	P002 LP02	PP7						F-A, S-I	Kategorie A		Snadno se vznítí. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické páry, které v uzavřeném nákladním prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs.	2000
2001	NAFTENÁTY KOBALTNATÉ, PRÁŠEK	4.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-I	Kategorie A		Hnědý, amorfní prášek. Nerozpustný ve vodě. Snadno vznětlivý.	2001

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2002	CELULOID, ODPAD	4.2		III	223	0	E0	P002 LP02	PP8	IBC08	B3				F-A, S-J	Kategorie D		Snadno vzplane. Je-li vystaven ohni, vyvíjí toxické páry, které v uzavřeném nákladním prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs.	2002
2004	AMID HOŘEČNATÝ	4.2		II		0	E2	P410	PP31	IBC06			T3	TP33	F-G, S-M	Kategorie C H1	SG26	Bílý prášek. Na vzduchu náchylný k samovolnému vznícení. Prudce reaguje s vodou.	2004
2006	PLASTY NA BÁZI NITROCELULÓZY, SCHOPNÉ SAMOOHŘEVU, J.N.	4.2		III	274	0	E0	P002							F-A, S-G	Kategorie C		-	2006
2008	ZIRKONIUM, PRÁŠEK, SUCHÝ	4.2		I		0	E0	P404	PP31				T21	TP7 TP33	F-G, S-M	Kategorie D	SGG15 SG26	Amorfní prášek. Na vzduchu náchylný k samovolnému vznícení. S oxidačními činidly tvoří výbušné směsi.	2008
2008	ZIRKONIUM, PRÁŠEK, SUCHÝ	4.2		II		0	E2	P410	PP31	IBC06	B21		T3	TP33	F-G, S-M	Kategorie D H1	SGG15 SG26	Viz výše.	2008
2008	ZIRKONIUM, PRÁŠEK, SUCHÝ	4.2		III	223	0	E1	P002 LP02	PP31 L4	IBC06	B4		T1	TP33	F-G, S-M	Kategorie D H1	SGG15 SG26	Viz výše.	2008
2009	ZIRKONIUM, SUCHÉ, hotové plechy, pásy nebo stočený drát	4.2		III	223	0	E1	P002 LP02	PP31 L4						F-G, S-M	Kategorie D H1	SGG15 SG26	Tvrdý, stříbřitý kov, na vzduchu náchylný k samovolnému vznícení.	2009
2010	HYDRID HOŘEČNATÝ	4.3		I		0	E0	P403	PP31						F-G, S-O	Kategorie E H1	SG26 SG35	Bílé krystaly. Při styku s vodou, kyselinami nebo vlhkostí vyvíjí vodík, který se může vznítit reakčním teplem.	2010
2011	FOSFID HOŘEČNATÝ	4.3	6.1	I		0	E0	P403	PP31						F-G, S-N	Kategorie E SW2 SW5 H1	SG26 SG35	Tuhá látka. Reaguje s kyselinami nebo se pomalu rozkládá při styku s vodou či vlhkým vzduchem a vyvyvíjí fosfin, samovolně hořlavý a vysoce toxický plyn. Prudce reaguje s oxidačními činidly. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2011
2012	FOSFID DRASELNÝ	4.3	6.1	I		0	E0	P403	PP31						F-G, S-N	Kategorie E SW2 SW5 H1	SG26 SG35	Tuhá látka. Reaguje s kyselinami nebo se pomalu rozkládá při styku s vodou či vlhkým vzduchem a vyvyvíjí fosfin, samovolně hořlavý a vysoce toxický plyn. Prudce reaguje s oxidačními činidly. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2012
2013	FOSFID STRONTNATÝ	4.3	6.1	I		0	E0	P403	PP31						F-G, S-N	Kategorie E SW2 SW5 H1	SG26 SG35	Tuhá látka. Reaguje s kyselinami nebo se pomalu rozkládá při styku s vodou či vlhkým vzduchem a vyvyvíjí fosfin, samovolně hořlavý a vysoce toxický plyn. Prudce reaguje s oxidačními činidly. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2013
2014	PEROXID VODÍKU, VODNÝ ROZTOK nejméně 20 %, ale nejvýše 60 % peroxidu vodíku (stabilizovaný podle potřeby)	5.1	8	II		1 l	E2	P504	PP10	IBC02	B5		T7	TP2 TP6 TP24	F-H, S-Q	Kategorie D SW1	SGG16 SG16 SG59 SG72	Bezbarvá kapalina. Pomalu se rozkládá za vyvíjení kyslíku; rychlost rozkladu se zvyšuje při styku s kovy, vyjma hliníku. Při styku s hořlavými materiály může způsobit požár nebo výbuch. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. I když jsou stabilizované, mohou tyto roztoky uvolňovat kyslík.	2014
2015	PEROXID VODÍKU, VODNÝ ROZTOK, STABILIZOVANÝ více než 60 % peroxidu vodíku	5.1	8	I		0	E0	P501					T9	TP2 TP6 TP24	F-H, S-Q	Kategorie D SW1	SGG16 SG16 SG59	Bezbarvá kapalina. Pomalu se rozkládá za vyvíjení kyslíku; rychlost rozkladu se zvyšuje při styku s kovy, vyjma hliníku. Prudce se rozkládá při styku s manganistany. Je-li vystaven ohni, mohou být směsi s hořlavými materiály výbušné. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. I když jsou stabilizované, mohou tyto roztoky uvolňovat kyslík.	2015
2016	MUNICE, TOXICKÁ, NEVÝBUŠNÁ, bez redukované trhací náplně nebo výmetné náplně, slepé	6.1				0	E0	P600							F-A, S-A	Kategorie E SW2 H1		Obsah může vyvíjet toxické páry nebo se vypařovat. Vyvíjené plyny jsou toxické při styku s kůží a při vdechnutí.	2016
2017	MUNICE, SLZOTVORNÁ, NEVÝBUŠNÁ, bez redukované trhací náplně nebo výmetné náplně, slepé	6.1	8			0	E0	P600							F-A, S-B	Kategorie E SW2 H1		Obsah může vyvíjet dráždivý plyn nebo se vypařovat a způsobovat slzení.	2017

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2018	CHLORANILÍNY, TUHÉ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Krystalická tuhá látka. Bod tání čistého para-chloranilínu: přibližně 70 °C. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2018
2019	CHLORANILÍNY, KAPALNÉ	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A	SG35	Bezbarvá kapalina. Může být směsí dvou izomerů (například ortho- a meta-) chloranilínu. Reaguje s kyselinami. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2019
2020	CHLORFENOLY, TUHÉ	6.1		III	205	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Široká škála toxických tuhých látek. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2020
2021	CHLORFENOLY, KAPALNÉ	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Široká škála toxických kapalin. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2021
2022	KYSELINA KRESOLOVÁ	6.1	8	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie B		Bezbarvá až žlutohnědá kapalná směs se zápachem po fenolu. Mísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Kyselina kresolová je triviální název pro směsi kresolů a vyšších alkylfenolů různých množství. Běžně obsahuje více než 95 % sloučenin fenolu.	2022
2023	EPICHLORHYDRIN	6.1	3 P	II	279	100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie A SW2		Bezbarvá hořlavá kapalina se zápachem připomínajícím chloroform. Bod vzplanutí: 32 °C (cc). Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2023
2024	SLOUČENINA RTUTI, KAPALNÁ, J.N.	6.1	P	I	43 66 274	0	E5	P001							F-A, S-A	Kategorie B SW2	SGG7 SGG11	Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2024
2024	SLOUČENINA RTUTI, KAPALNÁ, J.N.	6.1	P	II	43 66 274	100 ml	E4	P001		IBC02					F-A, S-A	Kategorie B SW2	SGG7 SGG11	Viz výše.	2024
2024	SLOUČENINA RTUTI, KAPALNÁ, J.N.	6.1	P	III	43 66 223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03					F-A, S-A	Kategorie B SW2	SGG7 SGG11	Viz výše.	2024
2025	SLOUČENINA RTUTI, TUHÁ, J.N.	6.1	P	I	43 66 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2025
2025	SLOUČENINA RTUTI, TUHÁ, J.N.	6.1	P	II	43 66 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Viz výše.	2025
2025	SLOUČENINA RTUTI, TUHÁ, J.N.	6.1	P	III	43 66 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Viz výše.	2025
2026	SLOUČENINA FENYLRTUŤNATÁ, J.N.	6.1	P	I	43 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Obvykle bílé krystaly nebo prášek. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2026
2026	SLOUČENINA FENYLRTUŤNATÁ, J.N.	6.1	P	II	43 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Viz výše.	2026
2026	SLOUČENINA FENYLRTUŤNATÁ, J.N.	6.1	P	III	43 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG11	Viz výše.	2026
2027	ARSENITAN SODNÝ, TUHÝ	6.1		II	43	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Šedobílý prášek. Rozpustný ve vodě. Reaguje s oxidačními činidly a vyvíjí teplo. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2027
2028	PUMY MLŽNÉ, DÝMOVNICE, NEVÝBUŠNÉ, obsahující žíravou kapalnou látku, bez zapalovačů	8		II		0	E0	P803							F-A, S-B	Kategorie E SW2		Žíravý obsah vyvíjí hustý kouř při styku se vzduchem. Žíravý obsah může způsobit poleptání pokožky.	2028

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2029	HYDRAZIN, BEZVODÝ	8	3/6.1	I		0	E0	P001							F-E, S-C	Kategorie D SW2	SG5 SG8 SGG18 SG35	Bezbarvá, hořlavá kapalina s amoniakálním zápachem. Prudce reaguje s kyselinami. Bod vzplanutí: 52 °C (cc). Mísitelný s vodou. Vysoce reaktivní redukční činidlo. Samovolně vzplane při styku s porézními materiály, jako je zemina, dřevo nebo látka. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	2029
2030	HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK, obsahující více než 37 % hm.	8	6.1	I		0	E0	P001					T10	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG18 SG35	Bezbarvá kapalina. Silné redukční činidlo, snadno hoří. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Prudce reaguje s kyselinami.	2030
2030	HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK, obsahující více než 37 % hm.	8	6.1	II		1 l	E0	P001		IBC02			T7	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG18 SG35	Viz výše.	2030
2030	HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK, obsahující více než 37 % hm.	8	6.1	III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG18 SG35	Viz výše.	2030
2031	KYSELINA DUSIČNÁ, jiná než dýmavá, obsahující více než 70 % kyseliny	8	5.1	I		0	E0	P001	PP81				T10	TP2 TP13	F-A, S-Q	Kategorie D	SGG1a SG6 SG16 SG17 SG19 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Silný oxidant; může způsobit požár při styku s organickými materiály, jako je dřevo, bavlna nebo sláma, za vyvíjení vysoce toxických plynů (hnědé páry). Vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	2031
2031	KYSELINA DUSIČNÁ, jiná než dýmavá, obsahující nejméně 65 %, ale nejvýše 70 % kyseliny	8	5.1	II		1 l	E2	P001	PP81	IBC02	B15 B20		T8	TP2	F-A, S-Q	Kategorie D	SGG1a SG6 SG16 SG17 SG19 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Oxidační činidlo; může způsobit požár při styku s organickými materiály, jako je dřevo, bavlna nebo sláma, za vyvíjení vysoce toxických plynů (hnědé páry). Vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	2031
2031	KYSELINA DUSIČNÁ, jiná než dýmavá, obsahující nejvýše 65 % kyseliny	8		II		1 l	E2	P001	PP81	IBC02	B15 B20		T8	TP2	F-A, S-B	Kategorie D	SGG1a SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Oxidant; může způsobit požár při styku s organickými materiály, jako je dřevo, bavlna nebo sláma, za vyvíjení vysoce toxických plynů (hnědé páry). Vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	2031
2032	KYSELINA DUSIČNÁ, DÝMAVÁ	8	5.1/6.1	I		0	E0	P602					T20	TP2 TP13	F-A, S-Q	Kategorie D SW2	SGG1a SG6 SG16 SG17 SG19 SG36 SG49	Hnědá kapalina. Silný oxidant; může způsobit požár při styku s organickými materiály, jako je dřevo, bavlna nebo sláma. Vysoce žíravá pro většinu kovů. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí par. Způsobuje těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	2032
2033	OXID DRASELNÝ	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG22 SG35	Rozplývavá krystalická tuhá látka. Prudce reaguje s vodou za vyvíjení tepla. Reaguje s amonnými solemi za vyvíjení plynného amoniaku. Prudce reaguje s kyselinami. V přítomnosti vlhkosti je žíravá pro hliník, zinek a cín. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2033
2034	VODÍK A METHAN, SMĚS, STLAČENÁ	2.1				0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie E SW2	SG46	Hořlavá směs plynů bez zápachu. Mnohem lehčí než vzduch.	2034

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2035	1,1,1-TRIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 143a)	2.1				0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie B SW2		Hořlavý plyn s mírným zápachem. Mnohem těžší než vzduch (2,9).	2035
2036	XENON	2.2			378	120 ml	E1	P200							F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, inertní plyn. Mnohem těžší než vzduch (4,5).	2036
2037	NÁDOBKY, MALÉ, OBSAHUJÍCÍ PLYN (KARTUŠE), bez odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit	2			191 277 303 344	viz ZU277	E0	P003	PP17						F-D, S-U	Kategorie B SW2		Obyčejně obsahuje směsi zkapalněného butanu a propanu v různých poměrech, pro použití v plynových vařičích atd.	2037
2038	DINITROTOLUENY, KAPALNÉ	6.1	P	II		100 ml	E4	P001		IBC02	B20		T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Nemísitelné s vodou. Komerční úroveň sestávající ze směsi 2,4-, 3,4- a 3,5-izomerů je olejovitá kapalina. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2038
2044	2,2-DIMETHYLPROPAN	2.1				0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie E SW2		Hořlavý plynný uhlovodík. Meze výbušnosti: 1,4 % až 7,2 %. Těžší než vzduch (2,48).	2044
2045	ISOBUTYRALDEHYD	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie E SW2		Bezbarvá kapalina s charakteristickým štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: -24 °C (cc). Meze výbušnosti: 1 % až 12 %. Nemísitelné s vodou.	2045
2046	ISOPROPYLTOLUENY (CYMENY)	3	P	III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvé kapaliny s aromatickým zápachem. Nemísitelné s vodou. Meze výbušnosti: 0,7 % až 5,6 %.	2046
2047	DICHLORPROPENY	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvé nebo žluté kapaliny se sladkou vůní. Meze výbušnosti: 5 % až 14 %. Nemísitelný s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2047
2047	DICHLORPROPENY	3		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	2047
2048	DICYKLOPENTADIEN	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Čistá látka je látka tuhá s bodem tání 34 °C. Bod vzplanutí: 26 °C až 38 °C (cc). Komerční produkty jsou kapaliny. Nemísitelné s vodou. Škodlivá při požití.	2048
2049	DIETHYLBENZEN	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvé kapaliny. Bod vzplanutí: 49 °C až 56 °C (cc). Nemísitelné s vodou. Komerční produkt je směs izomerů.	2049
2050	DIISOBUTYLEN, ISOMERNÍ SLOUČENINY	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvé kapaliny. Bod vzplanutí: -18 °C až 21 °C (cc). Meze výbušnosti: 0,8 % až 4,8 %. Nemísitelné s vodou.	2050
2051	2-(DIMETHYLAMINO)-ETHANOL	8	3	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-C	Kategorie A	SG35	Bezbarvá, hořlavá kapalina se zápachem připomínajícím rybinu. Bod vzplanutí: 31 °C (oc). Mísitelný s vodou. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2051
2052	DIPENTEN	3	P	III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-E	Kategorie A		Bezbarvé kapaliny s vůní připomínající citróny. Bod vzplanutí: 43 °C (cc). Meze výbušnosti: 0,7 % až 6,1 %. Nemísitelné s vodou.	2052
2053	METHYLISOBUTYLKARBINOL	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 41 °C (cc). Meze výbušnosti: 1 % až 5,5 %. Mísitelný s vodou. Škodlivá při vdechnutí.	2053
2054	MORFOLIN	8	3	I		0	E0	P001					T10	TP2	F-E, S-C	Kategorie A		Bezbarvá kapalina se zápachem připomínajícím rybinu. Bod vzplanutí: 38 °C (cc). Meze výbušnosti: 2 % až 11,2 %. Mísitelná s vodou. Škodlivá při styku s kůží a při vdechnutí. Žíravá pro kůži, oči a sliznice.	2054
2055	STYREN, MONOMERNÍ, STABILIZOVANÝ	3		III	386	5 l	E1	P001		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie C SW1		Bezbarvá, olejovitá kapalina. Bod vzplanutí: 32 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,1 % až 6,1 %. Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2055
2056	TETRAHYDROFURAN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina s éterickým zápachem. Bod vzplanutí: méně než -18 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,5 % až 12 %. Mísitelná s vodou.	2056
2057	TRIPROPYLEN	3	P	II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP2	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Nemísitelná s vodou.	2057
2057	TRIPROPYLEN	3	P	III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP2	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	2057
2058	VALERALDEHYD	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 12 °C (cc). Částečně mísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2058

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2059	NITROCELULÓZA, HOŘLAVÝ ROZTOK, obsahující nejvíce 12,6 % hm. dusíku v sušině a nejvíce 55 % nitrocelulózy	3		I	198	0	E0	P001					T11	TP1 TP8 TP27	F-E, S-D	Kategorie E		Při vystavení ohni vyvíjí toxické nitrózní páry.	2059
2059	NITROCELULÓZA, HOŘLAVÝ ROZTOK, obsahující nejvíce 12,6 % hm. dusíku v sušině a nejvíce 55 % nitrocelulózy	3		II	198	1 l	E0	P001		IBC02			T4	TP1 TP8	F-E, S-D	Kategorie B		Viz výše.	2059
2059	NITROCELULÓZA, HOŘLAVÝ ROZTOK, obsahující nejvíce 12,6 % hm. dusíku v sušině a nejvíce 55 % nitrocelulózy	3		III	198 223	5 l	E0	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	2059
2067	HNOJIVA OBSAHUJÍCÍ DUSIČNAN AMONNÝ	5.1		III	306 307 900 967	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1 BK2 BK3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie C SW1 SW14 SW23	SGG2 SG16 SG42 SG45 SG47 SG48 SG51 SG56 SG58 SG59 SG61	Krystaly, granule nebo pecičky. Úplně nebo částečně rozpustné ve vodě. Podporují hoření. Velký požár na palubě plavidla převážející tyto látky může zahrnovat nebezpečí výbuchu v případě kontaminace (například topným olejem) nebo silným omezením. Vedlejší detonace také může nést nebezpečí výbuchu. Pokud jsou silně zahřívány, rozkládají se za uvolňování toxických plynů a plynů, které podporují vznícení. Přeprava DUSIČNANU AMONNÉHO, který je náchylný k samoohřevu a následnému rozkladu, je zakázána.	2067
2071	HNOJIVA OBSAHUJÍCÍ DUSIČNAN AMONNÝ	9		III	193	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		BK2		F-H, S-Q	Kategorie A SW26	SGG2	Obvykle granule. Úplně nebo částečně rozpustné ve vodě. Tyto směsi mohou při zahřátí podléhat vlastnímu samovolnému rozkladu. Teplota při takové reakci může dosáhnout 500 °C. Rozklad, který jednou začal, se může šířit zbytkem produkujícím plyny, které jsou toxické. Žádná z těchto směsí nemá nebezpečí výbuchu. Přeprava DUSIČNANU AMONNÉHO, který je náchylný k samoohřevu a následnému rozkladu, je zakázána.	2071
2073	AMONIAK (ČPAVEK), ROZTOK, vodný, s hustotou menší než 0,880 kg/l při 15 °C, s více než 35 %, ale nejvýše 50 % amoniaku (čpavku)	2.2	P			120 ml	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie E SW2	SGG2 SGG18 SG35 SG46	Vodný roztok nehořlavého plynu se štiplavým zápachem. Prudce reaguje s kyselinami. Vysoce nebezpečný pro oči.	2073
2074	AKRYLAMID, TUHÝ	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW1 H2		Krystaly nebo prášek. Rozpustný ve vodě. Může prudce polymerovat při tání. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2074
2075	CHLORAL, BEZVODÝ, STABILIZOVANÝ	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie D SW2		Bezbarvá, pohyblivá kapalina, která vyvíjí toxické páry, které jsou značně těžší než vzduch. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2075
2076	KRESOLY, KAPALNÉ	6.1	8	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie B		Bezbarvé až světle žluté kapaliny. Mísitelné s vodou. Bod tání meta-KRESOLU: 12 °C. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2076
2077	1-NAFTYLAMIN (alfa-naftylamin)	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílé krystaly. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2077

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2078	TOLUENDIISOKYANÁT	6.1		II	279	100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2 TP13	F-A, S-A	Kategorie C SW1 SW2		Bezbarvá až světle žlutá kapalina se štiplavým zápachem. Nemísitelná s vodou, ale reaguje s ní za vyvíjení oxidu uhličitého. Bod tání: 20 °C (čistý produkt). Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2078
2079	DIETHYLENTRIAMIN	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A SW2	SGG18 SG35	Žlutá hygroskopická kapalina s amoniakálním zápachem. Rozpustná ve vodě. Silně zásaditá, žíravá. Může tvořit výbušné směsi s kyselinou dusičnou. Reaguje s oxidačními činidly. Žíravá pro měď a její slitiny. Prudce reaguje s kyselinami. Kapalina a páry mohou způsobit těžké poškození kůže a očí.	2079
2186	CHLOROVODÍK, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	2.3	8		900													Přeprava zakázána.	2186
2187	OXID UHLIČITÝ, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	2.2				120 ml	E1	P203					T75	TP5	F-C, S-V	Kategorie D		Bezbarvý, nehořlavý, zkapalněný plyn bez zápachu. Těžší než vzduch (1,5). Nemůže zůstat v kapalné formě při teplotách nad 31 °C.	2187
2188	ARSENOVODÍK (ARSIN)	2.3	2.1			0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW2		Bezbarvý, hořlavý, toxický plyn s česnekovým zápachem. Meze výbušnosti: 3,9 % až 77,8 %. Mnohem těžší než vzduch (2,8).	2188
2189	DICHLORSILAN	2.3	2.1/8			0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW2	SG4 SG9 SG72	Hořlavý, toxický a žíravý plyn. Reaguje s vodou, vyvíjí chlorovodík. Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	2189
2190	FLUORID KYSLÍKU, STLAČENÝ	2.3	5.1/8			0	E0	P200							F-C, S-W	Kategorie D SW2 H1	SG6 SG19	Bezbarvý, nehořlavý, toxický, žíravý plyn s nepříjemným zápachem. Silné oxidační činidlo. Pomalu reaguje s vodou a vlhkým vzduchem za vzniku toxických a žíravých par. Žíravý pro sklo a většinu kovů. Těžší než vzduch (1,9). Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	2190
2191	FLUORID SULFURYLU (SULFURYLFLUORID)	2.3				0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie D SW2		Toxický, nehořlavý plyn bez barvy a zápachu. Reaguje s vodou a vlhkým vzduchem za vyvíjení toxických a žíravých par. Mnohem těžší než vzduch (3,5). Dráždí kůži, oči a	2191
2192	GERMANOVODÍK (GERMAN)	2.3	2.1			0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW2		Bezbarvý, hořlavý, toxický plyn se štiplavým zápachem. Mnohem těžší než vzduch (2,6).	2192
2193	HEXAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 116)	2.2				120 ml	E1	P200							F-C, S-V	Kategorie A		Bezbarvý, nehořlavý plyn bez zápachu. Mnohem těžší než vzduch (4,8). Nemůže zůstat v kapalné formě nad 24,3 °C.	2193
2194	FLUORID SELENOVÝ	2.3	8			0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie D SW2		Bezbarvý, toxický a žíravý plyn. Žíravý pro sklo a většinu kovů. Těžší než vzduch. Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	2194
2195	FLUORID TELUROVÝ	2.3	8			0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie D SW2		Nehořlavý, toxický, žíravý a bezbarvý plyn s nepříjemným zápachem. Rozkládá se ve vodě za vyvíjení vysoce toxických a žíravých par. Žíravý pro sklo a většinu kovů. Mnohem těžší než vzduch (7,2). Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	2195
2196	FLUORID WOLFRAMOVÝ	2.3	8			0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie D SW2		Nehořlavý, toxický, žíravý a bezbarvý plyn nebo žlutá kapalina. Rozkládá se ve vodě nebo na vlhkém vzduchu za vyvíjení vysoce toxických a žíravých par. Žíravý pro sklo a většinu kovů. Mnohem těžší než vzduch (10,3). Bod varu: 19,5 °C. Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	2196
2197	JODOVODÍK, BEZVODÝ	2.3	8			0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie D SW2		Nehořlavý, toxický, žíravý a bezbarvý plyn se štiplavým zápachem. Silně žíravý v přítomnosti vody. Mnohem těžší než vzduch (4,4). Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	2197
2198	FLUORID FOSFOREČNÝ	2.3	8			0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie D SW2		Nehořlavý, toxický, žíravý plyn s dráždivým zápachem. Reaguje s vodou a s vlhkým vzduchem za vyvíjení toxických a žíravých par. Žíravý pro sklo a většinu kovů. Mnohem těžší než vzduch (4,3). Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	2198
2199	FOSFOROVODÍK (FOSFIN)	2.3	2.1			0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW2		Hořlavý, toxický, bezbarvý plyn s česnekovým zápachem. Na vzduchu se samovolně vznítí. Těžší než vzduch (1,2). Dráždí kůži, oči a sliznice.	2199

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2200	PROPADIEN, STABILIZOVANÝ	2.1			386	0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie B SW1 SW2		Zkapalněný, hořlavý, bezbarvý plyn. Meze výbušnosti: 1,7 % až 12 %. Těžší než vzduch (1,4). Bod varu: -34 °C. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2200
2201	OXID DUSNÝ, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	2.2	5.1			0	E0	P203					T75	TP5 TP22	F-C, S-W	Kategorie D SW2		Zkapalněný, nehořlavý, bezbarvý plyn s nasládlým zápachem. Silné oxidační činidlo. Těžší než vzduch (1,5). Nemůže zůstat v kapalné formě nad 36,5 °C.	2201
2202	SELENOVODÍK, BEZVODÝ	2.3	2.1			0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW2		Hořlavý, toxický, bezbarvý plyn s nepříjemným zápachem. Mnohem těžší než vzduch (2,8). Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	2202
2203	SILAN	2.1				0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie E SW2	SG43 SG46	Hořlavý, bezbarvý plyn s krajně nepříjemným zápachem. Meze výbušnosti: 1 % až 100 %. Na vzduchu se samovolně vznítí. Silné redukční činidlo, které prudce reaguje s oxidačními činidly. Těžší než vzduch (1,1).	2203
2204	SULFID KARBONYLU (KARBONYLSULFID)	2.3	2.1			0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW2		Hořlavý, toxický, bezbarvý plyn s krajně nepříjemným zápachem. Mnohem těžší než vzduch (2,1).	2204
2205	ADIPONITRIL	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T3	TP1	F-A, S-A	Kategorie A	SGG6	Bezbarvý olej bez zápachu. Rozkládá se při teplotě vyšší než 93 °C za vyvíjení kyanovodíku, vysoce toxického a hořlavého plynu. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2205
2206	ISOKYANÁTY, TOXICKÉ, J.N. nebo ISOKYANÁT, ROZTOK, TOXICKÝ, J.N.	6.1		II	274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	Kategorie E SW1 SW2		Kapaliny se štiplavým zápachem. Nemísitelné s vodou, ale reagují s ní za vyvíjení oxidu uhličitého. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Jsou-li uskladněny v podpalubí, s mechanickou ventilací, pak šest výměn vzduchu za hodinu. Výjimku tvoří případ, když jsou převáženy v uzavřených kontejnerech, kdy jsou nutné dvě výměny vzduchu za hodinu. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2206
2206	ISOKYANÁTY, TOXICKÉ, J.N. nebo ISOKYANÁT, ROZTOK, TOXICKÝ, J.N.	6.1		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP1 TP13 TP28	F-A, S-A	Kategorie E SW1 SW2		Viz výše.	2206
2208	CHLORNAN VÁPENATÝ, SMĚS, SUCHÁ, s více než 10 %, ale nejvýše 39 % aktivního chlóru	5.1	P	III	314	5 kg	E1	P002	PP85						F-H, S-Q	Kategorie D SW1 SW11	SGG8 SG35 SG38 SG49 SG53 SG60	Bílá nebo žlutavá tuhá látka (prášek, granule či tablety) se zápachem připomínajícím chlor. Rozpustná ve vodě. Může způsobit požár při styku s organickými materiály nebo s amonnými sloučeninami. Látka je při vyšších teplotách náchylná k exotermickému rozkladu. Tento stav může vést k požáru nebo k výbuchu. Rozklad může být zahájen teplem nebo nečistotami (například práškovými kovy (železo, mangan, kobalt, hořčík) a jejích sloučeninami). Náchylná k pomalému zahřívání. Reaguje s kyselinami a vyvíjí chlor, dráždivý, žíravý a toxický plyn. V přítomnosti vlhkosti žíravá pro většinu kovů. Prach dráždí sliznice.	2208
2209	FORMALDEHYD, ROZTOK, obsahující nejméně 25 % formaldehydu	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A		Bezbarvá čirá kapalina s dusivým štiplavým zápachem. Obvykle stabilizována methylalkoholem. Mísitelná s vodou. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2209
2210	MANEB nebo MANEB, PŘÍPRAVKY, s nejméně 60 % manebu	4.2	4.3 P	III	273	0	E1	P002	PP100	IBC06			T1	TP33	F-G, S-L	Kategorie A H1	SG26 SG29	Žlutý prášek, náchylný k zahřívání a k samovolnému vznícení na vzduchu. Může vyvíjet toxické, dráždivé nebo hořlavé páry, když je vlhký, vystaven ohni nebo při styku s kyselinami. Používá se jako fungicid.	2210
2211	KULIČKY POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ, vylučující hořlavé páry	9		III	382 965	5 kg	E1	P002	PP14	IBC08	B3 B6		T1	TP33	F-A, S-I	Kategorie E SW1 SW6	SG5 SG14	Lisovací hmota ve tvaru kuliček nebo granulí, sestávající převážně z polystyrenu, polymethylmetakrylátu nebo jiných polymerních látek a obsahující 5 % až 8 % těkavého uhlovodíku, což je většinou pentan. V průběhu skladování se uvolňuje malé množství tohoto pentanu; toto množství v atmosféře se zvyšuje s narůstající teplotou.	2211

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2212	AZBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, aktinolit, antofylit, krokydolit)	9		II	168 274	1 kg	E0	P002	PP37	IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2 H4	SG29	Minerální vlákna různé délky. Nehořlavé. Vdechování prachu z azbestových vláken je nebezpečné, proto se musí zamezit jakékoli expozici. Vždy zabraňte tvorbě azbestového prachu. Na krokydolit (modrý azbest) se musí nahlížet jako na nejnebezpečnější typ azbestu. Bezpečná hranice vzdušné koncentrace azbestových vláken může být docílena efektivním balením. Skladové prostory nebo přepravní kontejnery, které obsahovaly jakýkoli typ surového azbestu musí být pečlivě vyčištěny před vyložením jakéhokoliv zbývajícího nákladu, naložením dalšího nákladu nebo před provedením oprav či údržbářských prací. Kdykoli je to možné, musí být čištění skladových prostor prováděno když je plavidlo v přístavu, kde jsou k dispozici vhodné prostředky a vybavení, včetně vhodných dýchacích přístrojů a ochranných oděvů. Části těla, které mohly být látce vystaveny musí být okamžitě a důkladně omyty. Všechen odpadní materiál musí být sebrán do nepropustných a těsnicích pytlů pro bezpečnou likvidaci na břehu. Pokud nemůže být vyčištění provedeno ve vykládacím přístavu, pak se musí předem provést opatření pro provedení čištění v následujícím přístavu s potřebným vybavením.	2212
2213	PARAFORMALDEHYD	4.1		III	223 967	5 kg	E1	P002 LP02	PP12	IBC08	B3		T1 BK2 BK3	TP33	F-A, S-G	Kategorie A SW23		Bílý prášek se štiplavým zápachem. Vyvíjí formaldehyd, zvláště při zahřátí, což dráždí oči a sliznice.	2213
2214	FTALANHYDRID, obsahující více než 0,05 % maleinanhydridu	8		III	169 939	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bílý prášek nebo šupiny a hrudky obsahující velké množství prachu. Bod tání: 131 °C. Páry roztavené látky mají bod vzplanutí 152 °C (cc) a tvoří hořlavou atmosféru s mezemi výbušnosti 1,7 % až 10,4 %. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Může být přepravován v roztaveném stavu. Roztavená látka může způsobovat těžké poleptání kůže.	2214
2215	MALEINANHYDRID, ROZTAVENÝ	8		III		0	E0						T4	TP3	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49 SG50 SG57	Bod tání: přibližně 53 °C. Páry roztavené látky mají bod vzplanutí 103 °C (cc) a tvoří hořlavou atmosféru s mezemi výbušnosti 1,4 % až 7,1 %. Páry dráždí kůži, oči a sliznice.	2215
2215	MALEINANHYDRID	8		III		5 kg	E1	P002		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49 SG50 SG57	Bílý prášek, jehličky, šupiny, pecičky, pruty, brikety, hrudky nebo roztavená hmota. Bod tání: přibližně 53 °C. Páry a prach dráždí kůži, oči a sliznice. Vdechování může způsobit dýchací potíže.	2215
2216	Moučka rybí (odpad rybí), stabilizovaná (ý). Antioxidant ošetřený. Podíl vlhkosti minimálně 5%, maximálně 12%. Obsah tuku ne více než 15%.	9		III	29 117 300 308 907 928 945 973	0	E1	P900		IBC08	B3		T1 BK2	TP33	F-A, S-J	Kategorie B SW24	SG18 SG65	Hnědý až zelenohnědý produkt získaný zahříváním a vysoušením olejnatých ryb. Silně zapáchá, což může zasáhnout ostatní náklad. Náchylný k samovolnému ohřevu pakliže není z nízkotučného obsahu nebo není účinně upraven antioxidantem.	2216

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2217	ZBYTKY PO LISOVÁNÍ OLEJOVÝCH SEMEN, s nejvýše 1,5 % oleje a nejvýše 11 % vlhkosti	4.2		III	29 142 973	0	E0	P002 LP02	PP20	IBC08	B3 B6		BK2		F-A, S-J	Kategorie A SW1 SW4 H1		Zbytek, který zůstane po extrahování oleje rozpouštěcím procesem z olejnatých semen. Užívá se hlavně jako krmivo pro zvířata nebo hnojivo. Nejběžnější semenné koláče včetně získaných z kokosu (kopra), bavlníkového semínka, podzemnice olejné (burák), lněného semínka, kukuřice (kukuřičný šrot), nigerového semínka, palmového zrna, řepného semínka, rýžových otrub, sójových fazolí a slunečnicového semínka, mohou být přepravovány v podobě koláče, šupin, peciček, moučky atd. Je-li mokrý, může se pomalu samovolně zahřívat a samovolně vznítit. Před odesíláním musí tento náklad patřičně dozrát. Délka zrání závisí na podílu oleje. Semenný koláč nesmí obsahovat volné hořlavé rozpouštědlo. Kouření a používání otevřeného plamene není dovoleno při nakládce a vykládce, a ani při vstupu do skladových prostor	2217
2218	KYSELINA AKRYLOVÁ, STABILIZOVANÁ	8	3 P	II	386	1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-C	Kategorie C SW1 SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá, hořlavá kapalina s ostrým zápachem. Bod tání: 13 °C. Bod vzplanutí: 54 °C (cc). Mísitelná s vodou. Může prudce polymerovat, což může způsobit požár a výbuch, pakliže není patřičně stabilizována. Škodlivá při požití a při vdechnutí. Žíravá pro kůži, oči a sliznice.	2218
2219	ALLYLGLYCIDYLETHER	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 48 °C (cc). Mísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2219
2222	ANISOL	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá až žlutá kapalina. Bod vzplanutí: 41 °C (cc). Meze výbušnosti: 0,3 % až 6,3 %. Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2222
2224	BENZONITRIL	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A SW2	SG35	Bezbarvá kapalina se zápachem připomínajícím hořké mandle. Reaguje s kyselinami za vyvíjení kyanovodíku, vysoce toxického a hořlavého plynu. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2224
2225	BENZENSULFONYLCHLORID	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A SW2	SGG1	Bezbarvá až nažloutlá kapalina se štiplavým zápachem. Bod tání: 12 °C. Nemísitelná s vodou. Pomalu se ve vodě rozkládá. Škodlivá při požití a při styku s kůží. Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	2225
2226	BENZOTRICHLORID	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá až nažloutlá nebo hnědá dýmavá kapalina. Reaguje s vodou a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti, žíravá pro většinu kovů. Škodlivá při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže a očí. Páry dráždí oči a sliznice.	2226
2227	n-BUTYL METHAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	3		III	386	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie C SW1		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 41 °C (cc). Meze výbušnosti: 2 % až 8 %. Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2227
2232	2-CHLORETHANAL	6.1		I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-A, S-A	Kategorie D SW2		Čirá bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Mísitelná s vodou. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2232
2233	CHLORANIZIDINY	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Krystalická tuhá látka. Bod tání: 52 °C. Rozpustná ve vodě. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2233
2234	CHLORBENZOTRIFLUORIDY	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A SW2	SGG10	Bezbarvé kapaliny s aromatickým zápachem. Bod vzplanutí: 36 °C až 59 °C (cc). Při styku s vlhkostí může vyvíjet fluorovodík, což je toxický a žíravý plyn. Škodlivý při vdechnutí.	2234
2235	CHLORBENZYLCHLORIDY, KAPALNÉ	6.1	P	III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Nemísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2235
2236	3-CHLOR-4-METHYLFENYLISOKYANÁT, KAPALNÝ	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02					F-A, S-A	Kategorie B SW2		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Nemísitelná s vodou. Reaguje s vodou za vyvíjení oxidu uhličitého. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2236
2237	CHLORNITROANILÍNY	6.1	P	III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Žluté nebo oranžové krystalické prášky či jehličky. Nerozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2237

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2238	CHLORTOLUENY	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A	SGG10	Bezbarvé až hnědé kapaliny. Bod vzplanutí: 43 °C až 47 °C (cc). Nemísitelné s vodou. Jsou-li vystaveny ohni vyvíjejí se toxické plyny. Škodlivé při styku s kůží a při vdechnutí. Dráždí oči a sliznice.	2238
2239	CHLORTOLUIDINY, TUHÉ	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Krystalické tuhé látky. Některé izomery mohou tát i za nízké teploty: bod tání 0 °C až 24 °C. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2239
2240	KYSELINA CHROMSÍROVÁ	8		I		0	E0	P001					T10	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie B SW2	SGG1a SG6 SG16 SG17 SG19 SG36 SG49	Kapalná směs kyseliny sírové a sloučeniny chromu (například oxid chromový nebo dichroman sodný) a někdy také vody. Silně žíravý pro většinu kovů. Způsobuje těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	2240
2241	CYKLOHEPTAN	3	P	II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Olejovitá kapalina. Nemísitelná s vodou. Narkotické účinky.	2241
2242	CYKLOHEPTEN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Olejovitá kapalina. Nemísitelná s vodou.	2242
2243	CYKLOHEXYLACETÁT	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 56 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2243
2244	CYKLOPENTANOL	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá olejovitá kapalina. Bod vzplanutí: 51 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	2244
2245	CYKLOPENTANON	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 31 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	2245
2246	CYKLOPENTEN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02	B8		T7	TP2	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: -30 °C (cc). Bod varu: 44 °C. Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice. Narkotické účinky.	2246
2247	n-DEKAN	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-E	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 47 °C (cc). Meze výbušnosti: 0,6 % až 5,5 %. Nemísitelná s vodou.	2247
2248	DI-n-BUTYLAMIN	8	3	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-C	Kategorie A	SG35	Bezbarvá, hořlavá kapalina s aminovým zápachem. Bod vzplanutí: 39 °C (cc). Částečně mísitelná s vodou. Při zahřátí se rozkládá za vyvíjení hořlavých a toxických plynů. Kapalina je žíravá pro kůži, oči a sliznice. Páry dráždí sliznice.	2248
2249	DICHLORDIMETHYLETHER, SYMETRICKÝ	6.1	3	I	76	0	E0	P099							F-E, S-D	Kategorie D SW2		Bezbarvá, těkavá, hořlavá kapalina. Bod vzplanutí: 42 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Rozkládá se působením vody a tepla. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Přeprava této látky je zakázána kromě speciálníhoí povolení udělovaného příslušnnými orgány.	2249
2250	DICHLORFENYLISOKYANÁTY	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie B SW1 SW2		Bezbarvé až nažlloutlé krystalické tuhé látky s dráždivým zápachem. Nerozpustné ve vodě. Reagují s vodou za vyvíjení oxidu uhličitého. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Může být přepravováno v roztaveném stavu. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2250
2251	BICYCLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIEN, STABILIZOVANÝ (2,5-NORBORNADIEN, STABILIZOVANÝ)	3		II	386	1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-D	Kategorie D SW1		Bezbarvá, těkavá kapalina. Bod vzplanutí: méně než -18 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,7 % až 6,3 %. Nemísitelná s vodou.	2251
2252	1,2-DIMETHOXYETHAN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina s éterickým zápachem. Bod vzplanutí: 1 °C (cc). Mísitelná s vodou.	2252
2253	N,N-DIMETHYLANILÍN	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Žlutavá až hnědavá olejovitá kapalina. Vznětlivá. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2253
2254	ZÁPALKY VĚTROVÉ	4.1		III	293	5 kg	E0	P407							F-A, S-I	Kategorie A		Zápalky, jejichž hlavičky jsou zhotoveny ze zápalné složky citlivé na tření a pyrotechnické složky, které hoří malým plamenem nebo bez plamene, avšak s velkou teplotou, nehledě na vítr nebo další povětrnostní podmínky.	2254
2256	CYKLOHEXEN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá kapalina s aromatickým zápachem. Nemísitelná s vodou. Slabě dráždí kůži, oči a sliznice.	2256

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2257	DRASLÍK	4.3		I		0	E0	P403	PP31	IBC04	B1		T9	TP7 TP33	F-G, S-N	Kategorie D H1	SG26 SG35	Měkký, stříbřitý kov, tuhá látka nebo kapalina. Plave na hladině vody. Prudce reaguje s vlhkostí, vodou nebo kyselinami za vyvíjení vodíku, který se může vznítit reakčním teplem. Vysoce reaktivní, někdy s výbušným efektem.	2257
2258	1, 2-PROPYLENDIAMIN	8	3	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-C	Kategorie A SW2	SG35	Bezbarvá, hořlavá kapalina s amoniakálním zápachem. Bod vzplanutí: 33 °C až 48 °C (cc). Mísitelná s vodou. Je-li vystavena ohni vyvíjí toxické plyny. Škodlivé při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže a očí. Dráždí sliznice.	2258
2259	TRIETHYLENTETRAMIN	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie B SW2	SGG18 SG35	Mírně viskózní, žlutá vznětlivá kapalina s amoniakálním zápachem. Mísitelná s vodou. Silně zásaditá. Může tvořit výbušné směsi s kyselinou dusičnou. Je-li vystavena ohni vyvíjí toxické plyny. Je žíravá pro měď a její slitiny. Prudce reaguje s kyselinami. Kapalina a páry způsobují poleptání kůže, očí a sliznic. Způsobuje kožní alergii.	2259
2260	TRIPROPYLAMIN	3	8	III		5 l	E1	P001		IBC03			T4	TP1	F-E, S-C	Kategorie A SW2	SG35	Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 35 °C (cc). Částečně mísitelná s vodou. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické plyny. Škodlivé při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže a očí. Dráždí sliznice.	2260
2261	XYLENOLY, TUHÉ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Krystaly nebo jehličky. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2261
2262	DIMETHYLKARBAMOYLCHLORID	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá až žlutá kapalina se štiplavým zápachem. Nemísitelná s vodou. Reaguje s vodou za vyvíjení toxických a žíravých par. Způsobuje slzení. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2262
2263	DIMETHYLCYKLOHEXANY	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvé kapaliny. Bod vzplanutí: 5 °C až 16 °C (cc). Nemísitelné s vodou.	2263
2264	N,N-DIMETHYLCYKLOHEXYLAMIN	8	3	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-C	Kategorie A SW2	SG35	Bezbarvá, hořlavá kapalina. Bod vzplanutí: 43 °C (cc). Částečně mísitelná s vodou. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2264
2265	N,N-DIMETHYLFORMAMID	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP2	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 58 °C (cc). Meze výbušnosti: 2,2 % až 16 %. Mísitelná s vodou. Může prudce reagovat s oxidačními činidly.	2265
2266	DIMETHYL-N-PROPYLAMIN	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2 TP13	F-E, S-C	Kategorie B SW2	SG35	Bezbarvá kapalina se zápachem připomínajícím rybinu. Bod vzplanutí: -11 °C (cc). Mísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2266
2267	DIMETHYLTHIOFOSFORYLCHLORID	6.1	8	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie B SW1	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá, vznětlivá kapalina se štiplavým zápachem. Pomalu reaguje s vodou a vyvíjí chlorovodík, žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Může se rozkládat za teplot vyšších než 60 °C za vyvíjení hořlavých plynů. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2267
2269	3,3'-IMINOBISPROPYLAMIN	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SG35	Bezbarvá vznětlivá kapalina. Mísitelná s vodou. Škodlivá při požití a při vdechnutí. Žíravá pro kůži, oči a sliznice.	2269
2270	ETHYLAMIN, VODNÝ ROZTOK, obsahující nejméně 50 %, ale nejvýše 70 % ethylaminu	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-C	Kategorie B SW2	SGG18 SG35	Vodný roztok hořlavého plynu s amoniakálním zápachem. Meze výbušnosti: 3,5 % až 14 %. ROZTOK ETHYLAMINU, koncentrace 50 %: bod vzplanutí -11 °C (cc); bod varu 56 °C. Čistý ETHYLAMIN: bod varu 17 °C. Mísitelný s vodou. Škodlivý při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Prudce reaguje s kyselinami.	2270
2271	ETHYLAMYLKETON	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvé kapaliny. Páry jsou mnohem těžší než vzduch (4,4). ETHYL n-AMYL KETON: bod vzplanutí 43 °C (cc). ETHYL sek-AMYL KETON: bod vzplanutí 57 °C (cc). Nemísitelné s vodou. Rozpouští některé druhy plastů. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2271
2272	N-ETHYLANILÍN	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A	SG17 SG35	Bezbarvá až žlutavá olejovitá kapalina. Reaguje s kyselinami za vyvíjení vysoce toxických par anilínu a oxidů dusíku. Prudce reaguje s oxidačními činidly. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2272

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2273	2-ETHYLANILÍN	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A	SG17 SG35	Hnědá kapalina. Nemísitelná s vodou. Reaguje s kyselinami za vyvíjení vysoce toxických par anilínu a oxidů dusíku. Prudce reaguje s oxidačními činidly. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2273
2274	N-ETHYL-N-BENZYLANILÍN	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Světle žlutá olejovitá kapalina. Nemísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2274
2275	2-ETHYLBUTANOL	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 57 °C (oc). Nemísitelná s vodou.	2275
2276	2-ETHYLHEXYLAMIN	3	8	III		5 l	E1	P001		IBC03			T4	TP1	F-E, S-C	Kategorie A SW2	SG35	Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 50 °C (cc). Mísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2276
2277	ETHYLMETHAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	3		II	386	1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie C SW1		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 20 °C (oc). Meze výbušnosti: 1,8 % až … Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2277
2278	n-HEPTEN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: -3 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	2278
2279	HEXACHLORBUTADIEN	6.1	P	III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A	SGG10	Bezbarvá kapalina. Nemísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2279
2280	HEXAMETHYLENDIAMIN, ROZTAVENÝ	8		III		0	E0						T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A SW1 H2	SG35	Bílé krystaly nebo lesklé šupiny se specifickým zápachem. Bod tání: 29 °C. Rozpustné ve vodě; vodný roztok je silná zásada. Při zahřátí se rozkládá za vyvíjení hořlavých a toxických plynů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2280
2280	HEXAMETHYLENDIAMIN, TUHÝ	8		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A SW1 H2	SG35	Viz výše.	2280
2281	HEXAMETHYLENDIISOKYANÁT	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2 TP13	F-A, S-A	Kategorie C SW2 H1		Bezbarvá až světle žlutá kapalina se štiplavým zápachem. Nemísitelná s vodou, ale reaguje s ní za vyvíjení tepla a oxidu uhličitého. Při zahřátí vyvíjí toxické nitrózní plyny. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2281
2282	HEXANOLY	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvé kapaliny. n-HEXANOL: bod vzplanutí 57 °C (cc). Mísitelné s vodou.	2282
2283	ISOBUTYLMETHAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	3		III	386	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie C SW1		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 49 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2283
2284	ISOBUTYRONITRIL	3	6.1	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie E SW2		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 8 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Toxická při styku s kůží a při vdechnutí.	2284
2285	ISOKYANÁTOBENZOTRIFLUORIDY	6.1	3	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-D	Kategorie D SW1 SW2		Bezbarvé až žlutavé kapaliny se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí ortho- a meta-izomerů: 56 °C. Nemísitelné s vodou, ale reagují s ní za vyvíjení oxidu uhličitého. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2285
2286	PENTAMETHYLHEPTAN	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 43 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	2286
2287	ISOHEPTEN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvé kapaliny. Nemísitelné s vodou.	2287
2288	ISOHEXEN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02	B8		T11	TP1	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvé kapaliny. Bod varu: 54 °C až 69 °C (cc). Nemísitelné s vodou.	2288
2289	ISOFORONDIAMIN	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SG35	Bezbarvá, mírně hygroskopická kapalina se slabým aminovým zápachem. Vznětlivá. Mísitelná s vodou. Škodlivá při požití. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2289
2290	ISOFORONDIISOKYANÁT	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP2	F-A, S-A	Kategorie B SW2		Bezbarvá až nažloutlá kapalina. Nemísitelná s vodou. Je-li vystavena ohni vyvíjí nitrózní plyny. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2290
2291	SLOUČENINA OLOVA, ROZPUSTNÁ, J.N.	6.1	P	III	199 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SGG9	Bezbarvé krystaly nebo prášek. Rozpustné ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2291
2293	4-METHOXY-4-METHYLPENTAN-2-ON	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 49 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	2293
2294	N-METHYLANILÍN	6.1	P	III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvá až hnědá vznětlivá kapalina. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2294
2295	METHYLCHLORACETÁT	6.1	3	I		0	E5	P001					T14	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie D		Bezbarvá, hořlavá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 47 °C (cc). Páry jsou mnohem těžší než vzduch (hustota par vzhledem ke vzduchu: 3,8). Nemísitelná s vodou. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při	2295

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2296	METHYLCYKLOHEXAN	3	P	II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP2	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: -4 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,2 % až 6,7 %. Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2296
2297	METHYLCYKLOHEXANON	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvé až světle žluté kapaliny se sladkou vůní. 2-METHYLCYKLOHEXANON: bod vzplanutí 46 °C (cc). 3-METHYLCYKLOHEXANON: bod vzplanutí 51 °C (cc). 4-METHYLCYKLOHEXANON: bod vzplanutí 40 °C (cc). Nemísitelné s vodou.	2297
2298	METHYLCYKLOPENTAN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: méně než -10 °C (cc). Meze výbušnosti: 1 % až 8,4 %. Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2298
2299	METHYLDICHLORACETÁT	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Kapalina. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2299
2300	2-METHYL-5-ETHYLPYRIDIN	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2300
2301	2-METHYLFURAN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá kapalina s nasládlým zápachem. Bod vzplanutí: -30 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Je-li vystavena ohni vyvíjí toxické plyny. Škodlivá při požití a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2301
2302	5-METHYLHEXAN-2-ON	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 43 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	2302
2303	ISOPROPENYLBENZEN	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 38 °C až 54 °C (cc). Meze výbušnosti: 0,7 % až 6,6 %. Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2303
2304	NAFTALEN, ROZTAVENÝ	4.1	- P	III		0	E0						T1	TP3	F-A, S-H	Kategorie C		Roztavená kapalina s úporným zápachem. Bod tání: 80 °C. Vyvíjí hořlavé páry. Vzhledem k tomu, že se bod tání naftalenu pohybuje velice blízko jeho bodu vzplanutí, musí se zabránit styku s jakýmikoli zdroji vznícení. Musí se zabránit styku roztaveného naftalenu s vodou při teplotách nad 110 °C, neboť přidání vody způsobí prudké pěnění nebo dokonce výbuch.	2304
2305	KYSELINA NITROBENZENSULFONOVÁ	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Krystaly. Rozpustné ve vodě. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2305
2306	NITROBENZOTRIFLUORIDY, KAPALNÉ	6.1	P	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Světle slámově zbarvená olejovitá kapalina s aromatickým zápachem. Nemísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2306
2307	3-NITRO-4-CHLORBENZOTRIFLUORID	6.1	P	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Nažloutlá olejovitá kapalina. Nemísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2307
2308	KYSELINA NITROSYLSÍROVÁ, KAPALNÁ	8		II		1 l	E2	P001		IBC02	B20		T8	TP2	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG1a SG6 SG16 SG17 SG19 SG36 SG49	Čirá, slámově zbarvená olejovitá kapalina. Oxidační činidlo, které může s organickými materiály (jako je dřevo, sláma apod.) způsobit požár. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti, vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2308
2309	OKTADIENY	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 9 °C až 15 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	2309
2310	2,4-PENTADION (PENTA-2,4-DION)	3	6.1	III		5 l	E1	P001		IBC03			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 34 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,7 % až … Mísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2310
2311	FENETIDINY (ETHOXYANILÍNY)	6.1		III	279	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvé až nažloutlé kapaliny. Nemísitelné s vodou. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2311
2312	FENOL, ROZTAVENÝ	6.1		II		0	E0						T7	TP3	F-A, S-A	Kategorie B SW2		Roztavená kapalina s výrazným silným zápachem. Bod tání: 10 °C až 43 °C (čistý produkt). Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Rychle se vstřebává kůží.	2312

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2313	PIKOLINY	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie A SW2		Bezbarvé až žluté kapaliny se štiplavým nebo sladkým zápachem. Meze výbušnosti: 1,3 % až 8,7 %. Mísitelné s vodou. Škodlivé při vdechnutí. Bod vzplanutí alfa-Pikolinu: 28 °C (cc). Bod vzplanutí beta-Pikolinu: 40 °C (cc). Bod vzplanutí gama-Pikolinu: 40 °C (cc). Dráždí kůži, oči a sliznice.	2313
2315	BIFENYLY POLYCHLOROVANÉ, KAPALNÉ	9	P	II	305	1 l	E2	P906		IBC02			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A	SG50	Bezbarvé kapaliny (čistý produkt) se zřetelným zápachem. Nemísitelné s vodou. Škodlivé při požití a při styku s kůží. Pokud jsou vylity, mohou být trvalým nebezpečím pro životní prostředí. Tato položka také zahrnuje předměty, jako transformátory a kondenzátory obsahující volné kapalné polychlorované bifenyly.	2315
2316	DIKYANOMĚĎNAN SODNÝ, TUHÝ	6.1	P	I		0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG6 SG35	Bílý prášek. Rozpustný ve vodě. Reaguje s kyselinami nebo s párami kyselin za vyvíjení kyanovodíku, vysoce toxického a hořlavého plynu. Vysoce toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2316
2317	DIKYANOMĚĎNAN SODNÝ, ROZTOK	6.1	P	I		0	E5	P001					T14	TP2 TP13	F-A, S-A	Kategorie B SW2	SGG6 SG35	Bezbarvá kapalina. Mísitelná s vodou. Rozkládá se působením kyselin za vyvíjení kyanovodíku, vysoce toxického a hořlavého plynu. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2317
2318	HYDROGENSULFID SODNÝ, s méně než 25 % krystalové vody	4.2		II		0	E2	P410	PP31	IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie A	SGG18 SG35	Bezbarvé jehličky až citrónově zbarvené šupiny. Rozpustné ve vodě. Prudce reagují s kyselinami.	2318
2319	UHLOVODÍKY, TERPENICKÉ, J.N.	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1 TP29	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvé až nažloutlé kapaliny. Bod vzplanutí: 32 °C až 49 °C (cc). Nemísitelné s vodou.	2319
2320	TETRAETHYLENPENTAMIN	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Viskózní kapalina. Mísitelná s vodou. Je-li vystavena ohni vyvíjí toxické plyny. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Prudce reaguje s kyselinami.	2320
2321	TRICHLORBENZENY, KAPALNÉ	6.1	P	III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A	SGG10	Bezbarvé kapaliny. Nemísitelné s vodou. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2321
2322	TRICHLORBUTEN	6.1	P	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A SW1 SW2	SGG10	Bezbarvá kapalina. Nemísitelná s vodou. Při zahřátí vyvíjí toxické a dráždivé plyny jako je fosgen a chlorovodík a může také vybuchnout. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2322
2323	TRIETHYLFOSFIT	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 44 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2323
2324	TRIISOBUTYLEN	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Nemísitelná s vodou.	2324
2325	1,3,5-TRIMETHYLBENZEN	3	- P	III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP2	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 44 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí.	2325
2326	TRIMETHYLCYKLOHEXYLAMIN	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SG35	Bezbarvá, mírně hygroskopická, vznětlivá kapalina se slabým aminovým zápachem. Nemísitelná s vodou. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2326
2327	TRIMETHYLHEXAMETHYLEN-DIAMINY	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SG35	Bezbarvé, mírně hygroskopické,vznětlivé kapaliny. Mísitelné s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2327
2328	TRIMETHYLHEXAMETHYLEN-DIISOKYANÁT (a isomerní směsi)	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP2 TP13	F-A, S-A	Kategorie B		Bezbarvá až nažloutlá kapalina. Reaguje s vodou za vyvíjení oxidu uhličitého. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2328
2329	TRIMETHYLFOSFIT	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 23 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2329
2330	UNDEKAN	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-E	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 60 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	2330
2331	CHLORID ZINEČNATÝ, BEZVODÝ	8	- P	III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SGG7 SG36 SG49	Bílé, rozplývavé krystaly. Rozpustné ve vodě. Prach způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2331
2332	ACETALDEHYDOXIM	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 40 °C (cc). Meze výbušnosti: 4,2 % až 52 %. Bod tuhnutí: 12 °C. Mísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2332

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2333	ALLYLACETÁT	3	6.1	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1 TP13	F-E, S-D	Kategorie E SW2		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 7 °C (cc). Částečně mísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Škodlivá při požití.	2333
2334	ALLYLAMIN	6.1	3	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP35	F-E, S-D	Kategorie D SW2	SG35	Bezbarvá až světle žlutá těkavá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: - 29 °C (cc). Meze výbušnosti: 2,2 % až 22 %. Bod varu: 55 °C až 58 °C. Mísitelná s vodou. Je-li vystavena ohni, vyvíjí vysoce toxické plyny. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2334
2335	ALLYLETHYLETHER	3	6.1	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1 TP13	F-E, S-D	Kategorie E SW2		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: -11 °C (cc). Páry jsou těžší než vzduch. Nemísitelná s vodou. Narkotické účinky. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2335
2336	ALLYLFORMIÁT	3	6.1	I		0	E0	P001					T14	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie E SW2		Bezbarvá kapalina. Nemísitelná s vodou. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2336
2337	THIOFENOL (fenylmerkaptan)	6.1	3	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP35	F-E, S-D	Kategorie D SW2	SG35	Bezbarvá hořlavá kapalina s krajně nepříjemným zápachem. Bod vzplanutí: 50 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Při styku s kyselinami nebo je-li vystavena ohni, vyvíjí vysoce toxické páry síry. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2337
2338	BENZOTRIFLUORID	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Bezbarvá kapalina s aromatickým zápachem. Bod vzplanutí: 12 °C (cc). Meze výbušnosti: 2,1 % až … Nemísitelná s vodou. Při styku s vlhkostí nebo se vzduchem vyvíjí fluorovodík, toxický a žíravý plyn. Škodlivá při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2338
2339	2-BROMBUTAN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B SW2	SGG10	Bezbarvá kapalina s příjemnou vůní. Bod vzplanutí: 21 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické páry. Narkotické účinky.	2339
2340	2-BROMETHYLETHYLETHER	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Bezbarvá kapalina s éterickým zápachem. Částečně mísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí.	2340
2341	1-BROM-3-METHYLBUTAN	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A	SGG10	Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 23 °C až 32 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	2341
2342	BROMMETHYLPROPANY	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B	SGG10	Bezbarvé kapaliny. Nemísitelné s vodou. Škodlivé při vdechnutí.	2342
2343	2-BROMPENTAN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B	SGG10	Bezbarvá až žlutá kapalina se silným zápachem. Bod vzplanutí: 21 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí.	2343
2344	BROMPROPANY	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B SW2	SGG10	Bezbarvé kapaliny. Nemísitelné s vodou. Jsou-li vystaveny ohni, vyvíjejí toxické páry. Škodlivé při vdechnutí.	2344
2344	BROMPROPANY	3		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A	SGG10	Viz výše.	2344
2345	3-BROMPROPIN	3		II	905	1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie D SW2		Bezbarvá až světle jantarová kapalina s ostrým zápachem. Bod vzplanutí: 10 °C (cc). Meze výbušnosti: 3 % až … Páry jsou mnohem těžší než vzduch (4,1). Čistý produkt je citlivý na otřesy a rozkládá se s výbušnou silou a s možností detonace, když je zahříván v uzavřeném obalu. Může být vznícena nárazem. Nemísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice. Způsobuje slzení.	2345
2346	BUTANDION	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Zelenožlutá kapalina se silným zápachem. Bod vzplanutí: 6 °C (cc). Mísitelná s vodou.	2346
2347	BUTANTHIOL (butylmerkaptan)	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B	SG35 SG50 SG57	Bezbarvé kapaliny s krajně nepříjemným zápachem. terc-BUTYLMERKAPTAN: bod vzplanutí -26 °C (cc). sek-BUTYLMERKAPTAN: bod vzplanutí - 23 °C (cc). 1-BUTHANTHIOL (n-BUTYLMERKAPTAN): bod vzplanutí 12 °C (cc). ISOBUTYLMERKAPTAN: bod vzplanutí -9 °C (cc). Nemísitelné s vodou. Při styku s kyselinami vyvíjejí vysoce toxické páry.	2347

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2348	BUTYLAKRYLÁTY, STABILIZOVANÉ	3		III	386	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie C SW1		Bezbarvá kapalina s nepříjemným zápachem. Bod vzplanutí: 36 °C až 41 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,2 % až 9,9 %. Nemísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2348
2350	BUTYLMETHYL ETHER	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Nemísitelná s vodou.	2350
2351	BUTYLNITRITY	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Nažloutlé, těkavé, olejovité kapaliny. Částečně mísitelné s vodou. Rozkládají se na vzduchu, světle, ve vodě nebo zahřátím za vyvíjení toxických nitrózních par. Škodlivé při vdechnutí.	2351
2351	BUTYLNITRITY	3		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A SW2		Viz výše.	2351
2352	BUTYLVINYLETHER, STABILIZOVANÝ	3		II	386	1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie C SW1 SW2		Bezbarvá, těkavá kapalina s ostrým éterickým zápachem. Bod vzplanutí: -9 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2352
2353	BUTYRYLCHLORID	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02	B20		T8	TP2 TP13	F-E, S-C	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Reaguje s vodou a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti, vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2353
2354	CHLORMETHYLETHYL ETHER	3	6.1	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1 TP13	F-E, S-D	Kategorie E SW2		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Částečně mísitelná s vodou. Odpařuje se na vzduchu, vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn. Toxická při vdechnutí. Silné slzné účinky.	2354
2356	2-CHLORPROPAN	3		I		0	E3	P001					T11	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie E	SGG10	Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: -32 °C (cc). Meze výbušnosti: 2,8 % až 10,7 %. Bod varu: 35 °C. Nemísitelná s vodou. Při styku s teplem nebo plamenem vyvíjí vysoce toxický plyn fosgen. Může prudce reagovat s oxidačními činidly.	2356
2357	CYKLOHEXYLAMIN	8	3	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-C	Kategorie A SW2	SG35	Bezbarvá nebo nažloutlá hořlavá kapalina se zápachem připomínajícím rybinu. Bod vzplanutí: 27 °C (cc). Meze výbušnosti: 0,5 % až 21,7 %. Mísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže a očí. Dráždí sliznice.	2357
2358	CYKLOOKTATETRAEN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod tuhnutí: -4 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	2358
2359	DIALLYLAMIN	3	6.1/8	II		1 l	E2	P001		IBC99			T7	TP1	F-E, S-C	Kategorie B SW2	SG5 SG8 SG35	Bezbarvá, těkavá kapalina s nepříjemným zápachem. Bod vzplanutí: 7 °C (cc). Částečně mísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2359
2360	DIALLYLETHER	3	6.1	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1 TP13	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá, těkavá kapalina se zřetelným zápachem. Bod vzplanutí: -11 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2360
2361	DIISOBUTYLAMIN	3	8	III		5 l	E1	P001		IBC03			T4	TP1	F-E, S-C	Kategorie A	SG35	Bezbarvá kapalina se zápachem připomínajícím rybinu. Bod vzplanutí: 29 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže a očí. Dráždí sliznice.	2361
2362	1,1-DICHLORETHAN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B SW2	SGG10	Bezbarvá kapalina s aromatickým, éterickým zápachem. Bod vzplanutí: -10 °C (cc). Meze výbušnosti: 5,6 % až … Nemísitelná s vodou. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické páry fosgenu. Škodlivá při vdechnutí.	2362
2363	ETHANTHIOL (ethylmerkaptan)	3	P	I		0	E3	P001					T11	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie E	SG50 SG57	Těkavá kapalina se silným nepříjemným zápachem. Bod vzplanutí: -45 °C (cc). Meze výbušnosti: 2,8 % až 18,2 %. Bod varu: 35°C. Nemísitelná s vodou.	2363
2364	n-PROPYLBENZEN	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 39 °C (cc). Meze výbušnosti: 0,8 % až 6 %. Nemísitelná s vodou.	2364
2366	DIETHYLKARBONÁT	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 25 °C až 31 °C (cc). Páry jsou mnohem těžší než vzduch (4,1). Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2366
2367	alfa-METHYLVALERALDEHYD	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 13 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2367

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2368	alfa-PINEN	3	- P	III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP2	F-E, S-E	Kategorie A		Bezbarvá kapalina se zápachem terpentýnu. Bod vzplanutí: 33 °C (cc). Meze výbušnosti: 0,8 % až 6 %. Nemísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2368
2370	1-HEXEN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá kapalina. Meze výbušnosti: 1,2 % až 6,9 %. Nemísitelná s vodou.	2370
2371	ISOPENTENY	3		I		0	E3	P001					T11	TP2	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá, těkavá kapalina s nepříjemným zápachem. Bod vzplanutí: pod -18 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2371
2372	1,2-BIS(DIMETHYLAMINO) ETHAN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 21 °C (cc). Mísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2372
2373	DIETHOXYMETHAN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: pod -5 °C (cc). Mísitelná s vodou.	2373
2374	3,3-DIETHOXYPROPEN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 15 °C (cc). Částečně mísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí.	2374
2375	DIETHYLSULFID	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1 TP13	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá, těkavá kapalina s česnekovým zápachem. Bod vzplanutí: -10 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	2375
2376	2,3-DIHYDROPYRAN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá, těkavá kapalina s éterickým zápachem. Bod vzplanutí: -16 °C (cc). Mísitelná s vodou.	2376
2377	1,1-DIMETHOXYETHAN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina se silným aromatickým zápachem. Mísitelná s vodou.	2377
2378	DIMETHYLAMINOACETONITRIL	3	6.1	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-D	Kategorie A SW2	SG35	Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 35 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Při styku s vodou a kyselinami vyvíjí toxické páry. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2378
2379	1,3-DIMETHYLBUTYLAMIN	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-C	Kategorie B	SGG18 SG35	Bezbarvá kapalina s amoniakálním zápachem. Bod vzplanutí: 9 °C až 13 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Prudce reaguje s kyselinami. Škodlivá při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže a očí. Dráždí sliznice.	2379
2380	DIMETHYLDIETHOXYSILAN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 13 °C (cc). Mísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2380
2381	DIMETHYLDISULFID	3	6.1 P	II		1 l	E0	P001		IBC02			T4	TP2 TP13 TP39	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Žlutá kapalina s nepříjemným zápachem. Bod vzplanutí: 15 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické plyny. Škodlivá při vdechnutí.	2381
2382	DIMETHYLHYDRAZIN, SYMETRICKÝ	6.1	3 P	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-E, S-D	Kategorie D SW2	SG17 SGG18 SG35	Bezbarvá, hořlavá, těkavá kapalina s amoniakálním zápachem. Mísitelná s vodou. Prudce reaguje s kyselinami. Může nebezpečně reagovat s oxidačními činidly. Bod vzplanutí: -17 °C (cc). Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2382
2383	DIPROPYLAMIN	3	8	II	386	1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-C	Kategorie B SW1	SG35	Bezbarvá kapalina se zápachem připomínajícím rybinu. Bod vzplanutí: 7 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2383
2384	DI-n-PROPYLETHER	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí (čistý produkt): -21 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,7 % až … Nemísitelná s vodou.	2384
2385	ETHYLISOBUTYRÁT	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá, těkavá kapalina s aromatickým zápachem. Bod vzplanutí: 21 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	2385
2386	1-ETHYLPIPERIDIN	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-C	Kategorie B	SGG18 SG35	Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 19 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Prudce reaguje s kyselinami. Škodlivá při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Může způsobit poškození plic.	2386
2387	FLUORBENZEN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B	SGG10	Bezbarvá kapalina s benzénovým zápachem. Bod vzplanutí: -15 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí.	2387
2388	FLUORTOLUENY	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B	SGG10	Bezbarvé kapaliny. ortho-FLUOROTOLUEN: bod vzplanutí 9 °C (cc). meta-FLUOROTOLUEN: bod vzplanutí 12 °C (cc). para-FLUOROTOLUEN: bod vzplanutí 10 °C (cc). Nemísitelné s vodou.	2388
2389	FURAN	3		I		0	E3	P001					T12	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie E SW2		Bezbarvá kapalina se silným zápachem. Bod vzplanutí: pod -18 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,3 % až 14,3 %. Bod varu: 31 °C. Nemísitelná s vodou. Škodlivá při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2389

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2390	2-JODBUTAN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B	SGG10	Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 21 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	2390
2391	JODMETHYLPROPANY	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B	SGG10	Bezbarvé kapaliny. Nemísitelné s vodou.	2391
2392	JODPROPANY	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A	SGG10	Bezbarvé kapaliny. 1-JODPROPAN: bod vzplanutí 34 °C (cc). 2-JODPROPAN: bod vzplanutí přibližně 25 °C (cc). Nemísitelné s vodou.	2392
2393	ISOBUTYLFORMIÁT	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 5 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,7 % až 8 %. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2393
2394	ISOBUTYLPROPIONÁT	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 31 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	2394
2395	ISOBUTYRYLCHLORID	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-C	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Reaguje s vodou a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti, vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2395
2396	METHAKRYLALDEHYD, STABILIZOVANÝ	3	6.1	II	386	1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1 TP13	F-E, S-D	Kategorie D SW1 SW2		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 2 °C (cc). Mísitelná s vodou. Toxické při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2396
2397	3-METHYLBUTAN-2-ON	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: -3 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,5 % až 8 %. Nemísitelná s vodou.	2397
2398	METHYL terc-BUTYLETHER	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: pod -18 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,7 % až 8,4 %. Bod varu: 55 °C. Nemísitelná s vodou.	2398
2399	1-METHYLPIPERIDIN	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-D	Kategorie B	SGG18 SG35	Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 3 °C (cc). Mísitelná s vodou. Prudce reaguje s kyselinami. Škodlivá při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2399
2400	METHYLISOVALERÁT	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Nemísitelná s vodou.	2400
2401	PIPERIDIN	8	3	I		0	E0	P001					T10	TP2	F-E, S-C	Kategorie D	SGG18 SG35	Bezbarvá kapalina se zápachem připomínajícím rybinu. Mísitelná s vodou. Prudce reaguje s kyselinami. Roztok ve vodě je silně zásaditý a žíravý. Je-li vystaven ohni, vyvíjí toxické nitrózní páry.	2401
2402	PROPANTHIOLY (propylmerkaptany)	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1 TP13	F-E, S-D	Kategorie E	SG50 SG57	Bezbarvé až nažloutlé kapaliny se silným nepříjemným zápachem. Bod vzplanutí: pod -18 °C (cc). Bod varu: 53 °C až 67 °C. Nemísitelné s vodou.	2402
2403	ISOPROPENYLACETÁT	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 10 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	2403
2404	PROPIONITRIL	3	6.1	II		1 l	E0	P001		IBC02			T7	TP1 TP13	F-E, S-D	Kategorie E SW2		Bezbarvá, těkavá kapalina s éterickým zápachem. Bod vzplanutí: 2 °C (cc). Meze výbušnosti: 3,1 % až … Mísitelná s vodou. Je-li vystavena ohni, vyvíjí vysoce toxické páry kyanidu. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2404
2405	ISOPROPYLBUTYRÁT	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 25 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2405
2406	ISOPROPYLISOBUTYRÁT	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 20 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Narkotické účinky. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2406
2407	ISOPROPYLCHLORFORMIÁT (isopropylchlorkarbonát)	6.1	3/8	I	354	0	E0	P602							F-E, S-C	Kategorie D SW2	SGG1 SG5 SG8 SG36 SG49	Bezbarvá hořlavá kapalina. Bod vzplanutí: 16 °C (cc). Vlivem vody se rozkládá a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti, vysoce žíravá pro většinu kovů. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2407
2409	ISOPROPYLPROPIONÁT	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 21 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	2409
2410	1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDIN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 16 °C (cc). Mísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí.	2410
2411	BUTYRONITRIL	3	6.1	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1 TP13	F-E, S-D	Kategorie E SW2		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 21 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,6 % až … Nemísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2411
2412	TETRAHYDROTHIOFEN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina s příjemnou vůní. Bod vzplanutí: 13 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	2412
2413	TETRAPROPYLORTHOTITANÁT	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 38 °C (cc).	2413

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2414	THIOFEN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Bezbarvá kapalina s nepříjemným zápachem. Bod vzplanutí: -9 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,5 % až 12,5 %. Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2414
2416	TRIMETHYLBORÁT	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Reaguje s vodou za vyvíjení hořlavých par.	2416
2417	FLUORID KARBONYLU (KARBONYLFLUORID)	2.3	8			0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie D SW2		Nehořlavý, toxický a žíravý, bezbarvý plyn se štiplavým zápachem. Žíravý pro sklo a většinu kovů. Žíravý v přítomnosti vlhkosti. Mnohem těžší než vzduch (2,3). Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	2417
2418	FLUORID SIŘIČITÝ	2.3	8			0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie D SW2	SG35	Nehořlavý, toxický a žíravý, bezbarvý plyn se štiplavým zápachem. Reaguje s vodou, vlhkým vzduchem nebo kyselinami za tvorby toxických a žíravých par. Žíravý pro sklo a většinu kovů. Mnohem těžší než vzduch (3,7). Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	2418
2419	BROMTRIFLUORETHYLEN	2.1				0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie B SW2		Zkapalněný, hořlavý, bezbarvý plyn. Mnohem těžší než vzduch (5,6). Bod varu: -3 °C.	2419
2420	HEXAFLUORACETON	2.3	8			0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie D SW2		Nehořlavý, toxický a žíravý, bezbarvý, hygroskopický plyn s nepříjemným zápachem. Prudce reaguje s vodou za vyvíjení tepla. Žíravý pro sklo a většinu kovů. Vypařuje se vlhkém vzduchu. Mnohem těžší než vzduch (5,7). Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	2420
2421	OXID DUSITÝ	2.3	5.1/8			0	E0	P200							F-C, S-W	Kategorie D SW2	SG6 SG19	Zkapalněný, nehořlavý, toxický a žíravý plyn. Při nižších teplotách přítomný jako modrá kapalina. Silné oxidační činidlo. Mnohem těžší než vzduch (2,6). Bod varu: 3,5 °C. Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	2421
2422	OKTAFLUOR-2-BUTEN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 1318)	2.2				120 ml	E1	P200							F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý, bezbarvý plyn. Mnohem těžší než vzduch (6,9). Bod varu: 1,2 °C.	2422
2424	OKTAFLUORPROPAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 218)	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý, bezbarvý plyn. Mnohem těžší než vzduch (6,6). Bod varu: -36 °C.	2424
2426	DUSIČNAN AMONNÝ, KAPALNÝ, horký koncentrovaný roztok	5.1			252 942	0	E0						T7	TP1 TP16 TP17	F-H, S-Q	Kategorie D	SGG2 SG42 SG45 SG47 SG48 SG51 SG56 SG58 SG59 SG61	Horký vodný roztok ne více než 93% dusičnanu amonného s nejvýše 0,2 % hořlavých látek (včetně organického materiálu počítaného jako uhlík) a zbaven všech dalších příměsí, obsahující alespoň 7 % vody, přičemž by maximální obsah chloridových iontů nesmí překročit 0,02 %. Může způsobit požár nebo výbuch při styku s hořlavými materiály (například dřevo, sláma, bavlna, olej, cukr atd.), silnými kyselinami a dalšími látkami třídy 5.1 a divoce hořet. Maximální povolená přepravní teplota roztoku je 140 °C. Tato teplota musí být vyznačena na transportní jednotce. Kyselost (pH) nákladu, když je ředěn deseti díly vody na jeden díl nákladu, musí být mezi pH = 5.0 a pH = 7.0. Koncentrace a teplota roztoku v čase nakládky, procentuální obsah hořlavých látek a chloridů, a obsah volné kyseliny musí být ověřený.	2426

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2427	CHLOREČNAN DRASELNÝ, VODNÝ ROZTOK	5.1		II		1 l	E2	P504		IBC02			T4	TP1	F-H, S-Q	Kategorie B	SGG4 SG38 SG49 SG62	Bezbarvá kapalina. Je-li vystavena ohni, může způsobit výbuch. Únik a následné vypařování vody může představovat následující zvýšené nebezpečí: 1. při styku s hořlavým materiálem (zvláště s vláknitým materiálem jako je juta, bavlna nebo sisal) nebo sírou, nebezpečí samovolného vznícení; 2. při styku s amonnými sloučeninami, práškovými kovy nebo oleji, nebezpečí výbuchu.	2427
2427	CHLOREČNAN DRASELNÝ, VODNÝ ROZTOK	5.1		III	223	5 l	E1	P504		IBC02			T4	TP1	F-H, S-Q	Kategorie B	SGG4 SG38 SG49 SG62	Viz výše.	2427
2428	CHLOREČNAN SODNÝ, VODNÝ ROZTOK	5.1		II		1 l	E2	P504		IBC02			T4	TP1	F-H, S-Q	Kategorie B	SGG4 SG38 SG49 SG62	Bezbarvá kapalina. Je-li vystavena ohni, může způsobit výbuch. Únik a následné vypařování vody může představovat následující zvýšené nebezpečí: 1. při styku s hořlavým materiálem (zvláště s vláknitým materiálem jako je juta, bavlna nebo sisal) nebo sírou, nebezpečí samovolného vznícení; 2. při styku s amonnými sloučeninami, práškovými kovy nebo oleji, nebezpečí výbuchu.	2428
2428	CHLOREČNAN SODNÝ, VODNÝ ROZTOK	5.1		III	223	5 l	E1	P504		IBC02			T4	TP1	F-H, S-Q	Kategorie B	SGG4 SG38 SG49 SG62	Viz výše.	2428
2429	CHLOREČNAN VÁPENATÝ, VODNÝ ROZTOK	5.1		II		1 l	E2	P504		IBC02			T4	TP1	F-H, S-Q	Kategorie B	SGG4 SG38 SG49 SG62	Bezbarvá kapalina. Je-li vystavena ohni, může způsobit výbuch. Únik a následné vypařování vody může představovat následující zvýšené nebezpečí: 1. při styku s hořlavým materiálem (zvláště s vláknitým materiálem jako je juta, bavlna nebo sisal) nebo sírou, nebezpečí samovolného vznícení; 2. při styku s amonnými sloučeninami, práškovými kovy nebo oleji, nebezpečí výbuchu.	2429
2429	CHLOREČNAN VÁPENATÝ, VODNÝ ROZTOK	5.1		III	223	5 l	E1	P504		IBC02			T4	TP1	F-H, S-Q	Kategorie B	SGG4 SG38 SG49 SG62	Viz výše.	2429
2430	ALKYLFENOLY, TUHÉ, J.N. (včetně homologů C2-C12)	8		I		0	E0	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-B	Kategorie B		Široká škála bezbarvých až světle slámově zbarvených tuhých látek s pronikavým zápachem (někdy kafrovým). Některé mají nízké body tání. Nerozpustné ve vodě. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2430
2430	ALKYLFENOLY, TUHÉ, J.N. (včetně homologů C2-C12)	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie B		Viz výše.	2430
2430	ALKYLFENOLY, TUHÉ, J.N. (včetně homologů C2-C12)	8		III	223	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A		Viz výše.	2430
2431	ANISIDINY	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Načervenalá až nažloutlá olejovitá kapalina. Nemísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2431
2432	N,N-DIETHYLANILÍN	6.1		III	279	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvá až žlutohnědá olejovitá kapalina. Hořlavá. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2432
2433	CHLORNITROTOLUENY, KAPALNÉ	6.1	P	III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A	SG6 SG8 SG10 SG12	Nemísitelná s vodou. Oxidační činidlo, které může s organickými materiály vybuchnout nebo divoce hořet. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2433
2434	DIBENZYLDICHLORSILAN	8		II		0	E0	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Prudce reaguje s vodou a vyvíjí chlorovodík, žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti, vysoce žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí kůži, oči a sliznice.	2434

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2435	ETHYLFENYLDICHLORSILAN	8		II		0	E0	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-A, S-B	Kategorie C	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Reaguje s vodou a vyvíjí chlorovodík, žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti, vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2435
2436	KYSELINA THIOOCTOVÁ	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá až žlutá kapalina se štiplavým zápachem. Mísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí.	2436
2437	METHYLFENYLDICHLORSILAN	8		II		0	E0	P010					T10	TP2 TP7 TP13	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Reaguje s vodou a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti, vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a	2437
2438	TRIMETHYLACETYLCHLORID	6.1	3/8	I		0	E0	P001					T14	TP2 TP13	F-E, S-C	Kategorie D SW1 SW2	SGG1 SG5 SG8 SG36 SG49	Hořlavá kapalina. Bod vzplanutí: 19 °C (cc). Bod varu: 108 °C. Reaguje s vodou a vyvíjí chlorovodík, žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti, vysoce žíravá pro většinu kovů. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2438
2439	HYDROGENFLUORID SODNÝ	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A SW1 SW2 H2	SGG1 SG35 SG36 SG49	Bílý, krystalický prášek. Rozpustný ve vodě. Rozkládá se působením tepla nebo kyselin a vyvíjí fluorovodík, toxický, vysoce dráždivý a žíravý plyn. V přítomnosti vlhkosti vysoce žíravý pro sklo, další křemičité materiály a většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2439
2440	CHLORID CÍNIČITÝ, PENTAHYDRÁT	8		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bílá, rozplývavá tuhá látka. Bod tání: přibližně 60 °C. Rozpustná ve vodě. V přítomnosti vody žíravá pro většinu kovů. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2440
2441	CHLORID TITANITÝ, PYROFORNÍ nebo SMĚSI CHLORIDU TITANITÉHO, PYROFORNÍ	4.2	8	I		0	E0	P404	PP31						F-G, S-M	Kategorie D SW2 H1	SGG7 SG26	Rozptýlená, fialová, krystalická tuhá látka. Může se vznítit, je-li vystavena vzduchu nebo vlhkosti. V přítomnosti vlhkosti žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2441
2442	TRICHLORACETYLCHLORID	8		II		0	E0	P001					T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG1 SG36 SG49	Kapalina se štiplavým zápachem, která tvoří páry na vlhkém vzduchu. Prudce reaguje s vodou a vyvíjí chlorovodík, žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti, žíravá pro většinu kovů. Kapalina a páry způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2442
2443	TRICHLORID VANADYLU (OXYCHLORID VANADIČITÝ)	8		II		1 l	E0	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Žlutá kapalina. Na vlhkém vzduchu probíhá rozklad a vyvíjí se červené páry kyseliny vanadičné a chlorovodík, žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Reaguje s mnoha organickými sloučeninami nebo je rozpouští. V přítomnosti vlhkosti, žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2443
2444	CHLORID VANADIČITÝ	8		I		0	E0	P802					T10	TP2	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Červenohnědá kapalina. Rozkládá se působením světla za vyvíjení chloru, vysoce toxického a dráždivého plynu. Prudce reaguje s vodou a vyvíjí chlorovodík, žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti, žíravá pro většinu kovů. Kapalina a páry způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2444
2446	NITROKRESOLY, TUHÉ	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Žluté krystaly. Bod tání: 32 °C a výše. Mírně rozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2446
2447	FOSFOR, BÍLÝ nebo ŽLUTÝ, ROZTAVENÝ	4.2	6.1 P	I		0	E0						T21	TP3 TP7 TP26	F-A, S-M	Kategorie D		Roztavená kapalina. Bod tání: 44 °C. Na vzduchu se samovolně vznítí. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Přepravována roztavená nad svým bodem tání.	2447
2448	SÍRA, ROZTAVENÁ	4.1		III		0	E0			IBC01			T1	TP3	F-A, S-H	Kategorie C	SG17	Bod tání: 119 °C. Roztavená síra může obsahovat sulfan, který je vysoce toxický při nízkých koncentracích. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxický, dráždivý a dusivý plyn. S oxidačními činidly tvoří výbušné a vysoce reaktivní směsi. Přepravována roztavená nad svým bodem tání.	2448
2451	FLUORID DUSITÝ	2.2	5.1			0	E0	P200							F-C, S-W	Kategorie D SW2		Nehořlavý, netoxický, bezbarvý plyn bez zápachu. Silné oxidační činidlo; prudce reaguje s mnoha látkami, např. s tukem, olejem atd. Mnohem těžší než vzduch (2,4). Může způsobit mírné podráždění očí.	2451

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2452	ETHYLACETYLÉN, STABILIZOVANÝ	2.1			386	0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie B SW1 SW2		Zkapalněný, hořlavý, bezbarvý plyn se zápachem připomínajícím acetylen. Těžší než vzduch (1,9). Bod varu: 8 °C. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2452
2453	FLUORETHAN (ETHYLFLUORID) (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 161)	2.1				0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie E SW2		Zkapalněný, hořlavý, bezbarvý plyn. Meze výbušnosti: 5 % až 10 %. Těžší než vzduch (1,7). Bod varu: -37 °C.	2453
2454	FLUORMETHAN (METHYLFLUORID) (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 41)	2.1				0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie E SW2		Hořlavý, bezbarvý plyn. Těžší než vzduch (1,2).	2454
2455	METHYLNITRIT	2.2			900													Přeprava zakázána.	2455
2456	2-CHLORPROPEN	3		I		0	E3	P001					T11	TP2	F-E, S-D	Kategorie E	SGG10	Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: méně než -18 °C (cc). Meze výbušnosti: 2,5 % až 12 %. Bod varu: 23 °C. Nemísitelná s vodou. Škodlivá při požití a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2456
2457	2,3-DIMETHYLBUTAN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: -29 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,2 % až 7 %. Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice. Při vysokých koncentracích má narkotické účinky.	2457
2458	HEXADIENY	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvé kapaliny. 1,3-HEXADIEN: bod vzplanutí -3 °C (cc). 1,4-HEXADIEN: bod vzplanutí -25 °C (cc). 1,5-HEXADIEN: bod vzplanutí -27 °C (cc). 2,4-HEXADIEN: bod vzplanutí -7 °C (cc). Nemísitelné s vodou. Škodlivé při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2458
2459	2-METHYL-1-BUTEN	3		I		0	E3	P001					T11	TP2	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá, těkavá kapalina s nepříjemným zápachem. Bod vzplanutí: méně než -18 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2459
2460	2-METHYL-2-BUTEN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02	B8		T7	TP1	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá, těkavá kapalina s nepříjemným zápachem. Bod vzplanutí: pod -18 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2460
2461	METHYLPENTADIEN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvé kapaliny. Bod vzplanutí: méně než -18 °C (cc). Nemísitelné s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2461
2463	HYDRID HLINITÝ	4.3		I		0	E0	P403	PP31						F-G, S-O	Kategorie E H1	SG26	Bílý až šedý prášek. Při styku s vodou, kyselinami nebo vlhkostí vyvíjí vodík, který se může vznítit reakčním teplem.	2463
2464	DUSIČNAN BERYLLNATÝ	5.1	6.1	II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A		Bílé nebo světle žluté rozplývavé krystaly nebo jemný prach. Směsi s hořlavým materiálem se snadno vznítí a mohou divoce hořet. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2464
2465	KYSELINA DICHLORISOKYANUROVÁ, SUCHÁ nebo KYSELINA DICHLORISOKYANUROVÁ, SOLI	5.1		II	135	1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A H1		Bílý krystalický prášek nebo granule; mírně hygroskopické. Částečně rozpustné ve vodě. Směsi s hořlavým materiálem jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vzplanutí. Škodlivé při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2465
2466	SUPEROXID DRASELNÝ	5.1		I		0	E0	P503		IBC06	B1				F-G, S-Q	Kategorie D H1	SGG16 SG16 SG26 SG35 SG59	Žluté šupiny. Směs s hořlavým materiálem, zvláště je-li navlhčena malým množstvím vody, může po tření nebo nárazu vznítit. Je-li vystavena ohni, nebo při styku s vodou či kyselinami, rozkládá se za vyvíjení kyslíku. Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	2466
2468	KYSELINA TRICHLORISOKYANUROVÁ, SUCHÁ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A H1		Bezbarvý prášek nebo granule. Směsi s hořlavým materiálem jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Při styku se sloučeninami dusíku, mohou vznikat páry chloridu dusitého, které jsou vysoce výbušné. Škodlivé při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2468

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2469	BROMIČNAN ZINEČNATÝ	5.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG3 SGG7 SG38 SG49	Bezbarvý prášek. Rozpustný ve vodě. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reaguje prudce s kyanidy. Může tvořit výbušné směsi s hořlavým materiálem, práškovými kovy nebo s amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vznícení. Jsou-li vystaveny ohni, mohou způsobit výbuch.	2469
2470	FENYLACETONITRIL, KAPALNÝ	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A	SG35	Bezbarvá až světle hnědá kapalina. Nemísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2470
2471	OXID OSMIČELÝ	6.1	P	I		0	E5	P002	PP30 PP31	IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie B SW2		Nažloutlá, krystalická, těkavá tuhá látka s dráždivým zápachem. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2471
2473	ARSANILÁT SODNÝ	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílý krystalický prášek. Rozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2473
2474	THIOFOSGEN	6.1		I	279 354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-A, S-A	Kategorie D SW2	SG35	Červená, dýmavá kapalina s krajně nepříjemným zápachem připomínajícím fosgen. Pomalu se ve vodě rozkládá. Reaguje s kyselinami za vyvíjení toxických a žíravých par. Velmi toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2474
2475	CHLORID VANADITÝ	8		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A SW2	SGG1 SG36 SG49	Růžové, rozplývavé krystaly. Rozkládá se ve vodě a vyvíjí chlorovodík, žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti, vysoce žíravá pro většinu kovů. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2475
2477	METHYLISOTHIOKYANÁT	6.1	3	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-E, S-D	Kategorie D SW2		Bílé krystaly. Obvykle přepravovány jako olejovitá kapalina s bodem vzplanutí pod 60 °C (cc). Bod tání: 36 °C (čistá látka). Bod vzplanutí: 32 °C (cc) (čistá látka). Nerozpustné ve vodě. Jsou-li vystaveny ohni, vyvíjejí toxické plyny. Vysoce toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2477
2478	ISOKYANÁTY, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N. nebo ISOKYANÁT, ROZTOK, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, J.N.	3	6.1	II	274	1 l	E2	P001	PP31	IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie D SW2		Hořlavé toxické kapaliny se štiplavým zápachem. Nemísitelné s vodou, ale reagují s ní za vyvíjení oxidu uhličitého. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2478
2478	ISOKYANÁTY, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N. nebo ISOKYANÁT, ROZTOK, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, J.N.	3	6.1	III	223 274	5 l	E1	P001	PP31	IBC08			T7	TP1 TP13 TP28	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	2478
2480	METHYLISOKYANÁT	6.1	3	I	354	0	E0	P601					T22	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie D SW2	SG35	Hořlavá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: -7 °C (cc) (čistý produkt). Bod varu: 38 °C (čistý produkt). Páry jsou těžší než vzduch. Nemísitelná s vodou, ale prudce s ní reaguje. Při styku s vodou nebo kyselinami vyvíjí vysoce toxické nitrózní páry. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2480
2481	ETHYLISOKYANÁT	6.1	3	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-E, S-D	Kategorie D SW2	SG35	Kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: -18 °C až 0 °C (cc). Bod varu: 60 °C. Nemísitelná s vodou, ale prudce s ní reaguje. Při styku s vodou nebo s kyselinami, nebo při zahřívání nad bod varu, vyvíjí vysoce toxické nitrózní páry. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2481
2482	n-PROPYLISOKYANÁT	6.1	3	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-E, S-D	Kategorie D SW2		Hořlavá kapalina se štiplavým zápachem. Nemísitelná s vodou, ale prudce s ní reaguje za vyvíjení plynů. Bod vzplanutí: -18 °C až 23 °C (cc). Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2482

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2483	ISOPROPYLISOKYANÁT	6.1	3	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-E, S-D	Kategorie D SW2		Kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: -10 °C až 0 °C (cc). Nemísitelná s vodou, ale prudce s ní reaguje za vyvíjení plynů. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2483
2484	terc-BUTYLISOKYANÁT	6.1	3	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-E, S-D	Kategorie D SW2		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Nemísitelná s vodou, ale prudce s ní reaguje za vyvíjení plynů. Bod vzplanutí: 11 °C (cc). Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2484
2485	n-BUTYLISOKYANÁT	6.1	3	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-E, S-D	Kategorie D SW2		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Nemísitelná s vodou, ale prudce s ní reaguje za vyvíjení plynů. Bod vzplanutí: 19 °C (cc). Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2485
2486	ISOBUTYLISOKYANÁT	6.1	3	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-E, S-D	Kategorie D SW2		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Nemísitelná s vodou, ale prudce s ní reaguje za vyvíjení plynů. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2486
2487	FENYLISOKYANÁT	6.1	3	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-E, S-D	Kategorie D SW2		Bezbarvá až nažloutlá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 51 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Reaguje s vodou za vyvíjení oxidu uhličitého. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2487
2488	CYKLOHEXYLISOKYANÁT	6.1	3	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-E, S-D	Kategorie D SW2		Nažloutlá kapalina s dráždivým zápachem. Bod vzplanutí: 53 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Reaguje s vodou za vyvíjení oxidu uhličitého. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2488
2490	BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Nemísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2490
2491	ETHANOLAMIN nebo ETHANOLAMIN, ROZTOK	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Bezbarvá. Mísitelná s vodou. Žíravá pro měď, sloučeniny mědi, slitiny mědi a pryž. Prudce reaguje s kyselinami. Kapalina a páry způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2491
2493	HEXAMETHYLENIMIN	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-C	Kategorie B SW2		Nažloutlá kapalina s amoniakálním zápachem. Bod vzplanutí: 18 °C (cc). Mísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Vstřebávána pokožkou. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2493
2495	FLUORID JODIČNÝ	5.1	6.1/8	I		0	E0	P200							F-A, S-Q	Kategorie D SW1 SW2	SGG1 SG6 SG16 SG19 SG35 SG36 SG49	Bezbarvá, dýmavá kapalina (hustota 3,75). Silný oxidant; může způsobit požár při styku s organickými materiály, jako dřevo, bavlna nebo sláma. Prudce reaguje s vodou a vyvíjí fluorovodík, toxický, vysoce žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Při styku s kyselinami nebo s párami kyselin vyvíjí vysoce toxické páry jódu, fluoru a jejich sloučenin. Vysoce žíravá pro většinu kovů. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2495
2496	ANHYDRID KYSELINY PROPIONOVÉ	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá, vznětlivá kapalina se štiplavým zápachem. Reaguje s vodou za tvorby kyseliny propionové. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2496
2498	1,2,3,6-TETRAHYDROBENZALDEHYD	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 57 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	2498
2501	TRIS-(1-AZIRIDINYL)-FOSFINOXID, ROZTOK	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Vodný roztok. Mísitelný s vodou. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2501
2501	TRIS-(1-AZIRIDINYL)-FOSFINOXID, ROZTOK	6.1		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	2501
2502	VALERYLCHLORID	8	3	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-C	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Kapalina s pronikavým zápachem. Bod vzplanutí: 23 °C (cc) nebo výše. Reaguje s vodou a vyvíjí chlorovodík, žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2502
2503	CHLORID ZIRKONIČITÝ	8		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bílé, lesklé krystaly. Reagují s vodou a vyvíjí chlorovodík, žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti, žíravé pro většinu kovů. Dráždí sliznice.	2503

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2504	TETRABROMETHAN	6.1	P	III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A	SGG10	Bezbarvá až nažloutlá kapalina s kafrovým zápachem. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2504
2505	FLUORID AMONNÝ	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG2 SG35	Bezbarvé krystaly nebo prášek s amoniakálním zápachem. Rychle se rozpouští ve vodě. Rozkládá se působením kyselin za vyvíjení fluorovodíku, žíravého plynu. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2505
2506	HYDROGENSÍRAN AMONNÝ	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A SW2	SGG1 SGG2 SG36 SG49	Bílé, kosočtvercové krystaly. Rozpustné ve vodě. Jsou-li vystaveny ohni, vyvíjejí vysoce dráždivé a žíravé páry. V přítomnosti vlhkosti, vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2506
2507	KYSELINA HEXACHLOROPLATIČITÁ, TUHÁ	8		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Červenohnědé krystaly. Rozpustné ve vodě.	2507
2508	CHLORID MOLYBDENIČNÝ	8		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Černé až zelenočerné krystaly. Hygroskopické. Prudce reagují s vodou a vyvíjí chlorovodík, žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Škodlivé při požití. Prach a páry dráždí kůži, oči a sliznice.	2508
2509	HYDROGENSÍRAN DRASELNÝ	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvé krystaly. Rozpustné ve vodě. Jsou-li vystaveny ohni, vyvíjejí vysoce dráždivé a žíravé páry. V přítomnosti vlhkosti jsou žíravé pro většinu kovů. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2509
2511	KYSELINA 2-CHLORPROPIONOVÁ	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvý vodný roztok s charakteristickým zápachem. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2511
2512	AMINOFENOLY (o-, m-, p-)	6.1		III	279	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílé nebo nahnědlé (ortho- a para-) nebo červenožluté (meta-) krystaly. Rozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2512
2513	BROMACETYLBROMID	8		II		1 l	E2	P001		IBC02	B20		T8	TP2	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Čirá, bezbarvá kapalina. Bod varu: 150 °C. Prudce reaguje s vodou a vyvíjí bromovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti, vysoce žíravá pro většinu kovů. Prudce reaguje se zásadami, jako amoniak a hydrazin. Způsobuje velmi těžké poleptání kůže, očí a sliznic. Páry způsobují slzení.	2513
2514	BROMBENZEN	3	P	III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina s charakteristickým zápachem. Bod vzplanutí: 51 °C (cc). Meze výbušnosti: 0,5 % až 2,8 %. Nemísitelná s vodou.	2514
2515	BROMOFORM	6.1	P	III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A SW1 SW2 H2	SGG10	Bezbarvá kapalina nebo krystaly (bod tání 9 °C) se zápachem připomínajícím chloroform. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Narkotické účinky.	2515
2516	TETRABROMMETHAN	6.1	P	III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW1		Bezbarvé krystaly. Bod tání: 48 °C. Nerozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu či par.	2516
2517	1-CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 142b)	2.1				0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie B SW2		Hořlavý plyn. Meze výbušnosti: 8,5 % až 14 %. Mnohem těžší než vzduch (3,5).	2517
2518	1,5,9-CYKLODODEKATRIEN	6.1	P	III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Bezbarvá kapalina. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2518
2520	CYKLOOKTADIENY	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvé kapaliny. Nemísitelné s vodou. 1,5-CYKLOOKTADIEN: bod vzplanutí 38 °C (cc). Dráždí kůži, oči a sliznice.	2520
2521	DIKETEN, STABILIZOVANÝ	6.1	3	I	354 386	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-E, S-D	Kategorie D SW1 SW2	SG20 SG21	Bezbarvá hořlavá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 44 °C (cc). Nemísitelná s vodou, ale při styku s ní pomalu hydrolyzuje. Přítomnost kyselin, zásad nebo aminů může začít výbušnou polymeraci. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2521

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2522	2-DIMETHYLAMINOETHYLMETHAKRYLÁT	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie D SW2		Vznětlivá kapalina. Způsobuje slzení. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2522
2524	ETHYLORTHOFORMIÁT	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina s éterickým zápachem. Bod vzplanutí: 30 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	2524
2525	ETHYLOXALÁT	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvá, olejovitá, aromatická kapalina. Pomalu se rozkládá vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2525
2526	FURFURYLAMIN	3	8	III		5 l	E1	P001		IBC03			T4	TP1	F-E, S-C	Kategorie A SW2	SG35	Nažloutlá, olejovitá kapalina. Bod vzplanutí: 37 °C (oc). Mísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2526
2527	ISOBUTYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	3		III	386	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie C SW1		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 29 °C (oc). Nemísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2527
2528	ISOBUTYLISOBUTYRÁT	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina s ovocnou vůní. Bod vzplanutí: 37 °C (cc). Meze výbušnosti: 0,96 % až 7,59 %. Nemísitelná s vodou.	2528
2529	KYSELINA ISOMÁSELNÁ	3	8	III		5 l	E1	P001		IBC03			T4	TP1	F-E, S-C	Kategorie A		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 55 °C (cc). Meze výbušnosti: 2 % až 9,2 %. Mísitelná s vodou. Způsobuje poleptání kůže a očí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2529
2531	KYSELINA METHAKRYLOVÁ, STABILIZOVANÁ	8		II	386	1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2 TP18 TP30	F-A, S-B	Kategorie C SW1 SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá, vznětlivá kapalina s charakteristickým zápachem. Mísitelná s vodou. Snadno polymeruje nad její bod tání (15 °C), čímž vytváří teplo a možné nebezpečí výbuchu; musí být příslušně stabilizována. Ochlazení pod bod tání (15 °C) následované postupným zahříváním může uvolnit neinhibitovaný monomer, který rychle polymeruje. Rozkládá se při zahřívání za vyvíjení toxických plynů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2531
2533	METHYLTRICHLORACETÁT	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Nemísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2533
2534	METHYLCHLORSILAN	2.3	2.1/8			0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW2	SG4 SG9	Zkapalněný, hořlavý, toxický a žíravý plyn se štiplavým zápachem. Reaguje s vodou za vyvíjení chlorovodíku, dráždivého a žíravého plynu. Těžší než vzduch. Bod varu: 9 °C. Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	2534
2535	4-METHYLMORFOLIN (N-METHYLMORFOLIN)	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-C	Kategorie B SW2		Bezbarvá kapalina s amoniakálním zápachem. Bod vzplanutí: 13 °C (cc). Mísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže a očí. Dráždí sliznice.	2535
2536	METHYLTETRAHYDROFURAN	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá, těkavá kapalina s éterickým zápachem. Bod vzplanutí: -11 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	2536
2538	NITRONAFTALEN	4.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-G	Kategorie A		Žluté krystaly. Nerozpustné ve vodě. Škodlivé při požití.	2538
2541	TERPINOLEN	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP2	F-E, S-E	Kategorie A		Bezbarvá až světle jantarová kapalina s citrónovým zápachem. Bod vzplanutí: 37 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	2541
2542	TRIBUTYLAMIN	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvá, vznětlivá kapalina s aminovým zápachem. Nemísitelná s vodou. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické plyny. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2542
2545	HAFNIUM, PRÁŠEK, SUCHÝ	4.2		I		0	E0	P404	PP31						F-G, S-M	Kategorie D H1	SGG15 SG26	Černý amorfní prášek. Nerozpustný ve vodě. Na vzduchu náchylný k samovolnému vznícení. S oxidačními činidly tvoří výbušnou směs.	2545
2545	HAFNIUM, PRÁŠEK, SUCHÝ	4.2		II		0	E2	P410	PP31	IBC06	B21		T3	TP33	F-G, S-M	Kategorie D H1	SGG15 SG26	Viz výše.	2545
2545	HAFNIUM, PRÁŠEK, SUCHÝ	4.2		III	223	0	E1	P002 LP02	PP31 L4	IBC08	B4		T1	TP33	F-G, S-M	Kategorie D H1	SGG15 SG26	Viz výše.	2545
2546	TITAN, PRÁŠEK, SUCHÝ	4.2		I		0	E0	P404	PP31						F-G, S-M	Kategorie D H1	SGG7 SGG15 SG26	Šedý prášek. Na vzduchu náchylný k samovolnému vznícení. S oxidačními činidly tvoří výbušnou směs.	2546
2546	TITAN, PRÁŠEK, SUCHÝ	4.2		II		0	E2	P410	PP31	IBC06	B21		T3	TP33	F-G, S-M	Kategorie D H1	SGG7 SGG15 SG26	Viz výše.	2546

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2546	TITAN, PRÁŠEK, SUCHÝ	4.2		III	223	0	E1	P002 LP02	PP31 L4	IBC08	B4		T1	TP33	F-G, S-M	Kategorie D H1	SGG7 SGG15 SG26	Viz výše.	2546
2547	SUPEROXID SODNÝ	5.1		I		0	E0	P503		IBC06	B1				F-G, S-Q	Kategorie D H1	SGG16 SG16 SG26 SG35 SG59	Světle žlutý hrubý prášek nebo granule. Směs s hořlavým materiálem, zvláště je-li navlhčena malým množstvím vody, může po tření nebo nárazu vzplanout. Je-li vystavena ohni, nebo při styku s vodou či kyselinami, rozkládá se za vyvíjení kyslíku. Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	2547
2548	FLUORID CHLOREČNÝ (CHLORPENTAFLUORID)	2.3	5.1/8			0	E0	P200							F-C, S-W	Kategorie D SW2	SG6 SG19	Nehořlavý, toxický a žíravý plyn. Ve vlhkém vzduchu tvoří husté, bílé, žíravé páry. Prudce reaguje s vodou a vyvíjí fluorovodík, toxický, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Žíravý pro sklo a většinu kovů. Silné oxidační činidlo které může způsobit prudký požár s hořlavými materiály. Mnohem těžší než vzduch (4,5). Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	2548
2552	HEXAFLUORACETON, HYDRÁT, KAPALNÝ	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie B SW2		Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2552
2554	METHYLALLYLCHLORID	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1 TP13	F-E, S-D	Kategorie E	SGG10	Bezbarvá nebo nažloutlá, těkavá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: -12 °C (cc). Meze výbušnosti: 2,3 % až 9,3 %. Nemísitelná s vodou. Je-li vystavena ohni, může vyvíjet vysoce toxický plynný fosgen. Škodlivá při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2554
2555	NITROCELULÓZA S VODOU, s nejméně 25 % hm. vody	4.1		II	28	0	E0	P406	PP31						F-B, S-J	Kategorie E	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Nitrocelulóza může být granulovaná nebo v šupinách, kostkách nebo ve vláknité formě. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické páry, které v uzavřeném prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. Může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny s těžkými kovy a jejích solemi.	2555
2556	NITROCELULÓZA S ALKOHOLEM, s nejméně 25 % hm. alkoholu a nejvýše 12,6 % hm. dusíku v sušině	4.1		II	28	0	E0	P406	PP31						F-B, S-J	Kategorie D SW1 H2	SG7 SG30	Nitrocelulóza může být granulovaná nebo v šupinách, kostkách nebo ve vláknité formě. V případě úniku se vyvíjí hořlavé páry, které v uzavřeném prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické páry, které v uzavřeném prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. Vysoce výbušná je-li suchá. Může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny s těžkými kovy a jejích solemi.	2556
2557	NITROCELULÓZA, s nejvýše 12,6 % hm. dusíku v sušině, SMĚS S nebo BEZ PLASTIFIKAČNÍHO PROSTŘEDKU, S nebo BEZ PIGMENTU	4.1		II	241	0	E0	P406	PP31						F-B, S-J	Kategorie D	SG7 SG30	Nitrocelulóza může být granulovaná nebo v šupinách. Tento produkt může obsahovat přidané pigmenty. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické páry, které v uzavřeném prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. Hoří neuvěřitelně rychle za intenzivního vyzařování tepla. Přípravek musí být vyroben tak, že zůstává homogenní a že v průběhu přepravy nenastane žádné oddělování fází. Může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny s těžkými kovy a jejích solemi.	2557
2558	EPIBROMHYDRIN	6.1	3 P	I		0	E0	P001					T14	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie D SW2		Hořlavá kapalina. Bod vzplanutí: 56 °C (cc). Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2558
2560	2-METHYLPENTAN-2-OL	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 30 °C (cc). Částečně mísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2560
2561	3-METHYL-1-BUTEN	3		I		0	E3	P001					T11	TP2	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvá, těkavá kapalina s nepříjemným zápachem. Bod vzplanutí: pod -18 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2561
2564	KYSELINA TRICHLOROCTOVÁ, ROZTOK	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie B	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvý, čirý roztok se štiplavým zápachem. Žíravý pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2564
2564	KYSELINA TRICHLOROCTOVÁ, ROZTOK	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie B	SGG1 SG36 SG49	Viz výše.	2564

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2565	DICYKLOHEXYLAMIN	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SG35	Čirá, bezbarvá, vznětlivá kapalina se zápachem připomínajícím rybinu, který může ovlivnit ostatní náklad. Nemísitelná s vodou. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2565
2567	PENTACHLORFENOLÁT SODNÝ	6.1	- P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílý nebo světle hnědý prášek se štiplavým zápachem. Rozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2567
2570	SLOUČENINA KADMIA	6.1		I	274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Prášek nebo krystaly různých barev. Může, ale také nemusí, být rozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2570
2570	SLOUČENINA KADMIA	6.1		II	274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	2570
2570	SLOUČENINA KADMIA	6.1		III	223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	2570
2571	KYSELINY ALKYLSÍROVÉ	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T8	TP2 TP13 TP28	F-A, S-B	Kategorie C SW15	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvé olejovité kapaliny. Reagují s vodou za vyvíjení tepla. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic. Silně žíravé pro kovy.	2571
2572	FENYLHYDRAZIN	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Světle žlutá olejovitá kapalina. Bod tání: 20 °C. Mírně rozpustná ve vodě. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2572
2573	CHLOREČNAN THALLNÝ	5.1	6.1 P	II		1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG4 SG38 SG49	Bezbarvé krystaly. Mírně rozpustné ve vodě. Prudce reagují s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření prudce reagují s kyanidy. Mohou tvořit výbušné směsi s hořlavými materiály, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vzplanutí. Jsou-li vystaveny ohni, mohou způsobit výbuch. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2573
2574	TRIKRESYLFOSFÁT, s více než 3 % ortho-isomerů	6.1	P	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Směs izomerů. Nemísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2574
2576	BROMID FOSFORYLU, ROZTAVENÝ	8		II		0	E0						T7	TP3 TP13	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Bod tání: 56 °C. Prudce reaguje s vodou a vyvíjí bromovodík, toxický a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Prudce reaguje s organickými materiály (jako je dřevo, bavlna, sláma) způsobujíc požár. Je-li vystavena ohni, vyvíjí vysoce toxické a žíravé plyny. V přítomnosti vlhkosti, vysoce žíravá pro většinu kovů. Páry a kapalina způsobují poleptání kůže, očí a sliznic. Přepravována roztavená nad svým bodem tání.	2576
2577	FENYLACETYLCHLORID	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Reaguje s vodou a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Je-li vystavena ohni, vyvíjí vysoce toxické páry. Žíravá pro většinu kovů. Páry dráždí oči a sliznice. Kapalina je žíravá pro kůži, oči a sliznice.	2577
2578	OXID FOSFORITÝ	8		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A SW1 H2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvé krystaly nebo bílý rozplývavý prášek. Bod tání: 23 °C. Reaguje s vodou za vyvíjení tepla a za normální teploty kyseliny fosforečné, ale za vyšších teplot fosfanu, vysoce toxického plynu. V přítomnosti vlhkosti, vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2578
2579	PIPERAZIN	8		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A SW1 H2	SGG18 SG35	Bezbarvé, rozplývavé krystaly, na světle tmavnou. Rozpustné ve vodě. Rozkládají se při zahřívání a když jsou vystaveny ohni, za vyvíjení vysoce toxických nitrózních par. Vodný roztok je silná zásada a je vysoce žíravý. Prudce reaguje s kyselinami. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2579
2580	BROMID HLINITÝ, ROZTOK	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá až nažloutlá kapalina. Silně žíravá pro většinu kovů. Páry silně dráždí kůži, oči a sliznice. Kapalina způsobuje těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	2580
2581	CHLORID HLINITÝ, ROZTOK	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá až žlutavá kapalina. Silně žíravá pro většinu kovů. Páry silně dráždí kůži, oči a sliznice. Kapalina způsobuje těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	2581

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2582	CHLORID ŽELEZITÝ, ROZTOK	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá až světle hnědá kapalina. Vysoce žíravá pro většinu kovů.	2582
2583	KYSELINY ALKYLSULFONOVÉ, TUHÉ nebo KYSELINY ARYLSULFONOVÉ, TUHÉ, obsahující více než 5 % volné kyseliny sírové	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Je-li vystavena ohni, vyvíjí vysoce toxické plyny. Žíravá pro většinu kovů, zvláště v přítomnosti vlhkosti. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2583
2584	KYSELINY ALKYLSULFONOVÉ, KAPALNÉ nebo KYSELINY ARYLSULFONOVÉ, KAPALNÉ, obsahující více než 5 % volné kyseliny sírové	8		II		1 l	E2	P001		IBC02	B20		T8	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie B	SGG1 SG36 SG49	Kapaliny obvykle se štiplavým zápachem. Jsou-li vystaveny ohni, vyvíjí vysoce toxické plyny. Silně žíravé pro většinu kovů. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2584
2585	KYSELINY ALKYLSULFONOVÉ, TUHÉ nebo KYSELINY ARYLSULFONOVÉ, TUHÉ, obsahující nejvýše 5 % volné kyseliny sírové	8		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Krystalická tuhá látka. Je-li vystavena ohni, vyvíjí vysoce toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti, žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2585
2586	KYSELINY ALKYLSULFONOVÉ, KAPALNÉ nebo KYSELINY ARYLSULFONOVÉ, KAPALNÉ, obsahující nejvýše 5 % volné kyseliny sírové	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie B	SGG1 SG36 SG49	Kapaliny obvykle se štiplavým zápachem. Jsou-li vystaveny ohni, vyvíjí vysoce toxické plyny. Žíravé pro většinu kovů. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2586
2587	BENZOCHINON	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Žluté krystaly s dráždivým a pronikavým zápachem připomínajícím chlor. Mírně rozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2587
2588	PESTICID, TUHÝ, TOXICKÝ, J.N.	6.1		I	61 274	0	E5	P002		IBC99			T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Tuhé pesticidy s velmi širokou škálou toxických účinků. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2588
2588	PESTICID, TUHÝ, TOXICKÝ, J.N.	6.1		II	61 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2588
2588	PESTICID, TUHÝ, TOXICKÝ, J.N.	6.1		III	61 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2588
2589	VINYLCHLORACETÁT	6.1	3	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-D	Kategorie A		Hořlavá kapalina. Bod vzplanutí: 50 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2589

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2590	AZBEST BÍLÝ (chrysotil, aktinolit, antofylit, tremolit)	9		III	168	5kg	E1	P002	PP37	IBC08	B3 B21		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2 H4	SG29	Minerální vlákna různé délky. Nehořlavé. Vdechování prachu z azbestových vláken je nebezpečné, proto se musí zamezit jakékoli expozici. Vždy zabraňte tvorbě azbestového prachu. Bezpečná hranice vzdušné koncentrace azbestových vláken musí být docílena efektivním balením. Skladové prostory nebo přepravní kontejnery, které obsahovaly jakýkoli typ surového azbestu musí být pečlivě vyčištěny před vyložením jakéhokoliv zbývajícího nákladu, naložením dalšího nákladu nebo před provedením oprav či údržbářských prací. Kdykoli je to možné, musí být čištění skladových prostor prováděno když je plavidlo v přístavu, kde jsou k dispozici vhodné prostředky a vybavení, včetně vhodných dýchacích přístrojů a ochranných oděvů. Části těla, které mohly být látce vystaveny musí být okamžitě a důkladně omyty. Všechen odpadní materiál musí být sebrán do nepropustných a těsnících pytlů pro bezpečnou likvidaci na břehu. Pokud nemůže být vyčištění provedeno ve vykládacím přístavu, pak se musí předem provést opatření pro provedení čištění v následujícím přístavu s potřebným vybavením. Pokud musí být čištění provedeno na moři, pak musí být dodržované bezpečnostní postupy a úroveň použitého vybavení přinejmenším tak vysoká jako v přístavu	2590
2591	XENON, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	2.2				120 ml	E1	P203					T75	TP5	F-C, S-V	Kategorie D		Zkapalněný, inertní, bezbarvý plyn bez zápachu. Mnohem těžší než vzduch (4,5).	2591
2599	CHLORTRIFLUORMETHAN A TRIFLUORMETHAN, AZEOTROPNÍ SMĚS s cca 60 % chlortrifluormethanu (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 503)	2.2				120 ml	E1	P200							F-C, S-V	Kategorie A		Nehořlavý, bezbarvý plyn s mírně éterickým zápachem. Mnohem těžší než vzduch (3,2).	2599
2601	CYKLOBUTAN	2.1				0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie B SW2		Zkapalněný, hořlavý, bezbarvý plyn. Meze výbušnosti: 1,8 % až 10 %. Těžší než vzduch (1,9). Bod varu: 13 °C.	2601
2602	DICHLORDIFLUORMETHAN A 1,1-DIFLUORETHAN, AZEOTROPNÍ SMĚS s cca 74 % dichlordifluormethanu (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 500)	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Nehořlavý, bezbarvý plyn bez zápachu. Mnohem těžší než vzduch (3,7).	2602
2603	CYKLOHEPTATRIEN	3	6.1	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1 TP13	F-E, S-D	Kategorie E SW2		Bezbarvá až tmavě žlutá kapalina s charakteristickým zápachem. Bod vzplanutí: 0 °C až 4 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Prudce reaguje s oxidačními činidly. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2603
2604	DIETHYLETHERÁT FLUORIDU BORITÉHO	8	3	I		0	E0	P001	PP31				T10	TP2	F-E, S-C	Kategorie D SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá, hořlavá, dýmavá kapalina. Bod vzplanutí: 59 °C (cc). Bod vzplanutí se sníží, je-li přítomen volný éter. Prudce reaguje s oxidačními činidly. Rozkládá se ve vodě za vyvíjení toxických, žíravých a hořlavých par. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Vdechnutí malých množství par může způsobit dýchací potíže.	2604
2605	METHOXYMETHYLISOKYANÁT	6.1	3	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-E, S-D	Kategorie D SW2		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 13 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2605
2606	METHYLORTHOSILIKÁT	6.1	3	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-E, S-D	Kategorie D SW2		Bezbarvá, hořlavá kapalina s éterickým zápachem. Nemísitelná s vodou. Bod vzplanutí: -18 °C až 19 °C (cc). Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Může způsobovat slepotu.	2606

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2607	AKROLEIN DIMER, STABILIZOVANÝ	3		III	386	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie C SW1 SW2		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 48 °C (cc). Mísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2607
2608	NITROPROPANY	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvé kapaliny. Meze výbušnosti: 2,2 % až 11 %. 1-NITROPROPAN: bod vzplanutí přibližně 33 °C (cc). 2-NITROPROPAN: bod vzplanutí přibližně 28 °C (cc). Částečně mísitelné s vodou. Škodlivé při vdechnutí.	2608
2609	TRIALLYLBORÁT	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03					F-A, S-A	Kategorie A H1		Kapalina. Při styku s vodou hydrolyzuje a tvoří allylalkohol. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2609
2610	TRIALLYLAMIN	3	8	III		5 l	E1	P001		IBC03			T4	TP1	F-E, S-C	Kategorie A SW2	SG35	Bezbarvá kapalina se zápachem připomínajícím rybinu. Bod vzplanutí: 39 °C (cc). Žíravý při styku s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže a očí. Dráždí sliznice.	2610
2611	PROPYLENCHLORHYDRIN	6.1	3	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie A SW1 SW2 H2		Bezbarvá hořlavá kapalina s mírným zápachem. Bod vzplanutí: 51 °C (cc). Mísitelná s vodou. Při zahřátí se rozkládá za vyvíjení vysoce toxických par. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2611
2612	METHYLPROPYLETHER	3		II		1 l	E2	P001		IBC02	B8		T7	TP2	F-E, S-D	Kategorie E SW2		Bezbarvá, těkavá kapalina s éterickým zápachem. Bod vzplanutí: méně než -18 °C (cc). Meze výbušnosti: 2 % až … Bod varu: 39 °C. Částečně mísitelná s vodou. Narkotické účinky. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2612
2614	METHYLALLYLALKOHOL	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 34 °C (cc). Mísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2614
2615	ETHYLPROPYLETHER	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie E		Bezbarvé, těkavé kapaliny. Bod vzplanutí: méně než -18 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,7 % až 9,0 %. Mísitelné s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2615
2616	TRIISOPROPYLBORÁT	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 17 °C až 60 °C (cc). Reaguje s vodou za vyvíjení hořlavých par.	2616
2616	TRIISOPROPYLBORÁT	3		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	2616
2617	METHYLCYKLOHEXANOLY, hořlavé	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá, viskózní kapalina se zápachem připomínajícím mentol. Bod vzplanutí: 58 °C (cc). Částečně mísitelná s vodou.	2617
2618	VINYLTOLUENY, STABILIZOVANÉ	3		III	386	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie C SW1		Bezbarvé kapaliny. Bod vzplanutí: 54 °C až 60 °C (cc). Meze výbušnosti: 0,9 % až 6,1 %. Částečně mísitelné s vodou. Škodlivé při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2618
2619	BENZYLDIMETHYLAMIN	8	3	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-C	Kategorie A SW1 SW2	SG35	Bezbarvá, hořlavá kapalina s aromatickým zápachem. Bod vzplanutí: 58 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Škodlivá při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Žíravá pro kůži, oči a sliznice.	2619
2620	AMYLBUTYRÁTY	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvé kapaliny. Bod vzplanutí: 52 °C až 58 °C (cc). Částečně mísitelné s vodou.	2620
2621	ACETYLMETHYLKARBINOL	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Žlutá kapalina s příjemnou vůní. Bod vzplanutí: 44 °C až 52 °C (cc). Mísitelná s vodou. Prudce reaguje s oxidačními činidly. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2621
2622	GLYCIDALDEHYD	3	6.1	II		1 l	E2	P001		IBC02	B8		T7	TP1	F-E, S-D	Kategorie A SW2		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 31 °C (oc). Mísitelná s vodou. Toxická při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2622
2623	PODPALOVAČ, TUHÝ, s hořlavou kapalnou látkou	4.1		III		5 kg	E1	P002 LP02	PP15						F-A, S-I	Kategorie A	SG35	Porézní tuhá látka, např. pěnová močovinoformaldehydová pryskyřice, lisované dřevěné hobliny atd., impregnovaná hořlavou kapalinou, obvykle lakovým benzínem nebo petrolejem, a určená ke kontrolovanému hoření. Je-li zahřáta, vyvíjí hořlavé páry.	2623
2624	SILICID HOŘČÍKU	4.3		II		500 g	E2	P410	PP31 PP40	IBC07	B4 B21		T3	TP33	F-G, S-O	Kategorie B SW5 H1	SG26	Bílý prášek nebo krystaly. Reaguje s vodou nebo párou a vyvíjí vodík, hořlavý plyn. Při styku s kyselinami vyvíjí silan, samovolně hořlavý plyn.	2624
2626	KYSELINA CHLOREČNÁ, VODNÝ ROZTOK, s nejvýše 10 % kyseliny chlorečné	5.1		II	900	1 l	E0	P504	PP31	IBC02					F-A, S-Q	Kategorie D	SGG1 SG36 SG38 SG49	Bezbarvá kapalina. Může se rozkládat za vyvíjení chloru a kyslíku s toxickým, žíravým a oxidačním účinkem. Může tvořit výbušné směsi s amonnými sloučeninami, hořlavými materiály nebo práškovými kovy. Žíravý pro většinu kovů. Přeprava více než 10% roztoku kyseliny chlorečné je zakázána.	2626

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2627	DUSITANY, ANORGANICKÉ, J.N.	5.1		II	274 900	1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A	SGG12 SG38 SG49 SG62	Tuhá látka. Tuhé směsi s hořlavým materiálem snadno vzplanou a mohou prudce hořet. Pevné směsi s amonnými sloučeninami nebo kyanidy mohou vybuchnout. Pokud jsou zahřívány, mohou se rozkládat za uvolňování toxických nitrózních par. Škodlivá při požití. Přeprava DUSITANU AMONNÉHO nebo směsí ANORGANICKÉHO DUSITANU s AMONNOU SOLÍ je zakázána.	2627
2628	FLUORACETÁT DRASELNÝ	6.1		I		0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie E		Tuhá látka. Rozpustná ve vodě. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2628
2629	FLUORACETÁT SODNÝ	6.1		I		0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie E		Bílý prášek. Rozpustný ve vodě. Vysoce toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2629
2630	SELENANY nebo SELENIČITANY	6.1		I	274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie E		Široká škála toxických tuhých látek. Zpravidla rozpustné ve vodě. Vysoce toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2630
2642	KYSELINA FLUOROCTOVÁ	6.1		I		0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie E	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvé krystaly. Bod tání: 33 °C. Rozpustné ve vodě. Vysoce toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2642
2643	METHYLBROMACETÁT	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie D SW2		Bezbarvá nebo slámově zbarvená kapalina. Lehce mísitelná s vodou. Způsobuje slzení. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2643
2644	METHYLJODID	6.1		I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-A, S-A	Kategorie D SW1 SW2 H2	SGG10	Bezbarvá kapalina. Bod varu: 42 °C až 43 °C. Mírně rozpustná ve vodě. Při zahřátí vyvíjí toxické páry. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Silné narkotické účinky.	2644
2645	FENACYLBROMID	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie B SW2		Bílé krystaly vlivem světla zelenající. Bod tání: 50 °C. Nerozpustné ve vodě. Způsobují slzení. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2645
2646	HEXACHLORCYKLOPENTADIEN	6.1		I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP35	F-A, S-A	Kategorie D SW2	SGG10	Světle žlutá kapalina se štiplavým zápachem. Nemísitelná s vodou. Způsobuje slzení. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2646
2647	MALONONITRIL	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW1 H2		Bezbarvé krystaly. Bod tání: 32 °C. Rozpustné ve vodě. Při zahřátí vyvíjejí vysoce toxické páry kyanu. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2647
2648	1,2-DIBROMBUTAN-3-ON	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02					F-A, S-A	Kategorie B SW2		Kapalina. Nemísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje slzení.	2648
2649	1,3-DICHLORACETON	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie B SW1 SW2 H2		Krystaly. Bod tání: 45 °C. Rozpustné ve vodě. Při zahřátí se rozkládají za vyvíjení vysoce toxických par. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu. Způsobují slzení.	2649
2650	1,1-DICHLOR-1-NITROETHAN	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A SW1 SW2 H2	SG17	Kapalina. Nemísitelná s vodou. Může prudce reagovat s oxidačními činidly. Při zahřátí se rozkládá za vyvíjení vysoce toxických par (oxidy dusíku). Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2650
2651	4,4'-DIAMINODIFENYLMETHAN	6.1	P	III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Žlutohnědé šupiny nebo hrudky. Mírně rozpustné ve vodě. Při zahřátí se rozkládají za vyvíjení vysoce toxických par. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu. Mohou být přepravovány v roztaveném stavu.	2651
2653	BENZYLJODID	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie B SW1 SW2 H2		Bezbarvé krystaly. Bod tání: 24 °C. Nerozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu. Způsobuje slzení.	2653
2655	HEXAFLUOROKŘEMIČITAN DRASELNÝ	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SG35	Tuhé látky, které reagují s kyselinami za vyvíjení fluorovodíku a fluoridu křemičitého, dráždivých a žíravých plynů. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2655
2656	CHINOLIN	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A SW1 H2		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Nemísitelná s vodou. Při zahřátí vyvíjí vysoce toxické páry (oxidů dusíku). Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2656
2657	SULFID SELENIČITÝ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Jasně červenožluté krystaly se slabým zápachem. Nerozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2657

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2659	CHLOROCTAN SODNÝ	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílý prášek. Rozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2659
2660	NITROTOLUIDINY (MONO)	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Žluté až oranžovočervené krystalické tuhé látky. Nerozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2660
2661	HEXACHLORACETON	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie B SW1 SW2 H2		Bezbarvá až nažloutlá kapalina. Mírně mísitelná s vodou. Při zahřátí vyvíjí vysoce toxické páry (fosgen). Způsobuje slzení. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2661
2664	DIBROMMETHAN	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A	SGG10	Čistá, bezbarvá kapalina. Nemísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2664
2667	BUTYLTOLUENY	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvé kapaliny. Nemísitelné s vodou. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2667
2668	CHLORACETONITRIL	6.1	3	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-A, S-A	Kategorie D SW1 SW2 H2	SG35	Bezbarvá hořlavá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 56 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Rozkládá se působením tepla za vyvíjení vysoce toxických par kyanidů. Reaguje s párou a kyselinami za vyvíjení toxických a hořlavých par. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2668
2669	CHLORKRESOLY, ROZTOK	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A SW1 H2		Roztoky se zápachem připomínajícím fenol. Mírně mísitelné s vodou. Při zahřátí se rozkládá za vyvíjení vysoce toxických par (fosgen). Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2669
2669	CHLORKRESOLY, ROZTOK	6.1		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A SW1 H2		Viz výše.	2669
2670	KYANURCHLORID	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A SW1 SW2 H2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvé krystaly se štiplavým zápachem. Reagují s vodou za tvorby toxických a žíravých kyselin. Při zahřátí se rozkládá za vyvíjení toxických a žíravých plynů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2670
2671	AMINOPYRIDINY (o-, m-, p-)	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie B SW1 SW2 H2	SGG18 SG35	Bílý prášek nebo krystaly. Bod tání: 58 °C až 64 °C. Rozpustný ve vodě. Prudce reaguje s vodou. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2671
2672	AMONIAK (ČPAVEK), ROZTOK, vodný, s hustotou mezi 0,880 a 0,957 kg/l při 15 °C, s více než 10 %, ale nejvíce 35 % hm. amoniaku (čpavku)	8	- P	III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03	B11		T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A SW2 SW5	SGG18 SG35	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Žíravá pro měď, nikl, zinek a cín a jejich slitiny, jako je mosaz. Není významně žíravý pro železo a ocel. Prudce reaguje s kyselinami. Kapalina a páry způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2672
2673	2-AMINO-4-CHLORFENOL	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Světle hnědé krystaly. Mírně rozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2673
2674	HEXAFLUOROKŘEMIČITAN SODNÝ	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SG35	Tuhé látky, které reagují s kyselinami za vyvíjení fluorovodíku a fluoridu křemičitého, dráždivých a žíravých plynů. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2674
2676	ANTIMONOVODÍK (STIBIN)	2.3	2.1			0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW2		Hořlavý, toxický, bezbarvý plyn s krajně nepříjemným zápachem. Prudce se rozkládá v přítomnosti vody. Mnohem těžší než vzduch (4,3).	2676
2677	HYDROXID RUBIDNÝ, ROZTOK	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG22 SG35	Kapalina. Prudce reaguje s kyselinami. Reaguje s amonnými solemi za vyvíjení plynného amoniaku. Žíravá pro hliník, zinek a cín. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2677
2677	HYDROXID RUBIDNÝ, ROZTOK	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG22 SG35	Viz výše.	2677
2678	HYDROXID RUBIDNÝ	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG22 SG35	Šedobílý prášek, velmi hygroskopický. Prudce reaguje s kyselinami. Reaguje s amonnými solemi za vyvíjení plynnéhoamoniaku. V přítomnosti vlhkosti žíravý pro hliník, zinek a cín. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2678

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2679	HYDROXID LITHNÝ, ROZTOK	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG22 SG35	Bezbarvá kapalina. Prudce reaguje s kyselinami. Reaguje s amonnými solemi za vyvíjení plynného amoniaku. V přítomnosti vlhkosti žíravá pro hliník, zinek a cín. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2679
2679	HYDROXID LITHNÝ, ROZTOK	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG22 SG35	Viz výše.	2679
2680	HYDROXID LITHNÝ	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Bezbarvé krystaly. Rozpustné ve vodě. Prudce reagují s kyselinami. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2680
2681	HYDROXID CESNÝ, ROZTOK	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG22 SG35	Bezbarvá kapalina. Prudce reaguje s kyselinami. Reaguje s amonnými solemi za vyvíjení plynného amoniaku. Žíravá pro sklo, hliník, zinek a cín. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2681
2681	HYDROXID CESNÝ, ROZTOK	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG22 SG35	Viz výše.	2681
2682	HYDROXID CESNÝ	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG22 SG35	Bezbarvé nebo nažloutlé hygroskopické krystaly. Prudce reagují s kyselinami. Reagují s amonnými solemi za vyvíjení amoniaku. V přítomnosti vlhkosti žíravé pro sklo, hliník, zinek a cín. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2682
2683	SULFID AMONNÝ, ROZTOK	8	3/6.1	II		1 l	E2	P001		IBC01			T7	TP2 TP13	F-E, S-C	Kategorie B SW1 H2	SGG2 SGG18 SG35 SG68	Žlutá kapalina s krajně nepříjemným zápachem (po zkažených vejcích). Při zahřátí vyvíjí toxické a hořlavé páry. Prudce reaguje s kyselinami a vyvíjí sulfan, toxický a hořlavý plyn. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Žíravá pro kůži, oči a sliznice.	2683
2684	3-DIETHYLAMINOPROPYLAMIN	3	8	III		5 l	E1	P001		IBC03			T4	TP1	F-E, S-C	Kategorie A	SG35	Bezbarvá kapalina se zápachem připomínajícím rybinu. Bod vzplanutí: 59 °C (oc). Mísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2684
2685	N,N-DIETHYLETHYLENDIAMIN	8	3	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-C	Kategorie A	SG35	Bezbarvá, hořlavá kapalina se zápachem připomínajícím rybinu. Bod vzplanutí: 46 °C (oc). Mísitelná s vodou. Škodlivá při styku s kůží. Dráždí oči a sliznice.	2685
2686	2-DIETHYLAMINOETHANOL	8	3	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-C	Kategorie A	SG35	Bezbarvá kapalina. Mísitelná s vodou. Prudce reaguje s oxidačními činidly. Meze výbušnosti: 1,8 % až 28 %. Bod vzplanutí: 46 °C až 60 °C (cc). Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2686
2687	DICYKLOHEXYLAMONIUMNITRIT	4.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-G	Kategorie A	SGG2	Bílý prášek. Nerozpustný ve vodě. Škodlivý při požití.	2687
2688	1-BROM-3-CHLORPROPAN	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A	SGG10	Bezbarvá kapalina. Nemísitelná s vodou. Při zahřátí se rozkládá za vyvíjení vysoce toxických par. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2688
2689	3-CHLOR-1,2-PROPANDIOL (glycerol-alfa-monochlorhydrin)	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Mísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2689
2690	N-(n-BUTYL)-IMIDAZOL	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvá až jantarová pohyblivá kapalina. Mísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2690
2691	BROMID FOSFOREČNÝ	8		II		1 kg	E0	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie B SW1 SW2 H2	SGG1 SG36 SG37 SG49	Žluté hygroskopické krystaly na vzduchu vyvíjející páry, které jsou žíravé a těžší než vzduch. Prudce reagují s vodou a vyvíjí bromovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Prudce reaguje s amoniakem, zásadami a mnoha dalšími látkami a může způsobit požár a výbuch. Při zahřátí se rozkládají za vyvíjení žíravých a toxických plynů. V přítomnosti vlhkosti vysoce žíravé pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2691
2692	BROMID BORITÝ	8		I		0	E0	P602					T20	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie C SW1 H2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá dýmavá kapalina. Prudce reaguje s vodou za vyvíjení toxických a žíravých par. Při zahřátí se rozkládá za vyvíjení toxických par. V přítomnosti vlhkosti, vysoce žíravá pro většinu kovů. Kapalina nebo páry způsobují těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	2692

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2693	HYDROGENSIŘIČITANY, VODNÝ ROZTOK, J.N.	8		III	274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP1 TP28	F-A, S-B	Kategorie A SW2	SG35	Kapalina se štiplavým zápachem. Reaguje s kyselinami za vyvíjení oxidu siřičitého, toxického plynu. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2693
2698	TETRAHYDROFTALANHYDRIDY, obsahující více než 0,05 % maleinanhydridu	8		III	29 169 939 973	5 kg	E1	P002 LP02	PP14	IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bílý krystalický prášek. Reaguje s vodou za vyvíjení tepla a tvorby kyseliny tetrahydroftalové. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic. Při zahřátí vyvíjí štiplavé páry, které dráždí kůži, oči a sliznice.	2698
2699	KYSELINA TRIFLUOROCTOVÁ	8		I		0	E0	P001					T10	TP2	F-A, S-B	Kategorie B SW1 SW2 H2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá, dýmavá, hygroskopická kapalina se štiplavým zápachem. Mísitelná s vodou. Když je zahřáta k rozkladu nebo při styku s kyselinami, vyvíjí toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti, vysoce žíravá pro většinu kovů. Páry silně dráždí kůži, oči a sliznice. Kapalina způsobuje těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	2699
2705	1-PENTOL	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie B	SG20 SG21	Bezbarvá kapalina se znatelným zápachem. Může reagovat s kyselinami nebo zásadami. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2705
2707	DIMETHYLDIOXANY	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Částečně mísitelná s vodou. Prudce reaguje s oxidačními činidly. Škodlivá při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2707
2707	DIMETHYLDIOXANY	3		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	2707
2709	BUTYLBENZENY	3	- P	III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP2	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvé kapaliny s nepříjemným zápachem. Bod vzplanutí: 34 °C až 60 °C (cc). Meze výbušnosti: 0,7 % až 6,9 %. Nemísitelné s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2709
2710	DIPROPYLKETON	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 49 °C (cc). Nemísitelná s vodou.	2710
2713	AKRIDIN	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Malé bezbarvé až nažloutlé krystaly nebo jehličky. Sublimují při 100 °C. Prakticky nerozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2713
2714	RESINÁT (abietát) ZINEČNATÝ	4.1		III		5 kg	E1	P002		IBC06			T1	TP33	F-A, S-I	Kategorie A	SGG7	Prášek nebo čiré jantarové hrudky. Nerozpustný ve vodě. Náchylný k samovolnému ohřevu. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2714
2715	RESINÁT (abietát) HLINITÝ	4.1		III		5 kg	E1	P002		IBC06			T1	TP33	F-A, S-I	Kategorie A		Krémová až hnědě zbarvená hmota. Nerozpustná ve vodě. Náchylná k samovolnému ohřevu. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2715
2716	BUTIN-1,4-DIOL	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SG35 SG36 SG55	Bílé krystaly. Bod tání: 58 °C. Rozpustné ve vodě. Tvoří výbušné směsi se solemi rtuti, silnými kyselinami, zásadami nebo halogenidy. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2716
2717	KAFR, syntetický	4.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-I	Kategorie A		Bezbarvé až bílé krystaly, granule nebo lehce rozpadavé látky s pronikavým, štiplavým a aromatickým zápachem. Mírně rozpustné ve vodě. Při zahřátí vyvíjí hořlavé a výbušné páry. Škodlivé při požití.	2717
2719	BROMIČNAN BARNATÝ	5.1	6.1	II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG3 SG38 SG49	Bílé krystaly nebo prášek. Mírně rozpustné ve vodě. Prudce reagují s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reagují prudce s kyanidy. Mohou tvořit výbušné směsi s hořlavými materiály, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vzplanutí. Jsou-li vystaveny ohni, mohou způsobit výbuch. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2719
2720	DUSIČNAN CHROMITÝ	5.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A		Fialové krystaly. Směsi s hořlavým materiálem snadno vzplanou a mohou divoce hořet. Vodné roztoky jsou mírně žíravé. Škodlivé při požití.	2720
2721	CHLOREČNAN MĚĎNATÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG4 SG38 SG49	Modrozelené rozplývavé krystaly nebo prášek. Rozpustné ve vodě. Prudce reagují s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reagují prudce s kyanidy. Mohou tvořit výbušné směsi s hořlavými materiály, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vzplanutí. Jsou-li vystaveny ohni, mohou způsobit výbuch.	2721
2722	DUSIČNAN LITHNÝ	5.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A		Bezbarvé rozplývavé krystaly. Rozpustné ve vodě. Směsi s hořlavým materiálem rychle vzplanou a prudce hoří. Škodlivé při požití.	2722

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2723	CHLOREČNAN HOŘEČNATÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG4 SG38 SG49	Bílé rozplývavé krystaly nebo prášek. Rozpustné ve vodě. Bod tání: 35 °C. Prudce reagují s kyselinou sírovou. Při zahřátí nebo při tření reagují prudce s kyanidy. Mohou tvořit výbušné směsi s hořlavými materiály, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vzplanutí. Jsou-li vystaveny ohni, mohou způsobit výbuch. Náklad musí být chráněn před vlhkostí před a po nakládce. Když je špatné počasí, poklopy musí být zavřeny.	2723
2724	DUSIČNAN MANGANATÝ	5.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A		Světle růžové rozplývavé krystaly. Rozpustné ve vodě. Bod tání 26 °C až 35 °C. Směsi s hořlavým materiálem snadno vzplanou a mohou divoce hořet. Vodné roztoky jsou mírně žíravé. Škodlivé při požití.	2724
2725	DUSIČNAN NIKELNATÝ	5.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A		Zelené rozplývavé krystaly. Rozpustné ve vodě. Bod tání: 55 °C. Směsi s hořlavým materiálem snadno vzplanou a mohou divoce hořet. Vodné roztoky jsou mírně žíravé. Škodlivé při požití.	2725
2726	DUSITAN NIKELNATÝ	5.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A	SGG12 SG38 SG49	Červenožluté krystaly. Při zahřátí se rozkládá za vyvíjení toxických nitrózních par. Směsi s hořlavým materiálem snadno vzplanou a mohou divoce hořet. Směsi s amonnými sloučeninami nebo kyanidy mohou vybuchnout. Škodlivé při požití.	2726
2727	DUSIČNAN THALLNÝ	6.1	5.1 P	II		500 g	E4	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A		Bezbarvé krystaly. Rozpustné ve vodě. Směsi s hořlavým materiálem snadno vzplanou a mohou divoce hořet. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2727
2728	DUSIČNAN ZIRKONIČITÝ	5.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A		Bílé krystaly, šupiny nebo prášek. Rozpustné ve vodě. Vodné roztoky jsou mírně žíravé. Škodlivé při požití.	2728
2729	HEXACHLORBENZEN	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílé jehlovité krystaly. Nerozpustné ve vodě. Při zahřátí se rozkládají za vyvíjení vysoce toxických par. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2729
2730	NITROANISOLY, KAPALNÉ	6.1		III	279	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Světle červená až jantarová kapalina. Nemísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2730
2732	NITROBROMBENZENY, KAPALNÉ	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvé až světle žluté kapaliny. Bod tání 1-BROM-3-NITROBENZENU: 17 °C. Nemísitelné s vodou. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2732
2733	AMINY HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	3	8	I	274	0	E0	P001					T14	TP1 TP27	F-E, S-C	Kategorie D SW2	SGG18 SG35	Bezbarvé až nažloutlé kapaliny s nepříjemným zápachem. Některé jsou velmi těkavé. Mísitelné s vodou. Žíravé pro většinu kovů, zvláště měď a její slitiny. Jsou-li vystaveny ohni, vyvíjejí toxické plyny. Prudce reagují s kyselinami. Škodlivé při vdechnutí. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2733
2733	AMINY HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	3	8	II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP1 TP27	F-E, S-C	Kategorie B SW2	SGG18 SG35	Viz výše.	2733
2733	AMINY HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	3	8	III	223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP1 TP28	F-E, S-C	Kategorie A SW2	SGG18 SG35	Viz výše.	2733
2734	AMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N.	8	3	I	274	0	E0	P001					T14	TP2 TP27	F-E, S-C	Kategorie A	SGG18 SG35	Bezbarvé až nažloutlé hořlavé kapaliny nebo roztoky se štiplavým zápachem. Mísitelné s vodou. Jsou-li vystaveny ohni, vyvíjejí toxické plyny. Žíravé pro většinu kovů, zvláště měď a její slitiny. Prudce reagují s kyselinami. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2734
2734	AMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N.	8	3	II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-E, S-C	Kategorie A	SGG18 SG35	Viz výše.	2734

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2735	AMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	8		I	274	0	E0	P001					T14	TP2 TP27	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Bezbarvé až nažloutlé kapaliny nebo roztoky se štiplavým zápachem. Mísitelné s vodou nebo rozpustné ve vodě. Jsou-li vystaveny ohni, vyvíjejí toxické plyny. Žíravé pro většinu kovů, zvláště měď a její slitiny. Prudce reagují s kyselinami. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2735
2735	AMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	8		II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP1 TP27	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Viz výše.	2735
2735	AMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	8		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP1 TP28	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Viz výše.	2735
2738	N-BUTYLANILÍN	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A	SG17	Jantarová kapalina se znatelným zápachem. Nemísitelná s vodou. Může prudce reagovat s oxidačními činidly. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2738
2739	ANHYDRID KYSELINY MÁSELNÉ	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Rozkládá se ve vodě za tvorby kyseliny máselné.	2739
2740	n-PROPYLCHLORFORMIÁT (n-propylchlorkarbonát)	6.1	3/8	I		0	E0	P602					T20	TP2 TP13	F-E, S-C	Kategorie B SW2	SGG1 SG5 SG8 SG36 SG49	Bezbarvá, hořlavá kapalina. Bod vzplanutí: 28 °C (cc). Rozkládá se působením vody za tvorby propylalkoholu. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2740
2741	CHLORNAN BARNATÝ, s více než 22 % aktivního chlóru	5.1	6.1	II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie B	SGG8 SG35 SG38 SG49 SG53 SG60	Bílý prášek se štiplavým zápachem. Reaguje s kyselinami a vyvíjí chlor, dráždivý, žíravý a toxický plyn. Při zahřátí nebo při tření reaguje prudce s kyanidy. Může tvořit výbušné směsi s hořlavými materiály, práškovými kovy nebo amonnými sloučeninami. Tyto směsi jsou citlivé na tření a jsou náchylné ke vzplanutí. Je-li vystaven ohni, může způsobit výbuch. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Prach dráždí sliznice. Styk s očima způsobí vážné poškození rohovky (slepota), pokud to není okamžité ošetřeno za použití velkého množství vody následovaného lékařským dohledem.	2741
2742	CHLOROKARBONÁTY (CHLORFORMIÁTY), TOXICKÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N.	6.1	3/8	II	274	100 ml	E4	P001		IBC01					F-E, S-C	Kategorie A SW1 SW2 H1 H2	SGG1 SG5 SG8 SG36 SG49	Široká škála bezbarvých až nažloutlých hořlavých kapalin. Reagují s vodou a rozkládají se při styku s vodou nebo teplem a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Bod vzplanutí: cyklohexylchlorformiát: 53 °C (cc). Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2742
2743	n-BUTYLCHLORFORMIÁT (n-butylchlorkarbonát)	6.1	3/8	II		100 ml	E4	P001					T20	TP2 TP13	F-E, S-C	Kategorie A SW1 SW2 H1 H2	SGG1 SG5 SG8 SG36 SG49	Široká škála bezbarvých až nažloutlých hořlavých kapalin. Reagují a rozkládají se při styku s vodou nebo teplem a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Bod vzplanutí: 32 °C až 39 °C (cc). Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2743
2744	CYKLOBUTYLCHLORFORMIÁT (cyklobutylchlorkarbonát)	6.1	3/8	II		100 ml	E4	P001		IBC01			T7	TP2 TP13	F-E, S-C	Kategorie A SW1 SW2 H1 H2	SGG1 SG5 SG8 SG36 SG49	Široká škála bezbarvých až nažloutlých hořlavých kapalin. Reagují a rozkládají se při styku s vodou nebo teplem a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Bod vzplanutí: 38 °C (cc). Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2744
2745	CHLORMETHYLCHLORFORMIÁT (chlormethylchlorkarbonát)	6.1	8	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie A SW1 SW2 H1 H2	SGG1 SG36 SG49	Široká škála bezbarvých až nažloutlých kapalin. Reagují a rozkládají se při styku s vodou nebo teplem a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2745

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2746	FENYLCHLORFORMIÁT (fenylchlorkarbonát)	6.1	8	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie A SW1 SW2 H1 H2	SGG1 SG36 SG49	Široká škála bezbarvých až nažloutlých kapalin. Reagují a rozkládají se při styku s vodou nebo teplem a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2746
2747	terc-BUTYLCYKLOHEXYLCHLORFORMIÁT	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A SW1 H1 H2		Bezbarvá až nažloutlá kapalina. Reaguje a rozkládají se při styku s vodou nebo teplem a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2747
2748	2-ETHYLHEXYLCHLORFORMIÁT (2-ethylhexylchlorkarbonát)	6.1	8	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie A SW1 SW2 H1 H2	SGG1 SG36 SG49	Široká škála bezbarvých až nažloutlých kapalin. Reagují a rozkládají se při styku s vodou nebo teplem a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2748
2749	TETRAMETHYLSILAN	3		I		0	E0	P001					T14	TP2	F-E, S-D	Kategorie D		Bezbarvá, těkavá kapalina. Bod vzplanutí: pod -18 °C (cc). Bod varu: 27 °C. Nemísitelná s vodou. Škodlivá při požití a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2749
2750	1,3-DICHLOR-2-PROPANOL	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A SW1 SW2 H2		Bezbarvá, mírně viskózní kapalina se zápachem připomínajícím chloroform. Nemísitelná s vodou. Při zahřátí se rozkládá za vyvíjení vysoce toxických plynů (fosgen). Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2750
2751	DIETHYLTHIOFOSFORYLCHLORID	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie D SW1 SW2 H2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se znatelným zápachem. Pomalu reaguje s vodou za tvorby kyseliny chlorovodíkové. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické plyny (chlorovodík a oxid siřičitý). Páry silně dráždí kůži, oči a sliznice. Kapalina způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2751
2752	1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPAN	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Nemísitelná s vodou. Bod vzplanutí: 47 °C (cc). Dráždí kůži, oči a sliznice.	2752
2753	N-ETHYLBENZYLTOLUIDIN, KAPALNÝ	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Kapalina se silným zápachem. Nemísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2753
2754	N-ETHYLTOLUIDINY	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvé až světle jantarové hořlavé kapaliny. Nemísitelné s vodou. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2754
2757	PESTICID - KARBAMÁT, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Tuhé pesticidy s velmi širokou škálou toxických účinků. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2757
2757	PESTICID - KARBAMÁT, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2757
2757	PESTICID - KARBAMÁT, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2757
2758	PESTICID - KARBAMÁT, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Pesticidy často obsahující destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2758
2758	PESTICID - KARBAMÁT, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	II	61 274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Viz výše.	2758
2759	PESTICID NA BÁZI ARSENU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Tuhé pesticidy s velmi širokou škálou toxických účinků. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2759
2759	PESTICID NA BÁZI ARSENU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2759

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2759	PESTICID NA BÁZI ARSENU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2759
2760	PESTICID NA BÁZI ARSENU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Pesticidy často obsahující destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2760
2760	PESTICID NA BÁZI ARSENU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	II	61 274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Viz výše.	2760
2761	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLORU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Tuhé pesticidy s velmi širokou škálou toxických účinků. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2761
2761	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLORU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2761
2761	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLORU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2761
2762	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLORU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Pesticidy často obsahující destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2762
2762	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLORU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	II	61 274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Viz výše.	2762
2763	PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Tuhé pesticidy s velmi širokou škálou toxických účinků. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2763
2763	PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2763
2763	PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 kg	E1	P002		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2763
2764	PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Pesticidy často obsahující destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2764

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2764	PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	II	61 274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Viz výše.	2764
2771	PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Pevné pesticidy s velmi širokou škálou toxických účinků. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2771
2771	PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2771
2771	PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2771
2772	PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Pesticidy často obsahující destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2772
2772	PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	II	61 274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Viz výše.	2772
2775	PESTICID NA BÁZI MĚDI, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Tuhé pesticidy s velmi širokou škálou toxických účinků. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2775
2775	PESTICID NA BÁZI MĚDI, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2775
2775	PESTICID NA BÁZI MĚDI, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2775
2776	PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Pesticidy často obsahující destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2776
2776	PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	II	61 274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Viz výše.	2776
2777	PESTICID NA BÁZI RTUTI, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1	P	I	61 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2	SGG7 SGG11	Tuhé pesticidy s velmi širokou škálou toxických účinků. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2777
2777	PESTICID NA BÁZI RTUTI, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1	P	II	61 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2	SGG7 SGG11	Viz výše.	2777
2777	PESTICID NA BÁZI RTUTI, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1	P	III	61 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2	SGG7 SGG11	Viz výše.	2777
2778	PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1 P	I	61 274	0	E0	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2	SGG7 SGG11	Pesticidy často obsahující destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2778
2778	PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1 P	II	61 274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2	SGG7 SGG11	Viz výše.	2778

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2779	PESTICID - SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Tuhé pesticidy s velmi širokou škálou toxických účinků. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2779
2779	PESTICID - SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2779
2779	PESTICID - SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2779
2780	PESTICID - SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Pesticidy často obsahující destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2780
2780	PESTICID - SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	II	61 274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Viz výše.	2780
2781	PESTICID NA BÁZI BIPYRIDYLU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Tuhé pesticidy s velmi širokou škálou toxických účinků. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2781
2781	PESTICID NA BÁZI BIPYRIDYLU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2781
2781	PESTICID NA BÁZI BIPYRIDYLU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2781
2782	PESTICID NA BÁZI BIPYRIDYLU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Pesticidy často obsahující destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2782
2782	PESTICID NA BÁZI BIPYRIDYLU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	II	61 274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Viz výše.	2782
2783	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Tuhé pesticidy s velmi širokou škálou toxických účinků. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2783
2783	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2783

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2783	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2783
2784	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Pesticidy často obsahující destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2784
2784	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	II	61 274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Viz výše.	2784
2785	4-THIAPENTANAL	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01	PP31	IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie D SW1	SG20 SG21	Bezbarvá kapalina s krajně nepříjemným a trvalým zápachem. Mísitelná s vodou. Při styku s kyselinami nebo zásadami se prudce rozkládá. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2785
2786	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1	P	I	61 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Tuhé pesticidy s velmi širokou škálou toxických účinků. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2786
2786	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1	P	II	61 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2786
2786	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1	P	III	61 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2786
2787	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1 P	I	61 274	0	E0	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Pesticidy často obsahující destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2787
2787	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1 P	II	61 274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Viz výše.	2787
2788	SLOUČENINA CÍNU, ORGANICKÁ, KAPALNÁ, J.N.	6.1	P	I	43 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Široká škála toxických kapalin. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2788
2788	SLOUČENINA CÍNU, ORGANICKÁ, KAPALNÁ, J.N.	6.1	P	II	43 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2788
2788	SLOUČENINA CÍNU, ORGANICKÁ, KAPALNÁ, J.N.	6.1	P	III	43 223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2 TP28	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2788

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2789	KYSELINA OCTOVÁ, LEDOVÁ nebo KYSELINA OCTOVÁ, ROZTOK, obsahující více než 80 % hm.	8	3	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-C	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá hořlavá kapalina se štiplavým zápachem. Když je čistá, krystalizuje při teplotě pod 16 °C. Bod vzplanutí: 40 °C (cc) (čistý produkt), 60 °C (cc) (80 % roztok). Meze výbušnosti: 4 % až 17 %. Mísitelná s vodou. Žíravá pro olovo a většinu dalších kovů. Žíravá pro kůži, oči a sliznice.	2789
2790	KYSELINA OCTOVÁ, ROZTOK, obsahující nejméně 50 % hm., ale nejvíce 80 % hm. kyseliny	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Mísitelná s vodou. Žíravá pro olovo a většinu dalších kovů. Žíravá pro kůži, oči a sliznice.	2790
2790	KYSELINA OCTOVÁ, ROZTOK, obsahující nejméně 10 % hm., ale nejvíce 50 % hm. kyseliny	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Viz výše.	2790
2793	KOVY ŽELEZNÉ JAKO TŘÍSKY PŘI VRTÁNÍ, FRÉZOVÁNÍ, SOUSTRUŽENÍ, ODPADY ve formě schopné samoohřevu	4.2		III	223 931	0	E1	P003 LP02	PP20 PP100 L3	IBC08	B4 B6		BK2		F-G, S-J	Kategorie A H1	SG26	Tyto náklady jsou náchylné k samovolnému ohřevu a vzplanutí, zvláště když jsou v jemně rozptýlené podobě, navlhčené nebo znečištěné takovými materiály, jako jsou nenasycený řezný olej, hadry od oleje a další hořlavé látky. Samovolný ohřev nebo nedostatečná ventilace mohou způsobit nebezpečný úbytek kyslíku ve skladových prostorech. Nadměrné množství litinových otvorů nebo organických materiálů může podporovat zahřívání. Piliny musí být chráněny před vlhkostí před a po nakládce. Pokud je během nakládky špatné počasí, musí být poklopy zavřeny nebo jinak chráněny, aby udržely materiál suchý.	2793
2794	AKUMULÁTORY (BATERIE), NAPLNĚNÉ KYSELÝM KAPALNÝM ELEKTROLYTEM	8			295	1 l	E0	P801							F-A, S-B	Kategorie A SW16	SGG1 SG36 SG49	Kovové pláty ponořené v kyselém elektrolytu ve skleněné, kaučukové nebo plastové nádobě. Jsou-li nabity, mohou způsobit požár při zkratu svorek. Kyselý elektrolyt je žíravý pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Použité baterie přepravované k likvidaci nebo reklamaci musí být před odesláním pečlivě zkontrolovány, zda jsou neporušené a schopné transportu.	2794
2795	AKUMULÁTORY (BATERIE), NAPLNĚNÉ ALKALICKÝM KAPALNÝM ELEKTROLYTEM	8			295	1 l	E0	P801							F-A, S-B	Kategorie A SW16	SGG18 SG35	Kovové pláty ponořené v zásaditém elektrolytu ve skleněné, kaučukové nebo plastové nádobě. Jsou-li nabity, mohou způsobit požár při zkratu svorek. Zásaditý elektrolyt je žíravý pro hliník, zinek a cín. Prudce reaguje s kyselinami. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Použité baterie přepravované k likvidaci nebo reklamaci musí být před odesláním pečlivě zkontrolovány, zda jsou neporušené a schopné transportu.	2795
2796	KYSELINA SÍROVÁ, obsahující nejvýše 51 % kyseliny nebo ELEKTROLYT PRO AKUMULÁTORY (BATERIE), KYSELÝ	8		II		1 l	E2	P001		IBC02	B20		T8	TP2	F-A, S-B	Kategorie B	SGG1a SG36 SG49	Bezbarvá kapalná směs nepřekračující relativní hustotu 1,405. Silně žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2796
2797	ELEKTROLYT PRO AKUMULÁTORY (BATERIE), ALKALICKÝ	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2 TP28	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG22 SG35	Prudce reaguje s kyselinami. Reaguje s amonnými solemi za vyvíjení plynného amoniaku. Žíravá pro hliník, zinek a cín.	2797
2798	DICHLORFENYLFOSFIN (FENYLFOSFODICHLORID)	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie B SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Hydrolyzuje ve vodě. Vypařuje se na vzduchu. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2798

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2799	FENYLTHIOFOSFORYL DICHLORID	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie B SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina, která se na vzduchu mírně vypařuje. Reaguje s vodou nebo s párou za vyvíjení toxických a hořlavých par. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2799
2800	AKUMULÁTORY (BATERIE), JIŠTĚNÉ PROTI VYTEČENÍ NAPLNĚNÉ KAPALNÝM ELEKTROLYTEM	8			238	1 l	E0	P003	PP16						F-A, S-B	Kategorie A		Kovové pláty ponořené v želatinovém zásaditém nebo kyselém elektrolytu ve skleněné, kaučukové nebo plastové nádobě, ze které nedochází k úniku. Jsou-li nabity, mohou způsobit požár při zkratu svorek. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2800
2801	BARVIVO, KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo MEZIPRODUKT PŘI VÝROBĚ BARVIV, KAPALNÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	8		I	274	0	E0	P001					T14	TP2 TP27	F-A, S-B	Kategorie A		Široká škála žíravých kapalin. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2801
2801	BARVIVO, KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo MEZIPRODUKT PŘI VÝROBĚ BARVIV, KAPALNÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	8		II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-A, S-B	Kategorie A		Viz výše.	2801
2801	BARVIVO, KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo MEZIPRODUKT PŘI VÝROBĚ BARVIV, KAPALNÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	8		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP1 TP28	F-A, S-B	Kategorie A		Viz výše.	2801
2802	CHLORID MĚDNATÝ	8	P	III		500 g	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bílé až žlutohnědé krystaly nebo prášek. Částečně až úplně rozpustné ve vodě. Žíravé pro ocel. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2802
2803	GALLIUM	8		III		5 kg	E0	P800	PP41				T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie B SW1		Stříbrobílý kovový prvek, který taje při 29 °C, kdy se stává jasnou, zářivou kapalinou. Nerozpustný ve vodě. Vysoce žíravý pro hliník. Škodlivý při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Zvláště opatrné zacházení v případě úniku při přepravě v hliníkových přepravních kontejnerech. Přeprava na vznášedlech a dalších plavidlech vyrobených z hliníku je zakázána.	2803
2805	HYDRID LITHNÝ, ROZTAVENÝ A ZTUHLÝ	4.3		II		500 g	E2	P410	PP31 PP40	IBC04			T3	TP33	F-G, S-N	Kategorie E H1	SG26 SG35	Bílá, krystalická hmota. Reaguje s vodou, vlhkostí nebo kyselinami za vyvíjení vodíku, který se může vznítit reakčním teplem.	2805
2806	NITRID LITHNÝ	4.3		I		0	E0	P403	PP31	IBC04	B1				F-A, S-O	Kategorie E		Hnědočervené krystaly nebo jemný, volně tekoucí prášek. Pomalu reaguje s vodou za tvorby hydroxidu lithného a amoniaku.	2806
2807	LÁTKY MAGNETIZOVANÉ	9			960													Nejsou předmětem ustanovních tohoto předpisu, ale mohou být předmětem ustanovení, která upravují přepravu nebezpečných věcí jinými druhy dopravy.	2807
2809	RTUŤ	8	6.1	III	365	5 kg	E0	P800							F-A, S-B	Kategorie B SW2	SGG7 SGG11 SG24	Stříbřitě kovový prvek nacházející se za normální teploty v kapalném stavu. Relativní hustota: 13,546. Bod tání: -39 °C. Vysoce žíravý pro hliník. Toxický při vdechnutí par. Zvláštní opatrnost musí být v případě úniku při přepravě, zvláště když je přepravován v křehkých obalech nebo v hliníkových přepravních kontejnerech. Přeprava na vznášedlech a dalších plavidlech vyrobených z hliníku je zakázána.	2809
2810	LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, ORGANICKÁ, J.N.	6.1		I	274 315	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	Kategorie B SW2		Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2810
2810	LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, ORGANICKÁ, J.N.	6.1		II	274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	Kategorie B SW2		Viz výše.	2810

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2810	LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, ORGANICKÁ, J.N.	6.1		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP1 TP28	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2810
2811	LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, ORGANICKÁ, J.N.	6.1		I	274	0	E5	P002		IBC99			T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie B		Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2811
2811	LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, ORGANICKÁ, J.N.	6.1		II	274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie B		Viz výše.	2811
2811	LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, ORGANICKÁ, J.N.	6.1		III	223 274	5 kg	E1	P002		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	2811
2812	HLINITAN SODNÝ, TUHÝ	8			960													Nejsou předmětem ustanovních tohoto předpisu, ale mohou být předmětem ustanovení, která upravují přepravu nebezpečných věcí jinými druhy dopravy.	2812
2813	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, TUHÁ, J.N.	4.3		I	274	0	E0	P403	PP31	IBC99			T9	TP7 TP33	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26	-	2813
2813	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, TUHÁ, J.N.	4.3		II	274	500 g	E2	P410	PP31 PP40	IBC07	B4 B21		T3	TP33	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26	-	2813
2813	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, TUHÁ, J.N.	4.3		III	223 274	1 kg	E1	P410	PP31	IBC08	B4		T1	TP33	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26	-	2813
2814	LÁTKA INFEKČNÍ, NEBEZPEČNÁ PRO LIDI	6.2			318 341	0	E0	P620					BK2		F-A, S-T	SW7		Látky, které jsou nebezpečné pro člověka nebo nebezpečné pro člověka a zvířata.	2814
2815	N-AMINOETHYLPIPERAZIN	8	6.1	III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie B SW1 SW2 H2	SG35	Žlutá kapalina. Mísitelná s vodou. Žíravá pro kůži, oči a sliznice.	2815
2817	HYDROGENFLUORID AMONNÝ, ROZTOK	8	6.1	II		1 l	E2	P001		IBC02	B20		T8	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie B SW2	SGG1 SGG2 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina. Mísitelná s vodou. Silně žíravá pro většinu kovů a sklo. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2817
2817	HYDROGENFLUORID AMONNÝ, ROZTOK	8	6.1	III	223	5 l	E1	P001		IBC03			T4	TP1 TP13	F-A, S-B	Kategorie B SW2	SGG1 SGG2 SG36 SG49	Viz výše.	2817
2818	POLYSULFID AMONNÝ, ROZTOK	8	6.1	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie B SW1 SW2 H2	SGG2 SGG18 SG35	Nestabilní nažloutlá kapalina s krajně nepříjemným zápachem (po zkažených vejcích). Mísitelná s vodou. Prudce reaguje s kyselinami. Rozkládá se působením kyselin a vyvíjí sulfan, toxický a hořlavý plyn. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2818
2818	POLYSULFID AMONNÝ, ROZTOK	8	6.1	III	223	5 l	E1	P001		IBC03			T4	TP1 TP13	F-A, S-B	Kategorie B SW1 SW2 H2	SGG2 SGG18 SG35	Viz výše.	2818
2819	AMYLFOSFÁT	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Čirá bezbarvá kapalina. Směs primárních a amylo-izomerů. Nemísitelná s vodou. Žíravá pro kůži, oči a sliznice.	2819
2820	KYSELINA MÁSELNÁ	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A SW1 H2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina s pronikavým a nepříjemným zápachem. Bod tuhnutí: -5 °C až -8 °C. Mísitelná s vodou. Žíravá pro většinu kovů. Škodlivá při požití a při vdechnutí. Žíravá pro kůži, oči a sliznice.	2820
2821	FENOL, ROZTOK	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Nažloutlé roztoky se znatelným zápachem. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Rychle se vstřebávají kůží.	2821
2821	FENOL, ROZTOK	6.1		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	2821

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2822	2-CHLORPYRIDIN	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Bezbarvá olejovitá kapalina. Mírně mísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2822
2823	KYSELINA KROTONOVÁ, tuhá	8		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3 B21		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A SW1 H2	SGG1 SG36 SG49	Bílá, krystalická tuhá látka. Rozpustná ve vodě. Při zahřátí se rozkládá za vyvíjení toxických par. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2823
2826	ETHYLCHLORTHIOFORMIÁT (ethylchlorthiokarbonát)	8	3 P	II		0	E0	P001					T7	TP2	F-E, S-C	Kategorie A SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá, hořlavá kapalina. Bod vzplanutí: 29 °C (cc). Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2826
2829	KYSELINA KAPRONOVÁ	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Olejovitá, bezbarvá až nažloutlá kapalina. Bod tání: -4 °C. Částečně mísitelná s vodou. Žíravá pro měkkou ocel. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2829
2830	SLITINA KŘEMÍK / ŽELEZO / LITHIUM	4.3		II		500 g	E2	P410	PP31 PP40	IBC07	B4 B21		T3	TP33	F-G, S-N	Kategorie E SW2 SW5 H1	SG26	Tmavý, krystalický, kovově vypadající prášek nebo křehké hrudky. Při styku s vlhkostí vyvíjí hořlavé a toxické plyny.	2830
2831	1,1,1-TRICHLORETHAN	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A SW2	SGG10	Bezbarvá kapalina. Nemísitelná s vodou. Při zahřátí se rozkládá za vyvíjení vysoce toxických par (fosgen a chlorovodík). Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Při vyšších koncentracích má narkotické účinky.	2831
2834	KYSELINA FOSFORITÁ	8		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A SW1	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvé až žluté rozplývavé krystaly. Rozpustné ve vodě. Slabě žíravé pro většinu kovů. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2834
2835	TETRAHYDRIDOHLINITAN SODNÝ	4.3		II		500 g	E0	P410	PP31 PP40	IBC04			T3	TP33	F-G, S-O	Kategorie E H1		Bílá, krystalická tuhá látka. Reaguje s vodou, vlhkostí nebo kyselinami za vyvíjení vodíku, který se může vznítit reakčním teplem.	2835
2837	HYDROGENSULFÁTY, VODNÝ ROZTOK	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SG26 SG35	Bezbarvá až bílá kapalina. Mísitelná s vodou. Žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2837
2837	HYDROGENSULFÁTY, VODNÝ ROZTOK	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A		Viz výše.	2837
2838	VINYLBUTYRÁT, STABILIZOVANÝ	3		II	386	1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie C SW1		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 12 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,4 % až 8,8 %. Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2838
2839	ALDOL (3-HYDROXYBUTYRALDEHYD)	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A SW1 H2		Čirá, bezbarvá až žlutá viskózní kapalina. Mísitelná s vodou. Rozkládá se při 85 °C za vyvíjení toxických par. Může prudce reagovat s oxidačními činidly. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2839
2840	BUTYRALDOXIM	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Nemísitelná s vodou. Bod vzplanutí: 58 °C (cc). Škodlivá při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2840
2841	DI-n-AMYLAMIN	3	6.1	III		5 l	E1	P001		IBC03			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie A	SG35	Bezbarvá kapalina s amoniakálním zápachem. Bod vzplanutí: 52 °C (cc). Mírně mísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2841
2842	NITROETHAN	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá, olejovitá kapalina. Bod vzplanutí: 28 °C (cc). Meze výbušnosti: 3,4 % až … Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické nitrózní páry. Mírně rozpustná ve vodě. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2842
2844	SLITINA VÁPNÍK / MANGAN / KŘEMÍK	4.3		III		1 kg	E1	P410	PP31	IBC08	B4		T1	TP33	F-G, S-N	Kategorie A SW5 H1	SG26 SG35	Při styku s vodou vyvíjí vodík, hořlavý plyn. Při styku s kyselinami vyvíjí silan, samovolně hořlavý plyn.	2844
2845	LÁTKA PYROFORNÍ, KAPALNÁ, ORGANICKÁ, J.N.	4.2		I	274	0	E0	P400					T22	TP2 TP7	F-G, S-M	Kategorie D H1	SG26 SG63	Vysoce hořlavé kapaliny, mohou se samovolně vznítt na vlhkém vzduchu. Při styku se vzduchem vyvíjí dráždivé a mírně toxické páry.	2845

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2846	LÁTKA PYROFORNÍ, TUHÁ, ORGANICKÁ, J.N.	4.2		I	274	0	E0	P404	PP31						F-G, S-M	Kategorie D H1	SG26	Na vzduchu náchylné k samovolnému vznícení. Při třesení může tvořit jiskry. Při styku s vodou vyvíjí vodík, hořlavý plyn.	2846
2849	3-CHLOR-1-PROPANOL	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvá až světle žlutá kapalina. Mísitelná s vodou. Slabě žíravá pro ocel. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2849
2850	TETRAMER PROPYLENU	3	- P	III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP2	F-E, S-E	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice. dodec-1-en není látka ohrožující životní prostředí	2850
2851	FLUORID BORITÝ, DIHYDRÁT	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie B SW1 SW2 H2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá, nedýmavá kapalina. Bod varu: 58 °C až 60 °C. Reaguje s vodou za vyvíjení žíravých a toxických par. Žíravá pro měkkou ocel. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2851
2852	DIPIKRYLSULFID, VLHČENÝ nejméně 10 % hm. vody	4.1		I	28	0	E0	P406	PP24 PP31						F-B, S-J	Kategorie D	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Zlatožluté, krystalické lupínky. Výbušné a citlivé na otřesy a teplo v suchém stavu. Může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny s těžkými kovy a jejích solemi.	2852
2853	HEXAFLUOROKŘEMIČITAN HOŘEČNATÝ	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SG35	Tuhé látky, které reagují s kyselinami za vyvíjení fluorovodíku a fluoridu křemičitého, dráždivých a žíravých plynů. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2853
2854	HEXAFLUOROKŘEMIČITAN AMONNÝ	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG2 SG35	Tuhé látky, které reagují s kyselinami za vyvíjení fluorovodíku a fluoridu křemičitého, dráždivých a žíravých plynů. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2854
2855	HEXAFLUOROKŘEMIČITAN ZINEČNATÝ	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG7 SG35	Tuhé látky, které reagují s kyselinami za vyvíjení fluorovodíku a fluoridu křemičitého, dráždivých a žíravých plynů. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2855
2856	HEXAFLUOROKŘEMIČITANY, J.N.	6.1		III	274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SG35	Tuhé látky, které reagují s kyselinami za vyvíjení fluorovodíku a fluoridu křemičitého, dráždivých a žíravých plynů. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2856
2857	STROJE CHLADICÍ, obsahující nehořlavé, netoxické plyny nebo roztoky amoniaku (UN 2672)	2.2			119	0	E0	P003	PP32						F-C, S-V	Kategorie A		-	2857
2858	ZIRKONIUM, SUCHÉ, stočený drát, hotové plechy, pásy (tenčí než 254 mikrometrů, ale ne méně než 18 mikrometrů)	4.1		III	921	5 kg	E1	P002 LP02	PP100 L3						F-G, S-G	Kategorie A H1	SG25 SG26	Těžký stříbřitý kov.	2858
2859	METAVANADIČNAN AMONNÝ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG2 SG6 SG8 SG10 SG12	Bílý krystalický prášek. Mírně rozpustný ve vodě. Může působit jako oxidační činidlo. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2859
2861	POLYVANADIČNAN AMONNÝ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG2 SG6 SG8 SG10 SG12	Oranžový prášek. Mírně rozpustný ve vodě. Může působit jako oxidační činidlo. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2861
2862	OXID VANADIČNÝ, neroztavený	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Nahnědlý prášek. Mírně rozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2862
2863	ORTHOVANADIČNAN SODNOAMONNÝ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SGG2	Oranžový vlhký koláč (s 10 % až 15 % vody). Rozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2863
2864	METAVANADIČNAN DRASELNÝ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílý krystalický prášek. Mírně rozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2864

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2865	HYDROXYLAMINSULFÁT	8		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG35 SG36 SG49	Bezbarvý až bílý krystalický prášek. Rozpustný ve vodě. Při zahřátí se může se výbušně rozkládat. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2865
2869	CHLORID TITANITÝ, SMĚS	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A SW2	SGG1 SGG7 SG36 SG49	Fialová krystalická tuhá látka. Reaguje s vlhkým vzduchem nebo s vodou a vyvíjí teplo a chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti, vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2869
2869	CHLORID TITANITÝ, SMĚS	8		III	223	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A SW2	SGG1 SGG7 SG36 SG49	Viz výše.	2869
2870	TETRAHYDRIDOBORITAN HLINITÝ	4.2	4.3	I		0	E0	P400					T21	TP7 TP33	F-G, S-M	Kategorie D H1	SG26	Kapalina. Samovolně se vznítí na vzduchu. Reaguje s vodou nebo s párou za tvorby tepla nebo vodíku, který může tvořit se vzduchem výbušnou směs.	2870
2870	TETRAHYDRIDOBORITAN HLINITÝ V PŘÍSTROJÍCH	4.2	4.3	I		0	E0	P002	PP13						F-G, S-M	Kategorie D H1	SG26	-	2870
2871	ANTIMON, PRÁŠEK	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Kovový antimon ve formě jemného, šedého prášku. Nerozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2871
2872	DIBROMCHLORPROPANY	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A	SGG10	Bezbarvá kapalina se znatelným zápachem. Nemísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2872
2872	DIBROMCHLORPROPANY	6.1		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A	SGG10	Viz výše.	2872
2873	DIBUTYLAMINOETHANOL	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvá kapalina se znatelným zápachem. Mísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2873
2874	FURFURYLALKOHOL	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A	SG17 SG35	Čirá, bezbarvá, pohyblivá kapalina, která se na světle nebo na vzduchu mění na hnědou až temně červenou. Mísitelná s vodou. Výbušně reaguje s oxidačními činidly. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2874
2875	HEXACHLOROFEN	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílý prášek nebo krystaly bez zápachu. Nerozpustné ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2875
2876	RESORCIN	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bílé až růžové krystaly. Rozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2876
2878	TITAN - HOUBA, ČÁSTICE nebo TITAN - HOUBA, PRÁŠEK	4.1		III	223	5 kg	E1	P002 LP02	PP100 L3	IBC08	B4		T1	TP33	F-G, S-G	Kategorie D H1	SGG7 SGG15 SG17 SG25 SG26	Stříbřitě šedé granule nebo tmavě šedý, amorfní prášek. Může reagovat s oxidem uhličitým za vyvíjení kyslíku. Tvoří výbušné směsi s oxidačními činidly.	2878
2879	CHLORID SELENINYLU (OXYCHLORID SELENIČITÝ)	8	6.1	I		0	E0	P001					T10	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie E SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá, nažloutlá kapalina. Prudce reaguje s vodou a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti, vysoce žíravá pro většinu kovů. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje těžké poleptání kůže, očí a sliznic.	2879
2880	CHLORNAN VÁPENATÝ, HYDRATOVANÝ nebo CHLORNAN VÁPENATÝ, HYDRATOVANÁ SMĚS, s nejméně 5,5 %, ale nejvýše 16 % vody	5.1	P	II	314 322	1 kg	E2	P002	PP85						F-H, S-Q	Kategorie D SW1 SW11	SGG8 SG35 SG38 SG49 SG53 SG60	Bílá nebo nažloutlá tuhá látka (prášek, granule či tablety) se zápachem připomínajícím chlor. Rozpustná ve vodě. Může způsobit požár při styku s organickými materiály nebo s amonnými sloučeninami. Látka je při vyšších teplotách náchylná k exotermickému rozkladu. Tento stav může vést k požáru nebo k výbuchu. Rozklad může být zahájen teplem nebo nečistotami (například práškovými kovy (železo, mangan, kobalt, hořčík) a jejich sloučeninami). Náchylná k pomalému zahřívání. Reaguje s kyselinami a vyvíjí chlor, dráždivý, žíravý a toxický plyn. V přítomnosti vlhkosti, žíravá pro většinu kovů. Prach dráždí sliznice.	2880

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2880	CHLORNAN VÁPENATÝ, HYDRATOVANÝ nebo CHLORNAN VÁPENATÝ, HYDRATOVANÁ SMĚS, s nejméně 5,5 %, ale nejvýše 16 % vody	5.1	P	III	223 314	5 kg	E1	P002	PP85						F-H, S-Q	Kategorie D SW1 SW11	SGG8 SG35 SG38 SG49 SG53 SG60	Viz výše.	2880
2881	KATALYZÁTOR, KOVOVÝ, SUCHÝ	4.2		I	274	0	E0	P404	PP31				T21	TP7 TP33	F-G, S-M	Kategorie C H1	SGG7 SGG15 SG25 SG26	Na vzduchu náchylné k samovolnému vznícení.	2881
2881	KATALYZÁTOR, KOVOVÝ, SUCHÝ	4.2		II	274	0	E0	P410	PP31	IBC06	B21		T3	TP33	F-G, S-M	Kategorie C H1	SGG7 SGG15 SG25 SG26	Viz výše.	2881
2881	KATALYZÁTOR, KOVOVÝ, SUCHÝ	4.2		III	223 274	0	E1	P002 LP02	PP31 L4	IBC08	B4		T1	TP33	F-G, S-M	Kategorie C H1	SGG7 SGG15 SG25 SG26	Viz výše.	2881
2900	LÁTKA INFEKČNÍ, NEBEZPEČNÁ pouze PRO ZVÍŘATA	6.2			318 341	0	E0	P620					BK2		F-A, S-T	SW7		Látky, které jsou nebezpečné pouze pro zvířata. Činnost, která má být vykonána v případě nebezpečí poškození obalu obsahujícího infekční látky nebo prosakování z něj, viz 7.8.3.	2900
2901	CHLORID BROMU (BROMCHLORID)	2.3	5.1/8			0	E0	P200							F-C, S-W	Kategorie D SW2	SG6 SG19	Červenožlutý nehořlavý, toxický a žíravý plyn. Když je zahřát k rozkladu, vyvíjí vysoce toxické a žíravé páry bromu a chloru. Reaguje s vodou za vyvíjení toxických a žíravých par. Silné oxidační činidlo, které může způsobit silný požár s hořlavými materiály. Mnohem těžší než vzduch. Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	2901
2902	PESTICID, KAPALNÝ, TOXICKÝ, J.N.	6.1		I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	Kategorie B SW2		Kapalné pesticidy s velmi širokou škálou toxických účinků. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2902
2902	PESTICID, KAPALNÝ, TOXICKÝ, J.N.	6.1		II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	Kategorie B SW2		Viz výše.	2902
2902	PESTICID, KAPALNÝ, TOXICKÝ, J.N.	6.1		III	61 223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2 TP28	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	2902
2903	PESTICID, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, J.N., s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Kapalné hořlavé pesticidy s bodem vzplanutí mezi 23 °C a 60 °C (cc) s širokou škálou toxických účinků. Pesticidy často obsahující destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Bod vzplanutí a mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2903
2903	PESTICID, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, J.N., s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Viz výše.	2903
2903	PESTICID, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, J.N. s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	III	61 223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP2	F-E, S-D	Kategorie A SW2		Viz výše.	2903
2904	CHLORFENOLÁTY, KAPALNÉ nebo FENOLÁTY, KAPALNÉ	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03					F-A, S-B	Kategorie A		Široká škála žíravých kapalin. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2904

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2905	CHLORFENOLÁTY, TUHÉ nebo FENOLÁTY, TUHÉ	8		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A		Široká škála žíravých kapalin. Rozpustné ve vodě. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2905
2907	DINITRÁT ISOSORBITOLU, SMĚS, s nejméně 60 % laktózy, mannosy, škrobu nebo hydrogenfosforečnanu vápenatého	4.1		II	127	0	E0	P406	PP26 PP80	IBC06	B12 B21				F-A, S-J	Kategorie E	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Čistý dinitrát isosorbitolu je výbušný. Může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny s těžkými kovy a jejích solemi.	2907
2908	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, VYJMUTÝ KUS - PRÁZDNÝ OBAL	7	viz ZU290		290 368	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9				F-I, S-S	Kategorie A		Viz 1.5.1 a 5.1.5.4.2	2908
2909	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, VYJMUTÝ KUS - VÝROBKY Z PŘÍRODNÍHO URANU nebo OCHUZENÉHO URANU nebo PŘÍRODNÍHO THORIA	7	viz ZU290		290	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9				F-I, S-S	Kategorie A		Viz 1.5.1 a 5.1.5.4.2	2909
2910	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, VYJMUTÝ KUS - OMEZENÁ MNOŽSTVÍ	7	viz ZU290		290 368	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9				F-I, S-S	Kategorie A		Viz 1.5.1 a 5.1.5.4.2	2910
2911	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, VYJMUTÝ KUS - PŘÍSTROJE nebo VÝROBKY	7	viz ZU290		290	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9				F-I, S-S	Kategorie A		Viz 1.5.1 a 5.1.5.4.2	2911
2912	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, S NÍZKOU SPECIFICKOU AKTIVITOU (LSA-I), jiná než štěpná nebo vyjmutá štěpná	7	viz ZU172		172 317 325	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9		T5	TP4	F-I, S-S	Kategorie A SW20 SW21		Viz 1.5.1	2912
2913	LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ - POVRCHOVĚ KONTAMINOVANÉ PŘEDMĚTY (SCO-I nebo SCO-II), jiné než štěpné nebo vyjmuté štěpné	7	viz ZU172		172 317 325	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9		T5	TP4	F-I, S-S	Kategorie A		Viz 1.5.1	2913
2915	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, KUS TYPU A, jiné než zvláštní formy, jiná než štěpná nebo vyjmutá štěpná	7	viz ZU172		172 317 325	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9				F-I, S-S	Kategorie A SW20 SW21		Viz 1.5.1	2915
2916	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, KUS TYPU B (U), jiná než štěpná nebo vyjmutá štěpná	7	viz ZU172		172 317 325	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9				F-I, S-S	Kategorie A SW12		Viz 1.5.1. Pro plavidla přepravující náklad INF, jak je definováno v nařízení VII/14 SOLAS z roku 1974 ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje také kodex INF.	2916
2917	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, KUS TYPU B (M), jiná než štěpná nebo vyjmutá štěpná	7	viz ZU172		172 317 325	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9				F-I, S-S	Kategorie A SW12		Viz 1.5.1. Pro plavidla přepravující náklad INF, jak je definováno v nařízení VII/14 SOLAS z roku 1974 ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje také kodex INF.	2917

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2919	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, PŘEPRAVOVANÁ ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK, jiná než štěpná nebo vyjmutá štěpná	7	viz ZU172		172 317 325	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9				F-I, S-S	Kategorie A SW13		Viz 1.5.1. Pro plavidla přepravující náklad INF, jak je definováno v nařízení VII/14 SOLAS z roku 1974 ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje také kodex INF.	2919
2920	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, J.N.	8	3	I	274	0	E0	P001					T14	TP2 TP27	F-E, S-C	Kategorie C SW1 SW2		Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2920
2920	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, J.N.	8	3	II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-E, S-C	Kategorie C SW1 SW2		Viz výše.	2920
2921	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, HOŘLAVÁ, J.N.	8	4.1	I	274	0	E0	P002		IBC99			T6	TP33	F-A, S-G	Kategorie B SW1 H2		Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2921
2921	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, HOŘLAVÁ, J.N.	8	4.1	II	274	1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-G	Kategorie B SW1 H2		Viz výše.	2921
2922	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N.	8	6.1	I	274	0	E0	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-B	Kategorie B SW2		Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2922
2922	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N.	8	6.1	II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie B SW2		Viz výše.	2922
2922	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N.	8	6.1	III	223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP1 TP28	F-A, S-B	Kategorie B SW2		Viz výše.	2922
2923	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, TOXICKÁ, J.N.	8	6.1	I	274	0	E0	P002		IBC99			T6	TP33	F-A, S-B	Kategorie B SW2		Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2923
2923	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, TOXICKÁ, J.N.	8	6.1	II	274	1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie B SW2		Viz výše.	2923
2923	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, TOXICKÁ, J.N.	8	6.1	III	223 274	5 kg	E1	P002		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie B SW2		Viz výše.	2923
2924	LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	3	8	I	274	0	E0	P001					T14	TP2	F-E, S-C	Kategorie E SW2		Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2924
2924	LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	3	8	II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-E, S-C	Kategorie B SW2		Viz výše.	2924
2924	LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	3	8	III	223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP1 TP28	F-E, S-C	Kategorie A SW2		Viz výše.	2924
2925	LÁTKA HOŘLAVÁ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	4.1	8	II	274	1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-G	Kategorie D SW2		Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2925
2925	LÁTKA HOŘLAVÁ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	4.1	8	III	223 274	5 kg	E1	P002		IBC06			T1	TP33	F-A, S-G	Kategorie D SW2		Viz výše.	2925
2926	LÁTKA HOŘLAVÁ, TUHÁ, TOXICKÁ, ORGANICKÁ, J.N.	4.1	6.1	II	274	1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-G	Kategorie B SW2		Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu. S látkou musí být zacházeno opatrně, aby se minimalizoval styk, zejména s jejím prachem.	2926
2926	LÁTKA HOŘLAVÁ, TUHÁ, TOXICKÁ, ORGANICKÁ, J.N.	4.1	6.1	III	223 274	5 kg	E1	P002		IBC06			T1	TP33	F-A, S-G	Kategorie B SW2		Viz výše.	2926
2927	LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	6.1	8	I	274 315	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-B	Kategorie B SW2		Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2927
2927	LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	6.1	8	II	274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-A, S-B	Kategorie B SW2		Viz výše.	2927

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2928	LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	6.1	8	I	274	0	E5	P002		IBC99			T6	TP33	F-A, S-B	Kategorie B SW2		Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2928
2928	LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	6.1	8	II	274	500 g	E4	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie B SW2		Viz výše.	2928
2929	LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	6.1	3	I	274 315	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2929
2929	LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	6.1	3	II	274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Viz výše.	2929
2930	LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, HOŘLAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	6.1	4.1	I	274	0	E5	P002		IBC99			T6	TP33	F-A, S-G	Kategorie B		Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2930
2930	LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, HOŘLAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	6.1	4.1	II	274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-G	Kategorie B		Viz výše.	2930
2931	SÍRAN VANADYLU	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Modrý, krystalický prášek. Rozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	2931
2933	METHYL-2-CHLORPROPIONÁT	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina s éterickým zápachem. Bod vzplanutí: 32 °C (cc). Mírně rozpustná ve vodě. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2933
2934	ISOPROPYL-2-CHLORPROPIONÁT	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina s nasládlým zápachem. Bod vzplanutí: 50 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2934
2935	ETHYL-2-CHLORPROPIONÁT	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 38 °C (cc). Nemísitelná s vodou. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2935
2936	KYSELINA THIOMLÉČNÁ	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Olejovitá kapalina s krajně nepříjemným zápachem. Bod tání: 10 °C. Mísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2936
2937	alfa-METHYLBENZYLALKOHOL, KAPALNÝ	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Mírně mísitelná s vodou. Bod tání: 21 °C (čistá látka). Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2937
2940	9-FOSFABICYKLONONANY (CYKLOOKTADIENFOSFINY)	4.2		II		0	E2	P410	PP31	IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie A		Bezbarvé, voskovité tuhé látky. Bod tání: 40 °C až 60 °C. Reagují při styku s pilinami nebo dalšími materiály z celulózy, což vede k zuhelnatění a k vyvíjení toxických par. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2940
2941	FLUORANILÍNY	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Kapaliny. Bod tuhnutí: -28 °C až -2 °C. Nemísitelné s vodou. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2941
2942	2-TRIFLUORMETHYLANILÍN	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03					F-A, S-A	Kategorie A		Kapaliny. Nemísitelné s vodou. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2942
2943	TETRAHYDROFURFURYLAMIN	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá až nažloutlá kapalina s amoniakálním zápachem. Bod vzplanutí: 45 °C (cc). Mísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2943
2945	N-METHYLBUTYLAMIN	3	8	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1	F-E, S-C	Kategorie B SW2	SG35	Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí: 0 °C (cc). Mísitelná s vodou. Škodlivá při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže a očí. Dráždí sliznice.	2945
2946	2-AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTAN	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Kapalina s ostrým zápachem. Mísitelná s vodou. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2946
2947	ISOPROPYLCHLORACETÁT	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí: 56 °C (cc). Mírně rozpustná ve vodě. Škodlivá při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2947
2948	3-TRIFLUORMETHYLANILÍN	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Bezbarvá až nažloutlá kapalina. Bod tání: 5 °C. Mírně rozpustná ve vodě. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2948

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2949	HYDROGENSULFID SODNÝ, HYDRATOVANÝ, obsahující nejméně 25 % krystalové vody	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Bezbarvé jehličky nebo žluté šupiny. Rozpustné ve vodě s krajně nepříjemným zápachem. Bod tání: 52 °C. Prudce reagují s kyselinami a vyvíjí sulfan, toxický a hořlavý plyn. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2949
2950	GRANULÁTY HOŘČÍKU, POTAŽENÉ, velikost částic nejméně 149 mikrometrů	4.3		III	920	1 kg	E1	P410	PP100	IBC08	B4		T1 BK2	TP33	F-G, S-O	Kategorie A H1	SGG15 SG26 SG35	Granule pokryté solí s velikostí částic od 149 do 2000 mikrometrů. Při styku s vodou nebo kyselinami vyvíjí vodík, hořlavý plyn.	2950
2956	5-terc-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLEN (XYLENOVÉ PIŽMO)	4.1		III	133	0	E0	P409							F-B, S-G	Kategorie D SW1 SW2 H2 H3	SG1	Nerozpustný ve vodě. Může vybuchnout, je-li vystaven ohni v uzavřených obalech. Citlivý na silný náraz při výbuchu. Škodlivý při požití a při styku s kůží.	2956
2965	DIMETHYLETHERÁT FLUORIDU BORITÉHO	4.3	3/8	I		0	E0	P401	PP31				T10	TP2 TP7 TP13	F-G, S-O	Kategorie D SW2 H1	SG5 SG8 SG13 SG25 SG26	Bezbarvá, hořlavá kapalina. Bod vzplanutí: 20 °C (cc), ale je velmi proměnlivý, závisející na obsahu volného etheru. Bod tuhnutí: -14 °C. Rozkládá se působením vody za vyvíjení dimethyletheru, hořlavého plynu. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2965
2966	THIOGLYKOL	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvá kapalina s krajně nepříjemným zápachem. Mísitelná s vodou. Při zahřátí se rozkládá za vyvíjení oxidu siřičitého. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2966
2967	KYSELINA AMIDOSULFONOVÁ	8		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bílý krystalický prášek. Rozpustný ve vodě. Při zahřátí se rozkládá za vyvíjení toxických par. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2967
2968	MANEB, STABILIZOVANÝ nebo MANEB, PŘÍPRAVKY, STABILIZOVANÉ proti samoohřevu	4.3	P	III	223 946	1 kg	E1	P002	PP100	IBC08	B4		T1	TP33	F-G, S-L	Kategorie B H1	SG26 SG29 SG35	Žlutý prášek. Může vyvíjet toxické, dráždivé nebo hořlavé páry, když je vlhký, vystaven ohni nebo při styku s kyselinami. Potřebuje ověření od odesilale, že látka není třídy 4.2.	2968
2969	BOBY RICINOVÉ nebo MOUČKA RICINOVÁ nebo KOLÁČ RICINOVÝ nebo VLOČKY RICINOVÉ	9		II	141	5 kg	E2	P002	PP34	IBC08	B4 B21		T3 BK2	TP33	F-A, S-A	Kategorie E SW2	SG10 SG18 SG29	Celé boby nebo moučka. To druhé je zbytek, který zbude po odextrahování oleje ze semen. Ricinové boby obsahují silný alergen, který, při vdechnutí prachu nebo při styku kůže s produkty z drcených bobů, může způsobit těžké podráždění kůže, očí a sliznic u některých lidí. Při požití jsou rovněž toxické. Při manipulaci s těmito produkty mějte přinejmenším protiprachovou masku a ochranné brýle. Vyhýbejte se zbytečnému styku s kůží.	2969
2977	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, HEXAFLUORID URANU, ŠTĚPNÁ	7	6.1/8		-	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9				F-I, S-S	Kategorie B SW2 SW12	SG17 SG76 SG78	Viz 1.5.1.	2977
2978	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, HEXAFLUORID URANU, jiná než štěpná nebo vyjmutá štěpná	7	6.1/8		317	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9				F-I, S-S	Kategorie B SW2 SW12	SG17 SG76 SG78	Viz 1.5.1.	2978
2983	ETHYLENOXID A PROPYLENOXID, SMĚS, s nejvýše 30 % ethylenoxidu	3	6.1	I		0	E0	P001					T14	TP2 TP7 TP13	F-E, S-D	Kategorie E SW1 SW2		Bezbarvá, těkavá kapalina s éterickým zápachem. Bod vzplanutí: pod -18 °C (cc). Meze výbušnosti: 2,2 % až 55 %. Bod varu: 23 °C až 28 °C. Mísitelná s vodou. Žíravá pro hliník. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	2983
2984	PEROXID VODÍKU, VODNÝ ROZTOK nejméně 8 %, ale méně než 20 % peroxidu vodíku (stabilizovaný podle potřeby)	5.1		III		5 l	E1	P504		IBC02	B5		T4	TP1 TP6 TP24	F-H, S-Q	Kategorie B SW1	SG16 SG59 SG72	Bezbarvá kapalina. Pomalu se rozkládá za vyvíjení kyslíku; rychlost rozkladu se zvyšuje při styku s kovy, vyjma hliníku.	2984

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2985	CHLORSILANY, HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	3	8	II		0	E0	P010					T14	TP2 TP7 TP13 TP27	F-E, S-C	Kategorie B SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvé kapaliny se štiplavým zápachem. Jsou-li vystaveny ohni vyvíjejí toxické plyny. Prudce reagují s vodou za vyvíjení chlorovodíku, dráždivého a žíravého plynu. V přítomnosti vlhkosti vysoce žíravé pro většinu kovů. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2985
2986	CHLORSILANY, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N.	8	3	II		0	E0	P010					T14	TP2 TP7 TP13 TP27	F-E, S-C	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvé, hořlavé kapaliny se štiplavým zápachem. Nemísitelné s vodou. Prudce reagují s vodou nebo s párou a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Jsou-li vystaveny ohni, vyvíjejí toxický plyn. V přítomnosti vlhkosti vysoce žíravé pro většinu kovů. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2986
2987	CHLORSILANY, ŽÍRAVÉ, J.N.	8		II		0	E0	P010					T14	TP2 TP7 TP13 TP27	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvé kapaliny se štiplavým zápachem. Nemísitelné s vodou. Prudce reagují s vodou nebo s párou a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Jsou-li vystaveny ohni, vyvíjejí toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti vysoce žíravé pro většinu kovů. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	2987
2988	CHLORSILANY, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	4.3	3/8	I		0	E0	P401	PP31				T14	TP2 TP7 TP13	F-G, S-N	Kategorie D SW2 H1	SGG1 SG5 SG8 SG13 SG25 SG26 SG36 SG49	Bezbarvé, velmi těkavé kapaliny, hořlavé a žíravé se štiplavým zápachem. Nemísitelné s vodou. Prudce reagují s vodou nebo párou za tvorby tepla, které může vést k samovolnému vznícení;uvolňuje toxické a žíravé páry. Může prudce reagovat s oxidačními činidly. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	2988
2989	DIHYDROGENFOSFIT OLOVNATÝ	4.1		II	922	1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-G	Kategorie B	SGG7 SGG9 SG29	Jemné bílé krystaly nebo prášek. Nerozpustné ve vodě. Mohou se vznítit i bez přístupu vzduchu. Škodlivé při požití.	2989
2989	DIHYDROGENFOSFIT OLOVNATÝ	4.1		III	922	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-G	Kategorie B	SGG7 SGG9 SG29	Viz výše.	2989
2990	PROSTŘEDKY ZÁCHRANNÉ, SAMONAFUKOVACÍ	9			296	0	E0	P905							F-A, S-V	Kategorie A	SG18 SG71	Tyto předměty mohou obsahovat: a) stlačené plyny podtřídy 2.2; b) signální zařízení (třída 1), které mohou obsahovat kouřové a světelné signální světlice; signální zařízení musí být baleny ve vnitřních obalech z plastu nebo lepenky; c) baterie (akumulátory); d) soupravu první pomoci; nebo e) zápalky zápalné kdekoli.	2990
2991	PESTICID - KARBAMÁT, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Kapalné hořlavé pesticidy s bodem vzplanutí mezi 23 °C a 60 °C (cc) s širokou škálou toxických účinků. Pesticidy často obsahující destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Bod vzplanutí a mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2991
2991	PESTICID - KARBAMÁT, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Viz výše.	2991
2991	PESTICID - KARBAMÁT, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	III	61 223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2 TP28	F-E, S-D	kategorie A SW2		Viz výše.	2991
2992	PESTICID - KARBAMÁT, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2		Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2992
2992	PESTICID - KARBAMÁT, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2		Viz výše.	2992

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2992	PESTICID - KARBAMÁT, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2 TP28	F-A, S-A	kategorie A SW2		Viz výše.	2992
2993	PESTICID NA BÁZI ARSENU, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Kapalné hořlavé pesticidy s bodem vzplanutí mezi 23 °C a 60 °C (cc) s širokou škálou toxických účinků. Pesticidy často obsahující destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Bod vzplanutí a mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2993
2993	PESTICID NA BÁZI ARSENU, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Viz výše.	2993
2993	PESTICID NA BÁZI ARSENU, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	III	61 223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP2 TP28	F-E, S-D	kategorie A SW2		Viz výše.	2993
2994	PESTICID NA BÁZI ARSENU, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2		Kapalné pesticidy s velmi širokou škálou toxických účinků. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2994
2994	PESTICID NA BÁZI ARSENU, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2		Viz výše.	2994
2994	PESTICID NA BÁZI ARSENU, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2 TP28	F-A, S-A	kategorie A SW2		Viz výše.	2994
2995	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLÓRU, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Pesticidy často obsahující destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Bod vzplanutí a mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2995
2995	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLÓRU, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Viz výše.	2995
2995	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLÓRU, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	III	61 223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP2 TP28	F-E, S-D	kategorie A SW2		Viz výše.	2995
2996	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLÓRU, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2		Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2996
2996	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLÓRU, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2		Viz výše.	2996

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
2996	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLÓRU, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2 TP28	F-A, S-A	kategorie A SW2		Viz výše.	2996
2997	PESTICID - TRIAZIN, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Pesticidy často obsahující destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Bod vzplanutí a mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2997
2997	PESTICID - TRIAZIN, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Viz výše.	2997
2997	PESTICID - TRIAZIN, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	III	61 223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP2 TP28	F-E, S-D	kategorie A SW2		Viz výše.	2997
2998	PESTICID - TRIAZIN, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2		Viz abecední seznam k identifikování těchto pesticidů, což jsou látky znečišťující moře. Kapalné pesticidy s velmi širokou škálou toxických účinků. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	2998
2998	PESTICID - TRIAZIN, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2		Viz výše.	2998
2998	PESTICID - TRIAZIN, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2 TP28	F-A, S-A	kategorie A SW2		Viz výše.	2998
3005	PESTICID - THIOKARBAMÁT, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13	F-E, S-D	kategorie B SW2		Kapalné hořlavé pesticidy s bodem vzplanutí mezi 23 °C a 60 °C (cc) s širokou škálou toxických účinků. Často obsahují destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Bod vzplanutí a mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3005
3005	PESTICID - THIOKARBAMÁT, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Viz výše.	3005
3005	PESTICID - THIOKARBAMÁT, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	III	61 223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP2 TP28	F-E, S-D	kategorie A SW2		Viz výše.	3005
3006	PESTICID - THIOKARBAMÁT, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13	F-A, S-A	kategorie B SW2		Kapalné pesticidy s širokou škálou toxických účinků. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3006
3006	PESTICID - THIOKARBAMÁT, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2		Viz výše.	3006
3006	PESTICID - THIOKARBAMÁT, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2 TP28	F-A, S-A	kategorie A SW2		Viz výše.	3006
3009	PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Kapalné hořlavé pesticidy s bodem vzplanutí mezi 23 °C a 60 °C (cc) s širokou škálou toxických účinků. Často obsahují destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Bod vzplanutí a mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3009

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3009	PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Viz výše.	3009
3009	PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	III	61 223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP2 TP28	F-E, S-D	kategorie A SW2		Viz výše.	3009
3010	PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2		Kapalné pesticidy s širokou škálou toxických účinků. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3010
3010	PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2		Viz výše.	3010
3010	PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2 TP28	F-A, S-A	kategorie A SW2		Viz výše.	3010
3011	PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3 P	I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2 SW12	SGG7 SGG11	Kapalné hořlavé pesticidy s bodem vzplanutí mezi 23 °C a 60 °C (cc) s širokou škálou toxických účinků. Často obsahují destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Bod vzplanutí a mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3011
3011	PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3 P	II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2	SGG7 SGG11	Viz výše.	3011
3011	PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3 P	III	61 223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP2 TP28	F-E, S-D	kategorie A SW2	SGG7 SGG11	Viz výše.	3011
3012	PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1	P	I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2	SGG7 SGG11	Kapalné pesticidy s širokou škálou toxických účinků. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3012
3012	PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1	P	II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2	SGG7 SGG11	Viz výše.	3012
3012	PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1	P	III	61 223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2 TP28	F-A, S-A	kategorie A SW2	SGG7 SGG11	Viz výše.	3012
3013	PESTICID - SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Kapalné hořlavé pesticidy s bodem vzplanutí mezi 23 °C a 60 °C (cc) s širokou škálou toxických účinků. Často obsahují destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Bod vzplanutí a mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3013
3013	PESTICID - SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Viz výše.	3013

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3013	PESTICID - SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	III	61 223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP2 TP28	F-E, S-D	kategorie A SW2		Viz výše.	3013
3014	PESTICID - SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2		Kapalné pesticidy s širokou škálou toxických účinků. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3014
3014	PESTICID - SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2		Viz výše.	3014
3014	PESTICID - SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2 TP28	F-A, S-A	kategorie A SW2		Viz výše.	3014
3015	PESTICID - BIPYRIDYL, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Kapalné hořlavé pesticidy s bodem vzplanutí mezi 23 °C a 60 °C (cc) s širokou škálou toxických účinků. Často obsahují destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Bod vzplanutí a mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3015
3015	PESTICID - BIPYRIDYL, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Viz výše.	3015
3015	PESTICID - BIPYRIDYL, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	III	61 223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP2 TP28	F-E, S-D	kategorie A SW2		Viz výše.	3015
3016	PESTICID - BIPYRIDYL, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2		Kapalné pesticidy s širokou škálou toxických účinků. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3016
3016	PESTICID - BIPYRIDYL, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2		Viz výše.	3016
3016	PESTICID - BIPYRIDYL, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2 TP28	F-A, S-A	kategorie A SW2		Viz výše.	3016
3017	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Kapalné hořlavé pesticidy s bodem vzplanutí mezi 23 °C a 60 °C (cc) s širokou škálou toxických účinků. Často obsahují destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Bod vzplanutí a mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3017
3017	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Viz výše.	3017

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3017	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	III	61 223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP2 TP28	F-E, S-D	kategorie A SW2		Viz výše.	3017
3018	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2		Kapalné pesticidy s širokou škálou toxických účinků. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3018
3018	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2		Viz výše.	3018
3018	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2 TP28	F-A, S-A	kategorie A SW2		Viz výše.	3018
3019	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3 P	I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Kapalné hořlavé pesticidy s bodem vzplanutí mezi 23 °C a 60 °C (cc) s širokou škálou toxických účinků. Často obsahují destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Bod vzplanutí a mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3019
3019	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3 P	II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Viz výše.	3019
3019	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3 P	III	61 223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP2 TP28	F-E, S-D	kategorie A SW2		Viz výše.	3019
3020	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1	P	I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2		Kapalné pesticidy s širokou škálou toxických účinků. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3020
3020	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1	P	II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2		Viz výše.	3020
3020	PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1	P	III	61 223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2 TP28	F-A, S-A	kategorie A SW2		Viz výše.	3020
3021	PESTICID, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, J.N., s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Pesticidy často obsahují destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3021
3021	PESTICID, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, J.N., s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	II	61 274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Viz výše.	3021

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3022	1,2-BUTYLENOXID, STABILIZOVANÝ	3		II	386	1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie C SW1	SG20 SG21	Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí -15 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,5 % až 18,3 %. Prudce reaguje s kyselinami, zásadami a oxidačními činidly. Mísitelný s vodou. Škodlivý při požití a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	3022
3023	2-METHYL-2-HEPTANTHIOL	6.1	3	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP35	F-E, S-D	Kategorie D SW2	SG57	Bezbarvá hořlavá kapalina s nepříjemným zápachem. Bod vzplanutí 31 °C (cc). Mísitelný s vodou. Vysoce toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3023
3024	PESTICID - DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Pesticidy často obsahující destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3024
3024	PESTICID - DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	II	61 274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Viz výše.	3024
3025	PESTICID - DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Kapalné hořlavé pesticidy s bodem vzplanutí mezi 23 °C a 60 °C (cc) s širokou škálou toxických účinků. Často obsahují destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Bod vzplanutí a mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3025
3025	PESTICID - DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	kategorie B SW2		Viz výše.	3025
3025	PESTICID - DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	III	61 223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP1 TP28	F-E, S-D	kategorie A SW2		Viz výše.	3025
3026	PESTICID - DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2		Kapalné pesticidy s širokou škálou toxických účinků. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3026
3026	PESTICID - DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-A, S-A	kategorie B SW2		Viz výše.	3026
3026	PESTICID - DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP1 TP28	F-A, S-A	kategorie A SW2		Viz výše.	3026
3027	PESTICID - DERIVÁT KUMARINU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	kategorie A SW2		Tuhé pesticidy s širokou škálou toxických účinků. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3027
3027	PESTICID - DERIVÁT KUMARINU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	kategorie A SW2		Viz výše.	3027
3027	PESTICID - DERIVÁT KUMARINU, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	kategorie A SW2		Viz výše.	3027
3028	AKUMULÁTORY (BATERIE), SUCHÉ, OBSAHUJÍCÍ TUHÝ HYDROXID DRASELNÝ	8		III	295 304	5 kg	E0	P801							F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Soustava kovových desek ponořených do suchého hydroxidu draselného v uzavřené nádobě. Je-li nabita, může způsobit požár při zkratu svorek. Baterie nemusí být jednotlivě označeny, je-li příslušně označena paleta. Použité baterie přepravované k likvidaci nebo reklamaci musí být před odesláním pečlivě zkontrolovány, zda jsou neporušené a schopné transportu. Prudce reagují s kyselinami.	3028
3048	PESTICID - FOSFID HLINÍKU	6.1		I	153 930	0	E0	P002	PP31	IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie E SW2 SW5		Voskované kuličky, přiměřeně stabilizovaný prášek, tablety nebo krystaly. Velmi toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3048

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3054	CYKLOHEXANTHIOL (CYKLOHEXYLMERKAPTAN)	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	kategorie A SW2	SG50 SG57	Bezbarvá kapalina se zápachem připomínajícím česnek. Bod vzplanutí 49 °C (cc). Nemísitelný s vodou. Škodlivý při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	3054
3055	2-(2-AMINOETHOXY)-ETHANOL	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SG35	Bezbarvá, mírně viskózní kapalina se slabým zápachem. Mísitelný s vodou. Škodlivý při požití a při vdechnutí. Žíravý pro kůži, oči a sliznice.	3055
3056	n-HEPTALDEHYD	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá nebo světle žlutá, olejovitá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí 35 °C až 45 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,1 % až 5,2 %. Mírně rozpustný ve vodě. Dráždí kůži, oči a sliznice.	3056
3057	TRIFLUORACETYLCHLORID	2.3	8			0	E0	P200					T50	TP21	F-C, S-U	Kategorie D SW2		Zkapalněný, nehořlavý toxický a žíravý plyn. Reaguje s vodou. Žíravý pro sklo a většinu kovů, včetně oceli. Těžší než vzduch (1,4 při 20 °C). Silně dráždí kůži, oči a sliznice.	3057
3064	NITROGLYCERIN, ROZTOK V ALKOHOLU, s více než 1 %, ale nejvýše 5 % nitroglycerinu	3		II	359	0	E0	P300							F-E, S-D	Kategorie E		Nemísitelný s vodou. Snadno se vznítí. Působením ohně uvolňuje toxické nitrózní páry. Nevýbušný v tomto stavu, ale při poškození obalu nebo úniku z něj, může se vypařovat rozpouštědlo a zanechávat nitroglycerin ve výbušném stavu.	3064
3065	NÁPOJE ALKOHOLICKÉ, s obsahem více než 70 % obj. alkoholu	3		II		5 l	E2	P001	PP2	IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Vodné roztoky ethanolu vyráběné a dodávané jako alkoholické nápoje. Mísitelný s vodou. Bod vzplanutí -13 °C (cc) nebo vyšší.	3065
3065	NÁPOJE ALKOHOLICKÉ, s více než 24 % obj., ale nejvýše 70 % obj. alkoholu	3		III	144 145 247	5 l	E1	P001	PP2	IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Alkoholické nápoje obsahující více než 24 % alkoholu, ale ne více než 70 % obj. Jsou-li přepravovány jako součást výrobního procesu, mohou být přepravovány v dřevěných sudech s objemem více než 250 litrů a ne více než 500 litrů, za dodržování všeobecných požadavků z 4.1.1., popřípadě následujícím podmínkám: 1. dřevěné sudy musí být před naplněním zkontrolovány a utaženy; 2. musí být ponechán dostatečný prostor(ne méně než 3 %) pro rozpínání kapaliny; 3. dřevěné sudy musí být přepravovány se zátkovnicí směřující nahoru; 4. dřevěné sudy musí být přepravovány v souladu s doporučeními Konvence o bezpečných kontejnerech (KBK/CSC) v platném znění. Každý dřevěný sud musí být zabezpečen vhodnou podpěrou a musí být zaklíněn vhodnými prostředky zabraňujícími jeho přemístění během přepravy; a 5. při nakládce kontejnerů na palubu musí být uloženy v otevřených přepravních prostorech nebo v uzavřených přepravních prostorech splňujících požadavky pro třídu 3 hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí 23 °C (cc) nebo nižším v	3065
3066	BARVA (včetně laků, emailů, mořidel, šelaku a fermeží, leštidel a kapalných základových složek laků) nebo LÁTKA POMOCNÁ K VÝROBĚ BAREV (včetně ředidel a složek odstraňovačů)	8		II	163 367	1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2 TP28	F-A, S-B	Kategorie B SW2		Žíravý. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3066

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3066	BARVA (včetně laků, emailů, mořidel, šelaku a fermeží, leštidel a kapalných základových složek laků) nebo LÁTKA POMOCNÁ K VÝROBĚ BAREV (včetně ředidel a složek odstraňovačů)	8		III	163 223 367	5 l	E1	P001		IBC03			T4	TP1 TP29	F-A, S-B	Kategorie A SW2		Viz výše.	3066
3070	ETHYLENOXID A DICHLORDIFLUORMETHAN, SMĚS, s nejvýše 12,5 % ethylenoxidu	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn. Výrazně těžší než vzduch.	3070
3071	THIOLY (merkaptany), KAPALNÉ, TOXICKÉ, HOŘLAVÉ, J.N. nebo SMĚSI THIOLŮ (merkaptanů), KAPALNÉ, TOXICKÉ, HOŘLAVÉ, J.N.	6.1	3	II	274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie C SW2	SG57	Bezbarvé až žluté kapaliny se zápachem připomínajícím česnek. Nemísitelné s vodou. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3071
3072	PROSTŘEDKY ZÁCHRANNÉ, NIKOLI SAMONAFUKOVACÍ, které obsahují nebezpečné látky jako výbavu	9			296	0	E0	P905							F-A, S-V	Kategorie A	S18 SG71	Tyto předměty mohou obsahovat: a) stlačené plyny podtřídy 2.2; b) signální zařízení (třída 1), které mohou obsahovat kouřové a světelné signální světlice; signální zařízení musí být baleny v plastových nebo lepenkových vnitřních obalech; c) baterie (akumulátory); d) soupravu první pomoci; nebo e) zápalky všude zápalné.	3072
3073	VINYLPYRIDINY, STABILIZOVANÉ	6.1	3/8	II	386	100 ml	E4	P001		IBC01			T7	TP2 TP13	F-E, S-C	Kategorie C SW1 SW2	SG5 SG8 SGG18 SG35	Bezbarvé až slámově zbarvené hořlavé kapaliny. Bod vzplanutí 42 °C až 51 °C (cc). Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Prudce reaguje s kyselinami.	3073
3077	LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N.	9		III	274 335 966 967 969	5 kg	E1	P002 LP02	PP12	IBC08	B3		T1 BK1 BK2 BK3	TP33	F-A, S-F	Kategorie A SW23		-	3077
3078	CER, třísky nebo krupice	4.3		II		500 g	E2	P410	PP31 PP40	IBC07	B4 B21		T3	TP33	F-G, S-O	kategorie E H1	SGG15 SG26 SG35	Šedivý, ohebný kov nebo prášek. Rozkládá se ve vodě a prudce reaguje s kyselinami, vyvíjí vodík, který se může vznítit reakčním teplem.	3078
3079	METHAKRYLONITRIL, STABILIZOVANÝ	6.1	3	I	354 386	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-E, S-D	Kategorie D SW1 SW2		Bezbarvá pohyblivá kapalina se štiplavým zápachem. Bod vzplanutí 4 °C (cc). Meze výbušnosti: 3 % až 17 %. Částečně mísitelný s vodou. Vysoce toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Praxe ukazuje, že tato látka může unikat z obalu, který je nepropustný pro jiné chemické látky.	3079
3080	ISOKYANÁTY, TOXICKÉ, HOŘLAVÉ, J.N. nebo ISOKYANÁT, ROZTOK, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	6.1	3	II	274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie D SW1 SW2		Hořlavé kapaliny nebo roztoky se štiplavým zápachem. Nemísitelné s vodou a nerozpustné ve vodě, ale reaguje s ní za vyvíjení oxidu uhličitého. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	3080
3082	LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.	9		III	274 335 969	5 l	E1	P001 LP01	PP1	IBC03			T4	TP2 TP29	F-A, S-F	Kategorie A		-	3082
3083	PERCHLORYLFLUORID	2.3	5.1			0	E0	P200							F-C, S-W	Kategorie D SW2		Nehořlavý, toxický, bezbarvý plyn s charakteristickým sladkým zápachem. Silné oxidační činidlo; může způsobit požár při styku s organickými látkami. Reaguje s vodou nebo vlhkým vzduchem za vzniku toxických a žíravých par. Směsi s oleji či hořlavými látkami mohou vybuchnout. Mnohem těžší než vzduch (3,6). Dráždí kůži, oči a sliznice.	3083

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3084	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	8	5.1	I	274	0	E0	P002					T6	TP33	F-A, S-Q	Kategorie C		Způsobuje poleptání kůže, oči a sliznic.	3084
3084	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	8	5.1	II	274	1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie C		Viz výše.	3084
3085	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	5.1	8	I	274	0	E0	P503							F-A, S-Q	Kategorie D H1	SG38 SG49 SG60	Způsobuje poleptání kůže, oči a sliznic. Zvláště opatrné musí být zacházení v případě, že obaly navlhnou.	3085
3085	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	5.1	8	II	274	1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie B H1	SG38 SG49 SG60	Viz výše.	3085
3085	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	5.1	8	III	223 274	5 kg	E1	P002		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-Q	Kategorie B H1	SG38 SG49 SG60	Viz výše.	3085
3086	LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	6.1	5.1	I	274	0	E5	P002					T6	TP33	F-A, S-Q	Kategorie C		Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3086
3086	LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	6.1	5.1	II	274	500 g	E4	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie C		Viz výše.	3086
3087	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, TOXICKÁ, J.N.	5.1	6.1	I	274 900	0	E0	P503							F-A, S-Q	Kategorie D	SG38 SG49 SG60	Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu. S látkou musí být zacházeno opatrně, aby se minimalizoval styk, zejména s jejím prachem.	3087
3087	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, TOXICKÁ, J.N.	5.1	6.1	II	274 900	1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie B	SG38 SG49 SG60	Viz výše.	3087
3087	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, TOXICKÁ, J.N.	5.1	6.1	III	223 274 900	5 kg	E1	P002		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-Q	Kategorie B	SG38 SG49 SG60	Viz výše.	3087
3088	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, ORGANICKÁ, J.N.	4.2		II	274	0	E2	P410	PP31	IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie C		Podléhá samovolnému ohřevu a vznícení.	3088
3088	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, ORGANICKÁ, J.N.	4.2		III	223 274	0	E1	P002 LP02	PP31	IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-J	Kategorie C		Viz výše.	3088
3089	PRÁŠEK KOVOVÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	4.1		II		1 kg	E2	P002	PP100	IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-G, S-G	Kategorie B H1	SGG7 SGG15 SG17 SG25 SG26	-	3089
3089	PRÁŠEK KOVOVÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	4.1		III	233	5 kg	E1	P002	PP100	IBC08	B4 B21		T1	TP33	F-G, S-G	Kategorie A H1	SGG7 SGG15 SG17 SG25 SG26	-	3089
3090	BATERIE LITHIOVÉ KOVOVÉ (včetně baterií ze slitin lithia)	9			188 230 310 376 377 384 387	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906							F-A, S-I	Kategorie A SW19		Baterie (akumulátory) obsahující lithium uzavřené v tuhé kovové schráně. Lithiové baterie mohou být také přepravovány v zařízení nebo baleny se zařízením. Lithiové baterie (akumulátory) mohou způsobit požár při roztržení schrány způsobeným špatnou konstrukcí nebo reakcí s nečistotami.	3090

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3091	BATERIE LITHIOVÉ KOVOVÉ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍCH nebo BATERIE LITHIOVÉ KOVOVÉ BALENÉ SE ZAŘÍZENÍMI (včetně baterií ze slitin lithia)	9			188 230 310 360 376 377 384 387	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906							F-A, S-I	Kategorie A SW19		Viz výše.	3091
3092	1-METHOXY-2-PROPANOL	3		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T2	TP1	F-E, S-D	Kategorie A		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí 29 °C až 35 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,7 % až 11,5 %. Mísitelný s vodou. Reaguje se silnými oxidačními činidly. Dráždí kůži, oči a sliznice.	3092
3093	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	8	5.1	I	274	0	E0	P001							F-A, S-Q	Kategorie C		Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3093
3093	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	8	5.1	II	274	1 l	E2	P001		IBC02					F-A, S-Q	Kategorie C		Viz výše.	3093
3094	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	8	4.3	I	274	0	E0	P001							F-G, S-L	Kategorie D H1	SG26	Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3094
3094	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	8	4.3	II	274	500 ml	E2	P001							F-G, S-L	Kategorie D H1	SG26	Viz výše.	3094
3095	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	8	4.2	I	274	0	E0	P002					T6	TP33	F-A, S-N	Kategorie D		Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3095
3095	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	8	4.2	II	274	1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-N	Kategorie D		Viz výše.	3095
3096	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	8	4.3	I	274	0	E0	P002					T6	TP33	F-G, S-L	Kategorie D H1	SG26	Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3096
3096	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	8	4.3	II	274	1 kg	E2	P002	PP100	IBC06	B21		T3	TP33	F-G, S-L	Kategorie D H1	SG26	Viz výše.	3096
3097	LÁTKA HOŘLAVÁ, TUHÁ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	4.1	5.1	II	76 274	0	E2	P099							F-A, S-Q			-	3097
3097	LÁTKA HOŘLAVÁ, TUHÁ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	4.1	5.1	III	76 274	0	E1	P099					T1	TP33	F-A, S-Q			-	3097
3098	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	5.1	8	I	274	0	E0	P502							F-A, S-Q	Kategorie D H1	SG38 SG49 SG60	Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Zvláště opatrné musí být zacházení v případě, že obaly navlhnou.	3098
3098	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	5.1	8	II	274	1 l	E2	P504		IBC01					F-A, S-Q	Kategorie B H1	SG38 SG49 SG60	Viz výše.	3098
3098	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	5.1	8	III	223 274	5 l	E1	P504		IBC02					F-A, S-Q	Kategorie B H1	SG38 SG49 SG60	Viz výše.	3098
3099	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N.	5.1	6.1	I	274	0	E0	P502							F-A, S-Q	Kategorie D	SG38 SG49 SG60	Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu. S látkou by mělo být zacházeno opatrně, aby se minimalizoval styk, zejména s jejím prachem.	3099
3099	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N.	5.1	6.1	II	274	1 l	E2	P504		IBC01					F-A, S-Q	Kategorie B	SG38 SG49 SG60	Viz výše.	3099

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3099	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N.	5.1	6.1	III	223 274	5 l	E1	P504		IBC02					F-A, S-Q	Kategorie B	SG38 SG49 SG60	Viz výše.	3099
3100	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	5.1	4.2	I	76 274	0	E0	P099							F-A, S-Q			-	3100
3100	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	5.1	4.2	II	76 274	0	E2	P099							F-A, S-Q			-	3100
3101	PEROXID, ORGANICKÝ, TYP B, KAPALNÝ	5.2	viz ZU181		122 181 195 274	25 ml	E0	P520							F-J, S-R	Kategorie D SW1	SG1 SG35 SG36 SG72	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně může vybuchnout. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou. Musí se zabránit styku s očima a kůží. Mohou se vyvíjet dráždivé nebo toxické páry.	3101
3102	PEROXID, ORGANICKÝ, TYP B, TUHÝ	5.2	viz ZU181		122 181 195 274	100 g	E0	P520							F-J, S-R	Kategorie D SW1	SG1 SG35 SG36 SG72	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně může vybuchnout. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou. Musí se zabránit styku s očima a kůží. Přidání vody do peroxidu disukcinové kyseliny může snížit jeho tepelnou stabilitu. Mohou se vyvíjet dráždivé nebo toxické páry.	3102
3103	PEROXID, ORGANICKÝ, TYP C, KAPALNÝ	5.2			122 195 274	25 ml	E0	P520							F-J, S-R	Kategorie D SW1	SG35 SG36 SG72	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se může rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelné s vodou kromě terc-butylhydroperoxidu. Musí se zabránit styku s očima a kůží. Mohou se vyvíjet dráždivé nebo toxické páry.	3103
3104	PEROXID, ORGANICKÝ, TYP C, TUHÝ	5.2			122 195 274	100 g	E0	P520							F-J, S-R	Kategorie D SW1	SG35 SG36 SG72	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se může rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou. Musí se zabránit styku s očima a kůží. Mohou se vyvíjet dráždivé nebo toxické páry.	3104
3105	PEROXID, ORGANICKÝ, TYP D, KAPALNÝ	5.2			122 274	125 ml	E0	P520							F-J, S-R	Kategorie D SW1	SG35 SG36 SG72	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se rozkládá. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelné s vodou kromě peroxidu acetylacetonu, terc-butylhydroperoxidu a kyseliny peroxyoctové, typ D, stabilizované. Musí se zabránit styku s očima a kůží. Mohou se vyvíjet dráždivé nebo toxické páry.	3105
3106	PEROXID, ORGANICKÝ, TYP D, TUHÝ	5.2			122 274	500 g	E0	P520							F-J, S-R	Kategorie D SW1	SG35 SG36 SG72	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se rozkládá. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelné s vodou kromě kyseliny 3-chlorperoxybenzoové. Musí se zabránit styku s očima a kůží. Mohou se vyvíjet dráždivé nebo toxické páry.	3106
3107	PEROXID, ORGANICKÝ, TYP E, KAPALNÝ	5.2			122 274	125 ml	E0	P520							F-J, S-R	Kategorie D SW1	SG35 SG36 SG72	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se rozkládá. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelné s vodou kromě terc-amylhydroperoxidu, terc-butylhydroperoxydu a kyseliny peroxyoctové, typ E, stabilizované. Musí se zabránit styku s očima a kůží. Mohou se vyvíjet dráždivé nebo toxické páry.	3107
3108	PEROXID, ORGANICKÝ, TYP E, TUHÝ	5.2			122 274	500 g	E0	P520							F-J, S-R	Kategorie D SW1	SG35 SG36 SG72	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se rozkládá. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelné s vodou. Musí se zabránit styku s očima a kůží. Mohou se vyvíjet dráždivé nebo toxické páry.	3108
3109	PEROXID, ORGANICKÝ, TYP F, KAPALNÝ	5.2			122 274	125 ml	E0	P520		IBC520			T23		F-J, S-R	Kategorie D SW1	SG35 SG36 SG72	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se rozkládá. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelné s vodou kromě terc-butylhydroperoxidu, dibenzoylperoxidu, dilauroylperoxidu a kyseliny peroxyoctové, typ F, stabilizované. Musí se zabránit styku s očima a kůží. Mohou se vyvíjet dráždivé nebo toxické páry.	3109
3110	PEROXID, ORGANICKÝ, TYP F, TUHÝ	5.2			122 274	500 g	E0	P520		IBC520			T23	TP33	F-J, S-R	Kategorie D SW1	SG35 SG36 SG72	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se rozkládá. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou. Musí se zabránit styku s očima a kůží. Mohou se vyvíjet dráždivé nebo toxické páry.	3110

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3111	PEROXID, ORGANICKÝ, TYP B, KAPALNÝ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	5.2	viz ZU181		122 181 195 274 923	0	E0	P520							F-F, S-R	Kategorie D SW1 SW3	SG1 SG35 SG36 SG72	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se může rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou. Musí se zabránit styku s očima a kůží. Řízená a kritická teplota pro jednotlivé látky jsou uvedeny v tabulce 2.5.3.2.4. Teplota musí být pravidelně kontrolována. Mohou se vyvíjet dráždivé nebo toxické páry.	3111
3112	PEROXID, ORGANICKÝ, TYP B, TUHÝ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	5.2	viz ZU181		122 181 195 274 923	0	E0	P520							F-F, S-R	Kategorie D SW1 SW3	SG1 SG35 SG36 SG72	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se může rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou. Musí se zabránit styku s očima a kůží. Řízená a kritická teplota pro jednotlivé látky jsou uvedeny v tabulce 2.5.3.2.4. Teplota by měla být pravidelně kontrolována. Mohou se vyvíjet dráždivé nebo toxické páry.	3112
3113	PEROXID, ORGANICKÝ, TYP C, KAPALNÝ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	5.2			122 195 274 923	0	E0	P520							F-F, S-R	Kategorie D SW1 SW3	SG35 SG36 SG72	Při teplotě vyšší než je riziková teplota nebo působením ohně se může prudce rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou. Musí se zabránit styku s očima a kůží. Řízená a kritická teplota pro jednotlivé látky jsou uvedeny v tabulce 2.5.3.2.4. Teplota musí být pravidelně kontrolována. Mohou se vyvíjet dráždivé nebo toxické páry.	3113
3114	PEROXID, ORGANICKÝ, TYP C, TUHÝ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	5.2			122 195 274 923	0	E0	P520							F-F, S-R	Kategorie D SW1 SW3	SG35 SG36 SG72	Při teplotě vyšší než je riziková teplota nebo působením ohně se může prudce rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou. Musí se zabránit styku s očima a kůží. Řízená a kritická teplota pro jednotlivé látky jsou uvedeny v tabulce 2.5.3.2.4. Teplota musí být pravidelně kontrolována. Mohou se vyvíjet dráždivé nebo toxické páry.	3114
3115	PEROXID, ORGANICKÝ, TYP D, KAPALNÝ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	5.2			122 274 923	0	E0	P520							F-F, S-R	Kategorie D SW1 SW3	SG35 SG36 SG72	Při teplotě vyšší než je riziková teplota nebo působením ohně se může prudce rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou. Musí se zabránit styku s očima a kůží. Řízená a kritická teplota pro jednotlivé látky jsou uvedeny v tabulce 2.5.3.2.4. Teplota musí být pravidelně kontrolována. Mohou se vyvíjet dráždivé nebo toxické páry.	3115
3116	PEROXID, ORGANICKÝ, TYP D, TUHÝ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	5.2			122 274 923	0	E0	P520							F-F, S-R	Kategorie D SW1 SW3	SG35 SG36 SG72	Při teplotě vyšší než je riziková teplota nebo působením ohně se může prudce rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou kromě kyseliny diperoxyazelové. Musí se zabránit styku s očima a kůží. Řízená a kritická teplota pro jednotlivé látky jsou uvedeny v tabulce 2.5.3.2.4. Teplota musí být pravidelně kontrolována. Mohou se vyvíjet dráždivé nebo toxické páry.	3116
3117	PEROXID, ORGANICKÝ, TYP E, KAPALNÝ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	5.2			122 274 923	0	E0	P520							F-F, S-R	Kategorie D SW1 SW3	SG35 SG36 SG72	Při teplotě vyšší než je riziková teplota nebo působením ohně se může prudce rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou. Musí se zabránit styku s očima a kůží. Řízená a kritická teplota pro jednotlivé látky jsou uvedeny v tabulce 2.5.3.2.4. Teplota musí být pravidelně kontrolována. Mohou se vyvíjet dráždivé nebo toxické páry.	3117
3118	PEROXID, ORGANICKÝ, TYP E, TUHÝ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	5.2			122 274 923	0	E0	P520							F-F, S-R	Kategorie D SW1 SW3	SG35 SG36 SG72	Při teplotě vyšší než je riziková teplota nebo působením ohně se může prudce rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou kromě di-(2-ethylhexyl)peroxydikarbonátu. Musí se zabránit styku s očima a kůží. Řízená a kritická teplota pro jednotlivé látky jsou uvedeny v tabulce 2.5.3.2.4. Teplota musí být pravidelně kontrolována. Mohou se vyvíjet dráždivé nebo toxické páry.	3118
3119	PEROXID, ORGANICKÝ, TYP F, KAPALNÝ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	5.2			122 274 923	0	E0	P520		IBC520			T23		F-F, S-R	Kategorie D SW1 SW3	SG35 SG36 SG72	Při teplotě vyšší než je riziková teplota nebo působením ohně se může prudce rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou kromě di-(4-terc-butylcyklohexyl)peroxydikarbonátu, dicetylperoxydikarbonátu a dimyristyl peroxydikarbonátu. Musí se zabránit styku s očima a kůží. Řízená a kritická teplota pro jednotlivé látky jsou uvedeny v tabulce 2.5.3.2.4. Teplota musí být pravidelně kontrolována. Mohou se vyvíjet dráždivé nebo toxické páry.	3119

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3120	PEROXID, ORGANICKÝ, TYP F, TUHÝ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	5.2			122 274 923	0	E0	P520		IBC520			T23	TP33	F-F, S-R	Kategorie D SW1 SW3	SG35 SG36 SG72	Při teplotě vyšší než je riziková teplota nebo působením ohně se může prudce rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou. Musí se zabránit styku s očima a kůží. Řízená a kritická teplota pro jednotlivé látky jsou uvedeny v tabulce 2.5.3.2.4. Teplota musí být pravidelně kontrolována. Mohou se vyvíjet dráždivé nebo toxické páry.	3120
3121	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	5.1	4.3	I	76 274	0	E0	P099							F-G, S-L	H1	SG26	-	3121
3121	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	5.1	4.3	II	76 274	0	E2	P099							F-G, S-L	H1	SG26	-	3121
3122	LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	6.1	5.1	I	274 315	0	E5	P001							F-A, S-Q	Kategorie C		Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3122
3122	LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	6.1	5.1	II	274	100 ml	E4	P001		IBC02					F-A, S-Q	Kategorie C		Viz výše.	3122
3123	LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	6.1	4.3	I	274 315	0	E5	P099							F-G, S-N	Kategorie D SW2 H1	SG26	Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3123
3123	LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	6.1	4.3	II	274	100 ml	E4	P001		IBC02					F-G, S-N	Kategorie D SW2 H1	SG26	Viz výše.	3123
3124	LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	6.1	4.2	I	274	0	E5	P002					T6	TP33	F-A, S-J	Kategorie D SW2		Vysoce toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3124
3124	LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	6.1	4.2	II	274	0	E4	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie D SW2		Viz výše.	3124
3125	LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	6.1	4.3	I	274	0	E5	P099					T6	TP33	F-G, S-N	Kategorie D SW2 H1	SG26	Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3125
3125	LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	6.1	4.3	II	274	500 g	E4	P002	PP100	IBC06	B21		T3	TP33	F-G, S-N	Kategorie D SW2 H1	SG26	Viz výše.	3125
3126	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	4.2	8	II	76 274	0	E2	P410		IBC05	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie C		-	3126
3126	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	4.2	8	III	76 223 274	0	E1	P002		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-J	Kategorie C		-	3126
3127	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	4.2	5.1	II	76 274	0	E2	P099					T3	TP33	F-A, S-J			-	3127
3127	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	4.2	5.1	III	76 223 274	0	E1	P099					T1	TP33	F-A, S-J			-	3127

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3128	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, TOXICKÁ, ORGANICKÁ, J.N.	4.2	6.1	II	76 274	0	E2	P410		IBC05	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie C		-	3128
3128	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, TOXICKÁ, ORGANICKÁ, J.N.	4.2	6.1	III	76 223 274	0	E1	P002		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-J	Kategorie C		-	3128
3129	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	4.3	8	I	76 274	0	E0	P402					T14	TP2 TP7 TP13	F-G, S-N	Kategorie D H1	SG26	-	3129
3129	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	4.3	8	II	76 274	0	E2	P402		IBC01			T11	TP2 TP7	F-G, S-N	Kategorie E SW5 H1	SG26	-	3129
3129	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	4.3	8	III	76 223 274	0	E1	P001		IBC02			T7	TP2 TP7	F-G, S-N	Kategorie E H1	SG26	-	3129
3130	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N.	4.3	6.1	I	76 274	0	E0	P402							F-G, S-N	Kategorie D H1	SG26	-	3130
3130	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N.	4.3	6.1	II	76 274	0	E2	P402		IBC01					F-G, S-N	Kategorie E SW5 H1	SG26	-	3130
3130	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N.	4.3	6.1	III	76 223 274	0	E1	P001		IBC02					F-G, S-N	Kategorie E SW5 H1	SG26	-	3130
3131	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	4.3	8	I	76 274	0	E0	P403	PP31				T9	TP7 TP33	F-G, S-L	Kategorie D H1	SG26	-	3131
3131	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	4.3	8	II	76 274	0	E2	P410	PP31 PP40	IBC06	B21		T3	TP33	F-G, S-L	Kategorie E SW5 H1	SG26	-	3131
3131	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	4.3	8	III	76 223 274	0	E1	P410	PP31	IBC08	B4		T1	TP33	F-G, S-L	Kategorie E SW5 H1	SG26	-	3131
3132	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, TUHÁ, HOŘLAVÁ, J.N.	4.3	4.1	I	76 274	0	E0	P403	PP31	IBC99					F-G, S-N	H1	SG26	-	3132
3132	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, TUHÁ, HOŘLAVÁ, J.N.	4.3	4.1	II	76 274	0	E2	P410	PP31 PP40	IBC04			T3	TP33	F-G, S-N	H1	SG26	-	3132
3132	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, TUHÁ, HOŘLAVÁ, J.N.	4.3	4.1	III	76 223 274	0	E1	P410	PP31	IBC06			T1	TP33	F-G, S-N	H1	SG26	-	3132
3133	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, TUHÁ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	4.3	5.1	II	76 274	0	E2	P099							F-G, S-L	H1	SG26	-	3133
3133	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, TUHÁ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	4.3	5.1	III	76 223 274	0	E1	P099							F-G, S-L	H1	SG26	-	3133
3134	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, TUHÁ, TOXICKÁ, J.N.	4.3	6.1	I	274	0	E0	P403	PP31						F-G, S-N	Kategorie D H1	SG26	-	3134
3134	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, TUHÁ, TOXICKÁ, J.N.	4.3	6.1	II	274	500 g	E2	P410	PP31 PP40	IBC05	B21		T3	TP33	F-G, S-N	Kategorie E SW5 H1	SG26	-	3134

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3134	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, TUHÁ, TOXICKÁ, J.N.	4.3	6.1	III	223 274	1 kg	E1	P410	PP31	IBC08	B4		T1	TP33	F-G, S-N	Kategorie E SW5 H1	SG26	-	3134
3135	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, TUHÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	4.3	4.2	I	76 274	0	E0	P403	PP31						F-G, S-N	H1	SG26	-	3135
3135	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, TUHÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	4.3	4.2	II	76 274	0	E2	P410	PP31	IBC05	B21		T3	TP33	F-G, S-N	H1	SG26	-	3135
3135	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, TUHÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	4.3	4.2	III	76 223 274	0	E1	P410	PP31	IBC08	B4		T1	TP33	F-G, S-N	H1	SG26	-	3135
3136	TRIFLUORMETHAN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	2.2				120 ml	E1	P203					T75	TP5	F-C, S-V	Kategorie D		Zkapalněný, nehořlavý plyn. Výrazně těžší než vzduch (2,4).	3136
3137	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, HOŘLAVÁ, J.N.	5.1	4.1	I	76 274	0	E0	P099							F-G, S-Q	H1	SG25 SG26	-	3137
3138	ETHYLEN, ACETYLEN A PROPYLEN, SMĚS, HLUBOCE ZCHLAZENÁ, KAPALNÁ, obsahující nejméně 71,5 % ethylenu, nejvíce 22,5 % acetylenu a nejvíce 6 % propylenu	2.1				0	E0	P203					T75	TP5	F-D, S-U	Kategorie D SW2	SG46	Zkapalněná, hořlavá, bezbarvá směs plynů se zápachem připomínajícím česnek. Meze výbušnosti: 2,7 % až 36 %. Lehčí než vzduch (0,96).	3138
3139	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, J.N.	5.1		I	274	0	E0	P502							F-A, S-Q	Kategorie D	SG38 SG49 SG60	-	3139
3139	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, J.N.	5.1		II	274	1 l	E2	P504		IBC02					F-A, S-Q	Kategorie B	SG38 SG49 SG60	-	3139
3139	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, J.N.	5.1		III	223 274	5 l	E1	P504		IBC02					F-A, S-Q	Kategorie B	SG38 SG49 SG60	-	3139
3140	ALKALOIDY, KAPALNÉ, J.N. nebo SOLI ALKALOIDŮ, KAPALNÉ, J.N.	6.1		I	43 274	0	E5	P001							F-A, S-A	Kategorie A		Velká škála toxických kapalin, většinou rostlinného původu. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3140
3140	ALKALOIDY, KAPALNÉ, J.N. nebo SOLI ALKALOIDŮ, KAPALNÉ, J.N.	6.1		II	43 274	100 ml	E4	P001		IBC02					F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	3140
3140	ALKALOIDY, KAPALNÉ, J.N. nebo SOLI ALKALOIDŮ, KAPALNÉ, J.N.	6.1		III	43 223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03					F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	3140
3141	SLOUČENINA ANTIMONU, ANORGANICKÁ, KAPALNÁ, J.N.	6.1		III	45 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03					F-A, S-A	Kategorie A		Velká škála toxických kapalin. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3141
3142	PROSTŘEDEK DEZINFEKČNÍ, KAPALNÝ, TOXICKÝ, J.N.	6.1		I	274	0	E5	P001							F-A, S-A	Kategorie A SW2		Velká škála toxických kapalin. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3142

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3142	PROSTŘEDEK DEZINFEKČNÍ, KAPALNÝ, TOXICKÝ, J.N.	6.1		II	274	100 ml	E4	P001		IBC02					F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	3142
3142	PROSTŘEDEK DEZINFEKČNÍ, KAPALNÝ, TOXICKÝ, J.N.	6.1		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03					F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	3142
3143	BARVIVO, TUHÉ, TOXICKÉ, J.N. nebo MEZIPRODUKT PŘI VÝROBĚ BARVIV, TUHÝ, TOXICKÝ, J.N.	6.1		I	274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Velká škála toxických tuhých látek. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3143
3143	BARVIVO, TUHÉ, TOXICKÉ, J.N. nebo MEZIPRODUKT PŘI VÝROBĚ BARVIV, TUHÝ, TOXICKÝ, J.N.	6.1		II	274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	3143
3143	BARVIVO, TUHÉ, TOXICKÉ, J.N. nebo MEZIPRODUKT PŘI VÝROBĚ BARVIV, TUHÝ, TOXICKÝ, J.N.	6.1		III	223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	3143
3144	SLOUČENINA NIKOTINU, KAPALNÁ, J.N. nebo PŘÍPRAVKY NIKOTINOVÉ, KAPALNÉ, J.N.	6.1		I	43 274	0	E5	P001							F-A, S-A	Kategorie B SW2		Velká škála toxických kapalin. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3144
3144	SLOUČENINA NIKOTINU, KAPALNÁ, J.N. nebo PŘÍPRAVKY NIKOTINOVÉ, KAPALNÉ, J.N.	6.1		II	43 274	100 ml	E4	P001		IBC02					F-A, S-A	Kategorie B SW2		Viz výše.	3144
3144	SLOUČENINA NIKOTINU, KAPALNÁ, J.N. nebo PŘÍPRAVKY NIKOTINOVÉ, KAPALNÉ, J.N.	6.1		III	43 223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03					F-A, S-A	Kategorie B SW2		Viz výše.	3144
3145	ALKYLFENOLY, KAPALNÉ, J.N. (včetně homologů C2-C12)	8		I		0	E0	P001					T14	TP2	F-A, S-B	Kategorie B		Široká škála bezbarvých až světle slámově zbarvených kapalin se štiplavým zápachem (někdy po kafru). Kapaliny jsou mírně mísitelné s vodou. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	3145
3145	ALKYLFENOLY, KAPALNÉ, J.N. (včetně homologů C2-C12)	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-A, S-B	Kategorie B		Viz výše.	3145
3145	ALKYLFENOLY, KAPALNÉ, J.N. (včetně homologů C2-C12)	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP1 TP28	F-A, S-B	Kategorie A		Viz výše.	3145
3146	SLOUČENINA CÍNU, ORGANICKÁ, TUHÁ, J.N.	6.1	P	I	43 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie B SW2		Velká škála toxických tuhých látek. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3146
3146	SLOUČENINA CÍNU, ORGANICKÁ, TUHÁ, J.N.	6.1	P	II	43 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	3146
3146	SLOUČENINA CÍNU, ORGANICKÁ, TUHÁ, J.N.	6.1	P	III	43 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	3146

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3147	BARVIVO, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo MEZIPRODUKT PŘI VÝROBĚ BARVIV, TUHÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	8		I	274	0	E0	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-B	Kategorie A		Velká škála toxických tuhých látek nebo past. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	3147
3147	BARVIVO, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo MEZIPRODUKT PŘI VÝROBĚ BARVIV, TUHÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	8		II	274	1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A		Viz výše.	3147
3147	BARVIVO, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo MEZIPRODUKT PŘI VÝROBĚ BARVIV, TUHÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	8		III	223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A		Viz výše.	3147
3148	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, KAPALNÁ, J.N.	4.3		I	274	0	E0	P402	PP31				T13	TP2 TP7 TP38	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26	-	3148
3148	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, KAPALNÁ, J.N.	4.3		II	274	500 ml	E2	P402	PP31	IBC01			T7	TP2 TP7	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26	-	3148
3148	LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, KAPALNÁ, J.N.	4.3		III	223 274	1 l	E1	P001	PP31	IBC02			T7	TP2 TP7	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26	-	3148
3149	PEROXID VODÍKU A KYSELINA PEROCTOVÁ, SMĚS, s kyselinou (kyselinami), vodou a nejvýše 5 % kyseliny peroctové, STABILIZOVANÁ	5.1	8	II	196	1 l	E2	P504	PP10	IBC02	B5		T7	TP2 TP6 TP24	F-H, S-Q	Kategorie D SW1	SGG16 SG16 SG59 SG72	Bezbarvá kapalina. Přepravovaný jako vodný roztok. Pomalu se rozkládá, uvolňuje kyslík; míra rozkladu vzrůstá při styku s většinou kovů. Při styku s hořlavými materiály může způsobit požár. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. I když jsou stabilizované, mohou tyto roztoky uvolňovat kyslík.	3149
3150	PŘÍSTROJE MALÉ, POHÁNĚNÉ PLYNNÝM UHLOVODÍKEM nebo NÁDOBKY S PLYNNÝM UHLOVODÍKEM, OPAKOVANĚ PLNITELNÉ, PRO MALÉ PŘÍSTROJE, s odběrním ventilem	2.1				0	E0	P003							F-D, S-U	Kategorie B SW2		Různá malá zařízení používané ke kosmetickým a jiným účelům, a jejich náplně.	3150
3151	BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KAPALNÉ nebo MONOMETHYLDIFENYLMETHANY HALOGENOVÉ, KAPALNÉ nebo TERFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KAPALNÉ	9	P	II	203 305	1l	E2	P906		IBC02					F-A, S-A	Kategorie A	SG50	Viskózní kapaliny se značným zápachem. Škodlivý při požití a při styku s kůží. Tento záznam také zahrnuje předměty jako transformátory a kondenzátory, obsahující kapalné polyhalogenované bifenyly nebo polyhalogenované terfenyly.	3151

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3152	BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ nebo MONOMETHYLDIFENYLMETHANY HALOGENOVÉ, TUHÉ nebo TERFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ	9	P	II	203 305 958	1kg	E2	P906		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SG50	Tuhé látky se značným zápachem. Bod tání tuhých látek se pohybuje mezi 2 °C a 164 °C. Škodlivý při požití a při styku s kůží. Tato položka také zahrnuje předměty, jako hadry, bavlněný odpad, oblečení, piliny, obsahující polyhalogenované bifenyly nebo polyhalogenované terfenyly, kde není přítomná viditelná volná kapalina.	3152
3153	PERFLUORMETHYLVINYLETHER	2.1				0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie E SW2		Meze výbušnosti: 7 % až 73 %. Mnohem těžší než vzduch (4,8). Bod varu -27 °C.	3153
3154	PERFLUORETHYLVINYLETHER	2.1				0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie E SW2		Meze výbušnosti: 7 % až 73 %. Mnohem těžší než vzduch (6,4). Bod varu 12 °C.	3154
3155	PENTACHLORFENOL	6.1	P	II	43	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	3155
3156	PLYN STLAČENÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	2.2	5.1		274	0	E0	P200							F-C, S-W	Kategorie D		-	3156
3157	PLYN ZKAPALNĚNÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	2.2	5.1		274	0	E0	P200							F-C, S-W	Kategorie D		-	3157
3158	PLYN HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, J.N.	2.2			274	120 ml	E1	P203					T75	TP5	F-C, S-V	Kategorie D		-	3158
3159	1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 134a)	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Nehořlavý plyn se slabým éterickým zápachem. Mnohem těžší než vzduch (3,5).	3159
3160	PLYN ZKAPALNĚNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	2.3	2.1		274	0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW2		-	3160
3161	PLYN ZKAPALNĚNÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	2.1			274	0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie D SW2		-	3161
3162	PLYN ZKAPALNĚNÝ, TOXICKÝ, J.N.	2.3			274	0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie D SW2		-	3162
3163	PLYN ZKAPALNĚNÝ, J.N.	2.2			274	120 ml	E1	P200					T50		F-D, S-V	Kategorie A		-	3163
3164	PŘEDMĚTY POD PNEUMATICKÝM TLAKEM nebo PŘEDMĚTY POD HYDRAULICKÝM TLAKEM (s nehořlavým plynem)	2.2			283 371	120 ml	E0	P003							F-C, S-V	Kategorie A		Předměty obsahující nehořlavý, netoxický plyn, nutný pro jejich fungování.	3164
3165	NÁDRŽ PALIVOVÁ PRO HYDRAULICKÉ AGREGÁTY LETADEL (obsahující směs bezvodého hydrazinu a methylhydrazinu) (Palivo M86)	3	6.1/8	I		0	E0	P301							F-E, S-C	Kategorie D SW2	SG5 SG8 SG13	Směs je mísitelná s vodou a může nebezpečně reagovat s oxidačními činidly. Směs je vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	3165

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3166	MOTOR SPALOVACÍ nebo VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVOU KAPALINOU nebo MOTOR, PALIVOVÉ ČLÁNKY POHÁNĚNÉ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo MOTOR, PALIVOVÉ ČLÁNKY POHÁNĚNÉ HOŘLAVOU KAPALINOU nebo VOZIDLO, PALIVOVÉ ČLÁNKY POHÁNĚNÉ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo VOZIDLO, PALIVOVÉ ČLÁNKY POHÁNĚNÉ HOŘLAVOU KAPALINOU	9			356 388 961 962										*	Kategorie A		Různé výrobky přepravované pod touto položkou zahrnují spalovací motory vznětové/ zážehové, motory poháněné palivovovými články u motorových vozidel, hybridní vozidla, motocykly a plavidla. *F-D, S-U pro plyny, nebo F-E, S-E pro kapaliny.	3166
3167	VZOREK PLYNU, NESTLAČENÝ, HOŘLAVÝ, J.N., který není hluboce zchlazený	2.1			209	0	E0	P201							F-D, S-U	Kategorie D		-	3167
3168	VZOREK PLYNU, NESTLAČENÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, J.N., který není hluboce zchlazený	2.3	2.1		209	0	E0	P201							F-D, S-U	Kategorie D		-	3168
3169	VZOREK PLYNU, NESTLAČENÝ, TOXICKÝ, J.N., který není hluboce zchlazený	2.3			209	0	E0	P201							F-C, S-U	Kategorie D		-	3169
3170	PRODUKTY VEDLEJŠÍ Z VÝROBY HLINÍKU nebo PRODUKTY VEDLEJŠÍ Z TAVENÍ HLINÍKU	4.3		II	244	500 g	E2	P410	PP31 PP40	IBC07	B4 B21		T3 BK2	TP33	F-G, S-P	Kategorie B SW5 H1	SGG15 SG26	Šedivý prášek nebo hrudky s kousky kovu. Styk s vodou může způsobit zahřátí s možným uvolněním hořlavých a toxických plynů jako je vodík nebo amoniak. Tato položka zahrnuje např. hliníkový odpad, hliníkovou pěnu, použité katody, odpadní vyzdívka a struska ze solí hliníku.	3170
3170	PRODUKTY VEDLEJŠÍ Z VÝROBY HLINÍKU nebo PRODUKTY VEDLEJŠÍ Z TAVENÍ HLINÍKU	4.3		III	223 244	1 kg	E1	P002	PP31	IBC08	B4		T1 BK2	TP33	F-G, S-P	Kategorie B SW5 H1	SGG15 SG26	Viz výše.	3170
3171	VOZIDLO NA AKUMULÁTOROVÝ POHON NEBO PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTOROVÝ POHON	9			388 961 962 971										F-A, S-I	Kategorie A		Druhy předmětů přepravovaných v rámci této položky včetně vozidel nebo zařízení napájených z baterií s tekutým elektrolytem, sodíkové baterie nebo lithiové baterie instalované například u elektricky poháněných vozidel, sekaček na trávu, vozíků pro invalidy a u dalších mobilních pomůcek.	3171
3172	TOXINY, ZÍSKANÉ Z ŽIVÝCH ORGANISMŮ, KAPALNÉ, J.N.	6.1		I	210 274	0	E5	P001							F-A, S-A	Kategorie B		Toxiny z rostlinných, živočišných či bakteriálních zdrojů, které obsahují infekční látky musí být zatříděny do třídy 6.2. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3172
3172	TOXINY, ZÍSKANÉ Z ŽIVÝCH ORGANISMŮ, KAPALNÉ, J.N.	6.1		II	210 274	100 ml	E4	P001		IBC02					F-A, S-A	Kategorie B		Viz výše.	3172

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3172	TOXINY, ZÍSKANÉ Z ŽIVÝCH ORGANISMŮ, KAPALNÉ, J.N.	6.1		III	210 223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03					F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	3172
3174	SULFID TITANIČITÝ	4.2		III		0	E1	P002 LP02	PP31	IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-J	Kategorie A	SGG7	Žlutý či šedivý prášek s nepříjemným zápachem. Při styku s vodou slabě uvolňuje plynný sirovodík.	3174
3175	LÁTKY TUHÉ OBSAHUJÍCÍ HOŘLAVÉ KAPALNÉ LÁTKY, J.N.	4.1		II	216 274	1 kg	E2	P002	PP9	IBC06	B21		T3 BK2	TP33	F-A, S-I	Kategorie B		Směs ne-nebezpečných tuhých látek (jako je hlína, písek, výrobní materiály apod.) a hořlavých kapalin.	3175
3176	LÁTKA HOŘLAVÁ, TUHÁ, ORGANICKÁ, ROZTAVENÁ, J.N.	4.1		II	274	0	E0						T3	TP3 TP26	F-A, S-H	Kategorie C		Přepravováno roztavené nad svým bodem tání.	3176
3176	LÁTKA HOŘLAVÁ, TUHÁ, ORGANICKÁ, ROZTAVENÁ, J.N.	4.1		III	223 274	0	E0						T1	TP3 TP26	F-A, S-H	Kategorie C		Viz výše.	3176
3178	LÁTKA HOŘLAVÁ, TUHÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	4.1		II	274	1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-G	Kategorie B		-	3178
3178	LÁTKA HOŘLAVÁ, TUHÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	4.1		III	223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-G	Kategorie B		-	3178
3179	LÁTKA HOŘLAVÁ, TUHÁ, TOXICKÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	4.1	6.1	II	274	1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-G	Kategorie B SW2		Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. S látkou musí být zacházeno opatrně, aby se minimalizoval styk, zejména s jejím prachem.	3179
3179	LÁTKA HOŘLAVÁ, TUHÁ, TOXICKÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	4.1	6.1	III	223 274	5 kg	E1	P002		IBC06			T1	TP33	F-A, S-G	Kategorie B SW2		Viz výše.	3179
3180	LÁTKA HOŘLAVÁ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	4.1	8	II	274	1 kg	E2	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-G	Kategorie D SW2		Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3180
3180	LÁTKA HOŘLAVÁ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	4.1	8	III	223 274	5 kg	E1	P002		IBC06			T1	TP33	F-A, S-G	Kategorie D SW2		Viz výše.	3180
3181	SOLI ORGANICKÝCH SLOUČENIN, KOVOVÉ, HOŘLAVÉ, J.N.	4.1		II	274	1 kg	E2	P002	PP31	IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-I	Kategorie B SW2	SGG7	Rozkládá se ve vodě. Náchylný k samovolnému ohřevu. Dráždí kůži, oči a sliznice.	3181
3181	SOLI ORGANICKÝCH SLOUČENIN, KOVOVÉ, HOŘLAVÉ, J.N.	4.1		III	223 274	5 kg	E1	P002 LP02	PP31	IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-I	Kategorie B SW2	SGG7	Viz výše.	3181
3182	HYDRIDY KOVŮ, HOŘLAVÉ, J.N.	4.1		II	274	1 kg	E2	P410	PP31 PP40	IBC04			T3	TP33	F-A, S-G	Kategorie E		-	3182
3182	HYDRIDY KOVŮ, HOŘLAVÉ, J.N.	4.1		III	223 274	5 kg	E1	P002	PP31	IBC04			T1	TP33	F-A, S-G	Kategorie E		-	3182
3183	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, ORGANICKÁ, J.N.	4.2		II	274	0	E2	P001	PP31	IBC02					F-A, S-J	Kategorie C		-	3183
3183	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, ORGANICKÁ, J.N.	4.2		III	223 274	0	E1	P001	PP31	IBC02					F-A, S-J	Kategorie C		-	3183
3184	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, TOXICKÁ, ORGANICKÁ, J.N.	4.2	6.1	II	274	0	E2	P402	PP31	IBC02					F-A, S-J	Kategorie C		-	3184
3184	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, TOXICKÁ, ORGANICKÁ, J.N.	4.2	6.1	III	223 274	0	E1	P001	PP31	IBC02					F-A, S-J	Kategorie C		-	3184

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3185	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	4.2	8	II	274	0	E2	P402	PP31	IBC02					F-A, S-J	Kategorie C		-	3185
3185	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	4.2	8	III	223 274	0	E1	P001	PP31	IBC02					F-A, S-J	Kategorie C		-	3185
3186	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	4.2		II	274	0	E2	P001	PP31	IBC02					F-A, S-J	Kategorie C		-	3186
3186	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	4.2		III	223 274	0	E1	P001	PP31	IBC02					F-A, S-J	Kategorie C		-	3186
3187	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, TOXICKÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	4.2	6.1	II	274	0	E2	P402	PP31	IBC02					F-A, S-J	Kategorie C		-	3187
3187	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, TOXICKÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	4.2	6.1	III	223 274	0	E1	P001	PP31	IBC02					F-A, S-J	Kategorie C		-	3187
3188	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	4.2	8	II	274	0	E2	P402	PP31	IBC02					F-A, S-J	Kategorie C		-	3188
3188	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	4.2	8	III	223 274	0	E1	P001	PP31	IBC02					F-A, S-J	Kategorie C		-	3188
3189	PRÁŠEK KOVOVÝ, SCHOPNÝ SAMOOHŘEVU, J.N.	4.2		II	274	0	E2	P410	PP31	IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie C H1	SGG7 SGG15 SG26	S oxidačními činidly tvoří výbušné směsi.	3189
3189	PRÁŠEK KOVOVÝ, SCHOPNÝ SAMOOHŘEVU, J.N.	4.2		III	223 274	0	E1	P002 LP02	PP31 L4	IBC08	B4		T1	TP33	F-A, S-J	Kategorie C H1	SGG7 SGG15 SG26	Viz výše.	3189
3190	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	4.2		II	274	0	E2	P410	PP31	IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie C		Náchylný k samovolnému ohřevu a vznícení.	3190
3190	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	4.2		III	223 274	0	E1	P002 LP02	PP31	IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-J	Kategorie C		Viz výše.	3190
3191	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, TOXICKÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	4.2	6.1	II	274	0	E2	P410		IBC05	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie C		-	3191
3191	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, TOXICKÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	4.2	6.1	III	223 274	0	E1	P002		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-J	Kategorie C		-	3191
3192	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	4.2	8	II	274	0	E2	P410		IBC05	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie C		-	3192
3192	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	4.2	8	III	274	0	E1	P002		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-J	Kategorie C		-	3192

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3194	LÁTKA PYROFORNÍ, KAPALNÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	4.2		I	274	0	E0	P400							F-G, S-M	Kategorie D H1	SG26 SG63	Vysoce hořlavé kapaliny, mohou samovolně vzplanout na vlhkém vzduchu. Při styku se vzduchem se uvolňují dráždivé a slabě toxické páry.	3194
3200	LÁTKA PYROFORNÍ, TUHÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	4.2		I	274	0	E0	P404	PP31				T21	TP7 TP33	F-G, S-M	Kategorie D H1	SG26	Náchylný k samovolnému vznícení. Při třesení může tvořit jiskry. Při styku s vodou uvolňuje vodík, hořlavý plyn.	3200
3205	ALKOHOLÁTY KOVŮ ALKALICKÝCH ZEMIN, J.N.	4.2		II	183 274	0	E2	P410	PP31	IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie B		Sypký hygroskopický prášek. Dráždí kůži, oči a sliznice.	3205
3205	ALKOHOLÁTY KOVŮ ALKALICKÝCH ZEMIN, J.N.	4.2		III	183 223 274	0	E1	P002 LP02	PP31	IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-J	Kategorie B		Viz výše.	3205
3206	ALKOHOLÁTY ALKALICKÝCH KOVŮ, SCHOPNÉ SAMOOHŘEVU, ŽÍRAVÉ, J.N.	4.2	8	II	182 274	0	E2	P410	PP31	IBC05	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie B		Sypký hygroskopický prášek. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3206
3206	ALKOHOLÁTY ALKALICKÝCH KOVŮ, SCHOPNÉ SAMOOHŘEVU, ŽÍRAVÉ, J.N.	4.2	8	III	182 223 274	0	E1	P002	PP31	IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-J	Kategorie B		Viz výše.	3206
3208	LÁTKA KOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	4.3		I	274	0	E0	P403	PP31	IBC99					F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26	-	3208
3208	LÁTKA KOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	4.3		II	274	500 g	E0	P410	PP31 PP40	IBC07	B4 B21		T3	TP33	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26	-	3208
3208	LÁTKA KOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	4.3		III	223 274	1 kg	E1	P410	PP31	IBC08	B4		T1	TP33	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26	-	3208
3209	LÁTKA KOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	4.3	4.2	I	274	0	E0	P403	PP31						F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26	-	3209
3209	LÁTKA KOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	4.3	4.2	II	274	0	E2	P410	PP31 PP40	IBC05	B21		T3	TP33	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26	-	3209
3209	LÁTKA KOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	4.3	4.2	III	223 274	0	E1	P410	PP31	IBC08	B4		T1	TP33	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26	-	3209
3210	CHLOREČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	5.1		II	274 351	1 l	E2	P504		IBC02			T4	TP1	F-H, S-Q	Kategorie B	SG38 SG49 SG62	Působením ohně může způsobit výbuch. Únik a následné vypařování vody z roztoku může způsobit následující zvýšené nebezpečí: 1. při styku s hořlavým materiálem (zvláště s vláknitým materiálem jako je juta, bavlna nebo sisal) nebo sírou, nebezpečí samovolného vznícení; 2. při styku s amonnými sloučeninami, práškovými kovy nebo oleji, nebezpečí výbuchu.	3210
3210	CHLOREČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	5.1		III	223 274 351	5 l	E1	P504		IBC02			T4	TP1	F-H, S-Q	Kategorie B	SG38 SG49 SG62	Viz výše.	3210

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3211	CHLORISTANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	5.1		II		1 l	E2	P504		IBC02			T4	TP1	F-H, S-Q	Kategorie B	SGG13 SG38 SG49 SG62	Působením ohně může způsobit výbuch. Únik a následné vypařování vody z roztoku může způsobit následující zvýšené nebezpečí: 1. při styku s hořlavým materiálem (zvláště s vláknitým materiálem jako je juta, bavlna nebo sisal) nebo sírou, nebezpečí samovolného vznícení; 2. při styku s amonnými sloučeninami, práškovými kovy nebo oleji, nebezpečí výbuchu.	3211
3211	CHLORISTANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	5.1		III	223	5 l	E1	P504		IBC02			T4	TP1	F-H, S-Q	Kategorie B	SGG13 SG38 SG49 SG62	Viz výše.	3211
3212	CHLORNANY, ANORGANICKÉ, J.N.	5.1		II	274 349 900 903	1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-H, S-Q	Kategorie D SW1 SW17	SGG8 SG35 SG38 SG49 SG53 SG60	Tuhé látky. Kritická teplota okolí pro rozklad látky může být 60 °C. Při styku s organickými látkami či amonnými sloučeninami mohou způsobit požár. Reaguje s kyselinami a vyvíjí chlor, dráždivý, žíravý a toxický plyn. V přítomnosti vlhkosti jsou žíravé pro většinu kovů. Prach dráždí sliznice.	3212
3213	BROMIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	5.1		II	274 350	1 l	E2	P504		IBC02			T4	TP1	F-H, S-Q	Kategorie B	SGG3 SG38 SG49 SG62	Působením ohně může způsobit výbuch. Únik a následné vypařování vody z roztoku může způsobit následující zvýšené nebezpečí: 1. při styku s hořlavou látkou (zvláště s vláknitým materiálem jako je juta, bavlna nebo sisal) nebo sírou, nebezpečí samovolného vznícení; 2. při styku s amonnými sloučeninami, práškovými kovy nebo oleji, nebezpečí výbuchu.	3213
3213	BROMIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	5.1		III	223 274 350	5 l	E1	P504		IBC02			T4	TP1	F-H, S-Q	Kategorie B	SGG3 SG38 SG49 SG62	Viz výše.	3213
3214	MANGANISTANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	5.1		II	274 353	1 l	E2	P504		IBC02			T4	TP1	F-H, S-Q	Kategorie D	SGG14 SG38 SG49 SG60 SG62	Působením ohně může způsobit výbuch. Únik a následné vypařování vody z roztoku může způsobit následující zvýšené nebezpečí: 1. při styku s hořlavou látkou (zvláště s vláknitým materiálem jako je juta, bavlna nebo sisal) nebo sírou, nebezpečí samovolného vznícení; 2. při styku s amonnými sloučeninami, práškovými kovy nebo oleji, nebezpečí výbuchu.	3214
3215	PERSÍRANY, ANORGANICKÉ, J.N.	5.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A	SG40 SG49	Tuhé látky. Tuhé směsi s hořlavými látkami jsou citlivé na tření a jsou náchylné k vznícení. Při zahřátí nebo při tření reagují prudce s kyanidy. Mohou tvořit výbušnou směs s práškovými kovy či amonnými sloučeninami.	3215
3216	PERSÍRANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	5.1		III		5 l	E1	P504		IBC02			T4	TP1 TP29	F-A, S-Q	Kategorie A	SG38 SG49 SG62	Působením ohně může způsobit výbuch. Únik a následné vypařování vody z roztoku může způsobit následující zvýšené nebezpečí: 1. při styku s hořlavou látkou (zvláště s vláknitým materiálem jako je juta, bavlna nebo sisal) nebo sírou, nebezpečí samovolného vznícení; 2. při styku s amonnými sloučeninami, práškovými kovy nebo oleji, nebezpečí výbuchu.	3216

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3218	DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	5.1		II	270	1 l	E2	P504		IBC02			T4	TP1	F-A, S-Q	Kategorie B	SG38 SG49 SG62	Působením ohně může způsobit výbuch. Únik a následné vypařování vody z roztoku může způsobit následující zvýšené nebezpečí: 1. při styku s hořlavou látkou (zvláště s vláknitým materiálem jako je juta, bavlna nebo sisal) nebo sírou, nebezpečí samovolného vznícení; 2. při styku s amonnými sloučeninami, práškovými kovy nebo oleji, nebezpečí výbuchu.	3218
3218	DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	5.1		III	223 270	5 l	E1	P504		IBC02			T4	TP1	F-A, S-Q	Kategorie B	SG38 SG49 SG62	Viz výše.	3218
3219	DUSITANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	5.1		II	274	1 l	E2	P504		IBC01			T4	TP1	F-A, S-Q	Kategorie B	SGG12 SG38 SG49 SG62	Působením ohně může způsobit výbuch. Únik a následné vypařování vody z roztoku může způsobit následující zvýšené nebezpečí: 1. při styku s hořlavou látkou (zvláště s vláknitým materiálem jako je juta, bavlna nebo sisal) nebo sírou, nebezpečí samovolného vznícení; 2. při styku s amonnými sloučeninami, práškovými kovy nebo oleji, nebezpečí výbuchu.	3219
3219	DUSITANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	5.1		III	223 274 900	5 l	E1	P504		IBC02			T4	TP1	F-A, S-Q	Kategorie B	SGG12 SG38 SG49 SG62	Viz výše.	3219
3220	PENTAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 125)	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn s mírným éterickým zápachem. Mnohem těžší než vzduch (4,2).	3220
3221	LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ, TYP B	4.1	viz ZU181		181 274	25 ml	E0	P520	PP21						F-J, S-G	Kategorie D SW1	SG1 SG35 SG36	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně může vybuchnout. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou. Styk se zásadami nebo kyselinami může způsobit nebezpečný rozklad. Produkty hoření nebo autokatalytického rozkladu mohou být toxické při vdechnutí.	3221
3222	LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, TYP B	4.1	viz ZU181		181 274	100 g	E0	P520	PP21						F-J, S-G	Kategorie D SW1	SG1 SG35 SG36	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně může vybuchnout. Způsobuje těžké poleptání. Nerozpustný ve vodě. Styk se zásadami nebo kyselinami může způsobit nebezpečný rozklad. Produkty hoření nebo autokatalytického rozkladu mohou být toxické při vdechnutí.	3222
3223	LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ, TYP C	4.1			274	25 ml	E0	P520	PP21 PP94 PP95						F-J, S-G	Kategorie D SW1	SG35 SG36	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se může prudce rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou. Styk se zásadami nebo kyselinami může způsobit nebezpečný rozklad. Produkty hoření nebo autokatalytického rozkladu mohou být toxické při vdechnutí.	3223
3224	LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, TYP C	4.1			274	100 g	E0	P520	PP21 PP94 PP95						F-J, S-G	Kategorie D SW1	SG35 SG36	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se může prudce rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nerozpustný ve vodě. Styk se zásadami nebo kyselinami může způsobit nebezpečný rozklad. Produkty hoření nebo autokatalytického rozkladu mohou být toxické při vdechnutí.	3224
3225	LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ, TYP D	4.1			274	125 ml	E0	P520							F-J, S-G	Kategorie D SW1	SG35 SG36	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se rozkládá. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou. Styk se zásadami nebo kyselinami může způsobit nebezpečný rozklad. Produkty hoření nebo autokatalytického rozkladu mohou být toxické při vdechnutí.	3225

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3226	LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, TYP D	4.1			274	500 g	E0	P520							F-J, S-G	Kategorie D SW1	SG35 SG36	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se rozkládá. Způsobuje těžké poleptání. Styk se zásadami nebo kyselinami může způsobit nebezpečný rozklad. Produkty hoření nebo autokatalytického rozkladu mohou být toxické při vdechnutí. Nerozpustný ve vodě kromě: 4-(benzyl(ethyl)amino)-3-ethoxybenzendiazonium-chlorid zinečnatý; 3-chlor-4-diethylaminobenzendiazonium-chlorid zinečnatý; 4-dipropylaminobenzendiazonium-chlorid zinečnatý; natrium-2-diazo-1-naphthol-4-sulfonat; natrium-2-diazo-1-naphthol-5-sulfonat.	3226
3227	LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ, TYP E	4.1			274	125 ml	E0	P520							F-J, S-G	Kategorie D SW1	SG35 SG36	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se rozkládá. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou. Styk se zásadami nebo kyselinami může způsobit nebezpečný rozklad. Produkty hoření nebo autokatalytického rozkladu mohou být toxické při vdechnutí.	3227
3228	LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, TYP E	4.1			274	500 g	E0	P520							F-J, S-G	Kategorie D SW1	SG35 SG36	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se rozkládá. Způsobuje těžké poleptání. Nerozpustný ve vodě. Styk se zásadami nebo kyselinami může způsobit nebezpečný rozklad. Produkty hoření nebo autokatalytického rozkladu mohou být toxické při vdechnutí.	3228
3229	LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ, TYP F	4.1			274	125 ml	E0	P520		IBC99			T23		F-J, S-G	Kategorie D SW1	SG35 SG36	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se rozkládá. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou. Styk se zásadami nebo kyselinami může způsobit nebezpečný rozklad. Produkty hoření nebo autokatalytického rozkladu mohou být toxické při vdechnutí.	3229
3230	LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, TYP F	4.1			274	500 g	E0	P520		IBC99			T23		F-J, S-G	Kategorie D SW1	SG35 SG36	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se rozkládá. Způsobuje těžké poleptání. Nerozpustný ve vodě. Styk se zásadami nebo kyselinami může způsobit nebezpečný rozklad. Produkty hoření nebo autokatalytického rozkladu mohou být toxické při vdechnutí.	3230
3231	LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ, TYP B, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	4.1	viz ZU181		181 194 274 923	0	E0	P520	PP21						F-F, S-K	Kategorie D SW1 SW3	SG1 SG35 SG36	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se může rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou. Styk se zásadami nebo kyselinami může způsobit nebezpečný rozklad. Produkty hoření nebo autokatalytického rozkladu mohou být toxické při vdechnutí. Řízená a kritická teplota pro jednotlivé látky jsou uvedeny v tabulce 2.4.2.3.2.3. Teplota musí být pravidelně kontrolována.	3231
3232	LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, TYP B, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	4.1	viz ZU181		181 194 274 923	0	E0	P520	PP21						F-F, S-K	Kategorie D SW1 SW3	SG1 SG35 SG36	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se může rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nerozpustný ve vodě. Styk se zásadami nebo kyselinami může způsobit nebezpečný rozklad. Produkty hoření nebo autokatalytického rozkladu mohou být toxické při vdechnutí. Řízená a kritická teplota pro jednotlivé látky jsou uvedeny v tabulce 2.4.2.3.2.3. Teplota musí být pravidelně kontrolována.	3232
3233	LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ, TYP C, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	4.1			194 274 923	0	E0	P520	PP21						F-F, S-K	Kategorie D SW1 SW3	SG35 SG36	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se může rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou. Styk se zásadami nebo kyselinami může způsobit nebezpečný rozklad. Produkty hoření nebo autokatalytického rozkladu mohou být toxické při vdechnutí. Řízená a kritická teplota pro jednotlivé látky jsou uvedeny v tabulce 2.4.2.3.2.3. Teplota musí být pravidelně kontrolována.	3233

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3234	LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, TYP C, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	4.1			194 274 923	0	E0	P520	PP21						F-F, S-K	Kategorie D SW1 SW3	SG35 SG36	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se může rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nerozpustný ve vodě kromě: 3-methyl-4-(pyrrolidin-1-yl)benzendiazoniumtetrafluorborat, tetraminpalladium(ii)nitrat Styk se zásadami nebo kyselinami může způsobit nebezpečný rozklad. Produkty hoření nebo autokatalytického rozkladu mohou být toxické při vdechnutí. Řízená a kritická teplota pro jednotlivé látky jsou uvedeny v tabulce 2.4.2.3.2.3. Teplota musí být pravidelně kontrolována.	3234
3235	LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ, TYP D, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	4.1			194 274 923	0	E0	P520							F-F, S-K	Kategorie D SW1 SW3	SG35 SG36	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se může rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou. Styk se zásadami nebo kyselinami může způsobit nebezpečný rozklad. Produkty hoření nebo autokatalytického rozkladu mohou být toxické při vdechnutí.	3235
3236	LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, TYP D, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	4.1			194 274 923	0	E0	P520							F-F, S-K	Kategorie D SW1 SW3	SG35 SG36	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se může rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Rozpustný ve vodě kromě: azokarbonamid přípravek typ D, 2,2'-azodi(2,4-dimethyl-4-methoxyvaleronitril), 2,2'-azodi(2,4-dimethylvaleronitril), 2,2'-azodi(2,4-methylbutyronitril), n-formyl-2-(nitromethylen)-perhydro-1,3-thiazin 4-nitrosophenol. Styk se zásadami nebo kyselinami může způsobit nebezpečný rozklad. Produkty hoření nebo autokatalytického rozkladu mohou být toxické při vdechnutí.	3236
3237	LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ, TYP E, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	4.1			194 274 923	0	E0	P520							F-F, S-K	Kategorie D SW1 SW3	SG35 SG36	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se může rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou. Styk se zásadami nebo kyselinami může způsobit nebezpečný rozklad. Produkty hoření nebo autokatalytického rozkladu mohou být toxické při vdechnutí. Řízená a kritická teplota pro jednotlivé látky jsou uvedeny v tabulce 2.4.2.3.2.3. Teplota musí být pravidelně kontrolována.	3237
3238	LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, TYP E, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	4.1			194 274 923	0	E0	P520							F-F, S-K	Kategorie D SW1 SW3	SG35 SG36	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se může rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nerozpustný ve vodě. Styk se zásadami nebo kyselinami může způsobit nebezpečný rozklad. Produkty hoření nebo autokatalytického rozkladu mohou být toxické při vdechnutí. Řízená a kritická teplota pro jednotlivé látky jsou uvedeny v tabulce 2.4.2.3.2.3. Teplota musí být pravidelně kontrolována.	3238
3239	LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ, TYP F, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	4.1			194 274 923	0	E0	P520					T23		F-F, S-K	Kategorie D SW1 SW3	SG35 SG36	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se může rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nemísitelný s vodou. Styk se zásadami nebo kyselinami může způsobit nebezpečný rozklad. Produkty hoření nebo autokatalytického rozkladu mohou být toxické při vdechnutí. Řízená a kritická teplota pro jednotlivé látky jsou uvedeny v tabulce 2.4.2.3.2.3. Teplota musí být pravidelně kontrolována.	3239
3240	LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, TYP F, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	4.1			194 274 923	0	E0	P520					T23		F-F, S-K	Kategorie D SW1 SW3	SG35 SG36	Při zvýšené teplotě nebo působením ohně se může rozkládat. Způsobuje těžké poleptání. Nerozpustný ve vodě. Styk se zásadami nebo kyselinami může způsobit nebezpečný rozklad. Produkty hoření nebo autokatalytického rozkladu mohou být toxické při vdechnutí. Řízená a kritická teplota pro jednotlivé látky jsou uvedeny v tabulce 2.4.2.3.2.3. Teplota musí být pravidelně kontrolována.	3240
3241	2-BROM-2-NITROPROPAN-1,3-DIOL	4.1		III	246	5 kg	E1	P520	PP22	IBC08	B3				F-J, S-G	Kategorie C SW1 SW2 H2 H3		Bílé krystaly. Rozpustný ve vodě. Při zahřátí se rozkládá za vyvíjení toxických plynů. Citlivý na silný náraz při výbuchu. Tato látka musí být balena v souladu s metodou balení OP6 (viz příslušné pokyny pro balení).	3241

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3242	AZODIKARBONAMID	4.1		II	215	500 g	E0	P409					T3	TP33	F-J, S-G	Kategorie D	SG17 SG35 SG36	Žlutý až oranžový prášek. Nerozpustný ve vodě. Teplo může způsobit exotermický rozklad, vytvářející oxid uhelnatý (toxický a hořlavý plyn) a dusík. Působením ohně za stísněných podmínek může vybuchnout. Přidání aktivátorů (např. sloučeniny zinku) může způsobit snížení tepelné stability a/nebo změnu výbušných vlastností.	3242
3243	LÁTKY TUHÉ, OBSAHUJÍCÍ TOXICKOU KAPALNOU LÁTKU, J.N.	6.1		II	217 274	500 g	E4	P002	PP9	IBC02			T3 BK2	TP33	F-A, S-A	Kategorie B SW2		Směs ne-nebezpečných tuhých látek (jako je hlína, písek, výrobní materiály apod.) a toxických kapalin. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3243
3244	LÁTKY TUHÉ, OBSAHUJÍCÍ ŽÍRAVOU KAPALNOU LÁTKU, J.N.	8		II	218 274	1 kg	E2	P002	PP9	IBC05			T3 BK2	TP33	F-A, S-B	Kategorie B SW2		Směs ne-nebezpečných tuhých látek (jako je hlína, písek, výrobní materiály apod.) a žíravých kapalin. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	3244
3245	GENETICKY MODIFIKOVANÉ MIKROORGANISMY nebo GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY	9			219	0	E0	P904		IBC99					F-A, S-T	SW7	SG50	-	3245
3246	METHANSULFONYLCHLORID	6.1	8	I	354	0	E0	P602					T20	TP2 TP13 TP37	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG1 SG36 SG49	Světle žlutá kapalina. Vysoce toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3246
3247	PERBORITAN SODNÝ, BEZVODÝ	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A SW1 H1		Nažloutlé krystaly bez zápachu. Rozpustné ve vodě. Směsi s hořlavými materiály se snadno vznítí a mohou divoce hořet. Škodlivý při požití.	3247
3248	LÉČIVA, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, TOXICKÁ, J.N.	3	6.1	II	220 221	1 l	E2	P001							F-E, S-D	Kategorie B SW2		Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3248
3248	LÉČIVA, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, TOXICKÁ, J.N.	3	6.1	III	220 221 223	5 l	E1	P001							F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	3248
3249	LÉČIVA, TUHÁ, TOXICKÁ, J.N.	6.1		II	221	500 g	E4	P002					T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie C SW2		Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí prachu.	3249
3249	LÉČIVA, TUHÁ, TOXICKÁ, J.N.	6.1		III	221 223	5 kg	E1	P002 LP02					T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie C SW2		Viz výše.	3249
3250	KYSELINA CHLOROCTOVÁ, ROZTAVENÁ	6.1	8	II		0	E0						T7	TP3 TP28	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Roztavená, kapalná látka. Bod tání může být jen 50 °C. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3250
3251	ISOSORBID-5-MONONITRÁT	4.1		III	226	5 kg	E1	P409							F-F, S-G	Kategorie D SW1 SW2 H2 H3		Působením ohně za stísněných podmínek může vybuchnout. Citlivý na silný náraz při výbuchu.	3251
3252	DIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 32)	2.1				0	E0	P200					T50		F-D, S-U	Kategorie D SW2		Hořlavý bezbarvý plyn. Těžší než vzduch (1,8).	3252
3253	ORTHOKŘEMIČITAN SODNÝ	8		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Bezbarvá hygroskopická tuhá látka. Nebezpečná reakce s oxidačními činidly. V přítomnosti vlhkosti reaguje s hliníkem, zinkem, cínem a jejich sloučeninami, uvolňuje vodík, hořlavý plyn. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic. Prudce reaguje s kyselinami.	3253
3254	TRIBUTYLFOSFAN	4.2		I		0	E0	P400					T21	TP7 TP2	F-A, S-M	Kategorie D	SG44	Bezbarvá až nažloutlá kapalina. Nerozpustná ve vodě. Silný zápach po česneku (fosfin). Na vzduchu náchylná k samovolnému ohřevu a vznícení. Působením ohně uvolňuje fosfin, hořlavý a vysoce toxický plyn. Prudce reaguje s oxidačními činidly (peroxidy, halogeny, oxidy dusíku a chloridem dusíku). Dráždí sliznice.	3254

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3255	terc-BUTYLHYPOCHLORID	4.2	8	I	76	0	E0	P099							F-A, S-M	Kategorie D	SGG8	Nestálá hořlavá světle žlutá kapalina se štiplavým zápachem. Nemísitelná s vodou. Bod varu 77 °C až 79 °C. Bod tání mezi -15 °C a -10 °C. Vystavení světlu způsobí okamžité nebezpečí rozkladu. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3255
3256	LÁTKA ZAHŘÁTÁ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, J.N., s bodem vzplanutí nad 60 °C, při teplotě rovnající se bodu vzplanutí nebo vyšší	3		III	274	0	E0	P099		IBC01			T3	TP3 TP29	F-E, S-D	Kategorie A		-	3256
3257	LÁTKA ZAHŘÁTÁ, KAPALNÁ, J.N., při teplotě 100 °C nebo vyšší a nižší než je její bod vzplanutí (včetně roztavených kovů, roztavených solí atd.)	9		III	232 274	0	E0	P099		IBC01			T3	TP3 TP29	F-A, S-P	Kategorie A SW5		Jakákoli kapalina, která je přepravována při teplotě 100 °C a vyšší, ale pod svým bodem vzplanutí. Vlivem extrémní teploty může při styku s hořlavými materiály způsobit požár.	3257
3258	LÁTKA ZAHŘÁTÁ, TUHÁ, J.N., při teplotě 240 °C nebo vyšší	9		III	232 274	0	E0	P099							F-A, S-P	Kategorie A SW5		Jakákoli tuhá látka, která je přepravována při teplotě 240 °C a vyšší. Vlivem extrémní teploty může při styku s hořlavými materiály způsobit požár.	3258
3259	AMINY, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	8		I	274	0	E0	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Bezbarvá až nažloutlá tuhá látka se štiplavým zápachem. Mísitelná s vodou a rozpustná ve vodě. Působením ohně uvolňuje toxické plyny. Žíravá pro většinu kovů, zvláště měď a její slitiny. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Prudce reaguje s kyselinami.	3259
3259	AMINY, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	8		II	274	1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Viz výše.	3259
3259	AMINY, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	8		III	223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Viz výše.	3259
3260	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, KYSELÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	8		I	274	0	E0	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-B	Kategorie B	SGG1 SG36 SG49	Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3260
3260	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, KYSELÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	8		II	274	1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie B	SGG1 SG36 SG49	Viz výše.	3260
3260	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, KYSELÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	8		III	223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Viz výše.	3260
3261	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, KYSELÁ, ORGANICKÁ, J.N.	8		I	274	0	E0	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-B	Kategorie B	SGG1 SG36 SG49	Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3261
3261	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, KYSELÁ, ORGANICKÁ, J.N.	8		II	274	1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie B	SGG1 SG36 SG49	Viz výše.	3261
3261	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, KYSELÁ, ORGANICKÁ, J.N.	8		III	223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Viz výše.	3261
3262	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, ALKALICKÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	8		I	274	0	E0	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-B	Kategorie B	SGG18 SG35	Prudce reaguje s kyselinami. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3262
3262	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, ALKALICKÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	8		II	274	1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie B	SGG18 SG35	Viz výše.	3262
3262	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, ALKALICKÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	8		III	223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Viz výše.	3262

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3263	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, ALKALICKÁ, ORGANICKÁ, J.N.	8		I	274	0	E0	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-B	Kategorie B	SGG18 SG35	Prudce reaguje s kyselinami. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3263
3263	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, ALKALICKÁ, ORGANICKÁ, J.N.	8		II	274	1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie B	SGG18 SG35	Viz výše.	3263
3263	LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, ALKALICKÁ, ORGANICKÁ, J.N.	8		III	223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Viz výše.	3263
3264	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	8		I	274	0	E0	P001					T14	TP2 TP27	F-A, S-B	Kategorie B SW2	SGG1 SG36 SG49	Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3264
3264	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	8		II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-A, S-B	Kategorie B SW2	SGG1 SG36 SG49	Viz výše.	3264
3264	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	8		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP1 TP28	F-A, S-B	Kategorie A SW2	SGG1 SG36 SG49	Viz výše.	3264
3265	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, ORGANICKÁ, J.N.	8		I	274	0	E0	P001					T14	TP2 TP27	F-A, S-B	Kategorie B SW2	SGG1 SG36 SG49	Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3265
3265	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, ORGANICKÁ, J.N.	8		II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-A, S-B	Kategorie B SW2	SGG1 SG36 SG49	Viz výše.	3265
3265	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, ORGANICKÁ, J.N.	8		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP1 TP28	F-A, S-B	Kategorie A SW2	SGG1 SG36 SG49	Viz výše.	3265
3266	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, ALKALICKÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	8		I	274	0	E0	P001					T14	TP2 TP27	F-A, S-B	Kategorie B SW2	SGG18 SG35	Prudce reaguje s kyselinami. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3266
3266	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, ALKALICKÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	8		II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-A, S-B	Kategorie B SW2	SGG18 SG35	Viz výše.	3266
3266	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, ALKALICKÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	8		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP1 TP28	F-A, S-B	Kategorie A SW2	SGG18 SG35	Viz výše.	3266
3267	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, ALKALICKÁ, ORGANICKÁ, J.N.	8		I	274	0	E0	P001					T14	TP2 TP27	F-A, S-B	Kategorie B SW2	SGG18 SG35	Prudce reaguje s kyselinami. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3267
3267	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, ALKALICKÁ, ORGANICKÁ, J.N.	8		II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-A, S-B	Kategorie B SW2	SGG18 SG35	Viz výše.	3267
3267	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, ALKALICKÁ, ORGANICKÁ, J.N.	8		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP1 TP28	F-A, S-B	Kategorie A SW2	SGG18 SG35	Viz výše.	3267
3268	PLYNOVÉ GENERÁTORY AIRBAGŮ nebo MODULY AIRBAGŮ nebo NAPÍNAČE BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ	9			280 289	0	E0	P902 LP902							F-B, S-X	Kategorie A		-	3268

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3269	PRYSKYŘICE POLYESTEROVÉ, VÍCESLOŽKOVÉ, kapalná základní surovina	3		II	236 340	5 l	Viz ZU 340	P302							F-E, S-D	Kategorie B		Vícesložkové polyesterové pryskyřice se skládají ze dvou složek: základní látky (hořlavá kapalina, obalová skupina II) a aktivátoru (organický peroxid), každá je zabalena odděleně ve vnitřním obalu.	3269
3269	PRYSKYŘICE POLYESTEROVÉ, VÍCESLOŽKOVÉ, kapalná základní surovina	3		III	236 340	5 l	Viz ZU 340	P302							F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	3269
3270	FILTRY MEMBRÁNOVÉ Z NITROCELULÓZY, s nejvýše 12,6 % hm. dusíku v sušině	4.1		II	237 286	1 kg	E2	P411							F-A, S-I	Kategorie D		Filtry mohou být malé kulaté kusy nebo velké kusy. Jsou-li vystaveny ohni, vyvíjejí toxické páry, které v uzavřeném prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. Rychle hoří s velkým vyzařováním tepla.	3270
3271	ETHERY, J.N.	3		II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1 TP8 TP28	F-E, S-D	Kategorie B		-	3271
3271	ETHERY, J.N.	3		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1 TP29	F-E, S-D	Kategorie A		-	3271
3272	ESTERY, J.N.	3		II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1 TP8 TP28	F-E, S-D	Kategorie B		-	3272
3272	ESTERY, J.N.	3		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1 TP29	F-E, S-D	Kategorie A		-	3272
3273	NITRILY, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N.	3	6.1	I	274	0	E0	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie E SW2	SG35	Kapaliny, které vyvíjí toxické páry. Reagují s kyselinami či dýmy kyselin za vyvíjení kyanovodíku, vysoce toxického a hořlavého plynu. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3273
3273	NITRILY, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N.	3	6.1	II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2	SG35	Viz výše.	3273
3274	ALKOHOLÁTY, ROZTOKY v alkoholu, J.N.	3	8	II	274	1 l	E2	P001		IBC02					F-E, S-C	Kategorie B		Bezbarvý roztok. Prudce reaguje s vodou. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3274
3275	NITRILY, TOXICKÉ, HOŘLAVÉ, J.N.	6.1	3	I	274 315	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2	SG35	Hořlavé kapaliny, které vyvíjí toxické páry. Reagují s kyselinami či dýmy kyselin za vyvíjení kyanovodíku, vysoce toxického a hořlavého plynu. Mísitelné s vodou. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3275
3275	NITRILY, TOXICKÉ, HOŘLAVÉ, J.N.	6.1	3	II	274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2	SG35	Viz výše.	3275
3276	NITRILY, TOXICKÉ, KAPALNÉ, J.N.	6.1		I	274 315	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	Kategorie B	SG35	Kapaliny, které vyvíjí toxické páry. Reagují s kyselinami či dýmy kyselin za vyvíjení kyanovodíku, vysoce toxického a hořlavého plynu. Mísitelné s vodou. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3276
3276	NITRILY, TOXICKÉ, KAPALNÉ, J.N.	6.1		II	274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-A, S-A	Kategorie B	SG35	Viz výše.	3276
3276	NITRILY, TOXICKÉ, KAPALNÉ, J.N.	6.1		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP1 TP28	F-A, S-A	Kategorie A	SG35	Viz výše.	3276
3277	CHLORFORMIÁTY, TOXICKÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	6.1	8	II	274	100 ml	E4	P001		IBC02			T8	TP2 TP13 TP28	F-A, S-B	Kategorie A SW1 SW2 H1 H2	SGG1 SG36 SG49	Reagují s vodou a rozkládají se při styku s vodou či teplem a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobují poleptání kůže, očí a sliznic.	3277
3278	SLOUČENINA FOSFORU, ORGANICKÁ, TOXICKÁ, KAPALNÁ, J.N.	6.1		I	43 274 315	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	Kategorie B		Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3278

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3278	SLOUČENINA FOSFORU, ORGANICKÁ, TOXICKÁ, KAPALNÁ, J.N.	6.1		II	43 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-A, S-A	Kategorie B		Viz výše.	3278
3278	SLOUČENINA FOSFORU, ORGANICKÁ, TOXICKÁ, KAPALNÁ, J.N.	6.1		III	43 223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP1 TP28	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	3278
3279	SLOUČENINA FOSFORU, ORGANICKÁ, TOXICKÁ, HOŘLAVÁ, J.N.	6.1	3	I	43 274 315	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Mnoho druhů toxických hořlavých kapalin. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3279
3279	SLOUČENINA FOSFORU, ORGANICKÁ, TOXICKÁ, HOŘLAVÁ, J.N.	6.1	3	II	43 274	100 ml	E4	P001					T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Viz výše.	3279
3280	SLOUČENINA ARSENU, ORGANICKÁ, KAPALNÁ, J.N.	6.1		I	274 315	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	Kategorie B		Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3280
3280	SLOUČENINA ARSENU, ORGANICKÁ, KAPALNÁ, J.N.	6.1		II	274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-A, S-A	Kategorie B		Viz výše.	3280
3280	SLOUČENINA ARSENU, ORGANICKÁ, KAPALNÁ, J.N.	6.1		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP1 TP28	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	3280
3281	KARBONYLY KOVŮ, KAPALNÉ, J.N.	6.1		I	274 315	0	E5	P601					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	Kategorie D SW2		Řada karbonylů kovů, které mohou při zahřátí uvolňovat oxid uhelnatý, toxický plyn. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3281
3281	KARBONYLY KOVŮ, KAPALNÉ, J.N.	6.1		II	274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-A, S-A	Kategorie B SW2		Viz výše.	3281
3281	KARBONYLY KOVŮ, KAPALNÉ, J.N.	6.1		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP1 TP28	F-A, S-A	Kategorie B SW2		Viz výše.	3281
3282	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TOXICKÁ, KAPALNÁ, J.N.	6.1		I	274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	Kategorie B		Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3282
3282	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TOXICKÁ, KAPALNÁ, J.N.	6.1		II	274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-A, S-A	Kategorie B		Viz výše.	3282
3282	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TOXICKÁ, KAPALNÁ, J.N.	6.1		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP1 TP28	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	3282
3283	SLOUČENINA SELENU, TUHÁ, J.N.	6.1		I	274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie B		Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3283
3283	SLOUČENINA SELENU, TUHÁ, J.N.	6.1		II	274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie B		Viz výše.	3283
3283	SLOUČENINA SELENU, TUHÁ, J.N.	6.1		III	223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	3283
3284	SLOUČENINA TELLURU, J.N.	6.1		I	274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie B		Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3284
3284	SLOUČENINA TELLURU, J.N.	6.1		II	274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie B		Viz výše.	3284
3284	SLOUČENINA TELLURU, J.N.	6.1		III	223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	3284

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3285	SLOUČENINA VANADU, J.N.	6.1		I	274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie B		Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3285
3285	SLOUČENINA VANADU, J.N.	6.1		II	274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie B		Viz výše.	3285
3285	SLOUČENINA VANADU, J.N.	6.1		III	223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	3285
3286	LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	3	6.1/8	I	274	0	E0	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-C	Kategorie E SW2	SG5 SG8	Hořlavá toxická žíravá kapalina. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3286
3286	LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	3	6.1/8	II	274	1 l	E2	P001		IBC99			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-C	Kategorie B SW2	SG5 SG8	Viz výše.	3286
3287	LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	6.1		I	274 315	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	Kategorie B SW2		Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3287
3287	LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	6.1		II	274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-A, S-A	Kategorie B SW2		Viz výše.	3287
3287	LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	6.1		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP1 TP28	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	3287
3288	LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	6.1		I	274	0	E5	P002		IBC99			T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie B		Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3288
3288	LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	6.1		II	274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie B		Viz výše.	3288
3288	LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	6.1		III	223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	3288
3289	LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	6.1	8	I	274 315	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-B	Kategorie B SW2		Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3289
3289	LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	6.1	8	II	274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-A, S-B	Kategorie B SW2		Viz výše.	3289
3290	LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	6.1	8	I	274	0	E5	P002		IBC99			T6	TP33	F-A, S-B	Kategorie B SW2		Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3290
3290	LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	6.1	8	II	274	500 g	E4	P002		IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie B SW2		Viz výše.	3290
3291	ODPAD KLINICKÝ NESPECIFIKOVANÝ, J.N. nebo ODPAD (BIO)MEDICÍNSKÝ, J.N. nebo ODPAD MEDICÍNSKÝ REGULOVANÝ, J.N.	6.2		II		0	E0	P621 LP621		IBC620			BK2		F-A, S-T	SW28		Pochází z léčby zvířat, lidí nebo z biologického výzkumu.	3291

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3292	AKUMULÁTORY SODÍKOVÉ nebo ČLÁNKY AKUMULÁTORU SODÍKOVÉ	4.3			239	0	E0	P408							F-G, S-P	Kategorie A H1	SG26	Řady hermeticky uzavřených kovových článků obsahujících sodík, elektricky propojené a zajištěné v kovovém plášti. „Studené“ baterie (baterie obsahující pouze elementární sodík v pevném skupenství) jsou elektricky inertní. Předtím, než mohou vyrábět elektřinu, jsou baterie aktivovány zahřátím na teplotu mezi 300 °C a 350 °C. Aktivované baterie (např. „horké“ baterie obsahující kapalný elementární sodík) mohou způsobit požár zkratem. Baterie nebo články nesmí být dány k přepravě při teplotách, kdy je kapalný elementární sodík přítomný v baterii nebo článku, pokud není zajištěn a pokud nejsou vytvořeny přepravní podmínky stanovené příslušným úřadem.	3292
3293	HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK, s nejvýše 37 % hm. hydrazinu	6.1		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A	SGG18 SG35	Bezbarvá kapalina. Prudce reaguje s kyselinami. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3293
3294	KYANOVODÍK, ROZTOK V ALKOHOLU, obsahující nejvýše 45 % kyanovodíku	6.1	3 P	I	900	0	E0	P601					T14	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie D SW2		Hořlavý roztok, uvolňující vysoce toxické hořlavé páry. Mísitelný s vodou. Vysoce toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3294
3295	UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N.	3		I		500 ml	E3	P001					T11	TP1 TP8 TP28	F-E, S-D	Kategorie E		Nemísitelný s vodou.	3295
3295	UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N.	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1 TP8 TP28	F-E, S-D	Kategorie B		Viz výše.	3295
3295	UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N.	3		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1 TP29	F-E, S-D	Kategorie A		Viz výše.	3295
3296	HEPTAFLUORPROPAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 227)	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Nehořlavý stlačený plyn. Těžší než vzduch (1,4).	3296
3297	ETHYLENOXID A CHLORTETRAFLUORETHAN, SMĚS, s nejvýše 8,8 % ethylenoxidu	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn s mírným éterickým zápachem. Mnohem těžší než vzduch.	3297
3298	ETHYLENOXID A PENTAFLUORETHAN, SMĚS, s nejvýše 7,9 % ethylenoxidu	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn s mírným éterickým zápachem. Mnohem těžší než vzduch.	3298
3299	ETHYLENOXID A TETRAFLUORETHAN, SMĚS, s nejvýše 5,6 % ethylenoxidu	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn s mírným éterickým zápachem. Mnohem těžší než vzduch.	3299
3300	ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS, s více než 87 % ethylenoxidu	2.3	2.1			0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW2		Zkapalněný, nehořlavý plyn s mírným éterickým zápachem. Těžší než vzduch (1,5).	3300
3301	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	8	4.2	I	274	0	E0	P001							F-A, S-J	Kategorie D		Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3301
3301	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	8	4.2	II	274	0	E2	P001							F-A, S-J	Kategorie D		Viz výše.	3301
3302	2-DIMETHYLAMINOETHYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	6.1		II	386	100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie D SW1		Bezbarvá až světle žlutá kapalina. Štiplavý zápach. Mísitelná s vodou. Způsobuje slzení. Stabilizovaná deriváty hydrochinonu. Ve vodě hydrolyzuje za vzniku kyseliny akrylové a dimethylaminoethanolu. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3302

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3303	PLYN STLAČENÝ, TOXICKÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	2.3	5.1		274	0	E0	P200							F-C, S-W	Kategorie D SW2		-	3303
3304	PLYN STLAČENÝ, TOXICKÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	2.3	8		274	0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie D SW2		-	3304
3305	PLYN STLAČENÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	2.3	2.1/8		274	0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW2	SG4 SG9	-	3305
3306	PLYN STLAČENÝ, TOXICKÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, ŽÍRAVÝ, J.N.	2.3	5.1/8		274	0	E0	P200							F-C, S-W	Kategorie D SW2	SG6 SG19	-	3306
3307	PLYN ZKAPALNĚNÝ, TOXICKÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	2.3	5.1		274	0	E0	P200							F-C, S-W	Kategorie D SW2		-	3307
3308	PLYN ZKAPALNĚNÝ, TOXICKÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	2.3	8		274	0	E0	P200							F-C, S-U	Kategorie D SW2		-	3308
3309	PLYN ZKAPALNĚNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	2.3	2.1/8		274	0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW2	SG4 SG9	-	3309
3310	PLYN ZKAPALNĚNÝ, TOXICKÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, ŽÍRAVÝ, J.N.	2.3	5.1/8		274	0	E0	P200							F-C, S-W	Kategorie D SW2	SG6 SG19	-	3310
3311	PLYN HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	2.2	5.1		274	0	E0	P203					T75	TP5 TP22	F-C, S-W	Kategorie D		-	3311
3312	PLYN HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	2.1			274	0	E0	P203					T75	TP5	F-D, S-U	Kategorie D SW2		-	3312
3313	PIGMENTY SCHOPNÉ SAMOOHŘEVU, ORGANICKÉ	4.2		III		0	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie C		Samovolně se ohřívající barevný prášek nebo granule. Bez zápachu. Náchylný k samovolnému ohřevu a vznícení.	3313
3314	PLASTY, SMĚS LISOVACÍ, ve formě těsta, desek nebo tyčí, uvolňující hořlavé páry	9		III	207 965	5 kg	E1	P002	PP14	IBC08	B3 B6				F-A, S-I	Kategorie E SW1 SW6	SG5 SG14	Lisovací hmota skládající se převážně z polystyrenu, polymethylmetakrylátu a dalších polymerních látek a obsahující 5 % až 8 % těkavého uhlovodíku, což je většinou pentan. Při skladování je malé množství tohoto pentanu uvolňováno do ovzduší; toto množství se zvyšuje při zvýšené teplotě.	3314
3315	VZOREK CHEMICKÝ, TOXICKÝ	6.1		I	250	0	E5	P099							F-A, S-A	Kategorie D SW2		Tato položka může být použita pouze pro vzorky chemikálií brané pro analýzu v souvislosti s implementací Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, skladování zásob a použití chemických zbraní, a o jejich zničení. Přeprava látek pod tímto označením by měla být v souladu se souborem opatření pro uchování a bezpečnost specifikovaných Organizací pro zákaz chemických zbraní. Chemický vzorek může být přepravován pouze při zajištění předchozího souhlasu uděleného příslušným orgánem nebo generálním ředitelem Organizace pro zákaz chemických zbraní. Při přepravě musí být balení doprovázena kopií dokumentu o schválení k přepravě, udávající limitní množství a požadavky	3315

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3316	SOUPRAVA TESTOVACÍ, CHEMICKÁ nebo SOUPRAVA PRVNÍ POMOCI	9			251 340	viz ZU 251	Viz ZU 340	P901							F-A, S-P	Kategorie A		-	3316
3317	2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, VLHČENÝ nejméně 20 % hm. vody	4.1		I	28	0	E0	P406	PP26 PP31						F-B, S-J	Kategorie D	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Červené krystaly. Nerozpustné ve vodě. Výbušné v suchém stavu. S těžkými kovy a jejich solemi mohou tvořit vysoce reaktivní sloučeniny. Působením ohně vyvíjí toxické páry, které v uzavřeném prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. Škodlivý při požití a při styku s kůží.	3317
3318	AMONIAK (ČPAVEK), ROZTOK ve vodě, s hustotou menší než 0,880 kg/l při 15 °C, s více než 50 % amoniaku (čpavku)	2.3	8 P		23	0	E0	P200					T50		F-C, S-U	Kategorie D SW2	SGG18 SG35 SG46	Vysoce koncentrovaný vodný roztok nehořlavého, toxického a žíravého plynu se štiplavým zápachem. Přestože má látka vysoké nebezpečí hořlavosti, projevuje se toto nebezpečí pouze za extrémních požárních podmínek ve stísněných prostorách. Prudce reaguje s kyselinami. Silně dráždí kůži, oči a sliznice. Dusivý při nízkých koncentracích.	3318
3319	NITROGLYCERIN, SMĚS, ZNECITLIVĚNÁ, TUHÁ, J.N., s více než 2 % hm., ale nejvýše 10 % hm. nitroglycerinu	4.1		II	272 274	0	E0	P099							F-B, S-J	Kategorie E		Výbušnina znecitlivěná laktózou, glukózou nebo celulózou. Bílá pevná látka. Rozpustná ve vodě. Působením ohně se může nitroglycerin akumulovat a vyvolat výbuch. Styk s vodou může odstranit flegmatizátor (laktózu nebo glukózu), způsobit přesunutí a akumulaci nitroglycerinu, který může vybuchnout. Nitroglycerin má mnohem větší hustotu než voda. Působením ohně vyvíjí toxické páry, které v uzavřeném prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. Dýchání par může způsobit bolesti hlavy, závrať a mdloby.	3319
3320	TETRAHYDRIDOBORITAN SODNÝ A HYDROXID SODNÝ, ROZTOK, obsahující nejvýše 12 % hm. tetrahydridoboritanu sodného a nejvýše 40 % hm. hydroxidu sodného	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Našedlá kapalina se slabým zápachem připomínajícím uhlovodíky. Prudce reaguje s kyselinami. Při styku s kyselinami nebo je-li zředěn velkým množstvím vody, uvolňuje plynný vodík a teplo. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3320
3320	TETRAHYDRIDOBORITAN SODNÝ A HYDROXID SODNÝ, ROZTOK, obsahující nejvýše 12 % hm. tetrahydridoboritanu sodného a nejvýše 40 % hm. hydroxidu sodného	8		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP2	F-A, S-B	Kategorie A	SGG18 SG35	Viz výše.	3320
3321	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, S NÍZKOU SPECIFICKOU AKTIVITOU (LSA-II), jiná než štěpná nebo vyjmutá štěpná	7	viz ZU172		172 317 325	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9		T5	TP4	F-I, S-S	Kategorie A SW20 SW21		Viz 1.5.1.	3321
3322	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, S NÍZKOU SPECIFICKOU AKTIVITOU (LSA-III), jiná než štěpná nebo vyjmutá štěpná	7	viz ZU172		172 317 325	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9		T5	TP4	F-I, S-S	Kategorie A SW21		Viz 1.5.1.	3322
3323	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, KUS TYPU C, jiná než štěpná nebo vyjmutá štěpná	7	viz ZU172		172 317 325	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9				F-I, S-S	Kategorie A SW12		Viz 1.5.1. Pro plavidla přepravující náklad INF, jak je definováno v nařízení VII/14 SOLAS z roku 1974 ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje také kodex INF.	3323

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3324	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, S NÍZKOU SPECIFICKOU AKTIVITOU (LSA-II), ŠTĚPNÁ	7	viz ZU172		172 326	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9				F-I, S-S	Kategorie A SW12 SW20 SW21		Viz 1.5.1.	3324
3325	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, S NÍZKOU SPECIFICKOU AKTIVITOU (LSA-III), ŠTĚPNÁ	7	viz ZU172		172 326	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9				F-I, S-S	Kategorie A SW12 SW21		Viz 1.5.1.	3325
3326	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, POVRCHOVĚ KONTAMINOVANÉ PŘEDMĚTY (SCO-I nebo SCO-II), ŠTĚPNÉ	7	viz ZU172		172	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9				F-I, S-S	Kategorie A SW12		Viz 1.5.1.	3326
3327	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, KUS TYPU A, ŠTĚPNÁ, jiné než zvláštní formy	7	viz ZU172		172 326	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9				F-I, S-S	Kategorie A SW12 SW20 SW21		Viz 1.5.1.	3327
3328	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, KUS TYPU B (U), ŠTĚPNÁ	7	viz ZU172		172 326	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9				F-I, S-S	Kategorie A SW12		Viz 1.5.1. Pro plavidla přepravující náklad INF, jak je definováno v nařízení VII/14 SOLAS z roku 1974 ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje také kodex INF.	3328
3329	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, KUS TYPU B (M), ŠTĚPNÁ	7	viz ZU172		172 326	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9				F-I, S-S	Kategorie A SW12		Viz 1.5.1. Pro plavidla přepravující náklad INF, jak je definováno v nařízení VII/14 SOLAS z roku 1974 ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje také kodex INF.	3329
3330	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, KUS TYPU C, ŠTĚPNÁ	7	viz ZU172		172 326	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9				F-I, S-S	Kategorie A SW12		Viz 1.5.1. Pro plavidla přepravující náklad INF, jak je definováno v nařízení VII/14 SOLAS z roku 1974 ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje také kodex INF.	3330
3331	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, PŘEPRAVOVANÁ ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK, ŠTĚPNÁ	7	viz ZU172		172 326	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9				F-I, S-S	Kategorie A SW13		Viz 1.5.1. Pro plavidla přepravující náklad INF, jak je definováno v nařízení VII/14 SOLAS z roku 1974 ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje také kodex INF.	3331
3332	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, KUS TYPU A, ZVLÁŠTNÍ FORMY, jiné než štěpná nebo vyjmutá štěpná	7	viz ZU172		172 317	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9				F-I, S-S	Kategorie A		Viz 1.5.1.	3332
3333	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, KUS TYPU A, ZVLÁŠTNÍ FORMY, ŠTĚPNÁ	7	viz ZU183		172	0	E0	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9	viz 4.1.9				F-I, S-S	Kategorie A SW12		Viz 1.5.1.	3333
3334	LÁTKA KAPALNÁ, KTERÁ PODLÉHÁ PŘEDPISŮM PLATNÝM PRO LETECKOU DOPRAVU, J.N.	9			960													Nejsou předmětem ustanovních tohoto předpisu, ale mohou být předmětem ustanovení, která upravují přepravu nebezpečných věcí jinými druhy dopravy.	3334
3335	LÁTKA TUHÁ, KTERÁ PODLÉHÁ PŘEDPISŮM PLATNÝM PRO LETECKOU DOPRAVU, J.N.	9			960													Nejsou předmětem ustanovních tohoto předpisu, ale mohou být předmětem ustanovení, která upravují přepravu nebezpečných věcí jinými druhy dopravy.	3335
3336	THIOLY (merkaptany), KAPALNÉ, HOŘLAVÉ, J.N. nebo SMĚS THIOLŮ (merkaptanů), KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, J.N.	3		I	274	0	E0	P001					T11	TP2	F-E, S-D	Kategorie E	SG50 SG57	Bezbarvá až nažloutlá kapalina se zápachem připomínajícím česnek. Nemísitelná s vodou. Přepravovat odděleně od nákladu pohlcujícího pachy.	3336

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3336	THIOLY (merkaptany), KAPALNÉ, HOŘLAVÉ, J.N. nebo SMĚS THIOLŮ (merkaptanů), KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, J.N.	3		II	274	1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP1 TP8 TP28	F-E, S-D	Kategorie B	SG50 SG57	Viz výše.	3336
3336	THIOLY (merkaptany), KAPALNÉ, HOŘLAVÉ, J.N. nebo SMĚS THIOLŮ (merkaptanů), KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, J.N.	3		III	223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1 TP29	F-E, S-D	Kategorie B	SG50 SG57	Viz výše.	3336
3337	PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 404A	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn s mírným éterickým zápachem. Těžší než vzduch (1,06). Velmi vysoká expozice může způsobit anestetické účinky a dušení.	3337
3338	PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 407A	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn s mírným éterickým zápachem. Těžší než vzduch (1,17). Velmi vysoká expozice může způsobit anestetické účinky a dušení.	3338
3339	PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 407B	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn s mírným éterickým zápachem. Těžší než vzduch (1,19). Velmi vysoká expozice může způsobit anestetické účinky a dušení.	3339
3340	PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 407C	2.2				120 ml	E1	P200					T50		F-C, S-V	Kategorie A		Zkapalněný, nehořlavý plyn s mírným éterickým zápachem. Těžší než vzduch (1,16). Velmi vysoká expozice může způsobit anestetické účinky a dušení.	3340
3341	DIOXID THIOMOČOVINY	4.2		II		0	E2	P002	PP31	IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie D		Bílý až žlutobílý krystalický prášek. Prakticky bez zápachu. Silné redukční činidlo. Při teplotě vyšší než 100 °C se prudce exotermicky rozkládá a vytváří velké množství oxidů síry, amoniaku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, oxidů dusíku a sirovodíku. Větší vystavení teplotám nad 50 °C a vlhkosti může způsobit viditelný rozklad. Prach dráždí kůži, oči a sliznice.	3341
3341	DIOXID THIOMOČOVINY	4.2		III	223	0	E1	P002 LP02	PP31	IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-J	Kategorie D		Viz výše.	3341
3342	XANTHÁTY	4.2		II		0	E2	P002	PP31	IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie D SW2		Hygroskopický žlutý prášek s nepříjemným zápachem. Při styku s vlhkostí uvolňuje vysoce hořlavé páry např. sirouhlík (UN 1131 který má bod vzplanutí -30 °C c.c. a velmi nízkou teplotu vznícení 100 °C). Je-li ve stísněných podmínkách, může způsobit požár vlivem širokých mezí výbušnosti par. Rozptýlený prach tvoří výbušné směsi se vzduchem. Přepravní jednotky musí být otevírány opatrně z důvodu možné přítomnosti sirouhlíku.	3342
3342	XANTHÁTY	4.2		III	223	0	E1	P002 LP02	PP31	IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-J	Kategorie D SW2		Viz výše.	3342
3343	NITROGLYCERIN, SMĚS, ZNECITLIVĚNÁ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, J.N., s nejvýše 30 % hm. nitroglycerinu	3			274 278	0	E0	P099							F-E, S-Y	Kategorie D		-	3343
3344	PENTAERYTHRITTETRANITRÁT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRÁT; PETN) SMĚS, ZNECITLIVĚNÁ, TUHÁ, J.N. s více než 10 % hm., ale nejvýše 20 % hm. PETN	4.1		II	272 274	0	E0	P406	PP26 PP80						F-B, S-J	Kategorie E		-	3344

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3345	PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Tuhý pesticid s širokou škálou toxických účinků. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3345
3345	PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	3345
3345	PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	3345
3346	PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Pesticidy často obsahující destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3346
3346	PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	II	61 274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Viz výše.	3346
3347	PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Látky často obsahující destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Bod vzplanutí a mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3347
3347	PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Viz výše.	3347
3347	PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	III	61 223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP2 TP28	F-E, S-D	Kategorie A SW2		Viz výše.	3347
3348	PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	Kategorie B SW2		Kapalné pesticidy s velmi širokou škálou toxických účinků. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3348
3348	PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-A, S-A	Kategorie B SW2		Viz výše.	3348
3348	PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T7	TP2 TP28	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	3348
3349	PESTICID - PYRETHROID, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Tuhé pesticidy s širokou škálou toxických účinků. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3349

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3349	PESTICID - PYRETHROID, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	3349
3349	PESTICID - PYRETHROID, TUHÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	3349
3350	PESTICID - PYRETHROID, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3350
3350	PESTICID - PYRETHROID, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, TOXICKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C	3	6.1	II	61 274	1 l	E2	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Viz výše.	3350
3351	PESTICID - PYRETHROID, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Látky často obsahující destiláty ropy nebo dehtu nebo jiné hořlavé kapaliny. Bod vzplanutí a mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3351
3351	PESTICID - PYRETHROID, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-E, S-D	Kategorie B SW2		Viz výše.	3351
3351	PESTICID - PYRETHROID, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším	6.1	3	III	61 223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP2 TP28	F-E, S-D	Kategorie A SW2		Viz výše.	3351
3352	PESTICID - PYRETHROID, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		I	61 274	0	E5	P001					T14	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	Kategorie B SW2		Kapalné pesticidy s velmi širokou škálou toxických účinků. Mísitelnost s vodou závisí na složení. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3352
3352	PESTICID - PYRETHROID, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		II	61 274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-A, S-A	Kategorie B SW2		Viz výše.	3352
3352	PESTICID - PYRETHROID, KAPALNÝ, TOXICKÝ	6.1		III	61 223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP2 TP28	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Viz výše.	3352
3354	INSEKTICID, PLYNNÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	2.1			274	0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D		Kapalné směsi insekticidů se zkapalněnými plyny.	3354
3355	INSEKTICID, PLYNNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	2.3	2.1		274	0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW2		Toxické, hořlavé směsi insekticidů se zkapalněnými plyny.	3355

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3356	GENERÁTOR KYSLÍKOVÝ, CHEMICKÝ	5.1			284	0	E0	P500							F-H, S-Q	Kategorie D		Kyslíkový generátor, chemický je zařízení obsahující chemikálie, které po aktivaci uvolňují kyslík jako produkt chemické reakce. Chemický kyslíkový generátor je používán pro podporu dýchání, např. v letadlech, ponorkách, kosmických lodích, protileteckých krytech a dýchacích přístrojích. Oxidující soli, jako chlorečnany a chloristany lithia, sodíku a draslíku, které jsou používány v kyslíkových generátorech, uvolňují kyslík při zahřátí. Tyto soli jsou smíchány s palivem (obvykle práškovým železem) a vznikne kyslíková svíčka, která (po zapálení) produkuje nepřetržitě kyslík. Palivo je využíváno k vývinu tepla oxidací. Jakmile jednou reakce započne, je kyslík uvolňován z horké soli termálním rozkladem (kolem generátoru je použit termální štít). Část kyslíku reaguje s palivem a vytváří více tepla, které vytváří více kyslíku atd. Iniciace reakce může být dosaženo nárazem, třením nebo odporovým drátem.	3356
3357	NITROGLYCERIN, SMĚS, ZNECITLIVĚNÁ, KAPALNÁ, J.N., s nejvýše 30 % hm. nitroglycerinu	3		II	274 288	0	E0	P099							F-E, S-Y	Kategorie D		-	3357
3358	CHLADÍRENSKÉ STROJE s hořlavým, netoxickým, zkapalněným plynem	2.1			291	0	E0	P003	PP32						F-D, S-U	Kategorie D		-	3358
3359	ZAPLYNOVANÁ NÁKLADNÍ DOPRAVNÍ JEDNOTKA	9			302	0	E0								F-A, S-D	Kategorie B SW2		ZAPLYNOVANÁ NÁKLADNÍ DOPRAVNÍ JEDNOTKA je uzavřená přepravní jednotka obsahující zboží nebo látky, které jsou nebo byly zaplynovány v jednotce. Plynné prostředky jsou buď jedovaté nebo dusivé. Plyny jsou obvykle uvolňovány z pevných nebo kapalných přípravků rozmístěných v jednotce. Viz také 5.5.2.	3359
3360	Vlákna, rostlinného původu, suchá	4.1			29 117 299 973	0	E0	P003	PP19						F-A, S-I	Kategorie A		Lehce vzplane. Zásilka bavlny, suché, s hustotou ne menší než 360 kg/m3, lnu s hustotou ne menší než 400 kg/m3 a sisalu s hustotou ne menší než 360 kg/m3 (ISO standard 8115 (1986)) nejsou předmětem ustanovení tohoto předpisu, jsou-li přepravovány v uzavřených jednotkách.	3360
3361	CHLORSILANY, TOXICKÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	6.1	8	II	274	0	E0	P010					T14	TP2 TP7 TP13 TP27	F-A, S-B	Kategorie C SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá až žlutá kapalina se štiplavým zápachem. Nemísitelná s vodou. Prudce reaguje s vodou nebo párou a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Působením ohně uvolňuje toxický plyn. V přítomnosti vlhkosti, vysoce žíravá pro většinu kovů. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3361
3362	CHLORSILANY, TOXICKÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N.	6.1	3/8	II	274	0	E4	P010					T14	TP2 TP7 TP13 TP27	F-E, S-C	Kategorie C SW2	SGG1 SG5 SG8 SG36 SG49	Bezbarvá až žlutá hořlavá kapalina se štiplavým zápachem. Nemísitelná s vodou. Prudce reaguje s vodou nebo párou a vyvíjí chlorovodík, dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Působením ohně uvolňuje toxický plyn. V přítomnosti vlhkosti, vysoce žíravá pro většinu kovů. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3362
3363	Nebezpečné věci ve strojích nebo nebezpečné věci v přístrojích	9			301	viz ZU301	E0	P907							F-A, S-P	Kategorie A		Předměty přepravované pod tímto označením jsou omezeny pouze množstvím nebezpečného zboží.	3363
3364	TRINITROFENOL (KYSELINA PIKROVÁ), vlhčený (á) nejméně 10 % hm. vody	4.1		I	28	0	E0	P406	PP24 PP31						F-B, S-J	Kategorie E	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Látka je v čistém stavu ve formě žlutých krystalů. Rozpustná ve vodě. V suchém stavu výbušná a citlivá na tření. S těžkými kovy nebo jejich solemi může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny. Škodlivý při styku s	3364

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3365	TRINITROCHLORBENZEN (PIKRYLCHLORID), vlhčený nejméně 10 % hm. vody	4.1		I	28	0	E0	P406	PP24 PP31						F-B, S-J	Kategorie E	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. V suchém stavu výbušná a citlivá na náraz. Prudce reaguje s těžkými kovy a jejich solemi.	3365
3366	TRINITROTOLUEN (TNT), vlhčený nejméně 10 % hm. vody	4.1		I	28	0	E0	P406	PP24 PP31						F-B, S-J	Kategorie E	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Látka je v čistém stavu ve formě žlutých krystalů. Působením ohně vyvíjí toxické páry, které v uzavřeném prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. V suchém stavu výbušná a citlivá na náraz a teplo. Prudce reaguje s těžkými kovy a jejich solemi.	3366
3367	TRINITROBENZEN, vlhčený, nejméně 10 % hm. vody	4.1		I	28	0	E0	P406	PP24 PP31						F-B, S-J	Kategorie E	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Látka je v čistém stavu ve formě žlutých krystalů bez zápachu. Působením ohně vyvíjí toxické páry, které v uzavřeném prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. V suchém stavu výbušná a citlivá na náraz a teplo. Škodlivý při požití a při styku s kůží. Prudce reaguje s těžkými kovy a jejich solemi.	3367
3368	KYSELINA TRINITROBENZOOVÁ, vlhčená nejméně 10 % hm. vody	4.1		I	28	0	E0	P406	PP24 PP31						F-B, S-J	Kategorie E	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Látka je v čistém stavu ve formě žlutých krystalů. Rozpustná ve vodě. Působením ohně vyvíjí toxické páry, které v uzavřeném prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. V suchém stavu výbušná a citlivá na náraz a teplo. Škodlivý při požití a při styku s kůží. Prudce reaguje s těžkými kovy a jejich solemi.	3368
3369	DINITRO-o-KRESOLÁT SODNÝ, VLHČENÝ nejméně 10 % hm. vody	4.1	6.1 P	I	28	0	E0	P406	PP24 PP31						F-B, S-J	Kategorie E	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Látka je v čistém stavu ve formě žlutého prášku. S těžkými kovy nebo jejich solemi může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny. Působením ohně vyvíjí toxické páry, které v uzavřeném prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. V suchém stavu výbušná a citlivá na tření. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3369
3370	DUSIČNAN MOČOVINY, vlhčený nejméně 10 % hm. vody	4.1		I	28	0	E0	P406	PP31 PP78						F-B, S-J	Kategorie E	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. S těžkými kovy nebo jejich solemi může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny. V suchém stavu výbušná a citlivá na tření. Škodlivá při požití a při styku s	3370
3371	2-METHYLBUTANAL	3		II		1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-D	Kategorie B		Bezbarvá kapalina. Bod vzplanutí -3,5 °C (cc). Meze výbušnosti: 1,3 % až 13,9 %. Slabě mísitelná s vodou.	3371
3373	BIOLOGICKÁ LÁTKA, KATEGORIE B	6.2			319 341	0	E0	P650					T1 BK2	TP1	F-A, S-T	Kategorie C SW2 SW18		Látky, o kterých je známo nebo se důvodně předpokládá, že obsahují patogeny, přepravované ve formě, která nemůže způsobit trvalé poškození, ohrozit život či způsobit smrtelnou chorobu lidem ani zvířatům. Lidské nebo zvířecí vzorky, u kterých je minimální pravděpodobnost, že obsahují patogeny, nejsou předmětem tohoto předpisu (viz 2.6.3.2.3.).	3373
3374	ACETYLÉN, BEZ ROZPOUŠTĚDLA	2.1				0	E0	P200							F-D, S-U	Kategorie D SW1 SW2	SG46	Hořlavý plyn se slabým zápachem. Meze výbušnosti: 2,1 % až 80 %. Lehčí než vzduch (0,907). Acetylen bez rozpouštědla. Musí se zabránit hrubému zacházení a vystavení teplu, protože tyto podmínky mohou vyvolat opožděný výbuch. S prázdnými bombami se musí zacházet stejně jako s plnými.	3374
3375	DUSIČNAN AMONNÝ, EMULZE nebo SUSPENZE nebo GEL, meziprodukt při výrobě trhavin, kapalný	5.1		II	309	0	E2	P505		IBC02	B16		T1	TP1 TP9 TP17 TP32	F-H, S-Q	Kategorie D SW1	SGG2 SG16 SG42 SG45 SG47 SG48 SG51 SG56 SG58 SG59 SG61	Neznecitlivěné emulze, suspenze a gely sestávající v prvé řadě ze směsi dusičnanu amonného a paliva, určené k výrobě trhaviny typu E teprve po dalším zpracování před použitím. Tyto látky musí vyhovět zkouškám série 8 Příručky zkoušek a kritérií, části I, oddílu 18 a musí být schváleny příslušným orgánem.	3375
3376	4-NITROFENYLHYDRAZIN, s nejméně 30 % hm. vody	4.1		I	28	0	E0	P406	PP26 PP31						F-B, S-J	Kategorie E	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Tmavě oranžová tuhá látka. V suchém stavu výbušná a citlivá na tření. S těžkými kovy nebo jejich solemi může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny. Škodlivá při požití a při styku s kůží.	3376

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3377	PERBORITAN SODNÝ, MONOHYDRÁT	5.1		III	967	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1 BK2 BK3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A SW1 SW23 H1	SGG16 SG59	Bílé krystaly nebo prášek. Částečně rozpustný ve vodě. Směsi s hořlavými materiály se snadno vznítí a mohou divoce hořet. Při vystavení nepřetržitému teplu vzniká nebezpečí rozkladu (exotermický rozklad >= 60 °C). Působením ohně nebo při zvýšené teplotě se může rozkládat za vzniku kyslíku a páry. Dráždí kůži, oči a sliznice. Škodlivý při požití.	3377
3378	UHLIČITAN SODNÝ, PEROXYHYDRÁT	5.1		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3 BK2	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A SW1 H1	SGG16 SG59	Bílé krystaly nebo prášek. Rozpustný ve vodě. Směsi s hořlavými materiály se snadno vznítí. Při styku s vodou a kyselinami se rozkládá za vzniku peroxidu vodíku. Při vystavení nepřetržitému teplu vzniká nebezpečí rozkladu (exotermický rozklad >= 60 °C). Působením ohně nebo při zvýšené teplotě se může rozkládat za vzniku kyslíku a páry. Dráždí kůži, oči a sliznice. Škodlivý při požití.	3378
3378	UHLIČITAN SODNÝ, PEROXYHYDRÁT	5.1		III	967	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1 BK2 BK3	TP33	F-A, S-Q	Kategorie A SW1 SW23 H1	SGG16 SG59	Viz výše.	3378
3379	LÁTKA ZNECITLIVĚNÁ, VÝBUŠNÁ, KAPALNÁ, J.N.	3		I	274 311	0	E0	P099							F-E, S-Y	Kategorie D	SG30	Znecitlivěná výbušnina. V suchém stavu výbušná a citlivá na tření. S těžkými kovy nebo jejich solemi může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny.	3379
3380	LÁTKA ZNECITLIVĚNÁ, VÝBUŠNÁ, TUHÁ, J.N.	4.1		I	274 311	0	E0	P099							F-B, S-J	Kategorie D	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. V suchém stavu výbušná a citlivá na tření. S těžkými kovy nebo jejich solemi může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny.	3380
3381	LÁTKA TOXICKÁ PŘI VDECHOVÁNÍ, KAPALNÁ, J.N., s inhalační toxicitou nejvýše 200 ml/m3 a nasycenou koncentrací par nejméně 500 LC_{50}	6.1		I	274	0	E0	P601					T22	TP2 TP13	F-A, S-A	Kategorie D SW2		Řada toxických kapalin, které představují nebezpečí vysoké toxicity při vdechnutí. Vysoce toxické při požití, styku s kůží a při vdechnutí.	3381
3382	LÁTKA TOXICKÁ PŘI VDECHOVÁNÍ, KAPALNÁ, J.N., s inhalační toxicitou nejvýše 1000 ml/m3 a nasycenou koncentrací par nejméně 10 LC_{50}	6.1		I	274	0	E0	P602					T20	TP2 TP13	F-A, S-A	Kategorie D SW2		Řada toxických kapalin, které představují nebezpečí vysoké toxicity při vdechnutí. Vysoce toxické při požití, styku s kůží a při vdechnutí.	3382
3383	LÁTKA TOXICKÁ PŘI VDECHOVÁNÍ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, J.N., s inhalační toxicitou nejvýše 200 ml/m3 a nasycenou koncentrací par nejméně 500 LC_{50}	6.1	3	I	274	0	E0	P601					T22	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie D SW2		Řada toxických kapalin, které představují nebezpečí vysoké toxicity při vdechnutí a které jsou hořlavé. Vysoce toxické při požití, styku s kůží a při vdechnutí.	3383
3384	LÁTKA TOXICKÁ PŘI VDECHOVÁNÍ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, J.N., s inhalační toxicitou nejvýše 1000 ml/m3 a nasycenou koncentrací par nejméně 10 LC_{50}	6.1	3	I	274	0	E0	P602					T20	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie D SW2		Řada toxických kapalin, které představují nebezpečí vysoké toxicity při vdechnutí a které jsou hořlavé. Vysoce toxické při požití, styku s kůží a při vdechnutí.	3384

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3385	LÁTKA TOXICKÁ PŘI VDECHOVÁNÍ, KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N., s inhalační toxicitou nejvýše 200 ml/m3 a nasycenou koncentrací par nejméně 500 LC_{50}	6.1	4.3	I	274	0	E0	P601					T22	TP2 TP13	F-G, S-N	Kategorie D SW2 H1	SG26	Řada toxických kapalin, které představují nebezpečí vysoké toxicity při vdechnutí a které reagují s vodou. Vysoce toxické při požití, styku s kůží a při vdechnutí.	3385
3386	LÁTKA TOXICKÁ PŘI VDECHOVÁNÍ, KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N., s inhalační toxicitou nejvýše 1000 ml/m3 a nasycenou koncentrací par nejméně 10 LC_{50}	6.1	4.3	I	274	0	E0	P602					T20	TP2 TP13	F-G, S-N	Kategorie D SW2 H1	SG26	Řada toxických kapalin, které představují nebezpečí vysoké toxicity při vdechnutí a které reagují s vodou. Vysoce toxické při požití, styku s kůží a při vdechnutí.	3386
3387	LÁTKA TOXICKÁ PŘI VDECHOVÁNÍ, KAPALNÁ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N., s inhalační toxicitou nejvýše 200 ml/m3 a nasycenou koncentrací par nejméně 500 LC_{50}	6.1	5.1	I	274	0	E0	P601					T22	TP2 TP13	F-A, S-Q	Kategorie D SW2		Řada toxických kapalin, které představují nebezpečí vysoké toxicity při vdechnutí a které jsou oxidačními činidly. Vysoce toxické při požití, styku s kůží a při vdechnutí.	3387
3388	LÁTKA TOXICKÁ PŘI VDECHOVÁNÍ, KAPALNÁ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N., s inhalační toxicitou nejvýše 1000 ml/m3 a nasycenou koncentrací par nejméně 10 LC_{50}	6.1	5.1	I	274	0	E0	P602					T20	TP2 TP13	F-A, S-Q	Kategorie D SW2		Řada toxických kapalin, které představují nebezpečí vysoké toxicity při vdechnutí a které jsou oxidačními činidly. Vysoce toxické při požití, styku s kůží a při vdechnutí.	3388
3389	LÁTKA TOXICKÁ PŘI VDECHOVÁNÍ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N., s inhalační toxicitou nejvýše 200 ml/m3 a nasycenou koncentrací par nejméně 500 LC_{50}	6.1	8	I	274	0	E0	P601					T22	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie D SW2		Řada toxických kapalin, které představují nebezpečí vysoké toxicity při vdechnutí a které jsou žíravé.Vysoce toxické při požití, styku s kůží a při vdechnutí.	3389
3390	LÁTKA TOXICKÁ PŘI VDECHOVÁNÍ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N., s inhalační toxicitou nejvýše 1000 ml/m3 a nasycenou koncentrací par nejméně 10 LC_{50}	6.1	8	I	274	0	E0	P602					T20	TP2 TP13	F-A, S-B	Kategorie D SW2		Řada toxických kapalin, které představují nebezpečí vysoké toxicity při vdechnutí a které jsou žíravé.Vysoce toxické při požití, styku s kůží a při vdechnutí.	3390
3391	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TUHÁ, PYROFORNÍ, J.N.	4.2		I	274	0	E0	P404	PP86				T21	TP7 TP33 TP36	F-G, S-M	Kategorie D H1	SG26 SG72	Na vzduchu náchylný k samovolnému vznícení. Při třesení vytváří jiskry.	3391
3392	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, KAPALNÁ, PYROFORNÍ, J.N.	4.2		I	274	0	E0	P400	PP86				T21	TP2 TP7 TP36	F-G, S-M	Kategorie D H1	SG26 SG63 SG72	Vysoce hořlavá kapalina. Na vzduchu náchylná k samovolnému vznícení. Při styku se vzduchem se uvolňují dráždivé a slabě toxické páry.	3392

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3393	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TUHÁ, PYROFORNÍ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	4.2	4.3	I	274	0	E0	P404	PP86				T21	TP7 TP33 TP36 TP41	F-G, S-M	Kategorie D H1	SG26 SG63 SG72	Na vzduchu náchylná k samovolnému vznícení. Při třesení vytváří jiskry. S vlhkostí, vodou a kyselinami prudce reaguje za uvolňování hořlavého plynu.	3393
3394	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, KAPALNÁ, PYROFORNÍ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	4.2	4.3	I	274	0	E0	P400	PP86				T21	TP2 TP7 TP36 TP41	F-G, S-M	Kategorie D H1	SG26 SG35 SG63 SG72	Vysoce hořlavá kapalina. Na vzduchu náchylná k samovolnému vznícení. Při styku se vzduchem se uvolňují dráždivé a slabě toxické páry. S vlhkostí, vodou a kyselinami prudce reaguje za uvolňování hořlavého plynu.	3394
3395	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	4.3		I	274	0	E0	P403	PP31				T9	TP7 TP33 TP36 TP41	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26 SG35 SG72	S vlhkostí, vodou a kyselinami prudce reaguje za uvolňování hořlavého plynu.	3395
3395	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	4.3		II	274	500 g	E2	P410	PP31	IBC04			T3	TP33 TP36 TP41	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26 SG35 SG72	Viz výše.	3395
3395	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	4.3		III	223 274	1 kg	E1	P410	PP31	IBC06			T1	TP33 TP36 TP41	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26 SG35 SG72	Viz výše.	3395
3396	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N.	4.3	4.1	I	274	0	E0	P403	PP31				T9	TP7 TP33 TP36 TP41	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26 SG35 SG72	Hořlavá tuhá látka. S vlhkostí, vodou a kyselinami prudce reaguje za uvolňování hořlavého plynu.	3396
3396	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N.	4.3	4.1	II	274	500 g	E2	P410	PP31	IBC04			T3	TP33 TP36 TP41	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26 SG35 SG72	Viz výše.	3396
3396	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N.	4.3	4.1	III	223 274	1 kg	E1	P410	PP31	IBC06			T1	TP33 TP36 TP41	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26 SG35 SG72	Viz výše.	3396
3397	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	4.3	4.2	I	274	0	E0	P403	PP31				T9	TP7 TP33 TP36 TP41	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26 SG35 SG72	Náchylný k samovolnému ohřevu a vznícení. S vlhkostí, vodou a kyselinami prudce reaguje za uvolňování hořlavého plynu.	3397
3397	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	4.3	4.2	II	274	500 g	E2	P410	PP31	IBC04			T3	TP33 TP36 TP41	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26 SG35 SG72	Viz výše.	3397
3397	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	4.3	4.2	III	223 274	1 kg	E1	P410	PP31	IBC06			T1	TP33 TP36 TP41	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26 SG35 SG72	Viz výše.	3397
3398	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	4.3		I	274	0	E0	P402	PP31				T13	TP2 TP7 TP36 TP41	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26 SG35 SG72	S vlhkostí, vodou a kyselinami prudce reaguje za uvolňování hořlavého plynu.	3398

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3398	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	4.3		II	274	500 ml	E2	P001	PP31	IBC01			T7	TP2 TP7 TP36 TP41	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26 SG35 SG72	Viz výše.	3398
3398	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	4.3		III	223 274	1 l	E1	P001	PP31	IBC02			T7	TP2 TP7 TP36 TP41	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26 SG35 SG72	Viz výše.	3398
3399	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N.	4.3	3	I	274	0	E0	P402	PP31				T13	TP2 TP7 TP36 TP41	F-G, S-N	Kategorie D SW2 H1	SG26 SG35 SG72	Hořlavá kapalina. S vlhkostí, vodou a kyselinami prudce reaguje za uvolňování hořlavého plynu.	3399
3399	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N.	4.3	3	II	274	500 ml	E2	P001	PP31	IBC01			T7	TP2 TP7 TP36 TP41	F-G, S-N	Kategorie D SW2 H1	SG26 SG35 SG72	Viz výše.	3399
3399	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N.	4.3	3	III	223 274	1 l	E1	P001	PP31	IBC02			T7	TP2 TP7 TP36 TP41	F-G, S-N	Kategorie E SW2 H1	SG26 SG35 SG72	Viz výše.	3399
3400	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TUHÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	4.2		II	274	500 g	E2	P410		IBC06			T3	TP33 TP36	F-A, S-J	Kategorie C	SG72	Náchylný k samovolnému ohřevu a vznícení.	3400
3400	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TUHÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	4.2		III	223 274	1 kg	E1	P002		IBC08			T1	TP33 TP36	F-A, S-J	Kategorie C	SG72	Viz výše.	3400
3401	AMALGAM ALKALICKÝCH KOVŮ, TUHÝ	4.3		I	182	0	E0	P403	PP31				T9	TP7 TP33	F-G, S-N	Kategorie D H1	SGG7 SGG11 SG26 SG35	Stříbrná tuhá látka, skládající se ze slitiny kovu s mědí. S vlhkostí, vodou a kyselinami prudce reaguje za uvolňování vodíku, hořlavého plynu. Při zahřátí vyvíjí toxické páry.	3401
3402	AMALGAM KOVŮ ALKALICKÝCH ZEMIN, TUHÝ	4.3		I	183	0	E0	P403	PP31				T9	TP7 TP33	F-G, S-N	Kategorie D H1	SGG7 SGG11 SG26 SG35	Látka skládající se ze slitiny kovu s mědí. Obsahuje 2 % až 10 % kovů alkalických zemin a může obsahovat až 98 % mědi. S vlhkostí, vodou a kyselinami prudce reaguje za uvolňování vodíku, hořlavého plynu. Při zahřátí vyvíjí toxické páry.	3402
3403	SLITINY DRASLÍKU, KOVOVÉ, TUHÉ	4.3		I		0	E0	P403	PP31				T9	TP7 TP33	F-G, S-L	Kategorie D H1	SG26 SG35	Měkký, stříbrný kov. Plave na hladině vody. S vlhkostí, vodou a kyselinami prudce reaguje za uvolňování vodíku, hořlavého plynu, který se může vznítit reakčním teplem. Vysoce reaktivní, někdy s výbušným efektem.	3403
3404	SLITINY DRASLÍKU A SODÍKU, TUHÉ	4.3		I		0	E0	P403	PP31				T9	TP7 TP33	F-G, S-L	Kategorie D H1	SG26 SG35	Měkký, stříbrný kov. Plave na hladině vody. S vlhkostí, vodou a kyselinami prudce reaguje za uvolňování vodíku, hořlavého plynu, který se může vznítit reakčním teplem. Vysoce reaktivní, někdy s výbušným efektem.	3404
3405	CHLOREČNAN BARNATÝ, ROZTOK	5.1	6.1	II		1 l	E2	P504		IBC02			T4	TP1	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG4 SG38 SG49 SG62	Bezbarvý vodný roztok. Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při zahřátí reaguje prudce s kyanidy. S hořlavými materiály, práškovými kovy a amonnými sloučeninami může tvořit výbušné směsi. Tyto směsi jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně může způsobit výbuch. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Únik a následné vypařování vody z roztoku může způsobit následující zvýšené nebezpečí: 1. při styku s hořlavým materiálem (zvláště s vláknitým materiálem jako je juta, bavlna nebo sisal) nebo sírou, nebezpečí samovolného vznícení; 2. při styku s amonnými sloučeninami, práškovými kovy nebo olejii, nebezpečí	3405

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3405	CHLOREČNAN BARNATÝ, ROZTOK	5.1	6.1	III	223	5 l	E1	P001		IBC02			T4	TP1	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG4 SG38 SG49 SG62	Viz výše.	3405
3406	CHLORISTAN BARNATÝ, ROZTOK	5.1	6.1	II		1 l	E2	P504		IBC02			T4	TP1	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG13 SG38 SG49 SG62	Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při zahřátí reaguje prudce s kyanidy. S hořlavými materiály, práškovými kovy a amonnými sloučeninami může tvořit výbušné směsi. Tyto směsi jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně může způsobit výbuch. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Únik a následné vypařování vody z roztoku může způsobit následující zvýšené nebezpečí: 1. při styku s hořlavým materiálem (zvláště s vláknitým materiálem jako je juta, bavlna nebo sisal) nebo sírou, nebezpečí samovolného vznícení; 2. při styku s amonnými sloučeninami, práškovými kovy nebo oleji, nebezpečí výbuchu.	3406
3406	CHLORISTAN BARNATÝ, ROZTOK	5.1	6.1	III	223	5 l	E1	P001		IBC02			T4	TP1	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG13 SG38 SG49 SG62	Viz výše.	3406
3407	CHLOREČNANY A CHLORID HOŘEČNATÝ, SMĚS, ROZTOK	5.1		II		1 l	E2	P504		IBC02			T4	TP1	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG4 SG38 SG49 SG62	Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při zahřátí reaguje prudce s kyanidy. S hořlavými materiály, práškovými kovy a amonnými sloučeninami může tvořit výbušné směsi. Tyto směsi jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně může způsobit výbuch. Únik a následné vypařování vody z roztoku může způsobit následující zvýšené nebezpečí: 1. při styku s hořlavým materiálem (zvláště s vláknitým materiálem jako je juta, bavlna nebo sisal) nebo sírou, nebezpečí samovolného vznícení; 2. při styku s amonnými sloučeninami, práškovými kovy nebo oleji, nebezpečí výbuchu.	3407
3407	CHLOREČNANY A CHLORID HOŘEČNATÝ, SMĚS, ROZTOK	5.1		III	223	5 l	E1	P504		IBC02			T4	TP1	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG4 SG38 SG49 SG62	Viz výše.	3407
3408	CHLORISTAN OLOVNATÝ, ROZTOK	5.1	6.1 P	II		1 l	E2	P504		IBC02			T4	TP1	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG7 SGG9 SGG13 SG38 SG49	Prudce reaguje s kyselinou sírovou. Při zahřátí reaguje prudce s kyanidy. S hořlavými materiály, práškovými kovy a amonnými sloučeninami může tvořit výbušné směsi. Tyto směsi jsou náchylné ke vznícení. Působením ohně může způsobit výbuch.	3408
3408	CHLORISTAN OLOVNATÝ, ROZTOK	5.1	6.1 P	III	223	5 l	E1	P001		IBC02			T4	TP1	F-H, S-Q	Kategorie A	SGG7 SGG9 SGG13 SG38 SG49	Viz výše.	3408
3409	CHLORNITROBENZENY, KAPALNÉ	6.1		II	279	100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Žlutá kapalina. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3409
3410	HYDROCHLORID 4-CHLOR-o-TOLUIDINU, ROZTOK	6.1		III	223	5 l	E1	P001		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3410
3411	2-NAFTYLAMIN (beta-naftylamin), ROZTOK	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3411
3411	2-NAFTYLAMIN (beta-naftylamin), ROZTOK	6.1		III	223	5 l	E1	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	3411
3412	KYSELINA MRAVENČÍ s více než 10 %, ale nejvíce 85 % hm.kyseliny	8		II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A SW2	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem. Žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3412
3412	KYSELINA MRAVENČÍ s více než 5 %, ale nejvíce 10 % hm.kyseliny	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A SW2	SGG1 SG36 SG49	Viz výše.	3412

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3413	KYANID DRASELNÝ, ROZTOK	6.1	P	I		0	E5	P001	PP31				T14	TP2 TP13	F-A, S-A	Kategorie B	SGG6 SG35	Reaguje s kyselinami či dýmy kyselin, uvolňuje kyanovodík, vysoce toxický a hořlavý plyn. Vysoce toxický při požití a při styku s kůží.	3413
3413	KYANID DRASELNÝ, ROZTOK	6.1	P	II		100 ml	E4	P001	PP31	IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	Kategorie B	SGG6 SG35	Viz výše.	3413
3413	KYANID DRASELNÝ, ROZTOK	6.1	P	III	223	5 l	E1	P001 LP01	PP31	IBC03			T7	TP2 TP13 TP28	F-A, S-A	Kategorie A	SGG6 SG35	Viz výše.	3413
3414	KYANID SODNÝ, ROZTOK	6.1	P	I		0	E5	P001	PP31				T14	TP2 TP13	F-A, S-A	Kategorie B	SGG6 SG35	Reaguje s kyselinami či dýmy kyselin za vyvíjení kyanovodíku, vysoce toxického a hořlavého plynu. Vysoce toxický při požití a při styku s kůží.	3414
3414	KYANID SODNÝ, ROZTOK	6.1	P	II		100 ml	E4	P001	PP31	IBC02			T11	TP2 TP13 TP27	F-A, S-A	Kategorie B	SGG6 SG35	Viz výše.	3414
3414	KYANID SODNÝ, ROZTOK	6.1	P	III	223	5 l	E1	P001 LP01	PP31	IBC03			T7	TP2 TP13 TP28	F-A, S-A	Kategorie A	SGG6 SG35	Viz výše.	3414
3415	FLUORID SODNÝ, ROZTOK	6.1		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A	SG35	Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3415
3416	CHLORACETOFENON, KAPALNÝ	6.1		II		0	E0	P001		IBC02			T7	TP2 TP13	F-A, S-A	Kategorie D SW1 SW2 H2		Kapalina uvolňující dráždivé páry ('slzný plyn'). Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3416
3417	XYLYLBROMID, TUHÝ	6.1		II		0	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-G	Kategorie D SW2		Krystaly nebo prášek uvolňující dráždivé páry ('slzný plyn'). Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3417
3418	2,4-TOLUYLENDIAMIN, ROZTOK	6.1		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3418
3419	FLUORID BORITÝ / KYSELINA OCTOVÁ, KOMPLEX, TUHÝ	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bílá krystalická tuhá látka. Bod tání 23 °C. Vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3419
3420	FLUORID BORITÝ / KYSELINA PROPIONOVÁ, KOMPLEX, TUHÝ	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bílá krystalická tuhá látka. Bod tání 28 °C. Vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3420
3421	HYDROGENFLUORID DRASELNÝ, ROZTOK	8	6.1	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A SW1 SW2	SGG1 SG35 SG36 SG49	Rozkládá se působením tepla nebo kyselin a vyvíjí fluorovodík, toxický, vysoce dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. V přítomnosti vlhkosti je vysoce žíravý pro sklo, další křemičité materiály a většinu kovů. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3421
3421	HYDROGENFLUORID DRASELNÝ, ROZTOK	8	6.1	III	223	5 l	E1	P001		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A SW1 SW2	SGG1 SG35 SG36 SG49	Viz výše.	3421
3422	FLUORID DRASELNÝ, ROZTOK	6.1		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A	SG35	Rozkládá se působením kyselin, uvolňuje fluorovodík, dráždivý a žíravý plyn. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3422
3423	TETRAMETHYLAMONIUM-HYDROXID, TUHÝ	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG2 SGG18 SG35	Velmi dobře rozpustný ve vodě. Prudce reaguje s kyselinami.	3423
3424	AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLÁT, ROZTOK	6.1	P	II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie B	SGG2 SG15 SG16 SG30 SG63	Komerční produkt je 50 % suspenze ve vodě. Může podporovat hoření a hořet bez kyslíku. Působením ohně vyvíjí toxické páry. S olovem, stříbrem a dalšími těžkými kovy a jejich sloučeninami tvoří vysoce reaktivní výbušné sloučeniny. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3424

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3424	AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLÁT, ROZTOK	6.1	P	III	223	5 l	E1	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A	SGG2 SG15 SG16 SG30 SG63	Viz výše.	3424
3425	KYSELINA BROMOCTOVÁ, TUHÁ	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvé, rozplývavé krystaly. Bod tání 51 °C. Žíravý pro většinu kovů. Škodlivý při požití. Způsobuje poleptání očí a kůže.	3425
3426	AKRYLAMID, ROZTOK	6.1		III	223	5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A SW1 H2		Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3426
3427	CHLORBENZYLCHLORIDY, TUHÉ	6.1	P	III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvá krystalická tuhá látka. Bod tání 29 °C. Nemísitelná s vodou a nerozpustná ve vodě. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3427
3428	3-CHLOR-4-METHYLFENYLISOKYANÁT, TUHÝ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie B SW2		Bezbarvá tuhá látka se štiplavým zápachem. Bod tání 23 °C. Nerozpustná ve vodě. Reaguje s vodou za vyvíjení oxidu uhličitého. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Dráždí kůži, oči a sliznice.	3428
3429	CHLORTOLUIDINY, KAPALNÉ	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Hnědá kapalina. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3429
3430	XYLENOLY, KAPALNÉ	6.1		II		100 ml	E4	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-A	Kategorie A		Komerční produkty jsou kapaliny se štiplavým zápachem. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3430
3431	NITROBENZOTRIFLUORIDY, TUHÉ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Tuhá látka s nízkým bodem tání (31 °C až 32 °C) s aromatickým zápachem. Nerozpustná ve vodě. Toxická při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3431
3432	BIFENYLY POLYCHLOROVANÉ, TUHÉ	9	P	II	305 958	1 kg	E2	P906		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SG50	Tuhá látka se znatelným zápachem. Nerozpustná ve vodě. Škodlivá při požití a při styku s kůží. Rozsype-li se, může být trvalým nebezpečím pro životní prostředí. Tato položka zahrnuje předměty jako hadry, bavlněný odpad, oblečení, piliny, obsahující polychlorované bifenyly, kde není přítomná viditelná volná kapalina.	3432
3434	NITROKRESOLY, KAPALNÉ	6.1		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-A	Kategorie A		Mírně rozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3434
3436	HEXAFLUORACETON, HYDRÁT, TUHÝ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie B SW2		Tato položka zahrnuje hydrát a hexafluoraceton. Bod tání čisté látky 23 °C. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3436
3437	CHLORKRESOLY, TUHÉ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW1 H2		Bílé nebo růžové krystaly se zápachem připomínajícím fenol. Bod tání: 45 °C až 68 °C. Při zahřátí se rozkládá za vyvíjení vysoce toxických par (fosgen). Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3437
3438	alfa-METHYLBENZYLALKOHOL, TUHÝ	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Mírně rozpustný ve vodě. Bod tání 21 °C (čistá látka). Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3438
3439	NITRILY, TOXICKÉ, TUHÉ, J.N.	6.1		I	274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie B	SG35	Tuhá látka, která vyvíjí toxické páry. Reaguje s kyselinami či dýmy kyselin za vyvíjení kyanovodíku, vysoce toxického a hořlavého plynu. Rozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3439
3439	NITRILY, TOXICKÉ, TUHÉ, J.N.	6.1		II	274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie B	SG35	Viz výše.	3439
3439	NITRILY, TOXICKÉ, TUHÉ, J.N.	6.1		III	223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SG35	Viz výše.	3439
3440	SLOUČENINA SELENU, KAPALNÁ, J.N.	6.1		I	274	0	E5	P001					T14	TP2 TP27	F-A, S-A	Kategorie B		Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3440
3440	SLOUČENINA SELENU, KAPALNÁ, J.N.	6.1		II	274	100 ml	E4	P001		IBC02			T11	TP2 TP27	F-A, S-A	Kategorie B		Viz výše.	3440

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3440	SLOUČENINA SELENU, KAPALNÁ, J.N.	6.1		III	223 274	5 l	E1	P001		IBC03			T7	TP1 TP28	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	3440
3441	CHLORDINITROBENZENY, TUHÉ	6.1	P	II	279	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SG15	Krystaly. Bod tání 27 °C až 53 °C. Působením ohně může vybuchnout. Toxický při požití, při styku s kůží a při	3441
3442	DICHLORANILÍNY, TUHÉ	6.1	P	II	279	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A SW2		Tuhá látka se štiplavým zápachem. Kapalné směsi různých izomerů dichloranilínů, z nichž některé mohou být v čistém stavu ve formě tuhé látky, s bodem tání mezi 24 °C a 72 °C. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3442
3443	DINITROBENZENY, TUHÉ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SG15	Působením ohně může vybuchnout. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3443
3444	HYDROCHLORID NIKOTINU, TUHÝ	6.1		II	43	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Rozplývavé krystaly, tuhá látka nebo pasta. Rozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3444
3445	SÍRAN NIKOTINU, TUHÝ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Tuhá látka nebo pasta. Rozpustná ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3445
3446	NITROTOLUENY, TUHÉ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Žlutá tuhá látka. Bod tání para-nitrotoluenu: 52 °C až 54 °C. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3446
3447	NITROXYLENY, TUHÉ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Žlutá tuhá látka. Bod tání 4-nitro-2-xylenu: 29 °C až 31 °C, 5-nitro-3-xylenu: 72 °C až 74 °C. Nerozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3447
3448	LÁTKA PRO PŘÍPRAVU SLZNÉHO PLYNU, TUHÁ, J.N.	6.1		I	274	0	E5	P002	PP31				T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie D SW2		Látka pro přípravu slzného plynu.	3448
3448	LÁTKA PRO PŘÍPRAVU SLZNÉHO PLYNU, TUHÁ, J.N.	6.1		II	274	0	E4	P002	PP31	IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie D SW2		Viz výše.	3448
3449	BROMBENZYLKYANID, TUHÝ	6.1		I	138	0	E5	P002	PP31				T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie D SW1 SW2 H2	SGG6 SG35	Nestálé žluté krystaly, uvolňující dráždivé páry ('slzný plyn'). Bod tání meta-brombenzylkyanidu: 25 °C. Vysoce toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3449
3450	DIFENYLCHLORARSIN, TUHÝ	6.1	P	I		0	E0	P002	PP31	IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie D SW2		Je-li látka čistá, vytváří bezbarvé krystaly, uvolňující dráždivé páry ('slzný plyn'). Bod tání 41 °C. Vysoce toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3450
3451	TOLUIDINY, TUHÉ	6.1	P	II	279	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		V čisté formě je para-toluidin tuhá látka s bodem tání 45 °C. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3451
3452	XYLIDINY, TUHÉ	6.1		II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		3,4-dimethylanilín je tuhá látka s bodem tání 47 °C. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3452
3453	KYSELINA FOSFOREČNÁ, TUHÁ	8		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Velmi rozplývavá krystalická tuhá látka. Bod tání 47 °C. Rozpustná ve vodě. Mírně žíravá pro většinu kovů.	3453
3454	DINITROTOLUENY, TUHÉ	6.1	P	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Žluté krystaly nebo šupiny. Nerozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3454
3455	KRESOLY, TUHÉ	6.1	8	II		500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie B		Světle žlutá tuhá látka. Rozpustná ve vodě. Bod tání kresolů: ortho-kresol: 30, para-kresol: 35 °C. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3455
3456	KYSELINA NITROSYLSÍROVÁ, TUHÁ	8		II		1 kg	E2	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG1 SG6 SG16 SG17 SG19 SG36 SG49	Krystalická tuhá látka. Oxidační činidlo, které může s organickými materiály (jako je dřevo, sláma apod.) způsobit požár. Je-li vystavena ohni, vyvíjí toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti vysoce žíravá pro většinu kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3456
3457	CHLORNITROTOLUENY, TUHÉ	6.1	P	III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A	SG6 SG8 SG10 SG12	Bod tání 20 °C až 40 °C. Nerozpustný ve vodě. Oxidační činidlo, které může s organickými materiály vybuchnout nebo divoce hořet. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3457
3458	NITROANISOLY, TUHÉ	6.1		III	279	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Světle načervenalé nebo jantarové krystaly. Bod tání 38 °C až 54 °C. Nerozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3458

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3459	NITROBROMBENZENY, TUHÉ	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Bezbarvé až světle žluté krystaly, které se při přepravních podmínkách mohou roztékat. Bod tání: 1-bromo-2-nitrobenzen: 43 °C, 1-bromo-4-nitrobenzen: 127 °C. Nerozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3459
3460	N-ETHYLBENZYLTOLUIDIN, TUHÝ	6.1		III		5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Tuhá látka, která se při přepravních podmínkách může roztékat. Silný zápach. Nerozpustné ve vodě. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3460
3462	TOXINY, ZÍSKANÉ Z ŽIVÝCH ORGANISMŮ, TUHÉ, J.N.	6.1		I	210 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie B		Toxiny z rostlinných, živočišných či bakteriálních zdrojů, které obsahují infekční látky by měly být zatříděny do třídy 6.2. Toxické při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3462
3462	TOXINY, ZÍSKANÉ Z ŽIVÝCH ORGANISMŮ, TUHÉ, J.N.	6.1		II	210 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie B		Viz výše.	3462
3462	TOXINY, ZÍSKANÉ Z ŽIVÝCH ORGANISMŮ, TUHÉ, J.N.	6.1		III	210 223 274	5 kg	E1	P002		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	3462
3463	KYSELINA PROPIONOVÁ s více než 90 % hm.kyseliny	8	3	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-C	Kategorie A	SGG1 SG36 SG49	Bezbarvá hořlavá kapalina se štiplavým zápachem. Mísitelná s vodou. Žíravá pro olovo a většinu dalších kovů. Způsobuje poleptání kůže. Páry dráždí sliznice. Čistá kyselina propionová: bod vzplanutí: 50 °C c.c.	3463
3464	SLOUČENINA FOSFORU, ORGANICKÁ, TOXICKÁ, TUHÁ, J.N.	6.1		I	43 274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie B		Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3464
3464	SLOUČENINA FOSFORU, ORGANICKÁ, TOXICKÁ, TUHÁ, J.N.	6.1		II	43 274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie B		Viz výše.	3464
3464	SLOUČENINA FOSFORU, ORGANICKÁ, TOXICKÁ, TUHÁ, J.N.	6.1		III	43 223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	3464
3465	SLOUČENINA ARSENU, ORGANICKÁ, TUHÁ, J.N.	6.1		I	274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie B		Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3465
3465	SLOUČENINA ARSENU, ORGANICKÁ, TUHÁ, J.N.	6.1		II	274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie B		Viz výše.	3465
3465	SLOUČENINA ARSENU, ORGANICKÁ, TUHÁ, J.N.	6.1		III	223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	3465
3466	KARBONYLY KOVŮ, TUHÉ, J.N.	6.1		I	274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie D SW2		Nerozpustný ve vodě. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3466
3466	KARBONYLY KOVŮ, TUHÉ, J.N.	6.1		II	274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie D SW2		Viz výše.	3466
3466	KARBONYLY KOVŮ, TUHÉ, J.N.	6.1		III	223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie D SW2		Viz výše.	3466
3467	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TOXICKÁ, TUHÁ, J.N.	6.1		I	274	0	E5	P002		IBC07	B1		T6	TP33	F-A, S-A	Kategorie B		Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí.	3467
3467	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TOXICKÁ, TUHÁ, J.N.	6.1		II	274	500 g	E4	P002		IBC08	B4 B21		T3	TP33	F-A, S-A	Kategorie B		Viz výše.	3467

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3467	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TOXICKÁ, TUHÁ, J.N.	6.1		III	223 274	5 kg	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-A	Kategorie A		Viz výše.	3467
3468	VODÍK V ZÁSOBNÍKOVÉM SYSTÉMU HYDRIDU KOVU nebo VODÍK V ZÁSOBNÍKOVÉM SYSTÉMU HYDRIDU KOVU OBSAŽENÝ V ZAŘÍZENÍ nebo VODÍK V ZÁSOBNÍKOVÉM SYSTÉMU HYDRIDU KOVU BALENÝ SE ZAŘÍZENÍM	2.1			321 356	0	E0	P205							F-D, S-U	Kategorie D		Předměty obsahující hořlavý plyn bez zápachu, který je mnohem lehčí než vzduch.	3468
3469	BARVA, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ (včetně barev, laků, emailů, mořidel, šelaku, fermeží, leštidel, kapalných plnidel a kapalných základových složek laků) nebo LÁTKA POMOCNÁ K VÝROBĚ BAREV, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ (včetně ředidel a složek odstraňovačů)	3	8	I	163 367	0	E0	P001					T11	TP2 TP27	F-E, S-C	Kategorie E SW2		Mísitelnost s vodou závisí na složení. Žíravý obsah způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3469
3469	BARVA, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ (včetně barev, laků, emailů, mořidel, šelaku, fermeží, leštidel, kapalných plnidel a kapalných základových složek laků) nebo LÁTKA POMOCNÁ K VÝROBĚ BAREV, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ (včetně ředidel a složek odstraňovačů)	3	8	II	163 367	1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2 TP8 TP28	F-E, S-C	Kategorie B SW2		Mísitelnost s vodou závisí na složení. Žíravý obsah způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3469
3469	BARVA, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ (včetně barev, laků, emailů, mořidel, šelaku, fermeží, leštidel, kapalných plnidel a kapalných základových složek laků) nebo LÁTKA POMOCNÁ K VÝROBĚ BAREV, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ (včetně ředidel a složek odstraňovačů)	3	8	III	163 223 367	5 l	E1	P001		IBC03			T4	TP1 TP29	F-E, S-C	Kategorie A SW2		Mísitelnost s vodou závisí na složení. Žíravý obsah způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3469

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3470	BARVA, ŽÍRAVÁ, HOŘLAVÁ (včetně barev, laků, emailů, mořidel, šelaku, fermeží, leštidel, kapalných plnidel a kapalných základových složek laků) nebo LÁTKA POMOCNÁ K VÝROBĚ BAREV, ŽÍRAVÁ HOŘLAVÁ (včetně ředidel a složek odstraňovačů)	8	3	II	163 367	1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2 TP8 TP28	F-E, S-C	Kategorie B SW2		Mísitelnost s vodou závisí na složení. Žíravý obsah způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3470
3471	HYDROGENFLUORIDY, ROZTOK, J.N.	8	6.1	II		1 l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie A SW1 SW2	SG35	Působením ohně nebo při styku s kyselinami a vyvíjí fluorovodík, vysoce dráždivý a žíravý plyn, jevící se jako bílé páry. Žíravý pro sklo, další křemičité materiály a většinu kovů. Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3471
3471	HYDROGENFLUORIDY, ROZTOK, J.N.	8	6.1	III	223	5 l	E1	P001		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A SW1 SW2	SG35	Viz výše.	3471
3472	KYSELINA KROTONOVÁ, KAPALNÁ	8		III		5 l	E1	P001 LP01		IBC03			T4	TP1	F-A, S-B	Kategorie A SW1 H2	SGG1 SG36 SG49	Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3472
3473	ZÁSOBNÍKY DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ nebo ZÁSOBNÍKY DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo ZÁSOBNÍKY DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM obsahující hořlavé kapaliny	3			328	1 l	E0	P004							F-E, S-D	Kategorie A		Zásobníky do palivových článků obsahující hořlavé kapaliny včetně methanolu nebo roztoků methanolu s vodou. Zásobníky do palivových článků mohou být také přepravovány v nebo baleny se zařízením.	3473
3474	1-HYDROXYBENZOTRIAZOL MONOHYDRÁT	4.1		I		0	E0	P406	PP48						F-B, S-J	Kategorie D	SG7 SG30	Znecitlivěná výbušnina. Látka je v čistém stavu ve formě béžového prášku. V suchém stavu je výbušná a citlivá na tření. Jsou-li vystaveny ohni, vyvíjejí toxické páry, které v uzavřeném prostoru mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. S těžkými kovy nebo jejich solemi může tvořit vysoce reaktivní sloučeniny.	3474
3475	SMĚS ETHANOLU A BENZÍNU nebo SMĚS ETHANOLU A PALIVA PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY, s více než 10 % ethanolu	3		II	333	1 l	E2	P001		IBC02			T4	TP1	F-E, S-E	Kategorie E		Bezbarvé, těkavé kapaliny. Mísitelnost s vodou záleží na složení.	3475
3476	ZÁSOBNÍKY DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ nebo ZÁSOBNÍKY DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo ZÁSOBNÍKY DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM, obsahující látky reagující s vodou	4.3			328 334	500 ml nebo 500 g	E0	P004							F-G, S-P	Kategorie A H1	SG26	Zásobníky do palivových článků obsahující látky reagující s vodou mohou být také přepravovány v nebo baleny se zařízením.	3476

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3477	ZÁSOBNÍKY DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ nebo ZÁSOBNÍKY DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo ZÁSOBNÍKY DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM, obsahující žíravé látky	8			328 334	1 l nebo 1 kg	E0	P004							F-A, S-B	Kategorie A		Zásobníky do palivových článků obsahující žíravé látky mohou být také přepravovány v nebo baleny se zařízením.	3477
3478	ZÁSOBNÍKY DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ nebo ZÁSOBNÍKY DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo ZÁSOBNÍKY DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM, obsahující zkapalněný hořlavý plyn	2.1			328 338	120 ml	E0	P004							F-D, S-U	Kategorie B		Zásobníky do palivových článků obsahující butan nebo jiný zkapalněný hořlavý plyn může být také přepravován v nebo balen se zařízením.	3478
3479	ZÁSOBNÍKY DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ nebo ZÁSOBNÍKY DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo ZÁSOBNÍKY DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM, obsahující vodík v hydridech kovů	2.1			328 339	120 ml	E0	P004							F-D, S-U	Kategorie B		Zásobníky do palivových článků obsahující vodík, butan nebo jiný hořlavý plyn bez zápachu, který je mnohem lehčí než vzduch může být také přepravován v nebo balen se zařízením."	3479
3480	BATERIE LITHIUM-IONTOVÉ (včetně baterií lithium-polymerových)	9			188 230 310 348 376 377 384 387	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906							F-A, S-I	Kategorie A SW19		Baterie (akumulátory) obsahující iont lithia uzavřené v tuhé kovové schráně. Lithiové baterie mohou být také přepravovány v nebo baleny se zařízením. Lithiové baterie (akumulátory) mohou způsobit požár při roztržení schrány způsobeným špatnou konstrukcí nebo reakcí s nečistotami.	3480
3481	BATERIE LITHIUM-IONTOVÉ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍCH nebo BATERIE LITHIUM-IONTOVÉ BALENÉ SE ZAŘÍZENÍMI (včetně baterií lithium-polymerových)	9			188 230 310 348 360 376 377 384 387	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906							F-A, S-I	Kategorie A SW19		Baterie (akumulátory) obsahující ionty lithia uzavřené v tuhé kovové schráně. Lithiové baterie mohou být také přepravovány v nebo baleny se zařízením. Lithiové baterie (akumulátory) mohou způsobit požár při roztržení schrány způsobený špatnou konstrukcí nebo reakcí s nečistotami.	3481
3482	DISPERZE ALKALICKÝCH KOVŮ, HOŘLAVÉ nebo DISPERZE KOVŮ ALKALICKÝCH ZEMIN, HOŘLAVÉ	4.3	3	I	182 183	0	E0	P402	PP31						F-G, S-N	Kategorie D H1	SG26 SG35	Jemně rozptýlený alkalický kov nebo kov alkalických zemin suspendovaný v hořlavé kapalině. Prudce reaguje s vlhkostí, vodou nebo kyselinami, vyvíí vodík, který se může vznítit teplem reakce.	3482

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3483	ANTIDETONAČNÍ SMĚS PRO MOTOROVÉ PALIVO, HOŘLAVÁ	6.1	3 P	I		0	E0	P602					T14	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie D SW1 SW2	SGG7 SGG9	Těkavé hořlavé kapaliny vyvíjející toxické páry. Směs tetraethylolova nebo tetramethylolova s etylendibromidem a ethylendichloridem. Nerozpustný ve vodě. Vysoce toxický při požití, styku s kůží nebo vdechnutí.	3483
3484	HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK, HOŘLAVÝ, obsahující více než 37 % hm. hydrazinu	8	3 6.1	I		0	E0	P001					T10	TP2 TP13	F-E, S-C	Kategorie D SW2	SG5 SG8 SG18 SG35	Bezbarvá hořlavá kapalina. Silné redukční činidlo, snadno hořlavý. Toxický při požití, styku s kůží nebo vdechnutí. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Prudce reaguje s kyselinami.	3484
3485	CHLORNAN VÁPENATÝ, SUCHÝ, ŽÍRAVÝ nebo CHLORNAN VÁPENATÝ, SMĚS, SUCHÁ, ŽÍRAVÁ, s více než 39 % aktivního chlóru (8,8 % aktivního kyslíku)	5.1	8 P	II	314	1kg	E2	P002	PP85						F-H, S-Q	Kategorie D SW1 SW11	SGG8 SG35 SG38 SG49 SG53 SG60	Bílá až nažloutlá žíravá tuhá látka (prášek, granule nebo tablety) se zápachem podobným chlóru. Rozpustný ve vodě. Může způsobit požár ve styku s organickými látkami, nebo sloučeninami amoniaku. Látky jsou náchylné k exotermickému rozkladu za zvýšených teplot. Tento stav může vést k požáru nebo výbuchu. Rozklad může být způsoben teplem, nebo nečistotami (např. práškové kovy (železo, mangan, kobalt, hořčík) a jejich sloučeniny). Zahřívání může být pozvolné. Reaguje s kyselinami, uvolňuje chlór a dráždivé, žíravé a toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti koroduje většina kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3485
3486	CHLORNAN VÁPENATÝ, SMĚS, SUCHÁ, ŽÍRAVÁ, s více než 10 %, ale nejvýše 39 % aktivního chlóru	5.1	8 P	III	314	5kg	E1	P002	PP85						F-H, S-Q	Kategorie D SW1 SW11	SGG8 SG35 SG38 SG49 SG53 SG60	Bílá až nažloutlá žíravá tuhá látka (prášek, granule nebo tablety) se zápachem podobným chlóru. Rozpustný ve vodě. Může způsobit požár ve styku s organickými látkami, nebo sloučeninami amoniaku. Látky jsou náchylné k exotermickému rozkladu za zvýšených teplot. Tento stav může vést k požáru nebo výbuchu. Rozklad může být způsoben teplem, nebo nečistotami (např. práškové kovy (železo, mangan, kobalt, hořčík) a jejich sloučeniny). Zahřívání může být pozvolné. Reaguje s kyselinami, uvolňuje chlór a dráždivé, žíravé a toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti koroduje většina kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3486
3487	CHLORNAN VÁPENATÝ, HYDRATOVANÝ, ŽÍRAVÝ nebo CHLORNAN VÁPENATÝ, HYDRATOVANÁ SMĚS, ŽÍRAVÁ, s nejméně 5,5 %, ale nejvýše 16 % vody	5.1	8 P	II	314 322	1kg	E2	P002	PP85						F-H, S-Q	Kategorie D SW1 SW11	SGG8 SG35 SG38 SG49 SG53 SG60	Bílá až nažloutlá žíravá tuhá látka (prášek, granule nebo tablety) se zápachem podobným chlóru. Rozpustný ve vodě. Může způsobit požár ve styku s organickými látkami, nebo sloučeninami amoniaku. Látky jsou náchylné k exotermickému rozkladu za zvýšených teplot. Tento stav může vést k požáru nebo výbuchu. Rozklad může být způsoben teplem, nebo nečistotami (např. práškové kovy (železo, mangan, kobalt, hořčík) a jejich sloučeniny). Zahřívání může být pozvolné. Reaguje s kyselinami, uvolňuje chlór a dráždivé, žíravé a toxické plyny. V přítomnosti vlhkosti koroduje většina kovů. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3487
3487	CHLORNAN VÁPENATÝ, HYDRATOVANÝ, ŽÍRAVÝ nebo CHLORNAN VÁPENATÝ, HYDRATOVANÁ SMĚS, ŽÍRAVÁ, s nejméně 5,5 %, ale nejvýše 16 % vody	5.1	8 P	III	223 314	5kg	E1	P002	PP85						F-H, S-Q	Kategorie D SW1 SW11	SGG8 SG35 SG38 SG49 SG53 SG60	Viz výše.	3487

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3488	LÁTKA TOXICKÁ PŘI VDECHOVÁNÍ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ, J.N., s inhalační toxicitou nejvýše 200 ml/m3 a nasycenou koncentrací par nejméně 500 LC50	6.1	3 8	I	274	0	E0	P601					T22	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie D SW2	SG5 SG8	Řada toxických kapalin, které jsou vysoce toxické při vdechování, stejně jako nebezpečné svou hořlavostí a žíravostí. Vysoce toxický při požití, styku s kůží nebo při vdechování. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3488
3489	LÁTKA TOXICKÁ PŘI VDECHOVÁNÍ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ, J.N., s inhalační toxicitou nejvýše 1000 ml/m3 a nasycenou koncentrací par nejméně 10 LC50	6.1	3 8	I	274	0	E0	P602					T20	TP2 TP13	F-E, S-D	Kategorie D SW2	SG5 SG8	Řada toxických kapalin, které jsou vysoce toxické při vdechování, stejně jako nebezpečné svou hořlavostí a žíravostí. Vysoce toxický při požití, styku s kůží nebo při vdechování. Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic.	3489
3490	LÁTKA TOXICKÁ PŘI VDECHOVÁNÍ, KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N., s inhalační toxicitou nejvýše 200 ml/m3 a nasycenou koncentrací par nejméně 500 LC50	6.1	4.3 3	I	274	0	E0	P601					T22	TP2 TP13	F-G, S-N	Kategorie D SW2 H1	SG5 SG13 SG25 SG26	Řada toxických kapalin, které jsou vysoce toxické při vdechování, stejně jako nebezpečné svou reaktivitou s vodou a hořlavostí. Vysoce toxický při požití, styku s kůží nebo při vdechování.	3490
3491	LÁTKA TOXICKÁ PŘI VDECHOVÁNÍ, KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N., s inhalační toxicitou nejvýše 1000 ml/m3 a nasycenou koncentrací par nejméně 10 LC50	6.1	4.3 3	I	274	0	E0	P602					T20	TP2 TP13	F-G, S-N	Kategorie D SW2 H1	SG5 SG13 SG25 SG26	Řada toxických kapalin, které jsou vysoce toxické při vdechování, stejně jako nebezpečné svou reaktivitou s vodou a hořlavostí. Vysoce toxický při požití, styku s kůží nebo při vdechování.	3491
3494	ROPA SUROVÁ, KYSELÁ, HOŘLAVÁ, TOXICKÁ	3	6.1	I	343	0	E0	P001					T14	TP2 TP13	F-E, S-E	Kategorie D SW2		Nemísitelné s vodou. Vyvíjí se sirovodík, který je hořlavý, toxický plyn s odporným zápachem, těžší než vzduch (1.2). Toxický při požití, při styku s pokožkou nebo vdechnutí.	3494
3494	ROPA SUROVÁ, KYSELÁ, HOŘLAVÁ, TOXICKÁ	3	6.1	II	343	1l	E2	P001		IBC02			T7	TP2	F-E, S-E	Kategorie D SW2		Viz výše.	3494
3494	ROPA SUROVÁ, KYSELÁ, HOŘLAVÁ, TOXICKÁ	3	6.1	III	343	5l	E1	P001		IBC03			T4	TP1	F-E, S-E	Kategorie C SW2		Viz výše.	3494
3495	JÓD	8	6.1	III	279	5kg	E1	P002		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-B	Kategorie B SW2	SG37	Modro-černá tuhá hmota s kovovým leskem a štiplavým zápachem. Bod tání: 114°C. Pod bodem tání se mohou vyvinout páry, které dráždí kůži, oči a sliznice. Mírně rozpustný ve vodě, ale rozpustný ve většině organických rozpouštědel. Korozivní pro většinu kovů.	3495
3496	BATERIE NIKL-METAL HYDRIDOVÉ	9			117 963	0	E0	Viz ZU 963		IBC08					F-A, S-I	Kategorie A SW1		Nikl-metal hydridové baterie nebo články nebo baterie zabalené nebo obsažené v zařízeních a nikl-metal hydridové knoflíkové články nepodléhají ustanovením tohoto Řádu.	3496
3497	MOŘSKÝ KRIL	4.2		II	300	0	E2	P410		IBC06	B21		T3	TP33	F-A, S-J	Kategorie B SW27	SG65	Růžová až červená moučka získávaná z Krilu - mořského korýše. Střední zápach může ovlivnit ostatní náklad. Náchylné k samozahřívání. Přirozeně bohatá na antioxidanty, což snižuje riziko zahřívání.	3497
3497	MOŘSKÝ KRIL	4.2		III	223 300	0	E1	P002 LP02		IBC08	B3		T1	TP33	F-A, S-J	Kategorie A		Viz výše.	3497

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3498	MONOCHLORID JÓDU, KAPALNÝ	8		II		1 l	E0	P001		IBC02			T7	TP2	F-A, S-B	Kategorie D SW2	SGG1 SG6 SG16 SG17 SG19 SG36 SG49	Červená kapalina. Prudce reaguje s vodou za vzniku dráždivých a žíravých plynů v podobě bílých par. Silné oxidační činidlo: může způsobit požár v při styku s organickými materiály jako je dřevo, bavlna nebo sláma. Ve vlhku způsobuje silnou korozi kovů. Výpary dráždí sliznici.	3498
3499	KONDENZÁTOR, ELEKTRICKÁ DVOJVRSTVA (s kapacitou akumulace energie větší než 0,3 Wh)	9			361	0	E0	P003							F-A, S-I	Kategorie A		Předměty pro uchovávání energie obsahující ne-nebezpečné aktivní uhlí a elektrolyt. Elektrické dvojvrstvé kondenzátory instalované v zařízení mohou být transportovány v nabitém stavu.	3499
3500	CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, J.N.	2.2			274 362	0	E0	P206					T50	TP4 TP40	F-C, S-V	Kategorie B		Kapaliny, pasty nebo prášky přetlakované pohonným plynem.	3500
3501	CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ, J.N.	2.1			274 362	0	E0	P206	PP89				T50	TP4 TP40	F-D, S-U	Kategorie D SW2		Kapaliny, pasty nebo prášky přetlakované pohonným plynem.	3501
3502	CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, TOXICKÁ, J.N.	2.2	6.1		274 362	0	E0	P206	PP89				T50	TP4 TP40	F-C, S-V	Kategorie D SW2		Kapaliny, pasty nebo prášky přetlakované pohonným plynem.	3502
3503	CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, ŽÍRAVÁ, J.N.	2.2	8		274 362	0	E0	P206	PP89				T50	TP4 TP40	F-C, S-V	Kategorie D SW2		Kapaliny, pasty nebo prášky přetlakované pohonným plynem.	3503
3504	CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ, TOXICKÁ, J.N.	2.1	6.1		274 362	0	E0	P206	PP89				T50	TP4 TP40	F-D, S-U	Kategorie D SW2		Kapaliny, pasty nebo prášky přetlakované pohonným plynem.	3504
3505	CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	2.1	8		274 362	0	E0	P206	PP89				T50	TP4 TP40	F-D, S-U	Kategorie D SW2		Kapaliny, pasty nebo prášky přetlakované pohonným plynem.	3505
3506	RTUŤ OBSAŽENÁ VE VÝROBCÍCH	8	6.1		366	5 kg	E0	P003	PP90						F-A, S-B	Kategorie B SW2	SG24	Předměty obsahující rtuť (UN 2809). Přeprava může být zakázana na vznášedlech a jiných plavidlech, která jsou konstruována za použití hliníku.	3506
3507	LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, HEXAFLUORID URANU, VYJMUTÝ KUS, obsahující méně než 0,1 kg látky na balení, jiná než štěpná nebo vyjmutá štěpná	6.1	7/8	I	317 369	0	E0	P603							F-I, S-S	Kategorie A SW12	SG77	Viz. 1.5.1	3507
3508	KONDENZÁTOR, ASYMETRICKÝ (s kapacitou akumulace energie větší než 0,3 Wh)	9			372	0	E0	P003							F-A, S-I	Kategorie A		Výrobky určené k ukládání energie obsahující kladné a záporné elektrody složené z různých materiálů a elektrolytu. Asymetrické kondenzátory mohou být přepravovány v nabitém stavu.	3508
3509	OBALY, VYŘAZENÉ, PRÁZDNÉ, NEVYČIŠTĚNÉ	9			968	0	E0											Tato položka se nepoužije pro námořní přepravu. Vyřazené obaly musí splňovat požadavky bodu 4.1.1.11. Vyřazenými obaly rozumíme obaly, velké obaly nebo přepravní obalové prostředky (IBC) nebo jejich části, které obsahovaly nebezpečné věci, jiné než radioaktivní materiály, které jsou přepravovány k likvidaci, recyklaci nebo zpětnému získávání jejich materiálů, jiné než opravy, běžná údržba, znovuobnovení nebo opětovné použití a které byly vyprázdněny tak, že jsou přítomny pouze zbytky nebezpečných látek přiléhající k obalovým součástem.	3509
3510	PLYN ADSORBOVANÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	2.1			274	0	E0	P208							F-D, S-U	Kategorie D SW2			3510

UN číslo	Oficiální pojmenování (PSN)	Třída nebo podtřída	Vedlejší nebezpečí	Obalová skupina	Zvláštní ustanovení	Ustanovení o omezeném a vyňatém množství		Balení		IBC		Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky			EmS	Uskladnění a používání	Oddělování	Vlastnosti a poznámky	UN číslo
						Omezená množství	Vyňatá množství	Pokyny	Ustanovení	Pokyny	Ustanovení		Cisterna - pokyny	Ustanovení					
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4	(12)	(13) 4.2.5, 4.3	(14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2, 7.8	(16a) 7.1, 7.3-7.7	(16b) 7.2-7.7	(17)	(18)
3511	PLYN ADSORBOVANÝ, J.N.	2.2			274	0	E0	P208							F-C, S-V	Kategorie A			3511
3512	PLYN ADSORBOVANÝ, TOXICKÝ, J.N.	2.3			274	0	E0	P208							F-C, S-U	Kategorie D SW2			3512
3513	PLYN ADSORBOVANÝ, OXIDUJÍCÍ, J.N.	2.2	5.1		274	0	E0	P208							F-C, S-W	Kategorie D			3513
3514	PLYN ADSORBOVANÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	2.3	2.1		274	0	E0	P208							F-D, S-U	Kategorie D SW2			3514
3515	PLYN ADSORBOVANÝ, TOXICKÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	2.3	5.1		274	0	E0	P208							F-C, S-W	Kategorie D SW2			3515
3516	PLYN ADSORBOVANÝ, TOXICKÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	2.3	8		274 379	0	E0	P208							F-C, S-U	Kategorie D SW2			3516
3517	PLYN ADSORBOVANÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	2.3	2.1 8		274	0	E0	P208							F-D, S-U	Kategorie D SW2	SG4 SG9		3517
3518	PLYN ADSORBOVANÝ, TOXICKÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, ŽÍRAVÝ, J.N.	2.3	5.1 8		274	0	E0	P208							F-C, S-W	Kategorie D SW2	SG6 SG19		3518
3519	FLUORID BORITÝ, ADSORBOVANÝ	2.3	8			0	E0	P208							F-C, S-U	Kategorie D SW2		Nehořlavý, toxický a žíravý plyn. Ve vlhkém vzduchu vytváří husté bílé žíravé páry. Prudce reaguje s vodou, vyvíjí fluorovodík, dráždivý a žíravý plyn, který se objevuje jako bílé výpary. V přítomnosti vlhkosti vysoce korizivní vůči sklu a většině kovů. Mnohem těžší než vzduch (2,35). Vysoce dráždí pokožku, oči a sliznice.	3519
3520	CHLÓR, ADSORBOVANÝ	2.3	5.1 8			0	E0	P208							F-C, S-W	Kategorie D SW2	SG6 SG19	Nehořlavý, toxický a žíravý žlutý plyn s pronikavým zápachem. Žíravý vůči sklu a většině kovů. Mnohem těžší než vzduch (2,4). Silně dráždí kůži, oči a sliznice. Silný oxidant, který může způsobit požár.	3520
3521	FLUORID KŘEMIČITÝ, ADSORBOVANÝ	2.3	8			0	E0	P208							F-C, S-U	Kategorie D SW2		Nehořlavý, toxický a žíravý plyn s pronikavým zápachem. Žíravý pro kovy. Se vzdušnou vlhkostí vytváří fluorovodík. Mnohem těžší než vzduch (3,6). Vysoce dráždivý pro kůži, oči a sliznice.	3521
3522	ARSIN, ADSORBOVANÝ	2.3	2.1			0	E0	P208							F-D, S-U	Kategorie D SW2		Hořlavý, toxický, bezbarvý plyn s česnekovým zápachem. Limity výbušnosti: 3,9% - 77,8%. Mnohem těžší než vzduch (2,8).	3522
3523	GERMAN, ADSORBOVANÝ	2.3	2.1			0	E0	P208							F-D, S-U	Kategorie D SW2		Hořlavý, toxický, bezbarvý plyn s pronikavým zápachem. Mnohem těžší než vzduch (2,6).	3523
3524	FLUORID FOSFOREČNÝ, ADSORBOVANÝ	2.3	8			0	E0	P208							F-C, S-U	Kategorie D SW2		Nehořlavý, toxický a žíravý plyn s dráždivým zápachem. Reaguje s vodou nebo vzdušnou vlhkostí za produkce toxických a žíravých plynů. Žíravý pro sklo a většinu kovů. Mnohem těžší než vzduch (4,3). Vysoce dráždivý pro kůži, oči a sliznice.	3524
3525	FOSFIN, ADSORBOVANÝ	2.3	2.1			0	E0	P208							F-D, S-U	Kategorie D SW2		Hořlavý, toxický, bezbarvý plyn s česnekovým zápachem. Na vzduchu se samovolně vznítí. Těžší než vzduch (1,2). Dráždivý pro kůži, oči a sliznice.	3525
3526	SELENOVODÍK, ADSORBOVANÝ	2.3	2.1			0	E0	P208							F-D, S-U	Kategorie D SW2		Hořlavý, toxický, bezbarvý plyn s nepříjemným zápachem. Mnohem těžší než vzduch (2,8). Vysoce dráždivý pro kůži, oči a sliznice.	3526